

## Klauzula č. 2

### PODMIENKY POISTENIA MAJETKU PRE PRÍPAD ŠKÔD SPÔSOBENÝCH KRÁDEŽOU VLÁMANÍM ALEBO LÚPEŽNÝM PREPADNUTÍM

#### OCHRANNÝ SYSTÉM II. STUPŇA (veľkosť rizika od 30,1 do 90)

Okrem ustanovení Všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku (ďalej len „VPP-M“) a ustanovení Zmluvných podmienok pre poistenie majetku pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím (ďalej len „ZPP“) je poistený povinný splniť aj nasledovné ustanovenia tejto klauzuly:

##### 1. Organizačné opatrenia:

- a) chránený priestor musí byť počas neprítomnosti oprávnenej osoby / osôb uzamknutý a inak dostatočne zabezpečený,
- b) všetky zmluvne dohodnuté ochranné opatrenia sa musia vykonať,
- c) pravidelné kontroly, revízie elektronického zabezpečovacieho systému (ďalej len „EZS“) sú povinné v zmysle platných noriem.

##### 2. Technické opatrenia:

- a) **Strecha** - pod strešnou krytinou musí byť zabezpečená odolnosť proti vniknutiu do chráneného priestoru stropnou alebo podlažnou konštrukciou bez trvalých otvorov v zmysle požiadaviek na stropy a podlažia, stanovených v tejto klauzule.
- b) **Vonkajšie steny** - bez trvalých otvorov, tehlová výmurovka min. 200 mm hrubá, zosilnená betónová výmurovka min. 150 mm hrubá, výmurovka z plynobetónových, pórobetónových blokov min. 300 mm hrubá alebo ak ide o jednoduchú stenovú konštrukciu s nedostatočnou odolnosťou proti prenikaniu, táto musí byť zosilnená oceľovými plechmi najmenej 2 x 2,5 mm hrubými.
- c) **Stropy a podlažia** - bez trvalých otvorov, trámové vyrobené z drevených, betónových alebo oceľových nosníkov s výplňou dutín (betón, pórobetón, nepálená hlina, duté bloky a pod.), plné betónové alebo iné spevnené materiály. Pre všetky typy min. hrúbka 120 mm.
- d) **Okná strešné** (v strope, podlahe, stene, ostatné - všetkých druhov) s jednoduchým zatváracím mechanizmom, zasklené vsadením znútra. Okná nemôžu byť z vonkajšej strany otvorené bez poškodenia. Všetky okná chráneného priestoru musia byť chránené prvkami systému pasívnej ochrany. Podmienka platí v prípade, ak najnižší bod okna je nižšie ako 5 m nad úrovňou okolitého terénu.
- e) **Dvere:**
  - ea) bezpečnostný uzamykací systém I. stupňa  
alebo
  - eb) dvere vhodné do bezpečnostného uzamykacieho systému chránené zariadením funkčne porovnateľným s bezpečnostným uzamykacím systémom I. stupňa.
- f) **Zámky** - bezpečnostný zámok.
- g) **EZS** - chránený priestor musí byť zabezpečený funkčným systémom aktívnej ochrany, ktorý spĺňa požiadavky na EZS II. stupňa.

##### Náhradné ochranné systémy:

- a) na ochranu poistenej veci musí byť použité EZS III. Stupňa (platí pre objekt s ochranným systémom I. stupňa - nie náhradný)  
alebo
- b) poistená vec musí byť chránená zmluvne zaviazanou trvalou strážnou službou (platí pre objekt s ochranným systémom I. stupňa - nie náhradný)  
alebo
- c) poistená vec musí byť chránená súvislým oplotením vo výške min. 1,8 m a zároveň musí byť chránená zmluvne zaviazanou trvalou ozbrojenou strážnou službou so strážnym psom, celý objekt musí byť v noci trvale osvetlený.