

Kúpna zmluva č. Z2016872_Z

Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Sídlo: Mamateyova 17, 85005 Bratislava 55, Slovenská republika
IČO: 35937874
DIČ: 2022027040
IČ DPH: SK2022027040
Číslo účtu: SK4781800000007000182424
Tel: 0220824466

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: BASCO SK, s.r.o.
Sídlo: Šenkvičná cesta 14/K/4636, 90201 Pezinok, Slovenská republika
IČO: 34140328
DIČ: 2020361618
IČ DPH: SK2020361618
Číslo účtu: SK1111000000002947011238
Tel: 0336402108

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodanie a montáž nábytku
Kľúčové slová: nábytok, kuchynské linky, elektrospotrebiče
CPV: 39130000-2 - Kancelársky nábytok; 39141400-6 - Vstavané kuchyne; 39153000-9 - Nábytok pre konferenčné miestnosti; 39700000-9 - Spotrebiče pre domácnosť; 45255400-3 - Montážne práce; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba
Kategória služieb: 27. Ostatné služby

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Predmetom zákazky je dodanie a montáž nábytkového vybavenia. Dodávka pozostáva z dodania typového stolového, sedacieho a skriňového nábytku pre zariadenie vybraných kancelárskych a verejných priestorov a konzultačných miestností,
- vstavaných aj voľne stojacich kuchynských liniek so vstavanými elektrospotrebičmi (chladničky, mikrovlnné rúry, umývačky riadu, indukčné 2-platničky, digestory), jedálenských stolov a stoličiek pre zariadenie kuchyniek a atypického pultu do podateľne.
- Súčasťou predmetu zákazky je aj inštalácia (napojenia na rozvody vody, kanalizácie a silnoprúdové rozvody)
- Budova kde má byť realizovaný predmet zákazky má 10 nadzemných podlaží. Pre vertikálnu dopravu tovaru sú k dispozícii výťahy s nosnosťou 450 kg a s nosnosťou 1000 kg. Parkovanie motorových vozidiel je možné na parkovisku pri budove.
- Pracovný stôl 1600 x 800:
- Pracovný stôl určený do kancelárskych priestorov. Kovová podnož v tvare písmena C s kovovým trámom, ktorý plní funkciu vodorovného káblového kanálu. K nohe stola je pripojený zvislý plastový káblový kanál, alebo je súčasťou nohy kryt kabeláže (90 mm široký).
- Kovový rám je vyrobený z profilov 50x30mm resp. 50x20mm a nohy stola tvoria dvojice trubiek ø40mm , alebo obdĺžnikové profily (50x25 mm a 25x25 mm). Kovová podnož je lakovaná v odtieni aluminium alebo štrukturovaná vypaľovaná farba RAL 9006.
- prípade potreby je možné do stolových nôh upevniť lub . Pracovná doska je z 25mm hrubej obojstranne laminovanej drevotriesty triedy E1 opatrenej hranami ABS 2mm. Rozmer pracovnej dosky je 1600x800mm, tvar obdĺžnik.

- Výškový rozsah pracovného stola je 680-820mm, odstupňovaný po 15-20mm. Dekor pracovnej dosky a hrán stola tvorí melamín v unidekore. Súčasťou stola sú plastové kruhové prechodky pre káble. Priemer prechodky je 80mm. Prechodky sú osadené na pravej aj ľavej strane.
- Deliace paravany:
 - Deliace paravány sú určené k prípraveniu na pracovný stôl. Rozširujú pracovnú oblasť. Deliace paravány sú z 18mm hrubej jemnej drevotriesky triedy E1 opatrenej hranami ABS 1mm, melamín v unidekore. Rozmer deliacich paravánov je 1600x565mm. Horná hrana deliacich paravánov je 1155mm nad zemou.
 - Deliace paravány sú čalúnené z jednej strany a budú slúžiť ako napichovacie nástenky. Látka čalúnenia je 100% polyester, farba tmavo sivá, hmotnosť 366g/m², horľavosť EN 1021.
- Stôl 1400 x 600:
 - Stôl určený do kancelárskych priestorov. Rámový písací stôl na štyroch hranolových oceľových nohách min. 40x40mm. Kovový rám je tvorený z uzavretých kovových profilov 20x40mm. Kovové podnože sú lakované v odtieni aluminium.
 - Pracovná doska je z 25mm hrubej obojstranne laminovanej drevotriesky triedy E1 opatrenej hranami ABS 2mm. Rozmer pracovnej dosky je 1400x600mm, tvar obdĺžnik.
 - Výškový rozsah stola je 720-840mm, odstupňovaný po 20-25 mm . Dekor pracovnej dosky a hrán stola tvorí melamín v unidekore.
- Stôl 800 x 800:
 - Stôl určený do kancelárskych priestorov. Rámový písací stôl na štyroch hranolových oceľových nohách min. 40x40mm. Kovový rám je tvorený z uzavretých kovových profilov 20x40mm. Kovové podnože sú lakované v odtieni aluminium.
 - Pracovná doska je z 25mm hrubej obojstranne laminovanej drevotriesky triedy E1 opatrenej hranami ABS 2mm. Rozmer pracovnej dosky je 800x800mm, tvar štvorec.
 - Výškový rozsah stola je 720-840mm, odstupňovaný po 20-25mm . Dekor pracovnej dosky a hrán stola tvorí melamín v unidekore. Stolová doska s garantovanou nosnosťou 50 kg.
- Stôl 1200 x 800:
 - Stôl určený do kancelárskych priestorov. Rámový písací stôl na štyroch hranolových oceľových nohách min. 40x40mm. Kovový rám je tvorený z uzavretých kovových profilov 20x40mm. Kovové podnože sú lakované v odtieni aluminium.
 - Pracovná doska je z 25mm hrubej obojstranne laminovanej drevotriesky triedy E1 opatrenej hranami ABS 2mm. Rozmer pracovnej dosky je 1200x800mm, tvar obdĺžnik.
 - rozsah stola je 720-840mm, odstupňovaný po 20-25mm . Dekor pracovnej dosky a hrán stola tvorí melamín v unidekore.
- Rokovací stôl 900/800 x 2000:
 - Stôl určený do kancelárskych priestorov. Rámový písací stôl na štyroch hranolových oceľových nohách min. 40x40mm. Kovový rám je tvorený z uzavretých kovových profilov 20x40mm. Kovové podnože sú lakované v odtieni aluminium.
 - Stôl určený do kancelárskych priestorov. Rámový písací stôl na štyroch hranolových oceľových nohách min. 40x40mm. Kovový rám je tvorený z uzavretých kovových profilov 20x40mm. Kovové podnože sú lakované v odtieni aluminium.
 - Pracovná doska je z 25mm hrubej obojstranne laminovanej drevotriesky triedy E1 opatrenej hranami ABS 2mm. Rozmer pracovnej dosky je 900/800x2000mm, tvar obdĺžnik.
 - Výškový rozsah stola je 720-840mm, odstupňovaný po 20-25mm . Dekor pracovnej dosky a hrán stola tvorí melamín v unidekore.
- Rokovací stôl 1200/800 x 4000:
 - Stôl určený do kancelárskych priestorov. Rámový písací stôl na štyroch hranolových oceľových nohách min. 40x40mm. Kovový rám je tvorený z uzavretých kovových profilov 20x40mm. Kovové podnože sú lakované v odtieni aluminium.
 - Pracovná doska je z 25mm hrubej obojstranne laminovanej drevotriesky triedy E1 opatrenej hranami ABS 2mm. Rozmer pracovnej dosky je 1200/800x4000mm, tvar obdĺžnik.
 - Výškový rozsah stola je 720-840mm, odstupňovaný po 20-25mm . Dekor pracovnej dosky a hrán stola tvorí melamín v unidekore.
- Jedálenský stôl 800 x 800:
 - Rámový stôl na štyroch hranolových oceľových nohách min. 40x40mm. Kovový rám je tvorený z uzavretých kovových profilov 20x40mm. Kovové podnože sú lakované v odtieni aluminium.
 - Pracovná doska je z 25mm hrubej obojstranne laminovanej drevotriesky triedy E1 opatrenej hranami ABS 2mm. Rozmer pracovnej dosky je 800x800mm, tvar obdĺžnik. Výškový rozsah stola je 720-840mm, odstupňovaný po 20-25mm .
 - Dekor pracovnej dosky a hrán stola tvorí melamín v unidekore.
- Jedálenský stôl 1200 x 800:
 - Rámový stôl na štyroch hranolových oceľových nohách min. 40x40mm. Kovový rám je tvorený z uzavretých kovových profilov 20x40mm. Kovové podnože sú lakované v odtieni aluminium.
 - Pracovná doska je z 25mm hrubej obojstranne laminovanej drevotriesky triedy E1 opatrenej hranami ABS 2mm. Rozmer pracovnej dosky je 800x800mm, tvar obdĺžnik.
 - Výškový rozsah stola je 720-840mm, odstupňovaný po 20-25mm . Dekor pracovnej dosky a hrán stola tvorí melamín v unidekore.
- Kruhový stôl ø600:
 - Stôl s kruhovou doskou. Podnož tvorí kovová noha priemeru cca. ø70mm s kruhovou hladkou základňou priemeru cca. ø450mm. Doska stolíka je tvorená obojstranne laminovanou drevotrieskou triedy E1 hrúbky 22mm s hranami ABS 2mm.

- Kovová podnož je vo farbe aluminium, dekor stolovej dosky tvorí melamín v unidekore. Rozmery stolíka: priemer dosky ø600mm, výška stolíka 750mm.
- Stolička "kancelárska":
 - Kancelárska stolička so synchronnou mechanikou, čalúnený sedák, operadlo aj opierka na hlavu. Sedák tvorí preglejka, pokrytá cca 40mm hrubou vrstvou PU formovanej peny (hustota 50kg/m3). Spodná vrstva sedáku je tvorená čiernou PP vrstvou.
 - Opierku chrbta tvorí preglejka, pokrytá je 40mm hrubou vrstvou PU formovanej peny (hustota 50kg/m3). Zadnú stranu opierky tvorí s časti pokrytá pena s čalúnením a spodná časť je plastová s nastaviteľnou bedrovou časťou opierky.
 - Stolička obsahuje výškovo nastaviteľné opierky na ruky z makkého PU. Mäkká čalúnená nastaviteľná opierka hlavy. Základňu stoličky tvorí 5cipa hviezdnicová podnož. Podnož je tvorená kombináciou lesklého a lakovaného hliníka bielou farbou resp. v prevedení leštený hliník.
 - Kolieska sú určené pre tvrdé aj makké povrchy podlahy. Základné rozmery sú: Výška stoličky 1275-1430mm, výška sedáka 470-565mm, šírka sedáka 530mm, hĺbka sedáka 460-510mm. Synchronný mechanizmus umožňuje naklápanie opierky chrbta .
 - Opierka chrbta a sedák sa dajú uzamknúť vo viacerých polohách, nastavenie odporu náklonu opierky chrbta, výškové nastavenie sedáka, nastavenie hĺbky sedáka v rozmedzí ±60mm, antishock ochrana.
 - Látka čalúnenia (poťahová látka) je 100% polyester, farba sivá, hmotnosť cca 250g/m2, odolnosť proti oderu 150 000 Martindale cyklov, horľavosť EN 1021. Stolička určená na dlhodobé sedenie 5-8 hodín.
- Stolička "rokovacia":
 - Rokovacia stolička čalúnená. Rám stoličky je tvorený z oceľových trubiek min. ø20mm v chrómovej úprave. Sedák aj operadlo sú tvorené preglejkou a penou s hustotou min. 40kg/m3 s hr. cca 15mm.
 - Sedák aj opierka sú čalúnené látkou 100% polyester, farba: sivá, hmotnosť cca 250g/m2, odolnosť proti oderu 150 000 Martindale cyklov, horľavosť EN 1021. Opierky na ruky sú integrované s oceľovým rámom, podrúčky sú preglejky.
 - Na nohách sú plastové PP násadky pre tvrdé aj mäkké podlahy. Rozmery stoličky sú: výška stoličky 850mm, výška sedáka 450mm, šírka sedáka 435mm, hĺbka sedáka 375mm. Stoličky sú stohovateľné.
- Stolička "jedálenská":
 - Jedálenská stolička bez čalúnenia. Rám stoličky je tvorený z oceľových trubiek cca. ø20mmx2mm v chrómovej úprave. Sedáková škrupina t.z. sedadlo s operadlom je tvorená ohýbanou 9 vrstvou bukovou preglejkou celkovej hr. cca 11mm. Na nohách sú plastové PP koncovky pre tvrdé aj mäkké podlahy.
 - Rozmery stoličky sú cca : výška stoličky 830mm, výška sedáka 460mm, šírka stoličky 460mm, hĺbka stoličky 540mm, hĺbka sedáka 420mm. Hmotnosť stoličky cca 5kg. Farebnosť preglejky v dekore bielený dub. Nosnosť stoličky 120kg.
- Kancelársky kontajner 430 x 600 x 570:
 - Mobilný 4-zásuvkový kancelársky kontajner. Kostra, spodný a zadný panel sú tvorené 18mm hrubou drevotriaskou triedy E1, obojstranne laminovanou s upravou hrán ABS 2mm. Kontajner obsahuje 3 kovové zásuvky a 1 plastovú zásuvku na písacie potreby.
 - Zásuvky nemajú madlá, ale na otváranie slúži škára za ktorú sa zásuvky otvárajú. Kovové zásuvky sú vybavené centrálnym zámkom, funkciou stop-control a systémom mäkkého zatvárania. Zásuvky sú vysúvacie na 80% svojej hĺbky.
 - Podstavec má 4 dvojkolieska. Povrchová úprava je Melamín v unidekore.
- Skriňa vysoká policová/roletová 800 x 445 x 1839:
 - Kombinovaná skrinka roleta/police otvorené určená do kancelárskych priestorov. Konštrukcia skrine je z 18mm hrubej obojstranne laminovanej drevotriasky triedy E1 s hranami ABS 2mm. Vrchná doska je z 25mm hrubej obojstranne laminovanej drevotriasky triedy E1 s hranami ABS 2mm.
 - Dvierka v spodnej časti (2OH) sú roletové, plastové vo farbe Aluminium. Vrchná časť skrinky (3OH) sú otvorené police. Zadná stena je tvorená 12mm hrubou obojstranne laminovanou drevotriaskou triedy E1 v dekore ako skrinka.
 - Sokel je oceľový v sivej farbe výšky 40mm. Sokel umožňuje výškovú reguláciu. Roleta je uzamykateľná. Rozmery skrinky: šírka 800mm, výška 1839mm, hĺbka 445mm. Povrchová úprava je melamín v unidekore.
- Skriňa nízka roletová 800 x 445 x 765:
 - Roletová skrinka určená do kancelárskych priestorov, 1-policová. Konštrukcia skrine je z 18mm hrubej obojstranne laminovanej drevotriasky triedy E1 s hranami ABS 2mm. Vrchná doska je z 25mm hrubej obojstranne laminovanej drevotriasky triedy E1 s hranami ABS 2mm.
 - Dvierka sú roletové, plastové vo farbe Aluminium. Zadná stena je tvorená 12mm hrubou obojstranne laminovanou drevotriaskou triedy E1 v dekore ako skrinka.
 - Sokel je oceľový v sivej farbe výšky 40mm. Sokel umožňuje výškovú reguláciu . Roleta je uzamykateľná. Rozmery skrinky: šírka 800mm, výška 765mm, hĺbka 445mm. Povrchová úprava je melamín v unidekore.
- Skriňa nízka roletová zosilnená 800 x 445 x 765:
 - Roletová skrinka určená do kancelárskych priestorov, 1-policová. Konštrukcia skrine je z 18mm hrubej obojstranne laminovanej drevotriasky triedy E1 s hranami ABS 2mm. Vrchná doska je zosilnená z 25mm hrubej obojstranne laminovanej drevotriasky triedy E1 s hranami ABS 2mm (Nosnosť min. 50kg).
 - Dvierka sú roletové, plastové vo farbe Aluminium. Zadná stena je tvorená 12mm hrubou obojstranne laminovanou drevotriaskou triedy E1 v dekore ako skrinka.
 - Sokel je oceľový v sivej farbe výšky 40mm. Sokel umožňuje výškovú reguláciu . Roleta je uzamykateľná.
- Rozmery skrinky: šírka 800mm, výška 765mm, hĺbka 445mm. Povrchová úprava je melamín v unidekore. Horná doska s garantovanou nosnosťou 50 kg, polica s garantovanou nosnosťou 30 kg.

- Skrinka priehradková 1400 x 350 x 600:
 - Priehradková skrinka, zavesená. Priehradková skrinka bude obsahovať 16 priehradok (4 vodorovne a 4 zvislo). Vonkajšia konštrukcia skrinky je z 18mm hrubej obojstranne laminovanej drevotriesky triedy E1 s hranami ABS 2mm.
 - Vnútna konštrukcia (rozdelenie políc) je z 10mm hrubej obojstranne laminovanej drevotriesky triedy E1. s hranami ABS 2mm. Zadná stena tvorená 12mm hrubou obojstranne laminovanou drevotrieskou triedy E1 v dekore ako skrinka.
 - Skrinka je otvorená. Rozmery skrinky: šírka skrinky 1400mm, výška skrinky 600mm, hĺbka skrinky 350mm, výška priehradky 130mm, šírka priehradky 330mm. Skrinka bude zavesená v štyroch bodoch v rohoch, cez zadnú stenu.
 - V mieste kotvenia skrinky do steny bude zadná stena posilnená 18mm hrubou obojstranne laminovanou drevotrieskou triedy E1 s predvrtanými otvormi. Kotvenie bude pomocou typových prvkov dodaných výrobcom skrinky. Povrchová úprava je melamín v unidekore.
- Kuchynka 1500 x 600 x 2000:
 - Kuchynská linka. Korpus linky je z DTD hr. 18mm, hrany ABS 2mm, obojstranne laminované. Dvierka linky sú z DTD hr. 25mm, hrany ABS 2mm. Pracovná doska je z DTD hr. 30mm, hrany ABS 2mm. Dvierka obsahujú hranatú uchytku, materiál hliník, rozteč 130mm.
 - Kuchynská linka obsahuje vstavanú chladničku, vstavanú umývačku riadu, vstavanú mikrovlnnú rúru, drez a batériu. Vrchná časť kuchynskej linky (vrchné skrinky a pracovný priestor) budú uzatvárateľné pomocou sťahovateľnej hliníkovej rolety.
 - Sťahovacia roleta je vo farbe aluminium. Povrchová úprava korpusu a dvierok je melamín v unidekore. Povrchová úprava pracovnej dosky je melamin v sivej farbe.
 - Spotrebiče: Vstavaná chladnička: energetická trieda min. A+, hlučnosť max. 36dB, čistý objem min. 130l, príkon max. 110W, rozmery pre zabudovanie: výška 820mm, šírka 600mm, hĺbka 550mm.
 - Vstavaná umývačka riadu: energetická trieda min. A+, hlučnosť max. 49dB, spotreba vody max. 9,5l, príkon max. 2200W, rozmery pre zabudovanie: výška 818mm, šírka 450mm, hĺbka 570mm.
 - Vstavaná Mikrovlnná rúra: farba antikorová, objem min. 20l, príkon max. 1250W, rozmery pre zabudovanie: výška 380mm, šírka 560mm, hĺbka 340mm. Drez: 320x435mm nerezový. Drezová batéria: páková, keramická kartuš, montážny otvor ø35mm, otočný, bez sprchy.
- Kuchynka 1500 x 600 x 2000:
 - Kuchynská linka. Korpus linky je z DTD hr. 18mm, hrany ABS 2mm, obojstranne laminované. Dvierka linky sú z DTD hr. 25mm, hrany ABS 2mm. Pracovná doska je z DTD hr. 30mm, hrany ABS 2mm. Dvierka obsahujú hranatú uchytku, materiál hliník, rozteč 130mm.
 - Kuchynská linka obsahuje vstavanú chladničku, vstavanú mikrovlnnú rúru. Vrchná časť kuchynskej linky (vrchné skrinky a pracovný priestor) budú uzatvárateľné pomocou sťahovateľnej hliníkovej rolety. Sťahovacia roleta je vo farbe aluminium.
 - Povrchová úprava korpusu a dvierok je melamín v unidekore. Povrchová úprava pracovnej dosky je melamin v sivej farbe.
 - Spotrebiče: Vstavaná chladnička: energetická trieda min. A+, hlučnosť max. 36dB, čistý objem min. 130l, príkon max. 110W, rozmery pre zabudovanie: výška 820mm, šírka 600mm, hĺbka 550mm.
 - Vstavaná Mikrovlnná rúra: farba antikorová, objem min. 20l, príkon max. 1250W, rozmery pre zabudovanie: výška 380mm, šírka 560mm, hĺbka 340mm.
- Kuchynka 600 x 600 x 2000:
 - Kuchynská linka. Korpus linky je z DTD hr. 18mm, hrany ABS 2mm, obojstranne laminované. Dvierka linky sú z DTD hr. 25mm, hrany ABS 2mm. Pracovná doska je z DTD hr. 30mm, hrany ABS 2mm. Dvierka obsahujú hranatú uchytku, materiál hliník, rozteč 130mm.
 - Kuchynská linka obsahuje vstavanú chladničku. Vrchná časť kuchynskej linky (vrchné skrinky a pracovný priestor) budú uzatvárateľné pomocou sťahovateľnej plastovej rolety. Sťahovacia roleta je vo farbe aluminium.
 - Povrchová úprava korpusu a dvierok je melamín v unidekore. Povrchová úprava pracovnej dosky je melamin v sivej farbe.
 - Spotrebiče: Vstavaná chladnička: energetická trieda min. A+, hlučnosť max. 36dB, čistý objem min. 130l, príkon max. 110W, rozmery pre zabudovanie: výška 820mm, šírka 600mm, hĺbka 550mm.
- Kuchynka 3950 x 600 x 2000:
 - Kuchynská linka. Korpus linky je z DTD hr. 18mm, hrany ABS 2mm, obojstranne laminované. Dvierka linky sú z DTD hr. 25mm, hrany ABS 2mm. Pracovná doska je z DTD hr. 30mm, hrany ABS 2mm. Dvierka obsahujú hranatú uchytku, materiál hliník, rozteč 130mm.
 - Kuchynská linka obsahuje vstavanú chladničku, vstavanú umývačku riadu, vstavanú mikrovlnnú rúru, varnú dosku, odsávač pár, drez a batériu. Povrchová úprava korpusu a dvierok je melamín v unidekore.
 - Povrchová úprava pracovnej dosky je melamin v sivej farbe.
 - Spotrebiče: Vstavaná chladnička: energetická trieda min. A++, čistý objem min. 319l, príkon max. 100W, rozmery pre zabudovanie: výška 1780mm, šírka 560mm, hĺbka 550mm.
 - Vstavaná umývačka riadu: energetická trieda min. A, hlučnosť max. 49dB, spotreba vody max. 11l, príkon max. 2200W, rozmery pre zabudovanie: výška 818mm, šírka 596mm, hĺbka 555mm.
 - Vstavaná Mikrovlnná rúra: farba antikorová, objem min. 20l, príkon max. 1250W, rozmery pre zabudovanie: výška 380mm, šírka 560mm, hĺbka 340mm.
 - Varná doska: 2 varné indukčné zóny, rotačné ovládacie tlačidlá, príkon max. 3200W, rozmery pre zabudovanie: 43x270x490
 - Odsávač pár: Recirkulácia vzduchu cez filter, nerezový, výkon odsávania min. 230m³/hod, hlučnosť max. 57dB, rozmery pre zabudovanie: výška 173mm, šírka 598mm, hĺbka 295mm. Drez: 780x435mm nerezový. Drezová batéria: páková, keramická kartuš, montážny otvor ø35mm, otočný, bez sprchy.

- Kuchynka 1200 x 600 x 2000:
- Kuchynská linka. Korpus linky je z DTD hr. 18mm, hrany ABS 2mm, obosjtranne lamínované. Dvierka linky sú z DTD hr. 25mm, hrany ABS 2mm. Pracovná doska je z DTD hr. 30mm, hrany ABS 2mm. Dvierka obsahujú hranatú uchytku, materiál hliník, rozteč 130mm.
- Kuchynská linka obsahuje vstavanú chladničku, vstavanú mikrovlnnú rúru. Vrchná časť kuchynskej linky (vrchné skrinky a pracovný priestor) budú uzatvárateľné pomocou sťahovateľnej plastovej rolety.
- Sťahovacia roleta je vo farbe aluminium. Povrchová úprava korpusu a dvierok je melamín v unidekore. Povrchová úprava pracovnej dosky je melamin v sivej farbe.
- Spotrebiče: Vstavaná chladnička: energetická trieda min. A+, hlučnosť max. 36dB, čistý objem min. 130l, príkon max. 110W, rozmery pre zabudovanie: výška 820mm, šírka 600mm, hĺbka 550mm.
- Vstavaná Mikrovlnná rúra: farba antikorová, objem min. 20l, príkon max. 1250W, rozmery pre zabudovanie: výška 380mm, šírka 560mm, hĺbka 340mm.
- Kuchynka 600 x 600 x 2000:
- Kuchynská linka. Korpus linky je z DTD hr. 18mm, hrany ABS 2mm, obosjtranne lamínované. Dvierka linky sú z DTD hr. 25mm, hrany ABS 2mm. Pracovná doska je z DTD hr. 30mm, hrany ABS 2mm. Dvierka obsahujú hranatú uchytku, materiál hliník, rozteč 130mm.
- Kuchynská linka obsahuje vstavanú chladničku, vstavanú mikrovlnnú rúru. Vrchná časť kuchynskej linky (vrchné skrinky a pracovný priestor) budú uzatvárateľné pomocou sťahovateľnej plastovej rolety.
- Sťahovacia roleta je vo farbe aluminium. Povrchová úprava korpusu a dvierok je melamín v unidekore. Povrchová úprava pracovnej dosky je melamin v sivej farbe.
- Spotrebiče: Vstavaná chladnička: energetická trieda min. A+, hlučnosť max. 36dB, čistý objem min. 130l, príkon max. 110W, rozmery pre zabudovanie: výška 820mm, šírka 600mm, hĺbka 550mm.
- Vstavaná Mikrovlnná rúra: farba antikorová, objem min. 20l, príkon max. 1250W, rozmery pre zabudovanie: výška 380mm, šírka 560mm, hĺbka 340mm.
- Kuchynka 3400 x 600 x 2000:
- Kuchynská linka. Korpus linky je z DTD hr. 18mm, hrany ABS 2mm, obosjtranne lamínované. Dvierka linky sú z DTD hr. 25mm, hrany ABS 2mm. Pracovná doska je z DTD hr. 30mm, hrany ABS 2mm. Dvierka obsahujú hranatú uchytku, materiál hliník, rozteč 130mm.
- Kuchynská linka obsahuje vstavanú chladničku, vstavanú umývačku riadu, vstavanú mikrovlnnú rúru, varnú dosku, odsávač pár, drez a batériu. Povrchová úprava korpusu a dvierok je melamín v unidekore.
- Povrchová úprava pracovnej dosky je melamin v sivej farbe. Spotrebiče: Vstavaná chladnička: energetická trieda min. A++, čistý objem min. 130l, príkon max. 110W, rozmery pre zabudovanie: výška 820mm, šírka 600mm, hĺbka 550mm.
- Vstavaná umývačka riadu: energetická trieda min. A, hlučnosť max. 49dB, spotreba vody max. 11l, príkon max. 2200W, rozmery pre zabudovanie: výška 818mm, šírka 596mm, hĺbka 555mm.
- Vstavaná Mikrovlnná rúra: farba antikorová, objem min. 20l, príkon max. 1250W, rozmery pre zabudovanie: výška 380mm, šírka 560mm, hĺbka 340mm. Varná doska: 2 varné indukčné zóny, rotačné ovládacie tlačidlá, príkon max. 3200W, rozmery pre zabudovanie: 43x270x490
- Odsávač pár: Recirkulácia vzduchu cez filter, nerezový, výkon odsávania min. 230m³/hod, hlučnosť max. 57dB, rozmery pre zabudovanie: výška 173mm, šírka 598mm, hĺbka 295mm. Drez: 780x435mm nerezový. Drezová batéria: páková, keramická kartuš, montážny otvor ø35mm, otočný, bez sprchy.
- Kuchynka 3400 x 600 x 2000:
- Kuchynská linka. Korpus linky je z DTD hr. 18mm, hrany ABS 2mm, obosjtranne lamínované. Dvierka linky sú z DTD hr. 25mm, hrany ABS 2mm. Pracovná doska je z DTD hr. 30mm, hrany ABS 2mm. Dvierka obsahujú hranatú uchytku, materiál hliník, rozteč 130mm.
- Kuchynská linka obsahuje vstavanú chladničku, vstavanú umývačku riadu, vstavanú mikrovlnnú rúru, varnú dosku, odsávač pár, drez a batériu. Povrchová úprava korpusu a dvierok je melamín v unidekore. Povrchová úprava pracovnej dosky je melamin v sivej farbe.
- Spotrebiče: Vstavaná chladnička: energetická trieda min. A++, čistý objem min. 319l, príkon max. 100W, rozmery pre zabudovanie: výška 1780mm, šírka 560mm, hĺbka 550mm.
- Vstavaná umývačka riadu: energetická trieda A, hlučnosť 49dB, spotreba vody 11l, príkon 2200W, rozmery pre zabudovanie: výška 818mm, šírka 596mm, hĺbka 555mm. Vstavaná Mikrovlnná rúra: farba antikorová, objem min. 20l, príkon max. 1250W, rozmery pre zabudovanie: výška 380mm, šírka 560mm, hĺbka 340mm
- Varná doska: 2 varné indukčné zóny, rotačné ovládacie tlačidlá, príkon max. 3200W, rozmery pre zabudovanie: 43x270x490
- Odsávač pár: Recirkulácia vzduchu cez filter, nerezový, výkon odsávania min. 230m³/hod, hlučnosť max. 57dB, rozmery pre zabudovanie: výška 173mm, šírka 598mm, hĺbka 295mm. Drez: 780x435mm nerezový. Drezová batéria: páková, keramická kartuš, montážny otvor ø35mm, otočný, bez sprchy.
- Kuchynka 2300 x 600 x 2000:
- Kuchynská linka. Korpus linky je z DTD hr. 18mm, hrany ABS 2mm, obosjtranne lamínované. Dvierka linky sú z DTD hr. 25mm, hrany ABS 2mm. Pracovná doska je z DTD hr. 30mm, hrany ABS 2mm. Dvierka obsahujú hranatú uchytku, materiál hliník, rozteč 130mm.
- Kuchynská linka obsahuje vstavanú chladničku, vstavanú mikrovlnnú rúru, varnú platňu, odsávač pár, drez a batériu. Povrchová úprava korpusu a dvierok je melamín v unidekore. Povrchová úprava pracovnej dosky je melamin v sivej farbe.
- Spotrebiče: Vstavaná chladnička: energetická trieda min. A+, hlučnosť max. 36dB, čistý objem min. 130l, príkon max. 110W, rozmery pre zabudovanie: výška 820mm, šírka 600mm, hĺbka 550mm.

- Vstavaná Mikrovlnná rúra: farba antikorová, objem min. 20l, príkon max. 1250W, rozmery pre zabudovanie: výška 380mm, šírka 560mm, hĺbka 340mm. Varná doska: 2 varné indukčné zóny, rotačné ovládacie tlačidlá, príkon 3200W, rozmery pre zabudovanie: 43x270x490
- Odsávač pár: Recirkulácia vzduchu cez filter, nerezový, výkon odsávania min. 230m³/hod, hlučnosť max. 57dB, rozmery pre zabudovanie: výška 173mm, šírka 598mm, hĺbka 295mm. Drez: 320x435mm nerezový. Drezová batéria: páková, keramická kartuš, montážny otvor ø35mm, otočný, bez sprchy.
- Pult do podateľne na 1.NP 4099x650x1200:
 - Pult do podateľne. Vrchná doska pultu je z DTD hr. min. 25 mm, obojstranne laminovaná, hrany ABS hr. 2 mm, melamín v unidekore. Nosná konštrukcia pultu je z DTD hr. min. 25 mm, obojstranne laminovaná, hrany ABS hr. 2 mm, melamín v unidekore.
 - Pult na jednej strane obsahuje vstupné dverka, otváracé š. 800 mm. dvere sú uzamykateľné, rozetové kovanie napr. NERO-HR-2233Q, guľa z vonkajšej strany a kľučka z vnútornej. Dvere sú bezprahové.
 - Pult obsahuje z vnútornej strany dve police pre ukladanie dokumentácie. V vonkajšej strany obsahuje jednu policu pre potreby klientov. Police sú z DTD hr. min. 18 mm, obojstranne laminované, hrany ABS hr. 2 mm, melamín v unidekore.
 - Dverka sú do pultu a steny sú kotvené pomocou hranolov 100x50 mm, laminovaných, melamín v unidekore. Dverné krídlo je plné, obojstranne laminovaná DTD hr. min. 25 mm, hrany ABS hr. 2 mm, melamín v unidekore. Rozmery pultu sú 4099x650x1200 mm.
 - Kotvenie pultu do stien prípadne podlahy špecifikuje dodávateľ pultu.
- Verejný obstarávateľ požaduje, aby všetky vstavané elektrospotrebiče boli od jedného výrobcu.
- Inštalácia kuchynských liniek: Súčasťou dodávky je napojenie na rozvody vody, kanalizáciu a silnoprúdové rozvody.
- Dodanie drezu vrátane sifónu s odbočkou pre napojenie umývačky riadu.
- Dodávka drezovej pákovej batérie vrátane pripojovacích hadičiek.
- Prílohou opisného formulára sú výkresy jednotlivých prvkov ako aj ich umiestnenie v miestnostiach.
- musia byť zahrnuté všetky činnosti a práce spojené so zabezpečením celého predmetu zákazky v určenom mieste realizácie predmetu zákazky napr. náklady na dovoz a odvoz vrátane nakládky, vykládky a vynesenia tovaru a jeho umiestnenia, montáže a inštalácie (napojenia na rozvody vody,
- kanalizácie a silnoprúdové rozvody) v priestoroch budovy v súlade s prílohou, všetky ostatné spotrebované materiály a prostriedky (spojovací, kotviaci materiál a pod.), náklady na používanie strojov, náradia a nástrojov vrátane ich dovozu a odvozu na miesto realizácie, likvidácia a odvoz
- všetkého odpadu vzniknutého pri realizácii predmetu zákazky a pod.
- Objednávateľ požaduje obhliadku z dôvodu, aby si dodávateľ overil a získal informácie, ktoré bude potrebovať na zistenie skutkového stavu realizovania priestorov a kontroly rozmerov miestností určených k montáži a inštalácii
- technických a realizačných podmienok (napr. príjazd nákladných vozidiel, vertikálna preprava v budove a pod.) a overenie rozsahu prác pre dodanie predmetu zákazky. Výdavky spojené s obhliadkou idú na farchu dodávateľa.
- O presnom termíne obhliadky priestorov bude objednávateľ informovať dodávateľa minimálne 1 týždeň pred termínom obhliadky.
- Verejný obstarávateľ požaduje dodanie tovaru v 2 etapách s nasledujúcimi dodacími lehotami:
 1. etapa dodanie a montáž (inštalácia) vybavenia pre 1.NP až 5.NP do 4 týždňov odo dňa obhliadky a zamerania priestorov určených k montáži,
 2. etapa dodanie a montáž (inštalácia) vybavenia pre 6.NP až 10.NP do 6 týždňov odo dňa obhliadky a zamerania priestorov určených k montáži.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pracovný stôl - 1600 x 800, unidekor (sivá)	ks			8
Deliace paravany - unidekor (sivá)	ks			8
Prídavný stôl - 1400 x 600, unidekor (sivá)	ks			1
Stôl - 800 x 800, unidekor (sivá)	ks			7
Stôl - 1200 x 800, unidekor (sivá)	ks			3
Rokovací stôl - 900/800 x 2000, unidekor (sivá)	ks			5
Rokovací stôl - 1200/800 x 4000, unidekor (sivá)	ks			1
Jedálenský stôl - 800 x 800, unidekor (sivá)	ks			9
Jedálenský stôl - 1200 x 800, unidekor (sivá)	ks			2
Kruhový stôl - Ø 600, unidekor (sivá)	ks			4

Stolička "kancelárska" - Poťahová látka	ks			10
Stolička "rokovacia" - Poťahová látka	ks			48
Stolička "jedalenská" - drevodekor	ks			41
Kancelársky kontajner - 430 x 600 x 570, unidekor (sivá)	ks			10
Skriňa vysoká policová/roletová - 800 x 445 x 1839, unidekor (sivá)	ks			6
Skriňa nízka roletová - 800 x 445 x 765, unidekor (sivá)	ks			6
Skriňa nízka roletová zosilnená - 800 x 445 x 765, unidekor (sivá)	ks			21
Skrinka priehradková - 1400 x 350 x 600, unidekor (sivá)	ks			1
Kuchynka - 1500 x 600 x 2000, unidekor (sivá)	ks			8
Kuchynka - 1500 x 600 x 2000, unidekor (sivá)	ks			1
Kuchynka - 600 x 600 x 2000, unidekor (sivá)	ks			22
Kuchynka - 3950 x 600 x 2000, unidekor (sivá)	ks			7
Kuchynka - 1200 x 600 x 2000, unidekor (sivá)	ks			1
Kuchynka - 600 x 600 x 2000, unidekor (sivá)	ks			1
Kuchynka - 3400 x 600 x 2000, unidekor (sivá)	ks			1
Kuchynka - 3400 x 600 x 2000, unidekor (sivá)	ks			1
Kuchynka - 2300 x 600 x 2000, unidekor (sivá)	ks			1
Atypický pult - 4099x650x1200, unidekor (sivá)	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Požaduje sa predložiť rozpis jednotkových cien do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Pred zahájením výroby je nevyhnutná obhliadka a zameranie vnútorných priestorov určených k montáži nábytkového vybavenia.
Dodávateľ predloží objednávateľovi za účelom odsúhlasenia farebnosti a dekorov: vzorkovník použitých materiálov (melamín, preglejka, poťahová látka a pod.), pre kuchynské linky (kuchynky): vzorkovník použitých materiálov (melamín, kuchynské dosky, úchytky), technickú špecifikáciu s
uvedením obchodného názvu a konkrétneho typu zabudovaného spotrebiča, batérie, drezu
Objednávateľ požaduje konzultovať výsledné prevedenie tovaru, ako aj poskytnutie vizualizácie resp. fotografie výsledného prevedenia tovaru.
Prípadná zmena materiálov je možná len s predchádzajúcim písomným súhlasom oprávnenej osoby objednávateľa a za podmienky, že nedôjde k zvýšeniu ceny, dohodnutej v zmluve.
Predmet zákazky bude protokolárne odovzdaný zodpovednej osobe objednávateľa.
Dodávateľ sa zaväzuje, že dodávka a inštalácia predmetu zákazky bude vykonávaná pri dodržaní technologických postupov, ako aj platných STN, právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
Dodávateľ dodá a inštaluje predmet zákazky vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastné nebezpečenstvo a v dohodnutom čase.
V prípade, že dodávateľ na mieste kde má predmet zákazky dodať a inštalovať zistí skryté prekážky, ktoré mu bránia dodať predmet zákazky riadne a včas, je povinný takéto prekážky ihneď oznámiť objednávateľovi.
Dodávateľ je povinný počas realizácie dodávky a inštalácie predmetu zákazky usporiadať svoje zariadenia, materiál a odpad v priestoroch tak, aby nebola rušená prevádzka objednávateľa v budove (na základe inštrukcií zodpovednej osoby).
Priestory objednávateľa je povinný úplne vypratať do 2 kalendárnych dní odo dňa dodania predmetu zákazky.
Dodávateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a STN, týkajúce sa činností pri dodaní predmetu zákazky a ochrany životného prostredia ako aj interných predpisov objednávateľa, s ktorými ho objednávateľ oboznámil.

Pokiaľ porušením povinnosti dodávateľa vznikne škoda v priestoroch objednávateľa, dodávateľ je povinný takto vzniknutú škodu nahradiť v celom rozsahu.	
Dodávateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že bol objednávateľom oboznámený s vnútorným prevádzkovým režimom budovy a internými predpismi objednávateľa.	
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že v termíne najneskôr do 29.2.2016 nebude z objektívnych dôvodov možné realizovať obhliadku a zameranie priestorov.	
Názov	Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Výkresy prvkov	Pr1_VykresyPrvkov.pdf
Umiestnenie vybavenia	Pr2_UmiestnenieVybavenia.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Bratislavský
 Okres: Bratislava V
 Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
 Ulica a číslo: Panónska cesta _

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

8.2.2016 13:13:00 - 31.3.2016 13:13:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
 Požadované množstvo: 235,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 77 500,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 93 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
- Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 26.1.2016 14:02:00

Objednávateľ:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
BASCO SK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska