

<b>Server typ II.</b>		Stav karty: <span style="float: right;">aktívna</span>
Inventárny úsek: 203	Odbor organizačno-dokumentačný	Dátum zaradenia: <span style="float: right;">30.12.2020</span>
Budova: 1	hlavná budova	<b>Dodávateľ</b>
Miestnosť: 10012	OOD - Server-informatika, suterén bud.A1	.....
Zodpovedná osoba: 33677	Márió Antala	Vision IT Solution a.s., BA
Cena: <b>1 699.2800</b>		Výrobné číslo: CZ20500D15
Množstvo: <b>1.000 ks</b>		Rok výroby: 2020
Celková cena: <b>1 699.28</b>		Evidenčné číslo: 8685
Trieda: 1	Výpočtová technika	Počet mesiacov medzi kontrolami: ..
JKPOV: 300212	Počítače	
Druh: 751		

Pohyby a zmeny DDHM

Dátum	Pohyb		Doklad	Množstvo	Celková cena
Inventárny úsek	Budova	Miestnosť	Pracovník	Číslo DDHM	
30.12.20	801	-zaradenie	FD20001734	1.000	1 699.28
.....	....		.....		

<b>Server Typ II.</b>	
<b>Parameter :</b>	<b>Minimálne požadované parametre :</b>
<b>Základná konfigurácia servera</b>	
<b>Základná konfigurácia servera musí minimálne obsahovať</b>	
<b>Model – prevedenie</b>	19" rack, výška 1U, súčasťou servera musia byť aj kofajnice na montáž do racku spolu s ramenom na vedenie kabeľáže, ktoré umožňuje servisovanie počas prevádzky servera
<b>Výkon servera</b>	Server s x86 mikroprocesorom, počet jadier minimálne 4, základna frekvencia 3.4GHz, L3 cache 8MB
<b>Počet/max. počet</b>	1/1
<b>Pamäť</b>	16GB, rozšíriteľná do 64 GB
<b>Subsystém pevných diskov</b>	2 x 4TB SATA, minimálne 2 interné hotplug diskové pozície veľkosti 3.5" pre HDD / SSD
<b>Diskový radič</b>	SATA/SAS, podpora RAID 0/1/5/10
<b>Grafický adaptér</b>	Integrovaný, 16MB Video RAM
<b>Sieťový adaptér</b>	Integrovaný, 2 x RJ45, 10/100/1000TX
<b>Ventilátory</b>	minimálne 3ks
<b>Napájacie zdroje</b>	min. 290 Watt, minimálna účinnosť 94%
<b>USB porty</b>	5x USB portov, z toho minimálne 4x USB 3.0 a 1 slot na prednom paneli
<b>PCI sloty</b>	minimálne 2x PCI Express sloty PCIe 3.0, z toho 1ks PCIe 3.0 x16
<b>Diaľková správa a menežment</b>	Servisný procesor pre systémový manažment poskytujúci podporu vzdialeného manažmentu servera cez internet alebo intranet pomocou bezpečnej kryptovanej komunikácie (SSL, SSH, AES, 3DES), podporu štandardu IPMI 2.0
<b>Inštalácia</b>	HW inštalácia na mieste u zákazníka
<b>Predporuchová záruka</b>	Pamäťové moduly, pevné disky
<b>Servisná podpora</b>	min. 3 roky, úroveň odozvy v nasledujúci pracovný deň