

Rámcová dohoda č. Z20215698_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ustav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Námestie Štefana Kluberta 7, 05428 Levoča, Slovenská republika
IČO: 738425
DIČ: 2020964022
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK9781800000007000162706
Telefón: 0532832111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Mušák elektroservis s. r. o.
Sídlo: Dohňany 493, 02051 Dohňany, Slovenská republika
IČO: 53011341
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: 0944204635

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: žiarovka, žiarivková trubica, kábel, štartér, zásuvka, istič, prúdový chránič, viečko, zdroj, ventilátor, bodové svetlo, lišta, svorka, rámček
CPV: 31681410-0 - Elektromateriály; 31211310-4 - Vypínacie poistky/vypínače; 31224100-3 - Zástrčky a zásuvky; 31500000-1 - Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Elektroinštalačný materiál

Funkcia				
Elektroinštalačný materiál pre bežné opravy				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bodové svetlo do podhľadu EMITHOR DOWNLIGHT 48614, Farba: CHROME, Materiál: Aluminium, Počet žiariviek: 1, Svetelný zdroj: GU10, Max. príkon [W] 50	ks		20	
LED žiarovka GU10 10W biela, výkon LED 10W, Chromatickosť svetla 4000K, farba tela biela, svetelný tok 900 lm, napätie 230V AC, vyžarovací uhol 120°	ks		20	
Objímka GU10, objímka pre žiarovky s päticou GU10, keramická, určená pre žiarovky s napätím 250V	ks		20	
Inštalačná rýchlospojka WAGO, 3-vodičová s páčkou 32A	ks		200	
Kábel CYKY-J 3x1,5 s prierezom: počet žíl x menovitý prierez 3x1,50mm pre pevné uloženie, menov. napätie 450/750 V, farebné značenie žíl: zelenožltá, modrá, hnedá	m		200	

Kábel CYKY-J 3x2,5 s prierezom: počet žíl x menovitý prierez 3x2,5mm pre pevné uloženie, menov. napätie 450/750 V, farebné značenie žíl: zelenožltá, modrá, hnedá	m		200	
Vodič H07V-K (CYA) – 6mm lanko zeleno-žltý, medený ohybný vodič s menovitým napätím 450/750 V, skúšobným napätím 2,5 kV	m		200	
ZS 16, 0,5x15mm, Cu bernard pásik uzemňovací	ks		30	
ZSA 16 bernard svorka uzemňovacia - použitie na kovové predmety (trúbky pod.): 1/2 "- 2" menov. prierez vodiča [mm2]: 16, tuhý plný vodič: 2,5-16, tuhý lanovaný vodič: 4-16, ohybný lanovaný vodič: 4-16, počet pripoj. bodov: 3, uťah. moment skrutky [Nm]: 3	ks		30	
Neizolované Cu káblové oko lisované z trubiek – prierez 6mm2, M5, (d1=3,8mm, d2=5,3mm)	ks		50	
LED žiarovka 8W-G45/E14/SMD/3000K - ZLS814 - TECHNICKÉ PARAMETRE: spotreba: 8W, svetelný tok: 710Lm, päťica: E14, chromatičnosť (farba svetla): 3000K - teplá biela, uhol svetla: 160°, rozmer (mm): O46 x 89, napätie: AC165 - 265V, životnosť: 30 000hspínací cyklus: 20 000 x, energetická trieda: A+, náhrada za cca: 60Wstmievateľná: nie, materiál: thermal PC + Al	ks		50	
LED žiarovka Basic A60 10W E27 teplá biela - ZL4010 - stmievateľná: nie, uhol vyžarovania: 250°, príkon: 10 W, päťica (uchytenie žiarovky): E27, teplota chromatičnosti: 3000 K, farba svetla: teplá biela, technológia: LED, energetická trieda: A+, životnosť: min 20000 hodín, svetelná účinnosť: 81 lm/W, napätie: 230 V~/50 Hz, svetelný tok: 806 lm, náhrada za žiarovku: 60 W	ks		200	
Žiarivka lineárna 18W, G13 - T8, 5200K, 590mm, Ra 80, - Typ päťice: G13/T8 ,Typ zdroja: Žiarivka lineárna, Farba svetla K: Biela studená 4901-6900K, Stmievateľné: nie, Krytie IP: IP20, W – VA: 18W, Napätie V vstup: 230V-250V	ks		200	
Žiarivková trubica T8/36W/230V – Päťica: G13, Farba svetla: studená biela, Teplota chromatickosti: 6500 K, Príkon zdroja: 36 W,Celkový svetelný tok: 3250 lm, Priemerná životnosť: 20000 h, Typ žiarovky: T8,Priemer: 26 mm, Dĺžka: 1200 mm, Napätie: 230 V	ks		200	
Lišta prepojovacia G-3L-12 modul U-kolík U12/3, prepojovacia lišta 3F/12 modul – k modulárnym prístrojom – vidlicová, materiál: med/plast, dĺžka: 220mm, počet kolíkov: 12, prierez: 10mm2	ks		4	
Prúdový chránič; P 312 B25-30-AC DX LEGRAND - lmen: 25A; Irozd: 30mA; Nárazový prúd: 250A; DIN, menovité napätie: 400V AC, počet pólov: 2	ks		1	
Štartér 4-65W pre neónové trubice - pre žiarivkové svietidlá, max. príkon 4-65W	ks		50	
Viečko na KO68 V082 s predĺženou skrutkou SEZ - viečko so závitom, priemer: ø 82mm	ks		40	
Viečko na KO97 V120 s predĺženou skrutkou - viečko so závitom, priemer: ø 120mm	ks		30	
Viečko E109 pružné na KO68 - Viečko E109 s pružným úchytom pre krabicu s priemerom 68 - 70 mm, priemer veka 84 mm	ks		30	
Viečko KO125 V KOPOS štvorcové -Štvorcové viečko pre konečné zakrytie krabic KO 125	ks		10	
Viečko na KT250 veľké - pre škatuľu KT250 (255x205mm)	ks		10	

Hodiny spínacie mechanické MINI QRD - Mechanické spínacie hodiny MINI QRD určené k ovládaniu ľubovoľného elektrického zariadenia podľa denného programu nastaveného užívateľom.- 3 prevádzkové režimy: automatické spínanie, stále zapnuté alebo stále vypnuté, - plombovateľný predný kryt pre zamedzenie neoprávnenej manipulácie,- vstavaná batéria pre prípad výpadku napájania	ks		3	
Tlmička 36W a 2x18W Helvar - 2x18W tlmička pre dve TL-D 18W, Typ LN36W Príkon 36 W, Napätie V 230 V, Dĺžka v mm 155 mm ,Výška 28 mm, Šírka 41 mm, Krytie IP20	ks		30	
Senzor pohybu 200° IP55 Infra na stenu biely (ISIMAT) - MAXIMÁLNE DOPORUČENÉ ZAŤAŽENIE KONTAKTOV:- žiarovky: 1000 W- žiarivky: 600 VA- nízkonapäťové halogénové lampy (12 V AC): 600 VA- halogénové lampy (230 V AC): 1000 W- energetický úsporné žiarivky: 600 VA- LED svietidlá: 60 VA Pohybové senzory ISIMAT+ sú určené pre automatické ovládanie osvetlenia, poprípade iných elektrických zariadení na základe detekcie pohybu v ich dosahu	ks		10	
MICROWAVE POHYBOVÝ SENZOR NA STENU,360°, IP20 - Snímač pohybu mikrovlnami prijíma vysokú frekvenciu elektromagnetických vln- Vzdialená detekcia a detekcia cez bariéry- Vysokofrekvenčný detekčný systém pre efektívnu prácu- Automatické - pohodlné - bezpečné - úsporné- Kompatibilné s modelmi V-TAC	ks		5	
Svorka ZS4 na uzemnenie vodovodných batérii - Svorka zemniaca ZS 4 1/2" I132707 + Matica, pre rúrky 1/2" a 2.5-4mm2 vodič	ks		50	
Žiarivková trubica DZ G23/11W/230V 4100K – päťica: G23, Farba svetla: Denná biela Teplota chromatickosti: 4100 K, Príkon zdroja: 11 W, Celkový svetelný tok: 660 lm Priemerná životnosť: 8000 h, Index podania farieb (CRI): 80 Ra, Šírka: 28 mm, Dĺžka235 mm, Napätie: 230 V, Energetická trieda: A	ks		20	
Stýkač 25A 1NO+1NC 230V AC (Schneider) – Prevedenie: výkonové stýkače, Prúd A: 25A, Napätie V vstup: 230V AC	ks		5	
Ventilátor 150 S AXIALNI 9301 – Materiál: plast, Farba: biela, Stupeň krytia (IP): IP34, Napätie: 230 V	ks		5	
Ventilátor so spätnou klapkou, Ø100mm - ventilátor určený pre odťah odpadového vzduchu z kúpeľní, sprchovacích kútov, kuchýň, WC, chodieb a ďalších obytných priestorov, parametre: Axialné áno, Spätná klapka áno, Farba biela, Materiál plast, Montáž na strop aj stenu, Napätie (V) 230, Priemer 100mm, Stupeň krytia IP IP25	ks		5	
Halogénová žiarovka R7s/120W/230V, 78mm – Päťica: R7s, Farba svetla: Teplá biela, Teplota chromatickosti: 2800 K, Príkon zdroja: 120 W, Celkový svetelný tok: 2250 lm, Priemer 12 mm, Dĺžka 78 mm, Napätie 230 V	ks		10	
Halogénová žiarovka R7s/120W/230V, 118mm – Päťica: R7s, Farba svetla: Teplá biela, Teplota chromatickosti: 2800 K, Príkon zdroja: 120 W, Celkový svetelný tok: 2250 lm, Priemer 12 mm, Dĺžka 118 mm, Napätie 230 V	ks		10	
Halogénová žiarovka G9/60W/230V 3000K - Päťica: G9, Farba svetla: Teplá biela, Teplota chromatickosti: 3000 K, Príkon zdroja: 60 W, Výška: 43 mm, Dĺžka: 14 mm, Napätie: 230 V	ks		10	
Halogénová žiarovka G4/35W/12V 2800K – Päťica: G4, Farba svetla: Teplá biela, Teplota chromatickosti: 2800 K, Príkon zdroja: 35 W, Celkový svetelný tok: 538 lm, Výška: 31 mm, Šírka: 8 mm, Dĺžka: 9 mm, Napätie: 12 V	ks		10	

Zásuvka nástenná SOLIGHT P157, 5-pólová, 400v/32A, IP44 - 400V/32A, 5-pólová (3P+N+E) nástenná, do vlhka - krytie IP44	ks		3	
Vidlica SOLIGHT P154, 400V/32A, 5-pólová (3P + N + E), priama, do vlhka, krytie IP44	ks		3	
Zásuvka ekvipotenciálna 2,5-4-6mm2 (SS) biela SIMON54 samostatne SGE1M + DGE1P/11 (simon), zásuvka ekvipotenciálna modul, bez rámčeka	ks		10	
Rámček 1-násobný biela SIMON54Pre (simon) - rámček 1-násobný, vert./horiz.montáž, kompatibilný s ekvipotenciálnou zásuvkou SIMON54	ks		10	
Záložný zdroj pre čerpadlá a kotly Integra Tech Heat Master F200, pre ochranu vykurovacích systémov, vhodný pre všetky typy kotlov a obehových čerpadiel. Zaisťuje ich plnú ochranu pri výpadku el.energie. Obsahuje batériu, ktorá udržuje v činnosti vykurovací systém po dobu výpadku el. energie. Dôležitou vlastnosťou systému je účinná kompenzácia kolísanie napätia v sieti a tiež ochrana proti prepätiu. Výsledkom je čistá sínusoida na výstupe, ktorá je ideálna pre bezchybnú funkciu obehových čerpad	ks		1	
Napájací zdroj na DIN lištu 100W, 24V, napájací zdroj s konštantným napätím, montáž na DIN lištu, ochrana proti preťaženiu, ochrana proti prepätiu, ochrana proti skratu	ks		1	
Prúdový chránič EATON PF6-25/4/003, 4 pólový 25 A prúdový chránič, menovité napätie. 230/400V AC, počet pólov: 4, menovitý prúd: 25 A, stupeň krytia: IP 20, montáž: na DIN lištu	ks		1	
Rozvádzač 36 modul ECH-36PT NO, IP65 rozvádzač ETI ECH-36PT- 36 modulový, počet modulov: 36 (3x12), počet radov: 3, prevedenie na omietku, dvierka: transparentné, stupeň krytia: IP 65	ks		1	
Zvodič prepätia EATON SPBT12-280/3 B+C /T1+T2/3pól 3pólová varistorová prepäťová ochrana triedy B+C, menovité napätie. 230/400V, počet pólov 3, trieda ochrany: T1+T2 (B+C), krytie: IP 40, montáž: na DIN lištu	ks		1	
Istič EATON PL6 2B/1, typové označ.: PL 6, počet pólov: 1, vypínacia charakteristika: B, menov. napätie. 230/400V AC, menov. prúd: 2 A, montáž: na DIN lištu, krytie: IP 20	ks		3	
Istič EATON PL6 16B/1, typové označ.: PL 6, počet pólov: 1, vypínacia charakteristika: B, menov. napätie. 230/400V AC, menov. prúd:16 A, montáž: na DIN lištu, krytie: IP 20	ks		10	
Istič EATON PL6 10B/1, typové označ.: PL 6, počet pólov: 1, vypínacia charakteristika: B, menov. napätie. 230/400V AC, menov. prúd:10 A, montáž: na DIN lištu, krytie: IP 20	ks		10	
Istič EATON PL6 16B/3, typové označ.: PL 6, počet pólov: 3, vypínacia charakteristika: B, menov. napätie. 230/400V AC, menov. prúd: 16 A, montáž: na DIN lištu, krytie: IP 20	ks		3	
Ohybná flexi rúrka FX 20mm 320N/5cm, -5až60°C, PVC	m		100	
Ohybná flexi rúrka FX 25mm 320N/5cm, -5až60°C, PVC	m		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Doba trvania Rámcovej dohody je do 31.12.2021.
Dodávateľ sa zaväzuje do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámiť objednávateľovi svoju kontaktnú osobu zodpovednú zaplnenie predmetu zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy doručiť Objednávateľovi podrobný aktualizovaný rozpočet jednotkových cien predmetu zákazky v rozsahu jednotková cena bez DPH, DPH a jednotková cena s DPH, zaokrúhlenú na dvedesatinné miesta.
Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru na základe objednávky Objednávateľa.
Faktúra aj dodací list budú obsahovať rozpis jednotlivých položiek s jednotkovými cenami.
Úhrada plnenia bude uskutočnená bankovým prevodom po riadnom dodaní tovaru na základe doručenej faktúry so splatnosťou 30 dní a s uvedením celkovej ceny s DPH a jednotkových cien s DPH zaokrúhlených max. na dve desatinné miesta.
Faktúra musí mať vyplnené všetky časti predpísaného tlačiva (čitateľne) číslo faktúry, dodacieho listu, dátum vystavenia, dátum splatnosti, množstvo tovaru, cenu za mernú jednotku, predpis DPH, pečiatku a podpis zodpovedného pracovníka.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia.
Množstvá odberu tovaru nie sú záväzné podľa zmluvy, platí množstvo podľa predloženej objednávky, t. j. množstvá uvedené v zákazke sú predpokladané. Nákupy budú realizované podľa aktuálnych potrieb a finančných možností Objednávateľa na základe čiastkových objednávok po dobu trvania rámcovej dohody (telefonicky, e-mailom). V prípade ak Objednávateľ nevyčerpá celkovú cenu predmetu zákazky, Dodávateľ sa zaväzuje neuplatňovať si žiadne sankcie.
Objednávateľ požaduje dodanie zákazky v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 14,00 hod. najneskôr do 5 pracovných dní od objednania.
Dodávateľ poskytne na dodaný tovar záručnú lehotu, minimálne však zákonnú pre daný tovar.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa Dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.
Objednávateľ si vyhradzuje právo žiadať certifikáty a technické listy na vybrané položky, z dôvodu kontroly technickej špecifikácie produktov, dodaných výrobkov.
V prípade dodania tovaru s inými ako požadovanými technickými vlastnosťami si objednávateľ vyhradzuje právo dať daný tovar na expertízu výrobku, v prípade nedodržania požadovaných hodnôt u dodaného tovaru bude dodávateľ povinný zaplatiť rozbor a poskytnúť požadovaný tovar.
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Objednávateľ si vyhradzuje právo pri zistených vizuálnych chybách tovar neprevziať a okamžite riešiť s Dodávateľom telefonicky žiadosť o nápravu.
Pri uplatnení reklamácie je Dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle Objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ je povinný vysporiadať reklamáciu väd bezodkladne, najneskôr však do 2 dní od doručenia reklamácie.
Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať v prípade potreby tovar, ktorý z dôvodu neočakávaných okolností nie je presne špecifikovaný v rámcovej dohode, a to maximálne do výšky 10 % objemu rámcovej dohody. Cena za tovar podľa predchádzajúcej vety bude stanovená podľa platného cenníka dodávateľa a hospodárnosť cien bude overená stručným prieskumom trhu.
Zmluvné strany sa dohodli, že na účely vyhotovovania referencií podľa § 12 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. sa funkčným celkom rozumie, dodanie tovaru za kalendárny rok.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v objednávkovom resp. opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a má za následok odstúpenie Objednávateľa od rámcovej dohody, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však MUSÍ UVIESŤ PRÍSLUŠNÚ SADZBU A VÝŠKU DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou, v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a DPH odvedie v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Prešovský
 Okres: Levoča
 Obec: Levoča
 Ulica: Milana Rastislava Štefánika č. 10

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

9

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: predmet zákazky
 Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 3 998,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 3 998,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
 Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 07.04.2021 10:38:07

Objednávateľ:
 Ústav na výkon trestu odňatia slobody
 konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
 Mušák elektro servis s. r. o.
 konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska