

Kúpna zmluva č. Z202114971_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mestská časť Bratislava-Petržalka
Sídlo: Kutlíkova 17, 85212 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00603201
DIČ: 2020936643
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK415600000001800599001/KOMASK2X
Telefón: 0421947487183

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GASTRO VRÁBEL', s.r.o.
Sídlo: M.R.Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 43897452
DIČ:
IČ DPH: SK2022503626
Telefón: 0907261073

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Rekonštrukcia kuchyne základenej školy (4)
Kľúčové slová: Výdajný ohrevný pult, Varný kotol plynový, Profesionálna chladiaca skriňa, Podpultová chladnička, Elektrický bojlerový konvektomat, Profesionálna mraziaca skriňa, Trojrúrová pec, Dvojrúrová pec, Plynová varná stolička, Plynový sporák 4-horák s elektrickou rúrou
CPV: 39310000-8 - Zariadenia hromadného stravovania; 39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. 1. Príprava mäsa a zeleniny
2. 2. Príprava diét
3. 3. Múčna príprava
4. 4. Varňa
5. 5. Výdaj jedál
6. 6. Umývareň stolového riadu
7. 7. Umývareň kuch. riadu
8. 8. Príprava vajec
9. 9. Príprava mäsa
10. 10. Sklad
11. 11. Výdaj diét
12. 12. Montáž

Položka č. 1: 1. Príprava mäsa a zeleniny

Funkcia

001) Kolenové umývadlo Red Fox UM-43 alebo ekvivalent

002) Nerezový umývací stôl s policou Nikomi USN-1pz alebo ekvivalent				
002a) Nerezový umývací stôl s policou Nikomi USN-1pz alebo ekvivalent				
003) Nerezová dvojpolicová skrinka bez dvierok Nikomi NS-1 alebo ekvivalent				
004) Nerezová dvojpolicová skrinka bez dvierok Nikomi NS-1 alebo ekvivalent				
005) Stôl pracovný - jestvujúci				
005a) Predlžovacie nožička k jestvujúcemu stolu (sada 4 ks)				
006) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent				
007) Nerezová dvojpolicová skrinka bez dvierok Nikomi NS-1 alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
001) Kolenové umývadlo Red Fox UM-43 alebo ekvivalent	ks			1
002) Nerezový umývací stôl s policou	ks			1
002a) Nerezový umývací stôl s policou	ks			1
003) Nerezová dvojpolicová skrinka bez dvierok Nikomi NS-1 alebo ekvivalent	ks			2
004) Nerezová dvojpolicová skrinka bez dvierok Nikomi NS-1 alebo ekvivalent	ks			1
005) Stôl pracovný - jestvujúci	ks			1
005a) Predlžovacie nožička k jestvujúcemu stolu (sada 4 ks)	ks			1
006) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent	ks			1
007) Nerezová dvojpolicová skrinka bez dvierok Nikomi NS-1 alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
001) Kolenové umývadlo Red Fox UM-43 alebo ekvivalent				
Rozmer	400x295x290 mm			
Konštrukcia	opláštený nerezový výlisok			
Spínanie	pákou kolenového spínania			
Príslušenstvo	odpadová trubka a batéria			
*				
002), 002a) Nerezový umývací stôl s policou Nikomi USN -1pz alebo ekvivalent				
rozmer	1200x700x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti.Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm. Prelisovaná			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			
rozmer vane	500x400x315 mm v ľavej časti stola, lisovaná			
zásuvka	v pravej časti stola			
otvor na batériu	umiestnená v zmysle PD podľa položky 2.			
polica	plná			
lem	zadný, výška 40 mm			
batéria - súčasťou dodávky	Stojanková batéria Perla3113 alebo ekvivalent. prevedenie - drezová, povrchová úprava - chróm, príslušenstvo - pripojovacie hadičky, uchytačacia sada, Dĺžka od ukotvenia po koniec ramena - min. 264 mm			
Sifón drezový - súčasťou dodávky				

*	
003), 004) Nerezová dvojpolícová skrinka bez dvierok Nikomi NS-1 alebo ekvivalent	
rozmer	1200x350x700 mm
konštrukcia	material nerezová oceľ AISI 430 s hrúbkou plechu minimálne 0,8 mm.
polica	nastaviteľná
dvierka	bez
*	
005) Stôl pracovný - jestvujúci	
rozmer	1200x700x850
*	
005a) Predlžovacie nožičky (sada)	
rozmer	40x40x40 mm
*	
006) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent	
rozmer	1100x700x900 mm
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.
polica	2x plné
lem	zadný 40 mm vysoký
*	
007) Nerezová dvojpolícová skrinka bez dvierok Nikomi NS-1 alebo ekvivalent	
rozmer	1100x350x700 mm
konštrukcia	material nerezová oceľ AISI 430 s hrúbkou plechu minimálne 0,8 mm.
polica	nastaviteľná
dvierka	bez

Položka č. 2: 2. Príprava diét

Funkcia				
001) Nerezový servírovací vozík Nikomi DV-2 alebo ekvivalent				
002) Nerezový umývací stôl s policou Nikomi USN-1 PZ alebo ekvivalent				
003) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSŠV-2 alebo ekvivalent				
004) Nerezová stolová polica Nikomi SP-2 alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
001) Nerezový servírovací vozík Nikomi DV-2 alebo ekvivalent	ks			1
002) Nerezový umývací stôl s policou Nikomi USN-1 PZ alebo ekvivalent	ks			1
003) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSŠV-2 alebo ekvivalent	ks			1
004) Nerezová stolová polica Nikomi SP-2 alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

001) Nerezový servírovací vozík Nikomi DV-2 alebo ekvivalent	
rozmer	1000x500x860 mm
polica	2x, Material nerezová oceľ AISI 430 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm.
Ostatná konštrukcia	Zváraný vozík z nerezovej ocele AISI 430 jaklovej konštrukcie, nosnosť minimálne 100kg na vozík, 4x otočné koliesko z toho dve brzdené, madlá na oboch kratších stranách.
*	
002) Nerezový umývací stôl s policou Nikomi USN-1 PZ alebo ekvivalent	
rozmer	1200x700x900 mm
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.
rozmer vane	500x400x315 mm v ľavej časti stola, lisovaná
zásuvka	v pravej časti stola
polica	plná
otvor pre osadenie batérie	áno, umiestnenie v zmysle PD
lem	zadný, výška 40 mm
batéria - súčasťou dodávky	Stojanková batéria Perla3113 alebo ekvivalent. prevedenie - drezová, povrchová úprava - chróm, príslušenstvo - pripojovacie hadičky, uchytávacia sada, Dĺžka od ukotvenia po koniec ramena - min. 264 mm
sifón drezový - súčasťou dodávky	
*	
003) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSSV-2 alebo ekvivalent	
rozmer	2000x700x900 mm
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm. Posuvné dvierka
polica	2x plná
lem	zadný, výška 40 mm
004) Nerezová stolová polica Nikomi SP-2 alebo ekvivalent	
rozmer	2000x350x700 mm
ostatná konštrukcia 1.	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 30x30 mm resp. s priemerom aspoň 30 mm. Polica umiestnená vo výške 700 mm a 350 mm.
ostatná konštrukcia 2.	6 x nohy police ukotvené do stola 003)
polica	2x plná

Položka č. 3: 3. Múčna príprava

Funkcia
002) Nerezový umývací stôl s policou Nikomi USN-1pz alebo ekvivalent
003) Nerezová dvojpolícová skrinka bez dvierok Nikomi NS-1 alebo ekvivalent

004) Nerezový stôl s policou, zásuvkami a s drevenou bukovou pracovnou doskou Nikomi PSZS-4 alebo ekvivalent				
005) Univerzálny miešací a hnetací stroj Alba Hořovice RE22 - jestvujúci				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
002) Nerezový umývací stôl s policou Nikomi USN-1p alebo ekvivalent	ks			1
003) Nerezová dvojpolícová skrinka bez dvierok Nikomi NS-1 alebo ekvivalent	ks			3
004) Nerezový stôl s policou, zásuvkami a s drevenou bukovou pracovnou doskou Nikomi PSZS-4 alebo ekvivalent	ks			1
005) Univerzálny miešací a hnetací stroj Alba Hořovice RE22 - jestvujúci - LEN MONTÁŽ	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
002) Nerezový umývací stôl s policou Nikomi USN-1p alebo ekvivalent				
rozmer	1200x700x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti.Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			
rozmer vane	500x400x315 mm v pravej časti stola, lisovaná			
zásuvka	v pravej časti stola			
otvor na batériu	umiestnená v zmysle PD			
polica	plná			
lem	zadný, výška 40 mm			
batéria - súčasťou dodávky	Stojanková batéria Perla3113 alebo ekvivalent. prevedenie - drezová, povrchová úprava - chróm, príslušenstvo - pripojovacie hadičky, uchyťavacia sada, Dĺžka od ukotvenia po koniec ramena - min. 264 mm			
Sifón drezový - súčasťou dodávky				
*				
003) Nerezová dvojpolícová skrinka bez dvierok Nikomi NS-1 alebo ekvivalent				
rozmer	1200x350x700 mm			
konštrukcia	material nerezová oceľ AISI 430 s hrúbkou plechu minimálne 0,8 mm.			
polica	nastaviteľná			
dvierka	bez			
*				
004) Nerezový stôl s policou, zásuvkami a s drevenou bukovou pracovnou doskou Nikomi PSZS-4 alebo ekvivalent				
rozmer	2400x700x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	buk s hrúbkou pracovnej dosky minimálne 40 mm. PDB			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.Nastaviteľné nožičky na vyrovnanie nerovnosti od 0 do 40 mm			
zásuvky	4x vedľa seba pod pracovnou doskou			
polica	plná			
lem	zadný			

Položka č. 4: 4. Varňa

Funkcia				
001) Plynové varidlo Gastro Haal VP-940 alebo ekvivalent				
001a) Kombinovaný sporák Gastro Haal SPE-940 SC alebo ekvivalent				
002) Napúšťacia batéria RM CEA alebo ekvivalent				
004) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent				
005) Plynový kotol, 150l, Okrúhli duplikátor, Gastro Haal KG150 alebo ekvivalent				
006) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent - ATYP				
003) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSJ-1 alebo ekvivalent - ATYP				
007) Plynový kotol, 200l, hranatý duplikátor, Gastro Haal KG200 alebo ekvivalent				
008) Plynová panvica, 120l, výklopná, Fagor SB-G915 IM alebo ekvivalent				
009) Elektrická panvica - jestvujúca				
014) konvektomat s podstavcom - jestvujúci				
015) Elektrická trojrúrová pec - jestvujúca				
016) Elektrický konvektomat s bojlerovým vyvíjačom, 10x2/1 GN, Lainox NAEB102R alebo ekvivalent				
019) Podpultová chladnička, 200l, Red Fox HR200, alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
001) Plynové varidlo Gastro Haal VP-940 alebo ekvivalent	ks			1
001) Kombinovaný sporák SPE-940 SC alebo ekvivalent	ks			1
002) Napúšťacia batéria RM CEA alebo ekvivalent	ks			1
004) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent	ks			1
005) Plynový kotol, 150l, Okrúhli duplikátor, Gastro Haal KG150 alebo ekvivalent	ks			1
006) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent - ATYP	ks			1
003) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSJ-1 alebo ekvivalent - ATYP	ks			1
007) Plynový kotol, 200l, hranatý duplikátor, Gastro Haal KG200 alebo ekvivalent	ks			1
008) Plynová panvica, 120l, výklopná, Fagor SB-G915 IM alebo ekvivalent	ks			1
009) Elektrická panvica - jestvujúca - IBA MONTÁŽ	ks			1
014) konvektomat s podstavcom - jestvujúci - IBA MONTÁŽ	ks			1
015) Elektrická trojrúrová pec - jestvujúca - IBA MONTÁŽ	ks			1
016) Elektrický konvektomat s bojlerovým vyvíjačom, 10x2/1 GN, Lainox NAEB102R alebo ekvivalent	ks			1
019) Podpultová chladnička, 200l, Red Fox HR200, alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
001) Plynové varidlo Gastro Haal VP-940 alebo ekvivalent				
Rozmer	900x900x900 mm			
Konštrukcia	horná doska z nerezovej ocele AISI304 s hrúbkou 1,2 mm. Bočnice a polica z nerovej ocele AISI430 s hrúbkou 0,8 mm. Rozvod plynu do mosadzných horákov zabezpečujú medené rozvody.			

Horáky	4 mosadzné plynové horáky vybavené večným plameňom a termopoistkou
Výkon horákov	minimálne 1x 3,7 kW; 1x 6kW; 2x 4,8 kW
Príkion plyn	max. 28 kW
*	
001a) Kombinovaný sporák SPE-940 SC alebo ekvivalent	
Rozmer	900x900x900 mm
Konštrukcia	horná doska z nerezovej ocele AISI304 s hrúbkou 1,2 mm. Bočnice a polica z nerovej ocele AISI430 s hrúbkou 0,8 mm. Rozvod plynu do mosadzných horákov zabezpečujú medené rozvody.
Horáky	4 mosadzné plynové horáky vybavené večným plameňom a termopoistkou
Príkion plyn	max. 28 kW
Rúra	teplovzdušná pre GN2/1, celonerezové vnútorné steny, teplotný rozsah minimálne 280°C
Príkion elektro	max. 6 kW/400V
Výkon horákov	minimálne 1x 3,7 kW; 1x 6kW; 2x 4,8 kW
*	
002) Napúšťacia batéria RM CEA alebo ekvivalent	
pripojenie	1/2" vody
montáž	na sporák
napúšťanie	pomocou kohútika
*	
004) Nerezový pracovný stôl nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent	
rozmer	900x900x900 mm
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.
ostatná konštrukcia	Nohy a výstupy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.
polica	2x plná
lem	zadný 40mm vysoký
*	
005) Plynový kotol, 150l, Okrúhli duplikátor, Gastro Haal KG150 alebo akvivalent	
objem	min. 140 litrov
rozmer	900x900x900 mm
príkion plyn	max. 24 kW
príkion elektor	0,2 kW/230V
medziplášť	Požadujeme automatické dopúšťanie vody.
výpustný ventil	2"
bezpečnostný ventil	
duplikátor	kruhový
ohrev	Nepriami, zabezpečuje rovnomerné ohrievanie po celom obvode kotla za pomoci pary, ktorá sa tvorí v medziplášti
regulácia výkonu	sporo/plný
konštrukcia 1	Vnútorné steny duplikátora kotla (dno a bočné steny) z nerezovej ocele AISI 316 s hrúbkou minimálne 1,2 mm. -Z materiálu AISI 304 požadujeme vyrobené veko a hornú dosku kotla.

konštrukcia 2	Veko vyklápané maximálne do 80°. Vybavený napúšťacou batériou.
*	
006) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSJ-5 ATYP alebo ekvivalent	
rozmer	1800x700x900
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.
ostatná konštrukcia 1	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm. V ľavej časti stola bude umiestnená podpultová chladnička (položka
ostatná konštrukcia 2	019) Vo zvyšnej časti stola budú umiestnené dve police.
polica	2x plné
lem	zadný 40 mm vysoký
*	
003) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSJ-1 alebo ekvivalent - ATYP	
rozmer	200x900x900
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.
ostatná konštrukcia 1	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm. Predné krytie.
ostatná konštrukcia 2	Stôl bude použitý ako neutrálna pracovná plocha do varného bloku.
polica	bez
lem	zadný 40 mm vysoký
*	
007) Plynový kotol, 200l, hranatý duplikátor, Gastor Haal KG200 alebo ekvivalent	
objem	min. 200 litrov
rozmer	1400x900x900 mm
duplikátor	hranatý
ohrev	Nepriami, zabezpečuje rovnomerné ohrievanie po celom obvode kotla za pomoci pary, ktorá sa tvorí v medziplášti
medziplášť	Požadujeme automatické dopúšťanie vody.
výpustný ventil	2"
bezpečnostný ventil	
regulácia výkonu	sporo/plný
konštrukcia 1	Vnútné steny duplikátora kotla (dno a bočné steny) z nerezovej ocele AISI 316 s hrúbkou minimálne 1,2 mm. -Z materiálu AISI 304 požadujeme vyrobené veko a hornú dosku kotla.
konštrukcia 2	Veko vyklápané maximálne do 80°. Vybavený napúšťacou batériou.
príkonný plyn	max. 35 kW
príkonný elektro	0,1 kW/230 V
*	
008) Plynová panvica, 120l, výklopná, Fagor SB-G915 IM alebo ekvivalent	
objem vane	min. 120 litrov
rozmer	1200x930x850 mm

konštrukcia vane 1	nerezová vaňa, s hrúbkou dna minimálne 8 mm, zaoblené rohy, zvýšené okraje po bokoch zabraňujúce vylievaniu kondenzu. Vybavená napúšťacou batériou. Motorické vyklápanie vane.
regulácia výkonu	od 100 do min. 300 °C
príkion plynu	max. 27 kW
príkion elektro	0,3 kW/230 V
*	
016) Elektrický konvektomat s bojlerovým vyvíjačom, 10x2/1 GN, Lainox NAEB102R alebo ekvivalent	
rozmer	1170 x 895 x v 1040 mm
kapacita	20 GN/1/1 alebo 10 GN2/1
výkon produkcie pary	Minimálne 15 kW
režimi varenia 1	Automatický, umožňuje obsluhu navoliť program z uložených a otestovaných programov na varenie, ktoré sú v zariadeniach uložené od výroby. Pre potreby kuchyne požadujeme minimálne 90 programov.
režim varenia 2	Manuálny režim varenia v pare od 30°C do 130°C, horúci vzduch od 30°C do 300°C a kombinácia horúceho vzduchu a pary v rozsahu od 30°C do 300°C.
režim varenia 3a	Programovateľný režim varenia umožňujúci presné nastavenie programu varenia podľa presnej špecifikácie kuchára, následne uloženie tohto programu pod vlastný názvom s obrázkom(ikonou) s minimálny
režim varenia 3b	počtom 90 programovateľných programov. To zabezpečí rovnaký výsledok varenia pri každom jednom varení aj keď nastavenie varenia bude realizovať iná osoba ako tá ktorá recept vytvorila.
volič programov	Intuitívny výber programu na farebnom dotykovom displeji, tablete
snímanie nastavených parametrov v komore	Automatický systém na meranie a reguláciu vlhkosti v komore. Udržiavanie obsluhou nastavených parametrov s presnosťou na 1%.
ďalšie systémy a funkcie 1	Konvektomat sleduje množstvo a typ pripravovaných pokrmov a optimalizuje prívod energie tak, aby nedochádzalo k výkyvom teploty v komore.-Systém aktívneho vysušenia komory.-Systém automatického
ďalšie systémy a funkcie 2	nasýtenia pary vo varnej komore.-Automatický reverzný chod ventilátora.-Manuálne nastavenie vlhkosti v komore(po 1%).-Osvetlenie komory s časovačom.-Automatický systém proti usádzaniu vodného kameňa v
ďalšie systémy a funkcie 3	bojlery.-Manuálna kontrola odvetrania varnej komory.
možnosti ventilátora	12 druhov nastavenie rýchlosti ventilátora + reverzný chod. Variabilná ventilácia v 6 rýchlostiach s možnosťou prerušovania pre zvláštne typy varenia(6+6prerušovaných).
dolnková výbava 1	Viacbodová teplotná sonda jadra.-Samonavýjacia ručná sprcha zabudovaná-Automatycký umývací systém.-Tukový filter-prostriedok na umývanie aj odvápnovanie min.10kg,
dolnková výbava 2	GN 1/1 65 smaltovaná - 14 ks; GN 1/1 65 dierované - 14 ks; GN 1/1 100 - 14 ks
doplnková výbava 3	podstavec pod konvektomat, otvorená podstavba so zásuvmi na plechy 10GN 2/1. Rozmer podľa konvektomatu.
konektivita	Pripojiteľnosť USB pre stiahnutie dát o HACCP, update SW, vloženie programov na varenie a ich úprava.
Príkion	max. 38 kW/ 400 V
*	
019) Podpultová chladnička, 200l, Red Fox HR200, alebo ekvivalent	
rozmer	600x615x850 mm
objem	200 litrov

chladenie	ventilované
dvere	plné, biele vonkajšie aj vnútorné prevedenie
prev teplota	od 0 do +10°C
zámok	
2x rošt	

Položka č. 5: 5. Výdaj jedál

Funkcia				
001) Kolenové umývadlo Red Fox UM-43 alebo ekvivalent				
002) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent				
003) Nerezový pracovný stôl s policou Nikomi PSS-2 alebo ekvivalent				
004) Nerezová dvojpolícová skrinka bez dvierok Nikomi NS-1 alebo ekvivalent				
005) Výdajný ohrevný pult - jestvujúci				
006) Nerezový servírovací vozík Nikomi DV-2 alebo ekvivalent				
007) Výdajný ohrevný vozík Nikomi VOV 1-T alebo ekvivalent				
008) Nerezový pracovný stôl s 2 policami Nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent				
009) Nerezový pracovný stôl s 2 policami Nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
001) Kolenové umývadlo Red Fox UM-43 alebo ekvivalent	ks			1
002) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent	ks			1
003) Nerezový pracovný stôl s policou Nikomi PSS-2 alebo ekvivalent	ks			1
004) Nerezová dvojpolícová skrinka bez dvierok Nikomi NS-1 alebo ekvivalent	ks			1
005) Výdajný ohrevný pult - jestvujúci - IBA MONTÁŽ	ks			1
006) Nerezový servírovací vozík Nikomi DV-2 alebo ekvivalent	ks			1
007) Výdajný ohrevný vozík Nikomi VOV 1-T alebo ekvivalent	ks			1
008) Nerezový pracovný stôl s 2 policami Nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent	ks			1
009) Nerezový pracovný stôl s 2 policami Nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
001) Kolenové umývadlo Red Fox UM-43 alebo ekvivalent				
Rozmer	400x295x290 mm			
Konštrukcia	opláštený nerezový výlisok			
Spínanie	pákou kolenového spínania			
Príslušenstvo	odpadová trubka a batéria			
*				
002) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent				
zostava	2x stojky, sada 4 rebrovaných políc			
rozmery	2404x373x1700			
*				
003) Nerezový pracovný stôl s policou Nikomi PSS-2 alebo ekvivalent				
rozmer	1400x600x900 mm			

prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm. Stôl osadený posuvnými dverami.
zásuvky	
polica	2x plné
lem	zadný 40 mm vysoký
*	
004) Nerezová dvojpolicová skrinka bez dvierok Nikomi NS-1 alebo ekvivalent	
rozmer	1400x350x700 mm
konštrukcia	material nerezová oceľ AISI 430 s hrúbkou plechu minimálne 0,8 mm.
polica	nastaviteľná
dvierka	bez
*	
006) Nerezový servírovací vozík Nikomi DV-2 alebo ekvivalent	
rozmer	1000x500x860 mm
polica	2x, Material nerezová oceľ AISI 430 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm.
Ostatná konštrukcia	Zváraný vozík z nerezovej ocele AISI 430 jaklovej konštrukcie, nosnosť minimálne 100kg na vozík, 4x otočné koliesko z toho dve brzdené, madlá na oboch kratších stranách.
*	
007) Výdajný ohrevný vozík Nikomi VOV 1-T alebo ekvivalent	
rozmer	920x680x900 mm
vaňa	nedelená, lisovaná na 2x GN1/1
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.
ostatná konštrukcia	Vozík osadený 4x otočnými kolieskami z toho 2x brzdené.
polica	plná
príslušenstvo	Gastronádoba s držadlami GN1/1 - 200 - 12ks; veko s výrezom na držadlá - 12ks
*	
008) Nerezový pracovný stôl s 2 policami Nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent	
rozmer	1000x700x900 mm
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.
polica	2x polica
lem	bez lemu
*	

009) Nerezový pracovný stôl s 2 policami Nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent	
rozmer	1300x700x900 mm
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.
polica	2x polica
lem	bez lemu

Položka č. 6: 6. Umývareň stolového riadu

Funkcia				
001) Nerezový pracovný stôl s policou Nikomi PSJ-2 alebo ekvivalent				
002) Nerezový pracovný stôl s policou Nikomi PSJ-1 s otvorom na odpad alebo ekvivalent				
003) Vstupný umývací stôl Nikomi VSV-2R alebo ekvivalent				
003a) Sprchová batéria + spätné klapky RM DOC-3 alebo ekvivalent				
004) Tunelová umývačka riadu RM CT-160W-ABT alebo ekvivalent				
006) Výstupný 90° stôl, automatický RM CTTC-90 alebo ekvivalent				
007) Výstupný valčekový stôl Nikomi VSV-3R alebo ekvivalent				
009) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
001) Nerezový pracovný stôl s policou Nikomi PSJ-2 alebo ekvivalent	ks			1
002) Nerezový pracovný stôl s policou Nikomi PSJ-1 s otvorom na odpad alebo ekvivalent	ks			1
003) Vstupný umývací stôl valčekový Nikomi VSV-2R alebo ekvivalent	ks			1
003a) Sprchová batéria + spätné klapky RM DOC-3 alebo ekvivalent	ks			1
004) Tunelová umývačka riadu RM CT-160W-ABT alebo ekvivalent	ks			1
006) Výstupný 90° stôl, automatický RM CTTC-90 alebo ekvivalent	ks			1
007) Výstupný valčekový stôl Nikomi VSV-3R alebo ekvivalent	ks			1
009) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
001) Nerezový pracovný stôl s policou Nikomi PSJ-2 alebo ekvivalent				
rozmer	1400x700x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			
polica	1x plná			
lemy	bez lemu			
*				

002) Nerezový pracovný stôl s policou Nikomi PSJ-1 s otvorom na odpad alebo ekvivalent	
rozmer	1400x600x900 mm, výšku prispôbiť k umývačke riadu.
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm. v ľavej časti stola otvor na odpad s priemerom 300 mm.
polica	bez
lem	zadný lem, ale len po zadný lem stola číslo 003). Viď. situáciu vo výkrese.
*	
003) Vstupný umývací stôl valčekový Nikomi VSV-2R alebo ekvivalent	
rozmer	1100x700x900 mm prispôbiť rozmery dodávanej umývačke a priestorovým pomerom stavby.
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm. Stôl s hĺbkou vaňou a osadenými valčkami pre posun košov.
rozmer vane	hĺbka 315 mm
otvor na batériu	v zmysle PD
polica	roštová
lem	zadný 300 mm vysoký
Sifón drezový - súčasťou dodávky	
*	
003a) Sprchová batéria + spätné klapky RM DOC-3 alebo ekvivalent	
uchytenie	zo stola do steny
príslušenstvo	batéria, sprcha a spätné klapky
rozmer	150x200x1100 mm
*	
004) Tunelová umývačka riadu RM CT-160W-ABT alebo ekvivalent	
rozmer	1150x770x1590/2090 mm
Umývacie cykly	kontinuálny
Spotreba vody na cyklus	max. 2,2 litra na kôš
Teoretický výkon	minimálne 80 košov/hodina
Rozmery umývaného riadu	tanier minimálne 345 mm, pohár minimálne 320 mm
Rozmer koša	500x500 mm
Ovládanie	elektronické
Bojler	atmosferický s oplachovým čerpadlom
Dávkovač umývacieho a oplachového prostriedku	súčasť dodávky
Umývací a oplachový prostriedok	min. 20 kg súčasťou dodávky
Soľ do zmäkčovača, tabletova 25 kg	súčasť dodávky
Prevádzka umývačky	autodiagnostika závad, oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak vody, termostat zaručujúcu dostatočnú teplotu vody v zmysle HACCP, automatický štart po vložení koša,

Prevádzka umývačky	automatické vypnutie umývačky a rohového stola pomocou koncového spínača na konci výstupného stola.
Konštrukcia	dvojplášťové prevedenie, pripojenie na studenú vodu. Umývačka je vybavená ventilom zabraňujúcim spätnému vracaniu sa vody do systému. Odporúčaná tvrdosť vody privádzanej do umývačky je 2 až 8°f.
konštrukcia	Dvojitý stupeň filtrácie proti vniknutiu nečistôt do umývacej vane a čerpadla. Posun košov z ľava do prava.
Pripojenie	max. 29 kW/ 400V
*	
006) Výstupný 90° stôl, automatický RM CTTC-90 alebo ekvivalent	
rozmer	800x800x875 mm, prispôsobiť k umývačke a priestorovým pomerom stavby.
*	
007) Výstupný valčekový stôl Nikomi VSV-3R alebo ekvivalent	
rozmer	1600x620x910 mm, prispôsobiť k umývačke a priestorovým pomerom stavby.
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm. Stôl vaňou a osadenými valčkami pre posun košov.
polica	roštová
lem	zadný 40 mm vysoký
Sifón drezový - súčasťou dodávky	
*	
009) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent	
zostava	2x stojky, sada 4 rebrovaných políc
rozmery	1394x373x1700 mm

Položka č. 7: 7. Umývareň kuch. riadu

Funkcia				
001) Výlevka kombinovaná VKN-70 alebo ekvivalent				
002) Celonerezový drez lisovaný Nikomi CNDL-2 alebo ekvivalent				
002a) Sprchová batéria + spätné klapky RM DOC-3 alebo ekvivalent				
003) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSJ-2 alebo ekvivalent				
003a) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSJ-2 alebo ekvivalent				
005) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent				
006) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
001) Výlevka kombinovaná VKN-70 alebo ekvivalent	ks			1
002) Celonerezový drez lisovaný Nikomi CNDL-2 alebo ekvivalent	ks			1
002a) Sprchová batéria + spätné klapky RM DOC-3 alebo ekvivalent	ks			1
003) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSJ-2 alebo ekvivalent	ks			1
003a) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSJ-2 alebo ekvivalent	ks			1
005) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent	ks			1
006) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent	ks			3

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
001) Výlevka kombinovaná VKN-70 alebo ekvivalent	
rozmer	500x700x850 mm
rozmer umývadla	390x285x125 mm
rozmer vane	400x400x200 mm
príslušenstvo	nerezový rošt, sifón, batéria, pripojovacie hadičky na vodu
*	
002) Celonerezový drez lisovaný Nikomi CNDL-2 alebo ekvivalent	
rozmer	1200x700x900 mm
ostatná konštrukcia	Nohy a výstupy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.
rozmer vane	jednodielný vaňa, min. 960x510x315 mm
otvor na batériu	v zmysle PD
polica	bez
lem	zadný, 300 mm vysoký
Sifón drezový - súčasťou dodávky	
*	
002a) Sprchová batéria + spätné klapky RM DOC-3 alebo ekvivalent	
uchytenie	zo stola do steny
príslušenstvo	batéria, sprcha a spätné klapky
rozmer	150x200x1100 mm
*	
003) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSJ-2 alebo ekvivalent	
rozmer	1500x700x900
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.
ostatná konštrukcia	Nohy a výstupy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.
polica	1x plná
lem	zadný a ľavý 40 mm vysoký
*	
003a) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSJ-2 alebo ekvivalent	
rozmer	1500x700x900
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.
ostatná konštrukcia	Nohy a výstupy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.
polica	1x plná
lem	zadný 40 mm vysoký
*	
005) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent	
zostava	2x stojky, sada 4 rebrovaných políc
rozmery	1394x475x1700 mm

*	
006) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent	
zostava	2x stojky, sada 4 rebrovaných políc
rozmery	1569x475x1700 mm

Položka č. 8: 8. Príprava vajec

Funkcia				
001) Nerezový umývací stôl Nikomi USN-1 alebo ekvivalent				
002) Podpultová chladnička, 200l, Red Fox HR200, alebo ekvivalent				
003) Nerezová nástenná polica Nikomi NP-1				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
001) Nerezový umývací stôl Nikomi USN-1 alebo ekvivalent	ks			1
002) Podpultová chladnička, 200l, Red Fox HR200, alebo ekvivalent	ks			1
003) Nerezová nástenná polica Nikomi NP-1	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
001) Nerezový umývací stôl Nikomi USN-1 alebo ekvivalent				
rozmer	1200x700x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti. Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm. Prelisovaná			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.			
rozmer vane	500x400x315 mm v ľavej časti stola, lisovaná			
otvor na batériu	v zmysle PD			
polica	bez			
lem	zadný 40 mm vysoký			
batéria - súčasťou dodávky	Stojanková batéria Perla3113 alebo ekvivalent. prevedenie - drezová, povrchová úprava - chróm, príslušenstvo - pripojovacie hadičky, uchytačacia sada, Dĺžka od ukotvenia po koniec ramena - min. 264 mm			
Sifón drezový - súčasťou dodávky				
*				
002) Podpultová chladnička, 200l, Red Fox HR200, alebo ekvivalent				
rozmer	600x615x850 mm			
objem	200 litrov			
dvere	plné, biele vonkajšie aj vnútorné prevedenie			
prev teplota	od 0 do +10°C			
chladenie	ventilované			
záмок				
2x rošt				
*				
003) Nerezová nástenná polica Nikomi NP-1				
rozmer	1200x350x30 mm			

Položka č. 9: 9. Príprava mäsa

Funkcia				
001) Nerezový umývací stôl s policou Nikomi USN-1p alebo ekvivalent				
002) Mäsoklát s nerezovým podstavcom a s nierolenovou doskou 80 mm				
003) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSJ-1 - jestvujúci				
004) Chladiaca skriňa Red Fox UR600 - jestvujúca				
005) Mraziaca truhlica - jestvujúca				
006) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSZS-3 alebo ekvivalent				
007) Nerezová nástenná polica Nikomi NP-1				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
001) Nerezový umývací stôl s policou Nikomi USN-1p alebo ekvivalent	ks			1
002) Mäsoklát s nerezovým podstavcom a s nierolenovou doskou 80 mm	ks			1
003) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSJ-1 - jestvujúci - IBA MONTÁŽ	ks			1
006) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSZS-3 alebo ekvivalent	ks			1
007) Nerezová nástenná polica Nikomi NP-1	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
001) Nerezový umývací stôl s policou Nikomi USN-1p alebo ekvivalent				
rozmer	1200x800x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti.Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstupy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.Nastaviteľné nožičky na vyrovnanie nerovnosti od 0 do 40 mm			
rozmer vane	500x400x315 mm v ľavej časti stola, lisovaná			
otvor na batériu	v zmysle PD			
polica	1x plná			
lem	zadný 40 mm vysoký			
batéria - súčasťou dodávky	Stojanková batéria Perla3113 alebo ekvivalent. prevedenie - drezová, povrchová úprava - chróm, príslušenstvo - pripojovacie hadičky, uchyťavacia sada, Dĺžka od ukotvenia po koniec ramena - min. 264 mm			
Sifón drezový - súčasťou dodávky				
*				
002) Mäsoklát s nerezovým podstavcom a s nierolenovou doskou 80 mm				
rozmer	700x700x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	niorelen, hrúbka min. 80 mm			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstupy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.Nastaviteľné nožičky na vyrovnanie nerovnosti od 0 do 40 mm			
*				
006) Nerezový pracovný stôl Nikomi PSZS-3 alebo ekvivalent				
rozmer	2000x700x900 mm			

prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti.Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.Nastaviteľné nožičky na vyrovnanie nerovnosti od 0 do 40 mm
zásuvky	3x vedľa seba pod pracovnou doskou
polica	1x plná
lem	zadný 40mm vysoký
*	
007) Nerezová nástenná polica Nikomi NP-1	
rozmer	1200x350x30 mm

Položka č. 10: 10. Sklad

Funkcia				
001) Kovový regál SPR-85 alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
001) Kovový regál SPR-85 alebo ekvivalent	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
001) Kovový regál SPR-85 alebo ekvivalent				
Rozmer	1000x600x1970 mm			
Konštrukcia	kovový, lakovaný, 5 políc			
Nosnosť	170 kg/ polica, 850 kg/modul			

Položka č. 11: 11. Výdaj diét

Funkcia				
001) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent				
002) Podpultová chladnička, 200l, jestvujúca				
003) Nerezový pracovný stôl s policou Nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
001) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent	ks			1
003) Nerezový pracovný stôl s policou Nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
001) Regál hliníkový ALS alebo ekvivalent				
zostava	2x stojky, sada 4 rebrovaných políc			
rozmery	1216x373x1700 mm			
*				
003) Nerezový pracovný stôl s policou Nikomi PSJ-5 alebo ekvivalent				
rozmer	1200x700x900 mm			
prevedenie pracovnej dosky	Material nerezová oceľ AISI 304 s hrúbkou plechu pracovnej dosky minimálne 0,8 mm z dôvodu väčšej odolnosti.Hrúbka pracovnej dosky minimálne 40 mm.			
ostatná konštrukcia	Nohy a výstuhy z nerezovej ocele AISI 430. Hranatý, alebo kruhový profil nôh s rozmerom aspoň 40x40 mm resp. s priemerom aspoň 40 mm.-Nastaviteľné nožičky na vyrovnanie nerovnosti od 0 do 40 mm			

polica	2x plné
lemy	zadný a pravý 40 mm vysoký

Položka č. 12: 12. Montáž

Funkcia				
M) Montáž nových aj jestvujúcich zariadení vrátane dopravy, vyloženia, pomocného elektroinštaláčného, vodoinštaláčného a spojovacieho materiálu a odvozu vzniknutého odpadu vrátane obalov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
M) Montáž nových aj jestvujúcich zariadení vrátane dopravy, vyloženia, pomocného elektroinštaláčného, vodoinštaláčného a spojovacieho materiálu a odvozu vzniknutého odpadu vrátane obalov.	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa dodanie nového doposiaľ nepoužitého tovaru.
Súčasťou dodávky je aj doprava na miesto plnenia. Miesto dodania Bratislava – Petržalka, presná adresu upresní objednávateľ.
Termín dodania tovaru vrátane inštalácie musí byť realizovaný najneskôr do 31.8.2021. Presný termín dodania tovaru a inštalácie bude oznámený dodávateľovi najmenej 7 dni vopred na jeho emailovú adresu.
Súčasťou dodávky je aj inštalácia na mieste plnenia vrátane inštalácie jestvujúcich zariadení v zmysle požiadaviek.
Objednávateľ požaduje od dodávateľa k dodanému tovaru zaškolenie minimálne 3 osôb na mieste dodania v rozsahu min. 1 hodiny s písomným potvrdením o zaškolení.
Do 5 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy predloží dodávateľ objednávateľovi k dodanému tovaru dokumenty s technickou špecifikáciou výrobkov, vrátane položkovitého rozpočtu ktoré budú predmetom dodávky. Presné podmienky na prívod vody, odpadu a elektrického prúdu - zapojenia sa zadajú osobne na konkrétnych miestach dodania.
Dodávateľ do 5 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy predloží objednávateľovi doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude v mene dodávateľa vykonávať servis dodaného tovaru, ktoré budú predmetom dodávky, počas záručnej doby.
Dodávateľ oznámi objednávateľovi meno svojho povereného zástupcu, ktorý sa bude v súčinnosti s objednávateľom zúčastňovať kontrolných dní na stavbe, ktorá je miestom dodania tovaru, za účelom preverenia stavebnej pripravenosti priestoru miesta inštalácie.
Súčasťou dodávky bude sprievodná dokumentácia, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom, resp. českom jazyku.
Odovzdanie a prevzatie dodaného tovaru sa uskutoční na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný po dodaní a inštalácii dodaného tovaru na mieste plnenia, potvrdeného zodpovednými zástupcami oboch zmluvných. Protokol o odovzdaní a prevzatí dodaného tovaru vystaví dodávateľ.
K dodanému tovaru objednávateľ vyžaduje vystavenie montážnych a revíznych správ. Vlastnícke právo k predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na objednávateľa momentom riadneho dodania tovaru v zmysle Protokolu o odovzdaní a prevzatí dodaného tovaru potvrdeného poverenou osobou objednávateľa.
Záručná doba na dodaný tovar je 36 mesiacov.
Požaduje sa garancia poskytnutia záručného servisu vrátane dopravných nákladov minimálne počas 36 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu a nástup autorizovaného servisného technika na opravu zariadenia maximálne do 48 hodín od nahlásenia poruchy.
Dodávateľ zodpovedá za riadne a včasné dodanie tovaru. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za vady predmetu kúpy v zmysle § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Pri zistení zjavných väd pri dodávke tovaru má objednávateľ právo na bezplatnú výmenu chybného predmetu kúpy za bezchybný.
Ostatné vady predmetu kúpy, ktoré nie sú zjavné pri preberaní, oznámi objednávateľ dodávateľovi bezodkladne, najneskôr do 10 kalendárnych dní po ich zistení formou písomnej reklamácie a to mailovou správou doručenu na adresu dodávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v najkratšom technicky možnom termíne, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jej obdržania. V prípade neuznania reklamovanej vady je dodávateľ povinný oznámiť objednávateľovi odmietnutie uznania vady v uvedenej 3 dňovej lehote aj s odôvodnením.

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný reklamovaný tovar prevziať v mieste dodania na vlastné náklady. Objednávateľ má právo požadovať od dodávateľa bezplatné odstránenie väd dodaním náhradného tovaru za nekvalitný tovar. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru aj počas záručnej doby. Na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti zo záruky tovaru sa uplatní postup podľa bodu vyššie
Dodávateľ predloží kontaktné údaje osoby oprávnenej konať vo veciach plnenia zmluvy do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené.
Súčasťou zmluvy je aj inštalácia na mieste plnenia jestvujúcich zariadení objednávateľa v zmysle požiadaviek objednávateľa
Presný termín inštalácie jestvujúcich zariadení objednávateľa bude oznámený dodávateľovi najmenej 7 dní vopred na jeho emailovú adresu aj telefonicky. Po ukončení inštalácie jestvujúcich zariadení objednávateľa podpíšu zmluvné strany Protokol o poskytnutí služby, predmetom ktorého bude potvrdenie rozsahu poskytnutých inštalačných prác na jestvujúcich zariadeniach objednávateľa.
Dodanie tovaru, ktorý nebude spĺňať funkčnú a technickú špecifikáciu predmetu zákazky sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Objednávateľ je oprávnený tovar neprevziať, odstúpiť od zmluvy a vystaviť negatívnu referenciu dodávateľovi rámci EKS.
Dodávateľ vystaví dodací list, ktorý bude obsahovať najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, jeho celkovú cenu bez DPH aj s DPH, sadzbu DPH. Cena je stanovená ako úplná a pevná, zahŕňa kúpnu cenu dodaného tovaru, náklady na dopravu s inštaláciou dodaného tovaru, zaškolenie personálu, inštaláciu jestvujúcich zariadení objednávateľa na mieste plnenia.
Záverečné ustanovenie: Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Obstarávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, za ktoré je obstarávateľ oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu a vystaviť negatívnu referenciu. Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká právo obstarávateľa na uplatnenie náhrady škody.
Cena je stanovená ako úplná a pevná, zahŕňa kúpnu cenu dodaného tovaru, náklady na dopravu s inštaláciou dodaného tovaru, zaškolenie personálu, inštaláciu jestvujúcich zariadení objednávateľa na mieste plnenia, ako aj spracovanie odpadu.
Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po úplnom dodaní tovaru vrátane jeho inštalácie (vrátane zaškolenia minimálne troch obslužných pracovníkov) a po nainštalovaní jestvujúcich zariadení na mieste plnenia.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednávateľ preddavok neposkytuje. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so všeobecnými právnymi predpismi platnými v SR. Súčasťou faktúry budú: Protokol o odovzdaní a prevzatí dodaného tovaru a Protokol o poskytnutí služby, predmetom ktorého bude potvrdenie rozsahu poskytnutých inštalačných prác na jestvujúcich zariadeniach objednávateľa, podpísané zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán.
Dodávateľ nie je oprávnený v rámci záručnej doby dodatočne účtovať žiadne ďalšie poplatky, ani náklady na dopravu v rámci záručného servisu
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, za ktoré je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a vystaviť negatívnu referenciu.
Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v prípade oneskoreného vybavenia reklamácie dodaného tovaru vo výške 0,05% z ceny dodávky reklamovaného tovaru za každý aj začatý deň omeškania
Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v prípade oneskoreného dodania tovaru vrátane jeho inštalácie objednávateľovi vo výške 0,05 % z ceny dodávky za každý aj začatý deň omeškania.
Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v prípade oneskoreného poskytnutia služby inštalácie jestvujúcich zariadení objednávateľa na mieste plnenia vo výške 0,05 % z ceny inštalačnej služby.
Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty dodávateľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť dodávateľa zabezpečená zmluvnou pokutou. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá, pričom náhrada škody môže byť uplatňovaná voči dodávateľovi v plnej výške a to aj v prípade, ak zmluvná pokuta prevyšuje výšku škody.
Všetky umývacie stoly a drezy musia byť vybavené sifónom a batériou.
Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri stavebných prácach a na vyzvanie sa zúčastňovať kontrolných dní.
Dodávateľ pred dodaním tovaru premeria priestor, kam má byť tovar dodávaný a upraví rozmery dodávneho tovaru (hlavne stolov) k priestorovým požiadavkam stavby. Tieto úpravy nemajú vplyv na celkovú sumu.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Rekonštrukcia kuchyne - výkres.pdf	Rekonštrukcia kuchyne - výkres.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Ulica: Kutlíková 17

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.07.2021 12:30:00 - 31.08.2021 12:31:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 76,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 56 700,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 68 040,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 16.07.2021 13:02:01

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava-Petržalka
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
GASTRO VRÁBEL, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska