

Opis predmetu zákazky

Príloha č. 1

Názov predmetu zákazky: "IKT zariadenia – 030"

Časť 4 Sieťové prvky

Názov položky	Opis	Počet kusov
Interný bezdrôtový prístupový bod 1	Wifi štandardy: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac 802.11ac: 802.11ac 6.5 Mb/s to 867 Mb/s (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) 802.11n: 6.5 Mb/s to 450 Mb/s (MCS0 - MCS23, HT 20/40) 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mb/s Maximálny výkon vysielania rádii: 2,4 GHz - 24dBm, 5GHz - 22dBm Wifi zabezpečenie: WEP 64bit, WEP 128bit, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise Sieťový interface: 1x Ethernet 1Gb/s Podpora Vlan 802.1Q Súbežní klienti min: 250 Napájanie: PoE 802.3af / A PoE & 24V PoE Interná anténa dvojpásmová, 2,4GHz - 3dBi, 5GHz – 3dBi Maximálny počet SSID: min 8 ks Typ montáže sada pre montáž na stenu Správa - konfigurácia, monitoring AP pomocou centrálného wifi radiča Hmotnosť maximalne do: 315g Pracovná teplota: -10 až 70° C Certifikaty: CE, FCC, IC Počet kusov v balení: 5	1
Interný bezdrôtový prístupový bod 2	Wifi štandardy: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac 802.11ac: 802.11ac 6.5 Mb/s to 867 Mb/s (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) 802.11n: 6.5 Mb/s to 450 Mb/s (MCS0 - MCS23, HT 20/40) 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mb/s Maximálny výkon vysielania rádii: 2,4 GHz - 24dBm, 5GHz - 22dBm Wifi zabezpečenie: WEP 64bit, WEP 128bit, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise Sieťový interface: 1x Ethernet 1Gb/s Podpora Vlan 802.1Q Súbežní klienti min: 250 Napájanie: PoE 802.3af / A PoE & 24V PoE Interná anténa dvojpásmová, 2,4GHz - 3dBi, 5GHz – 3dBi Maximálny počet SSID: min 8 ks Typ montáže sada pre montáž na stenu Správa - konfigurácia, monitoring AP pomocou centrálného wifi radiča Hmotnosť maximalne do: 315g Pracovná teplota: -10 až 70° C Certifikaty: CE, FCC, IC Počet kusov v balení: 5	1

<p>Interný bezdrôtový prístupový bod 3</p>	<p>Wifi štandardy: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac 802.11ac: 802.11ac 6.5 Mb/s to 867 Mb/s (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) 802.11n: 6.5 Mb/s to 450 Mb/s (MCS0 - MCS23, HT 20/40) 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mb/s Maximálny výkon vysielania rádii: 2,4 GHz - 24dBm, 5GHz - 22dBm Wifi zabezpečenie: WEP 64bit, WEP 128bit, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise Sieťový interface: 1x Ethernet 1Gb/s Podpora Vlan 802.1Q Súbežní klienti min: 250 Napájanie: PoE 802.3af / A PoE & 24V PoE Interná anténa dvojpásmová, 2,4GHz - 3dBi, 5GHz – 3dBi Maximálny počet SSID: min 8 ks Typ montáže sada pre montáž na stenu Správa - konfigurácia, monitoring AP pomocou centrálného wifi radiča Hmotnosť maximalne do: 315g Pracovná teplota: -10 až 70° C Certifikaty: CE, FCC, IC Počet kusov v balení: 5</p>	<p>1</p>
<p>Interný bezdrôtový prístupový bod 4</p>	<p>Wifi štandardy: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac 802.11ac: 802.11ac 6.5 Mb/s to 867 Mb/s (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) 802.11n: 6.5 Mb/s to 450 Mb/s (MCS0 - MCS23, HT 20/40) 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mb/s Maximálny výkon vysielania rádii: 2,4 GHz - 24dBm, 5GHz - 22dBm Wifi zabezpečenie: WEP 64bit, WEP 128bit, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise Sieťový interface: 1x Ethernet 1Gb/s Podpora Vlan 802.1Q Súbežní klienti min: 250 Napájanie: PoE 802.3af / A PoE & 24V PoE Interná anténa dvojpásmová, 2,4GHz - 3dBi, 5GHz – 3dBi Maximálny počet SSID: min 8 ks Typ montáže sada pre montáž na stenu Správa - konfigurácia, monitoring AP pomocou centrálného wifi radiča Hmotnosť maximalne do: 315g Pracovná teplota: -10 až 70° C Certifikaty: CE, FCC, IC Počet kusov v balení: 5</p>	<p>2</p>