

Technická špecifikácia a cenník

Príloha č. 2 k rámcovej dohode

(s platnosťou na obdobie 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody)

Dodávateľ: Slovanet, a.s.

2.časť: Siete, telekomunikačné zariadenia

Jednotková cena

Výrobca a model: Cisco WS-C2960+48PST-L		Cena bez DPH	DPH (20%)	Cena s DPH
Switch I	Predpokladaný počet kusov: 40	6 769,80	1 353,96	8 123,76
Parameter	Požadované minimálne parametre			
Typ, napájacie zdroje	Manažovateľný Layer 2 prepínač; Napájací zdroj do napájacej siete 230V / 50Hz; Možnosť externého redundantného napájacieho zdroja			
Procesorové moduly	Prepínacia kapacita 16 Gbps, s priepustnosťou 13 Mpps; Počet VLAN 255, VLAN ID 4000; Počet podporovaných záznamov v MAC address tabuľke 8000; Počet IGMP skupín až 255; 128MB RAM, 64MB Flash pamäť			
Sieťové rozhrania	Verzia s 48 fixnými FastEthernet metalickými portami s RJ-45 konektormi s podporou PoE napájania cez Ethernet až do 15,4W na port s PoE bankou 370W 2 metalické Gigabitové uplink porty 10/100/1000 a 2 optické Gigabit Ethernet uplink porty s voliteľným médiom (metalický, optický multimód alebo singlemód)			
Podpora štandardov	Podpora IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol; Podpora IEEE 802.1p CoS Prioritization; Podpora IEEE 802.1Q VLAN; Podpora IEEE 802.1s; Podpora IEEE 802.1w; Podpora IEEE 802.1x; Podpora IEEE 802.1AB (LLDP); Podpora IEEE 802.3ad; Podpora IEEE 802.3af Podpora IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber) Podpora IEEE 802.3x full duplex na portoch 10/100/1000BASE-TX			
Ďalšie vlastnosti	Manažment cez nástroj s grafickým rozhraním, alebo cez príkazový riadok, vrátane šifrovaného spojenia SSH			
Záruka a servis	Podľa servisných podmienok (článok VI. rámcovej dohody)			
Výrobca a model: Cisco WS-C2960+24PC-L		Cena bez DPH	DPH (20%)	Cena s DPH
Switch typ II	Predpokladaný počet kusov: 40	4 010,00	802,00	4 812,00
Parameter	Požadované minimálne parametre			
Typ, napájacie zdroje	Manažovateľný Layer 2 prepínač; Napájací zdroj do napájacej siete 230V / 50Hz; Možnosť externého redundantného napájacieho zdroja			
Procesorové moduly	Prepínacia kapacita 32 Gbps, s priepustnosťou 6,5Mpps; Počet VLAN 255, Počet podporovaných záznamov v MAC address tabuľke 8000; 64MB RAM, 32MB Flash pamäť			
Sieťové rozhrania	Verzia s 24 fixnými FastEthernet metalickými portami s RJ-45 konektormi s podporou PoE napájania cez Ethernet až do 15,4W na port, PoE banka 370W 2 metalické Gigabitové uplink porty 10/100/1000 a 2 optické Gigabit Ethernet uplink porty s voliteľným médiom (metalický, optický multimód alebo singlemód)			
Podpora štandardov	IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS prioritizácia, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, Podpora IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber) Podpora IEEE 802.3x full duplex na portoch 10/100/1000BASE-TX			
Ďalšie vlastnosti	Plne duplexný režim, DHCP server, Filtrovanie MAC adres, ACL, šifrované SSH			
Záruka a servis	Podľa servisných podmienok (článok VI. rámcovej dohody)			