Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

"Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Veľké Chlievany"

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Adresa: V zastúpení: Bankové spojenie: Číslo účtu/IBAN: IČO: Obec Veľké Chlievany Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany Bc. Zuzana Flórová, starostka obce Prima banka Slovensko, a.s. SK51 5600 0000 0007 2223 1003 00311260

	ECNÝ ÚRAD É CHLIEVANY
Dâtum:	3 0 -0 3- 2022
Podacie cislo;	Cisto spiso
Pulohy/listy:	Astronate Che

Zhotoviteľ:	RadioNET s.r.o.
Adresa:	Námestie Ľ. Štúra 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
V zastúpení:	Martin Jursa, konateľ
Bankové spojenie:	FIO Banka a.s., pobočka zahr. banky
Číslo účtu:	SK37 8330 0000 0020 0106 1509
IČO:	50442112
IČ DPH:	SK2120325141

II. Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok uvedených v tejto zmluve pre objednávateľa: Wifi systém obce v rámci projektu ""Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Veľké Chlievany.", podľa cenovej ponuky "Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce". Súčasťou dodania tovaru je aj dodanie materiálu na jeho vykonanie, ako aj vykonanie skúšok jeho funkčnosti a spísanie protokolu o skúškach, t.j. projektová dokumentácia, ktorá bude obsahovať sieťové zapojenie aktívnych prvkov siete s IP adresným plánom, simuláciou pokrytia priestoru, meranie skutočného pokrytia, technické listy aktívnych prvkov, funkčný popis a vyobrazenie obsahu hotspot portálu s umiestneným logom. Vybudovaná WiFi sieť bude používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a poskytovať internetovú konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps.

III. Termín plnenia

Najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy v zmysle čl. XI. Záverečné ustanovenie bod 2, odovzdaním diela objednávateľovi.

IV. Miesto plnenia / realizácie predmetu zmluvy

Miestom dodania t.j. miesto realizácie predmetu zmluvy je Obec Veľké Chlievany, Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany.

V. Dohodnutá cena

Cena bez DPH:	11 164 €
DPH:	2 232,80 €
Cena celkom:	13 396,80 €

VI. Platobné podmienky, fakturačné podmienky a sankcie

- Predmet obstarávania bude realizovaný bez preddavkov a platba bude zhotoviteľovi poukázaná na základe vykonaných prác po odovzdaní tovaru a ukončení prác. Odovzdanie tovarov obe strany potvrdia podpísaním protokolu o odovzdaní predmetu plnenia. Protokol o odovzdaní a prevzatí zmluvné strany podpíšu po úspešnom vykonaní skúšky funkčnosti vybudovaného WiFi systému.
- Dohodnutá cena v rozsahu uvedenom v článku V. tejto zmluvy, bude zhotoviteľovi uhradená na účet v plnej výške, a to najneskôr do 30 dní od pripísania finančných prostriedkov z platobnej jednotky MF SR na účet objednávateľa.
- 2. V prípade, ak objednávateľ neuhradí dohodnutú a fakturovanú cenu v lehote splatnosti faktúry, je zhotoviteľ od prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
- 3. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok.
- 4. V cene predmetu zmluvy sú zahrnuté všetky práce a dodávky požadované podmienkami a podkladmi na výber zhotoviteľa.
- 5. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať predmet obstarávania od zhotoviteľa v prípade, že nebude zrealizovaný v dohodnutom rozsahu.
- 6. V prípade omeškania s plnením predmetu obstarávania zo strany zhotoviteľa, si objednávateľ môže uplatniť nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z omeškanej ceny bez DPH, za každý deň omeškania zo strany zhotoviteľa.
- 7. V prípade nedodržania stanoveného termínu na odstránenie chýb zhotoviteľom, má objednávateľ právo pozdržať platbu za vykonané práce po dobu odstránenia chýb, pričom vzniknuté náklady bude znášať zhotoviteľ.
- Faktúra daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi. Prílohou faktúry budú rozpísané všetky nákladové položky na každý typ Access Point (prístupový bod - AP) zvlášť.
- 9. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a upozorňovať dodávateľa na vady vzniknuté chybným vykonávaním diela.
- 10. Objednávateľ sa zaväzuje informovať dodávateľa bez zbytočného odkladu o všetkých skutočnostiach potrebných pre činnosť dodávateľa a včas mu oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho činnosť podľa zmluvy.

VII. Povinnosti zhotoviteľa

VII. Povinnosti zhotoviteľa

- 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť tovary v zmysle dohodnutých podmienok a platných predpisov.
- 2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v dobe zabudovania známe, že je škodlivý.
- Zhotoviteľ zodpovedá za individuálnu bezpečnosť svojich pracovníkov a ich vybavenie ochrannými pomôckami podľa predpisov BOZP Zhotoviteľ je pri odovzdávaní predmetu obstarania povinný predložiť objednávateľovi certifikáty od použitých materiálov a zariadení a protokol o skúškach funkčnosti.
- 4. Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný po písomnom oznámení objednávateľa reagovať na prípadné reklamované (skryté) chyby, a to do 3 dní od obdržania oznámenia.
- 5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.
- 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok.
- 7. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie bezpečnostných predpisov a požiarnej ochrany, zodpovedá za prípadné škody na majetku vzniknuté pri výkone prác.
- Zhotoviteľ zabezpečí zneškodnenie všetkých vzniknutých odpadov v súlade so zákonom č. 223/2001
 Zb. o odpadoch, u oprávnených poskytovateľov takejto služby.
- 9. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať úkony, ktoré sú predmetom tejto zmluvy na základe technických požiadaviek podľa Výzvy na predkladanie ponúk "Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce".
- 10. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom predĺženia času plnenia.
- 11. Prístupové body, ktoré budú umiestnené na uvedených verejných priestranstvách musia spĺňať minimálne nasledujúce technické parametre:
 - a. Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4 GHz 5 GHz), ktoré sú certifikované pre európsky trh.
 - b. Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov.
 - c. Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov.
 - d. Možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete (single point of management).
 - e. Súlad s "802.11ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers" (IEEE) štandardom.
 - f. Podpora 802.1x IEEE štandardu.
 - g. Podpora 802.11r IEEE štandardu.

- h. Podpora 802.11k IEEE štandardu.
- i. Podpora 802.11v IEEE štandardu.
- j. Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality služby.
- k. Minimálne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output).
- I. Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program).
- 2. Zoznam schválených prístupových bodov:

Bod 1 Obecný úrad- Externý AP Bod 2 Slovenská pošta - Externý AP Bod 3 Námestie vedľa COOP Jednoty - Externý AP Bod 4 Športový areál- Stĺp VO- Externý AP Bod 5 Park Juraja Palkoviča - Externý AP Bod 6 Športový areál Kabíny - Externý AP Bod 7 Kultúrny dom – Externý AP Bod 8 AS zastávka Trasidlá - Externý AP Bod 9 Dom smútku - Externý AP Bod 10 Slaný jarok- Externý AP

VIII. Povinnosti objednávateľa

- 1. Objednávateľ výkony prác, uvedených v článku 2 tejto zmluvy, preberie na základe preberacieho protokolu.
- 2. Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť priestory zhotoviteľovi pre účely vyhotovenia projektu.
- 3. Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom/zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a dodávateľom/zhotoviteľom a výsledky kontroly riadiaceho orgánu (RO) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z verejného obstarávania, ktoré bolo/je predmetom kontroly zo strany RO.
- Objednávateľ môže zverejniť štúdiu realizovateľnosti a/alebo analýzy CBA aj na svojej webovej stránke.
 Objednávateľ zverejní kompletnú štúdiu realizovateľnosti a/alebo analýzu CBA a so všetkými príslušnými údajmi a prílohami. Povinnosť zverejniť všetky údaje sa nevzťahuje na údaje a skutočnosti, ktoré podliehajú ochrane duševného vlastníctva podľa osobitných predpisov.

IX. IX. Všeobecné dodacie podmienky

- 1. Záručná doba týkajúca sa poskytnutých tovarov začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí zodpovednými zástupcami zmluvných strán a je 60 mesiacov.
- 1. Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné poškodenia treťou osobou po jeho odovzdaní.
- Objednávateľ sa zaväzuje v prípade zistenia vád diela písomne oznámiť bez zbytočného odkladu zhotoviteľovi, že uplatňuje zodpovednosť za vady, pričom je povinný písomne uviesť: popis vád diela, rozsah vád diela, čas zistenia vád diela.
- 3. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k zhotovenému dielu až úplným zaplatením dohodnutej ceny podľa článku V. tejto zmluvy.

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť:
 - a. vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedeného v písomnej dohode;
 - b. odstúpením od zmluvy dodávateľom alebo objednávateľom v prípade podstatného porušenia niektorého z ustanovení tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa bude považovať nedodržanie záväzku poskytnutia predmetu plnenia v dohodnutom množstve, kvalite a čase dodávateľom. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného vyhotovenia tohto jednostranného písomného právneho úkonu druhému účastníkovi.

XI. Záverečné ustanovenie

- 1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sú vyhotovené v písomnej podobe ako dodatok zmluvy a obojstranne podpísané. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si pri plnení záväzkov vzniknutých z tejto zmluvy vzájomne poskytnú nevyhnutnú súčinnosť.
- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a jej zverejnením v zmysle platných právnych predpisov. Zmluva so zhotoviteľom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že:
 - a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí dotácie medzi príslušným poskytovateľom dotácie a príjemcom dotácie, ktorým je Objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie dotácie a
 - b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania v plnom rozsahu, o čom bude dodávateľ informovaný.
- 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
- 5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly (auditu) sú najmä:

- a. poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
- d. orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e. splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f. osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a. až d. v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.
- 6. Nasledujúce prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 1. Test splnenia technických parametrov (TSTP) v rámci "Wifi pre Teba" rozšírený o konkrétne časti technických listov zodpovedajúcich relevantnému parametru,

- 2. Podrobný popis prístupového bodu (AP) s väzbou na finančné limity,
- 3. Technické listy dodávaných aktívnych prvkov.



Položka	Merná jednotka	Počet jednotisk	Jednotková cena (v EUR bez DPH)	Vysúťažená suma celkom (v EUR s DPH)	Limity podřa Príručky pre oprávnenosť výdavkov PO7 OPII pre dopytovo orientované projekty "Wifi pre Toba" (max. suma za 1 AP v EUR s DPH)
Externý prístupový bod (AP) č. 1:	1.000		(nevyplña sa)		1 500,00
Prístupový bod	ks	1	560.00	672,00	(nevypha sa
Inštalácia a konfigurácia AP	hod	2	80,00	192,00	(nevypĺňa sa)
Kabeláž - prepojenie LAN Cat 5e	m	10	1,00	12,00	(nevy:plna sa)
Centrálne komponenty (switch, router,)	súbor	1	260,80	312,96	(nevypĺha sa)
Spo	lu			1 188,96	(nevypha se)
Externý prístupový bod (AP) č. 2:			(nevypita sa)		1 500,00
Pristupový bod	ks	1	560,00	672,00	(nevyplite se)
Inštalácia a konfigurácia AP	hod	3	80,00	288,00	(nevyplha sa)
Kabeláž - prepojenie AP bezdrotovym spojom	ks	1	180,00	216,00	(nevyplita sa)
Centrálne komponenty (switch, router,)	súbor	1	140,00	168,00	(nevypĺňa sa)
Spo	lu			1 344,00	(nevyplňa sa)
Externý prístupový bod (AP) č. 3:			(nevyplňa se)		1 500,00
Prístupový bod	ks	1	560,00	672,00	(nevyplňa sa)
Inštalácia a konfigurácia AP	hod	3	80,00	288,00	(nevyplha sa)
Kabeláž - prepojenie AP optickým kábiom + 48V elektrika	m	40	5,00	240,00	(nevyplita sa)
Centrálne komponenty (switch, router,)		1	150,00	180,00	(nevypkia sa)
Spo	14		Innumber	1 380,00	(nevypha sa)
Externý prístupový bod (AP) č. 4: AP/Router spĺňajúci minimálne technické			(nevypine sa)		1 500,00
AP/Router splňajúci minimálne technické parametre	ks	1	560,00	672,00	(nevyplňa sa)
Inštalácia a konfigurácia AP	hod	3	80,00	288,00	(nevypĺňa sa)
Kabeláž - prepojenie AP bezdrotovym spojom	ks	1	180,00	216,00	(nev;plňa sa)
Centrálne komponenty (switch, router,) Spo		1	149,70	179,64 1 355,64	(nevypłka sa) (nevypłka sa)
Externý pristupový bod (AP) č. 5:	10		(nevypline sa)	1 333,64	1 500,00
Prístupový bod	ks	1	560,00	672,00	(nevypiha sa)
Inštalácia a konfigurácia AP	hod	4	80,00	384,00	(nevypha sa)
Kabeláž - prepojenie AP optickým kábiom					
+ 48V elektrika	m	40	5,00	240,00	(nevyplha sa)
Centrálne komponenty (switch, router,) Spo		1	150,00	180,00	(nevyplite sa) (nevyplite sa)
Externý prístupový bod (AP) č. 6:	2010-0		(nevypine sa)		1 500.00
Prístupový bod	ks	1	560,00	672,00	(nevypĺňa sa)
Instalácia a konfigurácia AP	hod	4	80,00	384,00	(nevypĺňa sa)
Kabeláž - prepojenie LAN Cat 5e	m	10	1,00	12,00	(nevyplňa sa)
Centráine komponenty (switch, router,)	súbor	1	130,00	156,00	(nevyplha se)
Spo	lu			1 224,00	(nev;pha sa)
Externý pristupový bod (AP) č. 7:	1		(nevyplite sa)		1 500,00
Prístupový bod	ks	1	560,00	672,00	(nevy;plňa sa)
Inštalácia a konfigurácia AP Kabeláž - prepojenie AP optickým káblom	hod	4	80,00	384,00	(nevypha sa) (nevypha sa)
+ 48V elektrika	m súbor	25	5,00	150,00	(nevypina sa)
Centrálne komponenty (switch, router,) Spo		1	150,00	180,00	(nevypina sa) (nevypina sa)
Externý prístupový bod (AP) č. 8:			(nevyplina sa)		1 508,00
Prístupový bod	ks	1	560,00	672,00	(nevyplňa sa)
Inštalácia a konfigurácia AP	hod	5	80,00	480,00	(nevyplita sa)
Kabeláž • prepojenie LAN kabiom Cat Se	m	41	1,00	49,20	(nevyplia sa)
Centrálne komponenty (switch, router,)	súbor	1	130,00	156,00	(nevyplňa sa)
Spc	du			1 357,20	(nevyplin sa)
Externý prístupový bod (AP) č. 9:			(nevypha sa)		1 500,00
Prístupový bod	ks	1	560,00	672,00	(nevypĺňa sa)
Inštalácia a konfigurácia AP	hod	3	80,00	288,00	(nevypĺňa se)
Kabeláž - prepojenie AP bezdrotovym spojom	ks	1	180,00	216,00	(nevypiha se)
Centrálne komponenty (switch, router,)	súbor	1	120,00	144,00	(nevyplňa sa)
Spo	uu T			1 320,00	(nevypĺňa sa)
Externý prístupový bod (AP) č. 10: (nevyplia se) 1 500,00					
Prístupový bod	ks	1	560,00	672,00	(nevyplite se)
Inštalácia a konfigurácia AP Kabeláž - prepojenie AP optickým káblom	hod m	4	80,00	384,00	(nevyplňa sa) (nevyplňa sa)
Centrálne komponenty (switch, router,)		1	170,00	204,00	(nevyplňa sa)
Spo	1 ·····	'		1 365,00	(nevyplňa sa)
Celkom				13 396,80	

Test splnenia technických parametrov (TSTP) v rámci "Wifi pre Teba"

TSTP slůži pre žiadateľa ako podklad pre špecifikáciu riešenla spĺňajúcu minimálne technické parametre požadovaných výzvou.

Technické parametre riešenia sú navrhnuté v súlade so schválenou Štúdiou uskutočniteľnosti https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/8c95df2d-700e-47ce-a1b0-4cbf3334b453?tab=documents a musia spĺňať požiadavky Robustného, Spoľahľivého a Bezpečného produktu, ktorý poskytne občanom bezplatný prístup na internet prostrednictvom Wifi pripojenia.

Robustný: definuje minimálne technické parametre Prístupového bodu (Access pointu), resp. ostatného HW vybavenia,
 Spořahlivý: definuje minimálne podmienky pre poskytnutie kvalitného internetového pripojenia,
 Bezpečný: definuje minimálne podmienky pre sieťovů a fyzickú bezpečnosť.

Upozomenie: výsledky tohto testu slúžia výlučne pre potreby žiadateľa a nie sú zárukou výsledku v procese schvaľovania žiadosti o NFP

Otazka č	Znenie otázky	Odkaz na relevantnú časť Technických listov (ž adateľ uvedle predmetnu čast lechnických listov, resp. iného relevantného zdroja zodpovedajuceho konkrétnemu parametru)	Odpoveď (po kliknuti na bunku vyberte jednu z možnosti)
1.	Kompaktné dvojpásmové WiFi zanadenia (2,4GHz - 5 GHz), ktoré su certifikované pre európsky trh?	http://dl.ui.com/datasheets/unifi/UniFi_AC_Mesh_DS.pdf, str.4	Ano
2	Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov?	Garantuje dodávateľ technológie	Ano
3.	Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov?	Garantuje dodávateľ technológie	Апо
4	Možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie monitoring a konfiguráciu siete (single point of management)?	http://dl.ui.com/datasheets/unifi/UniFi_AC_Mesh_D5.pdf, str 3	Âno
5.	Sulad s .802.11ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers" (IEEE) standardom?	http://dl.ui.com/datasheets/unifi/UniFi_AC_Mesh_DS.pdf, str.8	Ano
6.	Podpora 802.1x IEEE štandardu?	https://dl.ubnt.com/guides/UniFi/UniFi Controller VS UG.pdf, str 47	Ano
7.	Podpora 802,11r IEEE standardu?	http://dl.ul.com/datasheets/unifi/UniFi_AC_Mesh_D5.pdf, str.8	Ano
8	Podpora 802.11k IEEE štandardu?	http://dl.ui.com/datasheets/unifi/UniFi_AC_Mesh_DS.pdf.str 8	Ano
9.	Podpora 802.11v IEEE štandardu?	http://dl.ul.com/datasheets/unifi/UniFi_AC_Mesh_DS.pdf. str 8	Áno
10	Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívaleľov bez zniženia kvaity služby?	http://dl.ui.com/datasheets/unifi/UniFi_AC_Mesh_D5.pdf.str 8	Ano
11.	Minimálne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output)?	http://dl.ui.com/datasheets/ynifi/UniFi_AC_Mesh_D5.pdf, str.4	Ano
12.	Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program)?	https://www.wi-fi.org/oroduct-finder- results?sort_bv=default&sort_order=desc&kevwords=ubiquiti	Ano
13	Súčasťou dodávky bude: projektová dokumentácia ktorá bude obsahovat sieťové zapojené aktivnych prvkov siele s IP adresným plánom, Sirnuláciu pokryňa pnestoru, Meranie skutočného pokryta, technické listy aktivnych prvkov, funkčný popis a vydorazenie obsahu hotspot portálu s umiestneným logom	Súčasťou zmluvy o dodani tovaru "Dodanie bezdrólových pristupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Veľké Chileivany." v znení zmluvy v časé ILPREDMET ZMLUVY	Åno

Všetky otázky sú zodpovedané

Minimálne technické podmienky sú zadefinované.

Počet odpovedí "nie" Počet nezodpovedaných otázok





802.11AC AP with Plug & Play Mesh

Models: UAP-AC-M, UAP-AC-M-PRO

High-Performance Wide-Area Wi-Fi with UniFi® Mesh Technology

U 118

ht was a support of the stand o

35 BEWEISS SamsungE
 Dell
 Lenevo
 Motorcla
 Apple
 Other

U

360 GINS 645 GB

Breakthrough Speeds up to 1300 Mbps in the 5 GHz Band

802.3af PoE Compatibility





Scalable Enterprise Wi-Fi Management

UniFi[®] is the revolutionary Wi-Fi system that combines enterprise performance, unlimited scalability, and a central management controller. The UniFi AC Mesh APs have a refined industrial design and can be easily installed using the included mounting hardware.

Easily accessible through any standard web browser and the UniFi mobile app (iOS or Android), the UniFi Controller software is a powerful software engine ideal for highdensity client deployments requiring low latency and high uptime performance.

Use the UniFi Controller software to quickly configure and administer an enterprise Wi-Fi network – no special training required. RF map and performance features, real-time status, automatic UAP device detection, and advanced security options are all seamlessly integrated.

Extend Your Coverage

Features


Save Money and Save Time UniFi comes bundled with a non-dedicated software controller that can be deployed on an on-site PC, Mac, or Linux machine; in a private cloud; or using a public cloud service. You also have the option of using the UniFi Cloud Key with built-in software.

Powerful Hardware The UniFi AC Mesh APs feature Wi-Fi 802.11AC with Plug & Play Mesh technology.

Intuitive UniFi Controller Software Configure and manage your APs with the easy-to-learn user interface.

Expandable Unlimited scalability: build wireless networks as big or small as needed. Start with one and expand to thousands while maintaining a single unified management system.

With the UniFi Controller software running in a NOC or in the cloud, administrators can manage multiple sites: multiple distributed deployments and multi-tenancy for managed service providers. Below are some deployment examples.



Datasheet

UniFi Controller

Packed with Features

Use the UniFi Controller to provision thousands of UniFi APs, map out networks, quickly manage system traffic, and provision additional UniFi APs.

Breakthrough RF Map

Use the RF map to monitor and analyze radio frequencies for optimal AP placement, configuration, and troubleshooting.

Powerful RF Performance Features

Advanced RF performance and configuration features include spectral analysis, airtime fairness, and band steering.

Detailed Analytics

Use the configurable reporting and analytics to manage large user populations and expedite troubleshooting.

Wireless Uplink

Wireless Uplink functionality enables wireless connectivity between APs for extended range. One wired UniFi AP uplink supports up to four wireless downlinks on a single operating band, allowing wireless adoption of devices in their default state and real-time changes to network topology.

For devices that support Plug & Play Mesh, this functionality is extended to allow multi-hop wireless uplink – so wirelessly uplinked APs can support uplink to other wirelessly uplinked APs.

Guest Portal/Hotspot Support

Easy customization options for Guest Portals include authentication, Hotspot setup, and the ability to use your own external portal server. Use UniFi's rate limiting for your Guest Portal/Hotspot package offerings. Apply different bandwidth rates (download/upload), limit total data usage, and limit duration of use.

All UniFi APs include Hotspot functionality:

- Built-in support for billing integration using major credit cards.
- Built-in support for voucher-based authentication.
- Built-in Hotspot Manager for voucher creation, guest management, and payment refunds.
- Full customization and branding of Hotspot portal pages.

Multi-Site Management

A single cloud-based UniFi Controller can manage multiple sites: multiple, distributed deployments and multi-tenancy for managed service providers. Each site is logically separated and has its own configuration, maps, statistics, guest portal, and admin read/write and read-only accounts.

WLAN Groups

Manage flexible configurations of large deployments. Create multiple WLAN groups and assign them to an AP's radio.



Dashboard

UniFi provides a visual representation of your network's status and delivers basic information about each network segment.



RF Map

Monitor UniFi APs and analyze the surrounding RF environment.



Statistics

UniFi visualizes network traffic in clear and easy-to-read graphs.

		<u> </u>
en Voran (11) van Ffischeraat	And And And	
	Ten Para Series Contraction (Contraction)	· · · · · · · · · ·
	0	Antonio antoni antoni antoni
	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Mariake Ben maria 1998
hadaan aha	(m) :=== ==	General tracticity
		😑 🛥
0 0 0 0 0 0	100 ± 51 4	0 0 9 4 -

UniFi Mobile App

Manage your UniFi devices from your smartphone or tablet.

Model Comparison



Enviro Simultaneous Dua 2.4 GHz Radi 2.4 GHz 5 GHz Radi 5 GHz Secondary Etherne PoE

Wall N Pole I Fast N

	UAP-AC-M	UAP-AC-M-PRO
nment	Indoor/Outdoor	Outdoor
l-Band		
io Rate	300 Mbps	450 Mbps
MIMO	2x2	3 x 3
io Rate	867 Mbps	1300 Mbps
MIMO	2x2	3 x 3
et Port		
Mode	24V Passive PoE 802.3af PoE: Alternative A	802.3af PoE
Mount		
Mount		
Mount		

Use Cases

Mesh Multi-Hop A large outdoor area, such as a park with minimal infrastructure, can take advantage of a mesh network comprised of the UniFi AC Mesh models.

Omnidirectional Coverage, Indoors or Outdoors The UAP-AC-M includes adjustable dual-band omni antennas.

You have the option to use a 5 GHz omni antenna¹ for spot-beam coverage in high-density locations with numerous APs and clients, like a conference hall or event center.


Directional Coverage, Outdoors The UAP-AC-M is versatile.

You have the option to use a 5 GHz sector antenna² (wide beam in the azimuth plane and narrow in the elevation plane) for broad outdoor coverage.

Maximum Coverage, Outdoors The UAP-AC-M-PRO is ideal for applications requiring 3x3 MIMO data rates for close-in omni coverage.

Temporary Installations Deploy the UniFi AC Mesh models for outdoor installations requiring guick setup and takedown, such as a street fair, music festival, or concert venue.

Different antenna gains are allowed for each regulatory domain or country. It is the installer's responsibility to check local regulations.



Both UniFi AC Mesh models provide wireless coverage for a street fair in a city plaza.

Datasheet

Hardware Overview

Model: UAP-AC-M

The UAP-AC-M provides simultaneous, dual-band, 2x2 MIMO technology and is available in single- and five-packs¹.

Compact Form Factor The UAP-AC-M discreetly integrates into any environment.

Weather-Resistant Enclosure The UAP-AC-M can be used indoors or outdoors.


Versatile Mounting The UAP-AC-M can be mounted on a wall, pole, or fast-mount of an optional Ubiquiti[®] high-gain antenna². (All accessories are included.)

Multiple Power Options The UAP-AC-M is compatible with 802.3af PoE Alternative A and 24V passive PoE. You can power it with the included Gigabit PoE adapter¹ or an 802.3af Alternative A compatible switch, such as the UniFi PoE Switch or EdgePoint[™] EP-R6.

Antenna Options Use the included omni antennas, or use the included fast-mount adapter to install the AP on an optional connectorized antenna² for expanded range coverage and customized pattern shaping.

- ¹ Five-packs do not ship with PoE adapters; we recommend powering the UniFi APs with the UniFi PoE Switch instead.
- ² Different antenna gains are allowed for each regulatory domain or country. It is the installer's responsibility to check local regulations.





The UAP-AC-M utilizes the same antenna connector technology as airMAX[®] antennas.²

Hardware Overview

Model: UAP-AC-M-PRO

The UAP-AC-M-PRO provides simultaneous, dual-band, 3x3 MIMO technology and is available in single- and five-packs*.

Weather-Resistant Form Factor The enclosure of the UAP-AC-M-PRO is designed to withstand the elements, making it ideal for outdoor deployment.

Powerful Coverage Built-in dual-band omnidirectional antennas deliver expanded range coverage outdoors.


Mounting Flexibility The UAP-AC-M-PRO can be mounted on a wall or pole. (All accessories are included.)

Dual Gigabit Ethernet Ports The primary port is for data and PoE; the secondary port is for bridging.

Multiple Power Options You can power the UAP-AC-M-PRO with an 802.3af compatible switch, UniFi PoE Switch, or the included Gigabit PoE adapter*.

* Five-packs do not ship with PoE adapters; we recommend powering the UniFi APs with the UniFi PoE Switch instead.





The UniFi AC M Pro APs cover the quad and park on a university campus.

IFI[®] **AC** MESH DATASHEET

UAP-AC-M Specifications

UAP-AC-M		
Dimensions	353 x 46 x 34.4 mm (13.9 x 1.81 x 1.35")	
Weight	152 g (5.36 oz) with Antennas	
Networking Interface	(1) 10/100/1000 Ethernet Port	
Buttons	Reset	
Power Method	24V Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return); 802.3af Alternative A (Pairs 1, 2+; 3, 6 Return) (Supported Voltage Range: 44 to 57VDC)	
Power Supply	24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter*	
Power Save	Supported	
Maximum Power Consumption	8.5W	
Maximum TX Power 2.4 GHz 5 GHz	20 dBm 20 dBm	
Antennas 2.4 GHz 5 GHz	(2) External Dual-Band Omni Antennas 3 dBi 4 dBi	
Wi-Fi Standards	802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac	
Wireless Security	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)	
BSSID	Up to 8 per Radio	
Mounting	Wall/Pole/Fast-Mount (Kits Included)	
Operating Temperature	-30 to 70° C (-22 to 158° F)	
Operating Humidity	5 to 95% Noncondensing	
Certifications	CE, FCC, IC	

* Only the single-pack of the UAP-AC-M includes a PoE adapter.

Advanced Traffic Management		
VLAN	802.1Q	
Advanced QoS	Per-User Rate Limiting	
Guest Traffic Isolation	Supported	
WMM	Voice, Video, Best Effort, and Background	
Concurrent Clients	250+	

Supported Data Rates (Mbps)		
Standard	Data Rates	
802.11ac	6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80)	
802.11n	6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40)	
802.11a	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps	
802.11g	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps	
802.11b	1, 2, 5.5, 11 Mbps	

Datasheet

UAP-AC-M-PRO Specifications

	UAP-AC-M-PRO
Dimensions	343.2 x 181.2 x 60.2 mm (13.51 x 7.13 x 2.37")
Weight	633 g (1.40 lb)
Networking Interface	(2) 10/100/1000 Ethernet Ports
Buttons	Reset
Power Method	802.3af PoE (Supported Voltage Range: 44 to 57VDC)
Power Supply	48V, 0.5A PoE Gigabit Adapter*
Power Save	Supported
Maximum Power Consumption	9W
Maximum TX Power 2.4 GHz 5 GHz	22 dBm 22 dBm
Antennas	(3) Internal Dual-Band Antennas 8 dBi
Wi-Fi Standards	802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac
Wireless Security	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
BSSID	Up to 8 per Radio
Mounting	Wall/Pole (Pole Kit Included)
Operating Temperature	-40 to 70° C (-40 to 158° F)
Operating Humidity	5 to 95% Noncondensing
Certifications	CE, FCC, IC
	* Onlyska single park of the UAD AC M DDO includes a DaE adapte

 * $\,$ Only the single-pack of the UAP-AC-M-PRO includes a PoE adapter.

Advanced Traffic Management		
VLAN	802.1Q	
Advanced QoS	Per-User Rate Limiting	
Guest Traffic Isolation	Supported	
WMM	Voice, Video, Best Effort, and Background	
Concurrent Clients	250+	

Supported Data Rates (Mbps)					
Standard	Data Rates				
802.11ac	6.5 Mbps to 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80)				
802.11n	6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40)				
802.11a	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps				
802.11g	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps				
802.11b	1, 2, 5.5, 11 Mbps				

UNIFI AG MESH

DATASHEET

UniFi Switch Compatibility

The UniFi switches are compatible with UniFi Access Points and UniFi G3 Video Cameras, as detailed below.

AP/Camera Model	US-8	US-8-60W	US-8-150W	US-16-150W	US-24-250W	US-24-500W	US-48-500W	US-48-750W
UVC-G3	0	-	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
UVC-G3-AF	\checkmark							
UVC-G3-DOME	\checkmark							
UAP	Ì	Ó	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
UAP-LR	0	~	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
UAP-PRO	\checkmark							
UAP-AC-LITE	\checkmark							
UAP-AC-LR	\checkmark							
UAP-AC-PRO	\checkmark							
UAP-AC-M	\checkmark							
UAP-AC-M-PRO	\checkmark							
UAP-AC-IW*	\checkmark							
UAP-AC-IW-PRO*	\checkmark							
UAP-AC-HD	-	_	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark



Compatible with the UniFi switch

Requires an Instant 802.3af Gigabit PoE Converter: INS-3AF-I-G 🥜 or INS-3AF-O-G

Note:

* For the UAP-AC-IW and UAP-AC-IW-PRO, PoE passthrough is supported by all of the switches listed above except for models US-8 and US-8-60W.

Related Product Datasheets



UniFi Switch 8, UniFi Switch 8-60W:

dl.ubnt.com/datasheets/unifi/UniFi Switch 8 DS.pdf

UniFi PoE Switches:

dl.ubnt.com/datasheets/unifi/UniFi_PoE_Switch.pdf

Specifications are subject to change. Ubiquiti products are sold with a limited warranty described at: www.ubnt.com/support/warranty The limited warranty requires the use of arbitration to resolve disputes on an individual basis, and, where applicable, specify arbitration instead of jury trials or class actions.

©2015-2019 Ubiquiti Networks, Inc. All rights reserved. Ubiquiti, Ubiquiti Networks, the Ubiquiti U logo, the Ubiquiti beam logo, airMAX, airOS, EdgePoint, and UniFi are trademarks or registered trademarks of Ubiquiti Networks, Inc. in the United States and in other countries. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries. Google, Android, and Google Play are trademarks of Google LLC. All other trademarks are the property of their respective owners.

