

Kúpna zmluva č. Z20225172_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Záchranárske vybavenie
Kľúčové slová: Istítko, Karabína, Lezecká technológia, Lano, Slučka, Tlmič pádov, Zlaňovacia brzda
CPV: 35110000-8 - Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Istítko BE UP
2. Karabína Grivel K6N Mega Screw Lock
3. Karabína Ocún CONDOR HMS SCREW
4. Karabína SINGING ROCK D-karabína oceľ screwlock 50kN
5. Singing Rock Ovál karabína oceľ šróbovací
6. Karabína Singing Rock Ozone - Screw Lock
7. Lano TENDON Master 9,7 mm 60 m CS Green
8. Statické lano SingingRock Static R44 10,5 khaki
9. Sedací postroj Singing Rock Urban II
10. Black Diamond HOTFORGE HYBRID QUICKPACK 12cm set expresiek Blue
11. SingingRock Slučka OPEN SLING 120 cm
12. SingingRock Slučka OPEN SLING 60 cm
13. Tlmič pádov Camp Ferrata Kinetic Rewind
14. Zlaňovacia brzda Singing Rock Double Stop Plus

Položka č. 1: Istítko BE UP

Funkcia

Univerzálne istítko Climbing Technology Be-Up s kompaktným dizajnom. Umožňuje veľmi intuitívne a ľahké využívanie. Je ideálne na športové lezenie, viacdĺžkové a vysokohorské lezenie. Disponuje modulárnym blokujúcim systémom, ktorý optimalizuje brzdenie pádu. Be-Up je praktická pomôcka na istenie a zlaňovanie.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			14
Hmotnosť	g			85
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Certifikát: EN 15151–2:2012 type 4, UIAA	Valčekové			
Pre použitie s lanom	Jednoduché: Ø 8.6 – 10.5 mm, Polovičné a dvojité: Ø 7.3 – 9.0 mm			
Efektívne istenie prvolezca. Tvarované telo istítka umožňuje lanu plynulý prechod bez zasekávania. Pri istení lezca na dvojitom lane istítko umožňuje ponechať jedno lano v zaistenom stave a druhé voľné. Zářezy do „V“ sú designované tak, aby zaručili najlepšiu možnú kontrolu pri zachytení pádu, istení druholezca, alebo podávaní lana.				
Pri uvoľnení jedného lana je možné ponechať druhé v zaistenej pozícii. Možnosť istenia dvoch druholezcov nezávisle na sebe (Guide mode). Možnosť spustenia visiaceho druholezca. Zároveň je možné druhého doisťovať pri lezení nahor, obe laná fungujú úplne nezávisle. Nekerúti laná pri zlaňovaní. Veľmi ľahké telo, vyrobené technológiou Hot forged – kovaním za vysokých teplôt				

Položka č. 2: Karabína Grivel K6N Mega Screw Lock

Funkcia				
Grivel K6N je klasická skrutkovacie HMS karabína, ktorú je možné použiť na istenie (s jistíky alebo cez polovičný lodný uzol).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			12
Váha	g			77
Dĺžka	mm			110
Pevnosť naprieč	kN			10
Pevnosť v pozdĺžnej osi	kN			21
Pevnosť s otvoreným zámkom	kN			6
Svetlosť (d)	mm			22
Šírka	mm			72
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiály / konštrukcia / technológia	Hliník 7075			
Skrutkovacia poistka	Screw Lock			

Položka č. 3: Karabína Ocún CONDOR HMS SCREW

Funkcia				
Veľká istiacia HMS karabína Condor reaguje na nový trend v oblasti bezpečnosti pri istení. Je vybavená vnútornou západkou, ktorá bráni pretáčaní karabíny v istiacim oku. Pomáha tak lepšie sa sústrediť na bezpečnosť pri istení.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			12
Pevnosť v priečnom smere	kN			10
Pevnosť v pozdĺžnom smere	kN			27
Pevnosť s otvoreným zámkom	kN			6

Svetlosť zámku	mm			22
Hmotnosť	g			85
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ poistky	Skrutkovacia			
Norma	EN 12275, EN 362			

Položka č. 4: Karabína SINGING ROCK D-karabína oceľ screwlock 50kN

Funkcia				
Extrémne pevná oceľová karabína pre práce vo výškach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			12
Váha	g			255
Svetlosť (d)	mm			25
Pevnosť v pozdĺžnej osi	kN			50
Pevnosť s otvoreným zámkom	kN			13
Pevnosť s otvoreným zámkom	kN			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Skrutkovacia poistka				
Keylock				
Materiál	oceľ (pozinkovaná)			

Položka č. 5: Singing Rock Ovál karabína oceľ šróbovacia

Funkcia				
Oceľová karabína pro práci ve výškách				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			6
Hmotnosť	g			176
Svetlosť (d)	mm			18
Pevnosť	kN			30
Pevnosť napieč	kN			9
Pevnosť s otvor. zámkom	kN			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	oceľ (pozink)			
Keylock				
Skrutkovacia poistka				
Normy a technológie	CE 1019 EN 362			

Položka č. 6: Karabína Singing Rock Ozone - Screw Lock

Funkcia				
Karabína Singing Rock OZONE bola navrhnutá pre použitie na upevnenie kladiek, blokantov alebo zlaňovacích a istiacich prostriedkov. Takmer oválny tvar u tejto karabíny umožňuje jednoduché otáčanie na istiacich stanovištiach alebo pri manipulácii so slučkami. Ideálna karabína tiež pre uchytenie do kotviacich dosiek.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			6
Svetlosť (d)	mm			21

Pevnosť v pozdĺžnej osi	kN			26
Pevnosť naprieč	kN			10
Pevnosť s otvoreným zámkom	kN			7
Hmotnosť	g			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tvar karabíny	Oválny			
Zámok	Skrutkovacie			
Key Lock				
Materiál	dural (eloxovaný)			

Položka č. 7: Lano TENDON Master 9,7 mm 60 m CS Green

Funkcia				
Jednoduché dynamické lano				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			1
Priemer lano	mm			9,7
Hmotnosť	g/m			65
Statické predĺženie	%			9,8
Posuv opletu	%			0
Dynamické predĺženie	%			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Uzlovateľnosť	0,9			
Počet (UIAA) pádov	9			
Priemer lana v mm v rozmedzí	9,4 - 9,7			
Technologická konštrukcia lana	standard			
Technologická konštrukcia opletu	SBS Pro			
Hmotnosť lana (g/m, 60 m dĺžka) v rozmedzí	3,84 - 4,14			
Typ	Jednoduché			
Úroveň lezca	Pokročilý			
Typ impregnácie	Complete shield			
Norma	EN 892/CE 1019			

Položka č. 8: Statické lano SingingRock Static R44 10,5 khaki

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			1
Pevnosť lana	kN			35,8
Priemer lana	mm			10,5
Rázová sila lana	KN			5,6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Váha lana je len 72 g / m				
Nulový posuv opletu				
Počet pádov statického lana je dokonca až 15				
Lano typu A				

Položka č. 9: Sedací postroj Singing Rock Urban II

Funkcia				
Singing Rock Urban II je pracovný sedací úväzok pre základné výškové práce a polohovanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			14
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť	M-L			
Farba	Čierna			
Textilné naväzovacie body	°predný a zadný pásový bod - EN 813, EN 358 - pracovné polohovanie a zlaňovanie, °postranné pásové body - EN 358 - pracovné polohovanie			
Maximálny komfort pri zachovaní minimálnej váhy	°optimálne rozloženie váhy - veľkosť pásu a nohavičiek sa nastavuje pomocou zaťahovacích spón easy-lock°elastický dĺžkovo nastaviteľný popruh spájajúci nohavičky s pásom°			
Maximálny komfort pri zachovaní minimálnej váhy	°polstrovaný anatomicky tvarovaný bedrový pás a nohavičky°nízka váha°odolné materiály chránia pred mechanickým opotrebovaním a predlžuje životnosť postroja			
Priestor na prenos materiálu a nástrojov	°dva postranné textilné nosiče na pripnutie vybavenia (max. 10 kg)°vzadu ďalšie štyri textilné pútko (max. 5 kg) na pripnutie nástrojov			
Jedinečné výrobné číslo				
Identifikačný a metodický štítko				

Položka č. 10: Black Diamond HOTFORGE HYBRID QUICKPACK 12cm set expresiek Blue

Funkcia				
Set šiestich expresiek HotForge Hybrid Quickpack. HotForge ľahká kombinovaná expreska z dielne Black Diamond ponúka obľúbenú kombináciu klasickej karabíny HotForge s plným zámkom a keylockom. Vďaka tomu sa dobre cvaká do postupového istenia. Spodná karabína HotWire s drôteným zámkom je určená pre lano, ako prevencia tzv. „flash efektu“ teda okamžitého otvorenia západky pri zachytení pádu. Dobrá a dôvera vzbudzujúca expreska pre všetky typy lezenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	set			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Drôtený zámok, ktorý eliminuje samovoľné otvorenie západky pri zachytení pádu tzv. „flash efekt“				
Horná karabína s hladkou západkou keylock				
Guma držiaca spodnú karabínu integrovaná v popruhu				
Set	6 expresiek			

Položka č. 11: SingingRock Slučka OPEN SLING 120 cm

Funkcia				
Šité textilné slučky majú univerzálne využitie pri pohybe vo výškach - v lanovom prístupe, v systémoch zachytenia pádu, záchrane a športových aktivitách.Používajú sa na vytváranie kotviacich stanovišť a ako spojovací prostriedok v istiacom reťazci				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			12
Pevnosť	kN			22
Dĺžka	cm			120
Šírka	mm			19
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: SingingRock Slučka OPEN SLING 60 cm

Funkcia				
Šité textilné slučky majú univerzálne využitie pri pohybe vo výškach - v lanovom prístupe, v systémoch zachytenia pádu, záchrane a športových aktivitách. Používajú sa na vytváranie kotviacich stanovišť a ako spojovací prostriedok v istiacom reťazci				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			12
Pevnosť	kN			22
Dĺžka	cm			60
Šírka	mm			19
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Tlmič pádov Camp Ferrata Kinetic Rewind

Funkcia				
Camp Kinetic Rewind je ferratový set s páracím tlmičom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			4
Hmotnosť	g			545
Dĺžka	cm	85	120	
Nosnosť	kg	40	120	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Karabíny	Hercules, roztvárateľnosť: 23 mm, nosnosť: 35/9/16 kN, certifikácia: CE EN 12275 typ K, EN 362 typ T, UIAA			
Materiál	Popruhy: Rewind polyester (22 mm)			
Tlmič pádu	Párací			
Popruhy	Lanyard elastické popruhy			
Prepravný obal	Áno			
Certifikácia	EN958: 2017 (40-120 kg)			

Položka č. 14: Zlaňovacia brzda Singing Rock Double Stop Plus

Funkcia				
Kvalitné zlaňovacia brzda Singing Rock Double Stop Plus je vhodná pre všetkých pracovníkov vo výškach. Je určená pre jednoduché laná o priemere 10 až 12 mm a brzda má dokonca dve blokovacie polohy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			2
Priemer lana	mm	9	12	
Hmotnosť	g			421
Pracovné zaťaženie (priemer lana 10 - 12 mm)	kg		200	
Pracovné zaťaženie (priemer lana 9 mm)	kg		130	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
minimálna pevnosť 22 kN				
znížený preklz lana do zaťaženia 600 daN				

-robustné a odolné telo z nerez ocele -nový prítlačný klin testovaný na vyššie zaťaženie zaručuje lepší brzdný efekt v krajných polohách -dlhšia rukoväť je citlivejšia a umožňuje plynulú reguláciu preklzu lana-pogumovaná rukoväť je príjemná pre držanie a nezošmykuje pri zlaňovaní	
-ergonomický tvar umožňuje pohodlné uchopenie jednou rukou -všetky diely, ktoré prichádzajú do styku s lanom sú vyrobené z nerezovej ocele pre minimalizáciu opotrebenia -integrovateľný indikátor opotrebenia-pri zlaňovaní nedochádza ku krúteniu lana	

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii.
Požadujeme dodať nový, nepoužívaný tovar v originálnom obale.
Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch a pracovnom čase od 8,00 do 14,00 hodine. Oznámenie o začatí plnenia minimálne 1 pracovný deň vopred.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky tovaru, ktorý nevyhovuje priestoru alebo opisu, tento tovar neprevziať.
Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.
Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi
Záruka na tovar minimálne 24 mesiacov.
Rovnocenný ekvivalent odberateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a požadovaného účelu špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov odberateľa.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje odberateľ do 2 pracovných dní po účinnosti zmluvy písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požiadavky na ekvivalentný produkt.
Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním nie čiastkovo.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Nitriansky
Okres:	Nitra
Obec:	Nitra
Ulica:	Novozámocká 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.06.2022 13:03:00 - 17.06.2022 13:03:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks

Požadované množstvo: 111,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 632,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 159,40 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225172

V Bratislave, dňa 27.05.2022 16:37:59

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:

Železiarstvo HAMMER, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy