

1. MAN TGS 26.440 6x2-2 BL – 2 kusy

Popis vozidla pre podvozok

Meno varianty:	TGS 26.440 6X2-2 BL
Číslo základného vozidla:	L18SKG38
Typ vozidla:	Valníky a podvozky
Kabína (séria):	kabína vodiča „L“
Rázvor:	5900 mm
Previs:	2900 mm
Riadenie:	L
Zaťaženie prednej nápravy:	7500 kg
Zaťaženie zadnej nápravy:	19000 kg
Dov. celková hmotnosť:	26000 kg

Pneumatiky

Predná náprava	2*81#R0000709 WA 315/70R22,5 LENK-FERN TL154/150 K
Zadná náprava	4 * 81#R0000713 WA 315/70R22,5 ANTR-FERN TL154/150 K
Vlečená náprava	2 * 81#R0000709 WA 315/70R22,5 LENK-FERN TL154/150 K
Rezervné kolesa	1* 81#R0000709 WA 315/70R22,5 LENK-FERN TL154/150 K

Farby

Podvozok	9011 grafitová čierna RAL9011	W
Kolesá	9006 hliníkovo biela RAL 9006	N
Kabína vodiča	1028 melónová žltá RAL 1028	N
Strešný spojler	1028 melónová žltá RAL 1028	N

Výbava vozidla zákazníka: TGS 26.440 6X2-2 BL / L18SKG38**Motor-Chladenie-Spojka**

018JAS	Motor D2066LF40 – 440 PS / 324 KW EURO5 SCR – 2100 Nm C-R OBD2
027ANS	vodný chladič a chladič stlačeného vzduchu do 35 ^o teploty okolia
116AES	viskózný ventilátor
118MAS	EDC – regulácia motora
124ALS	palivový filter
124EAS	ohrev palivového filtra
205ANS	1-valcový vzduch. Kompresor 360 ccm
208AKS	posilovač bŕzd. Účinku motora (EVB)
210XXS	bez plameňového žhavenia
211FFS	jednokotúčová spojka MFZ 430
280ECS	ochranná sieťka pred chladičom
345AUS	Geschwindigkeitsbegrenzer elektronisch 89 km/h + 1km/h Toleranz
345EAS	tempomat
542FCS	opatrenia na zníženie hluku 80 dB(92/97EWG)

Nastavenie/Výfuková sústava

201ASS	vysokovytiahnuté nasávanie vzduchu so suchým filtrom vzduchu
206ETS	výfuk bočne vľavo s koncovou rúrou dozadu

Prevodovka

022GHS prevodovka ZF 16 S 222 DD -16 stupňov, manuálna

Predná náprava/Predné odpruženie

025MHS predná náprava VOK-09 lomená

026ECS predné pera parabolické 8,0 t

363AAS stabilizátor prednej nápravy

Zadná náprava/Zadné odpruženie

028ANS zadné pera vzduchové 8,0 t

034NKS zadná náprava hypoidná HY-1350

037ACM uzávierka diferenciálu na strednej hnanej náprave

041AAS tretia vlečená náprava NO-08 tuha – zdvíhateľná

227ACS horné odvzdušňovanie zadnej nápravy

258NAS ECAS-vzduchové perovanie

362AAS stabilizátor zadnej nápravy

365AAS pomoc rozjazdu

Stále prevody

035EXW HY stály prevod $i=3,08$

Kolesá

038DGS kolesá disky 10-dierové 9,00-22,5 na zadn. vlec. náprave TL

038GGS disky kolies 10-dierové 9,00-22,5 na 1.PN TL

038PGS disky kolies 10-dierové 9,00-22,5 na 1.ZN TL

038TGS disky kolies 10-dierové 9,00-22,5 ako rezervné koleso TL

Kolesá

245AEW držiak rezervy bočne vľavo

Palivové nádrže

023UFM palivová nádrž Alu 680l a 75l AdBlue vpravo

03KAAS palivová nádrž – montáž

303ABM uzamykateľný uzáver nádrže – 1 ks neodvzdušňovaný
s priamym uzamykaním

303CCM AdBlue – Tankverschluss abschließbar Stück

Riadenie hydraulické

030EES volant nastaviteľný vo výške a sklone

256AFS zámok volantu s imobilizérom

257LXS multifunkčný volant pre kabíny vodiča L, LX, XL, XLX, XXL

Rám

230AHS zadná ochrana proti predbehnútiu oblá

230ERS ochrana proti podbehnútiu vpredu

230FCS bočná ochrana proti podbehnútiu

233EMM kovový nárazník trojdielny s ochranou chladiča

236AFS traverza pre prívesovú spojku

241ACS bez mostíkov na pripevnenie nadstavby

Brzdy

032ABS MAN BrakeMatic elektronický brzdivý systém (EBS)

258HAS ABS

258HBS protipreklzovacie zariadenie

259CAS kotúčové brzdy na prednej náprave

259CBS	kotúčové brzdy na zadnej náprave
262ACS	pripojenie brzd 2 okruhové
263AFS	bezazbestové brzdové obloženie
370CMS	sušič vzduchu

Kabína vodiča – zvonku

050NFS	kabína vodiča „L“ 2240 mm široká, 2280 mm dlhá
052ACS	odkladacie skrinky prístupné z vonk. Odistenie krytov z vnútra
05NAES	predné čelo otvaratelné z vnútra
233FAM	stres. Spojler vo farbe kabíny vodiča
272FAS	osvetlenie schodíkov vodiča a spolujazdca
283FSS	uloženie kabíny so špiral. Pružením pre kabíny L, LX
321ECS	centrálne zatváranie s alarmom
380ACS	tvrdené čelné sklo tonované determálne
380CAS	sklo bočných dverí tonované determálne
381AAS	zadná stena kabíny bez okna
385ATS	bočné okienko tonované za B-stĺpikom
386ASS	mechanické otváranie strešného okna
392ARM	obrubník. Zrkadlo vpravo, vyhrievanie a elektr. Nastaviteľné
392AWM	obrubník. Zrkadlo vľavo, vyhrievanie a elektrický nastaviteľné
392CLS	EU- čelné zrkadlo na strane spolujazdca
392CWM	späťne panoramatické zrkadlo, el. nastaviteľné a vyhrievané, s elektr. Pomocou pre ranžirovanie
392HAS	ramená vonk. Spät. Zrkadiel pre šírku nadstavby 2500-2600 mm
404APS	opatrenie na zníženie rozprašovania vody od pneumatík

Kabína vodiča – vnútro

058BAS	poťahy sedadla – standardná kvalita látky
058NHS	komfortné sedadlo vodiča vzduch. odpružené s 3 bod. pásmi
059NAS	sedadlo spolujazdca statické, pozdl. nastaviteľné, nastavenie operadla s 3 bod. pásmi
080AFS	obklad dverí vnútorný, látkový
153EXM	prídavné teplovzdušné kúrenie EBERSPACHER AIRTRONIC D2
153KCM	klimatizácia AC R134A bez FCKW s automatickou reguláciou teploty
159XSS	bez izolácie kabíny NORDIC (proti chladu) pre kab. M,L a LX
201FAS	peľový a jemno-prachový filter
319ARS	svetlo na čítanie vodiča
376FAS	1 lôžko s odkladacím priestorom s hliníkovým odľahčeným rámom
376HAS	matrac pre lôžko dole
376XKS	bez matraca na lôžku hore
381CES	priebežný záves
381CMS	priečný záves
384CDS	signalizácia pre bezpečn. pás na strane vodiča
387AFS	elektr. ovládanie okien dverí vodiča a spolujazdca
388AHS	slnečná roleta pre predné sklo mechanická
289ACS	držiačky vpravo a vľavo (na B-stĺpiku)
389ADS	držiačky vpravo a vľavo (na A-stĺpiku)
390CUM	1 vysúvací priečnik v strednej časti palubnej dosky
390XNS	bez odkladacích priečnikov medzi sedadlami
390XXS	bez odkladacej skrinky
538AFS	koberec na tuneli motora

Prístroje

02AABS	prístrojová doska km/h Base-Line
042DFW	digitálny tachograf; výrobca SIEMENS
142AFS	kalibrovať tachograf
325AAS	central. palubný počítač
325ERW	1. Jazyk „česky“ pre display prístrojovej dosky
325FAW	2. Jazyk „nemecky“ pre display prístrojovej dosky
339FPS	ukazovateľ prevádzkových údajov na prístrojovej doske
343ANM	akustická signalizácia zaradenia spätného chodu na konci rámu
346CAS	plniaci tlak turba

Osvetlenie

309AAS	výškové nastavenie svetiel
310CLM	diaľkové a hmlové reflektory prídavné
310EES	halog. Dvojit. Reflektory H7 pre pravostrannú premávku
310HBM	Tagesfahrlicht (ECE R87 konform)
318AAS	pozičné svetlá
318AKS	bočné osvetlenie
320ACM	vypínač a kabeláž osvetlenia ložnej plochy

Rádio/informačné-/Komunikačné systémy

350NLS	Rádio MAN BasicLine 24V s CD
--------	------------------------------

Elektrická sústava

324ACS	elektrický dvojtonový klaksón
326CKS	pripojenie ABS pre príves konci rámu
326CWS	zásuvka prívesu 24V 7+7 – polova na konci rámu
327AFM	hlavný vypínač batérií mechanický
329CTS	batéria 12V 175Ah – 2 kusy
329ERS	skrinka pre batérie do 175Ah
331CBS	alternátor 28V 80A 2240W

Ostatné

194CBW	návod na obsluhu v slovenčine, servisná knižka, OEV
373ADS	protimrazová ochrana do – 25 stupňov
400AHS	lapače nečistôt vpredu
401CYS	umelohmotné blatníky 3-dielne, s lapačmi nečistôt
405ACS	lekárnička voľná
405AKS	výstražný trojuholník volit.
405ARS	výstražná lampa voľná
407AHS	vozidlový zdvihák 12t
411AFS	2 zakladacie klíny
	Povinná výbava podľa 725/2004 Z.z. uložené v odkladacej skrinke pod lôžkom
	Hasiaci prístroj, ťažné lano, kľúč na kolesá

Krajinské špecifikácie

600ACS	výbava pre pravostrannú premávku
--------	----------------------------------

Váhové varianty a rôzne

524IPW	váhová kategória 26000 kg
--------	---------------------------

2. Skriňová nadstavba KURTA SN

Vnútor. Rozmery l x š x v 9200 x 2450 x 2100

Steny nadstavby sú:

- z ohýbaných segmentov z hliníkového bielo povlakovaného plechu spájaných lepením a pretlačou, vystužené.

Pomocný rám ocelový zvaraný, vonkajšia povrchová úprava žiarovo zinkovaná, Okopový plech – výška 260 mm po obvode nadstavby a na dverách.

Vnútorný obklad – preglejkové nárazové lišty v 4 radoch.

Kotviaca lišta po bokoch nadstavby – 1 rad.

Podlaha protišmyková preglejka vodeodolná hrúbky 27 mm.

Bočné dvere na pravej strane v strede nadstavby šírka 1300 mm, uzávery a pánty – antikor.

Zadná zárubňa ocelová zinkovaná, lakovaná do farby.

Zadné dvojkridlové hliníkové dvere so zapustenými uzávermi na obidvoch krídlach dverí, aretácia dverí v otvorenom stave 270°, uzávery a pánty – antikor.

Signalizácia otvorených dverí ložného priestoru na prístrojovej doske vodiča.

Vnútorné osvetlenie tromi svetlami s vypínačom a kontrolkou v kabíne vodiča,

2x plastové blatníky so zásterkami,

2x dvojité bočné zábrany proti vkladaniu výklopné, reflexné tabule 2 ks, reflexný polep.

Vonkajšie osvetlenie podľa platnej vyhlášky MDPT SR,

Nádrž na vodu s pumpičkou 40l,

Bedňa na náradie 120 litrov.

Montáž na podvozok.

3. Hydraulické čelo – nosnosť 1500 kg

Šírka 2450 mm

Výška 1500 mm

Hliníková plošina upravená eloxovaním.

Podsuvné čelo pod rám vozidla.

Ovládanie čela na špirálovom kábli.