



KRISTL s.r.o.
Prídavkova 49, 841 06 Bratislava , Prevádzka: Tatranská 2/B
Tel: 02/ 6595 6565 Fax: 02/6595 6611 Mobil: 0905 614003
SERVIS: 0918 338 668, 0905 458141
e-mail: kristl@kristl.sk www.kristl.sk

Príloha č. 1, str. 2/3

CENOVÁ A PREDMETNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Dodávka a montáž sekcionálnych garážových brán značky KRISPOL, vyrobenú podľa najprísnejších európskych noriem na základe viac ako 20 ročných skúseností s výrobou a montážou brán:

BEZPEČNOSŤ: podľa európskej normy 13241-1, sériovo ochrana proti privretiu prstov, ochrana proti pádu brány pri pretrhnutí pružiny, štandardná životnosť pružín minimálne 15.000 cyklov, dokonalé vyváženie brán vďaka použitiu 2 pružín aj pri malých bránach

TEPELNÁ IZOLÁCIA: štandardné panely hrúbky 40mm vyplnené bezfreonovou polyuretánovou penou s $U=1,05 \text{ W/m}^2\text{K}$

Sekcionálna brána pre čistý svetlý otvor Š 2600 x V 1970 mm (prejazd š.2600xv. 1900mm), model PASSAT woodgrain, povrch woodgrain, farba RAL 9006:	MJ [počet ks, m ²]	Jednotková cena bez DPH [€]	Cena spolu bez DPH [€]
DESIGN PASAT/SIROCCO/MAESTRO, povrch woodgrain, farba podľa vzorkovníka RAL, široké pásy alebo kazety (široké alebo úzke), obojstranný oceľový plášť, zateplenie PUR 40 mm	5	876,00	4 380,00
Dvojité dráha pre preklad 120-210 mm /L/ pre bránu do šírky 4500mm a výšky 2500mm	5	40,00	200,00
Presklenie L2 (vonkajšie rozmery 633x332mm) čierna farba – po 2 okienká do horného panelu	10	42,00	420,00
Priplatok za jednostranné lakovanie rámu presklenia – 1ks	10	14,00	140,00
Zámok pre manuálne otváranie so strieborným madlom (je nutný tam, kde nie je elektrický pohon)	5	44,00	220,00
Oceľové ostenie, Š 200 x HR 40 mm, výška 2010 mm, vrátane povrchovej úpravy a montáže	10	65,00	650,00
Oceľový profil pod preklad, Š 40 x HR 40 mm, dĺžka 3000 mm, vrátane povrchovej úpravy a montáže	5	45,00	225,00
Montáž, doprava, montážny materiál (bez demontáže a likvidácie pôvodných brán, ktoré boli už zdemontované)	5	197,00	985,00
Spolu bez DPH			7 220,00

Stavebná pripravenosť:

- vyschnuté omietky vo vnútri garáže a pripravená zásuvka 230V na elektrický pohon
- definitívna podlaha, šírka pravého a ľavého ostenia min. 100 mm
- umiestnenie el. zásuvky na strop 3500mm od otvoru v osi otvoru. Priestor pred stavebným otvorom a pred stenou na strane brány bude voľný do hĺbky 3 m pre prípadný pohyb montážneho lešenia a rebríkov.