

















Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky


Por. Číslo	Názov + popis položky (šxhxv)	foto	počet ks
1	<p>Umývačka skla a riadu priebežná QQI 102 P rozmer: 634x744x1599mm(šxhxv) príkon elektro: 8,5kW/400V kapacita: 60/30/24/6 košov/h cyklus: 60", 120", 150", 600" rozmer koša: 500x500mm(šxh) maximálna vstupná výška: 450mm, prevedenie: jednoplášťová spotreba vody: 2,1 l/cyklus, bojler: tlakový horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená ELEKTRONICKÉ OVLÁDANIE UMIESTNENÉ HORE NA KAPOTE pre ľahké ovládanie a čitateľnosť programov/parametrov zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji počítadlo umývacích cyklov autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení THERMOSTOP pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP samočistiaci program, filtre nečistôt vo vani nastavenie dávkovačov cez ovládací panel základné príslušenstvo: -koš na tanierne -koš na poháre -kontajner na príbory -dávkovač umývacieho prostriedku -dávkovač oplachového prostriedku -odpadové čerpadlo -umývací prostriedok 12kg -oplachový prostriedok 10kg</p>		1
2	<p>Sporák elektrický 6 x platňa SP - 90/120 E rozmer: 1200x900x900mm(šxhxv) príkon elektro: 21kW/400V elektrický príkon platní: 6x3,5kW počet platní: 6ks priemer platne: 310mm na otvorenej podstavbe</p>		1
3	<p>Panva smažička 80 L elektrická s nerezovým dnom BR 90/80 E/N rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) príkon elektro: 15kW/400V objem vane: 80 l rozmer dna: 720x560mm(šxh) prevedenie vane/dna: nerez/nerez sklápanie: ručné mechanické regulácia teploty: 50-300°C integrované napúšťanie studenej vody</p>		1
4	<p>Kotol elektrický 100L, BI 90/100E rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) príkon elektro: 21kW/400V objem: 100 l vložka guľatá vnútorný priemer vložky: 600mm ohrev: nepriamy dvojité regulácie výkonu pre jemnejšie varenie nastavenie výkonu: 2 + 8 stupňov regulácia: hlavná + energoregulátorom vypúšťanie: výpustný ventil napúšťanie duplikátora: elektroventilom integrované napúšťanie studenej vody prelisovaná horná doska s prepacom</p>		1

(201)

5	<p>Chladnička nerezová ventilovaná , objem: 570L, DR 600S rozmer: 775x735x1870mm(šxhxv) príkion elektro: 0,18kW/230V objem: 570 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezové vnútorné prevedenie: biele prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka, zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. vnútorný rozmer GN2/1 základné príslušenstvo: - 3 x rošt GN2/1 - 1 x rošt 650x330mm</p>		1
6	<p>Pult ohrevný 4 x GN 1/1, BMSD 4120 rozmer: 1600x600x900mm(šxhxv) príkion elektro: 2,8kW/230V kapacita: 4 x GN1/1 - 200mm regulácia teploty: 30-90°C ovládanie na dlhšej strane samost. ovládanie každej vane 4 x výpustný ventil polica</p>		1
7	<p>Stôl pracovný so zásuvkami PSPZ - 4 rozmer: 2200 x 600 x 900 mm *4 x zásuvka vedľa seba pod pracovnou doskou *1 x spodná polica plná, *hrúbka pracovnej dosky 40 mm *výška zadného lemu 40 mm</p>		1
8	<p>Pec elektrická trojpodlažná EPP 03 rozmer: 950x870x1650mm(šxhxv) príkion elektro: 12kW/400V počet rúr: 3 príkion rúry: 4kW/400V vnútorný rozmer: 540x660x280mm(šxhxv) / GN2/1 komora: nerezová ODVETRANIE KOMORY VO DVERÁCH regulácia teploty: 50-300°C každé teleso samostatne prevedenie rúry: statická základné príslušenstvo: 3 x rošt</p>		1
9	<p>Škrabka zemiakov nerezová, náplň 20kg, 300kg/h, ŠKBZ 20N rozmer: 750x800x950mm(šxhxv) príkion elektro: 0,6kW/400V produkcia: 300kg/h hmotnosť jednej náplne: 20kg prevedenie: nerez</p>		1
10	<p>Odšťavovač citrusov S-98/AGR rozmer: 240x200x345mm(šxhxv) príkion elektro: 0,25kW/230V počet otáčok: 1400 ot./min odnímateľná hlavica a cedidlo vymeniteľná hlavica na citróny/citrusové plody</p>		1

11	Robot univerzálny RE 22 / 60 L rozmer: 570x1070x1140mm(šxhxv) príkon elektro: 2,8kW/400V objem kotlíka: 60 l regulácia: 3 rýchlosti zdvíhanie kotlíka: elektromechanické prevod pomocou ozubených kolies výstup na prídavné zariadenie základné príslušenstvo: -kotlík, hák, metla, miešač, vozík		1
12	Mlynček na mak k robotu RMm - 22 rozmer: 140x185x290mm(šxhxv) výkon: 12kg/h		
13	Mlynček na mäso k robotu Rma - 27 rozmer: 250x385x365mm(šxhxv) výkon: -jemné mletie: 200-250kg/h -držky: 300kg/h -mäso na guláš: 450kg/h základné príslušenstvo: -háčik na vyťahovanie šneku, -nože: dvojitý, krížový, stierací -vymedzovací krúžok -tlačítko -dosky : na guláš; na držky; 3; 4,5; 8; 12mm		1
14	Mixér ručný tyčový ponorný CMP 350V.V. rozmer: 94x94x720mm(šxhxv) príkon elektro: 0,4kW/230V dĺžka tyče: 350mm regulácia: plynulá počet otáčiek: 2300-9600 ot./min odnímateľná tyč vhodný do max. objemu 45l, hmotnosť 5kg		1
15	Vozík servírovací nerezový 3-policový CR 083 rozmer: 800x525x950mm(šxhxv) 3 police nosnosť police: 55kg rozteč medzi policami: 275mm 4 kolieska, 2 brzdené dodávané v demontovanom stave		1

16	<p>Automatická práčka - voľne stojaca WW80TA046AT/LE Energetická trieda: B, Spotreba energie 100 cyklov/kWh: 55, Menovitá kapacita (ECO): 8 kg, Spotreba vody na cyklus (ECO): 48 l. Doba trvania program (ECO): 3:38, Trieda účinnosť odstreďovania: B, Trieda emisií hluku šíreného vzduchom: A, Odstreďovanie: 1400 ot/min, Hlučnosť: 72 dB, Počet programov 14, HxŠxV 85x 60 x 55 cm, hĺbka s presahom, 63,5 cm, Hygienické pranie - para eliminuje 99.9% baktérií a alergénov a navyše je možné nastaviť až 5 cyklov plákania Kvalita pranie - Aktívna pena EcoBubble zaisťuje perfektné vypranie, prášok sa spojí s vodou a vzduchom a dostane sa do bielizne až 40x rýchlejšie Veľmi jednoduché ovládanie Praktickosť - DrumClean čistí bubon práčky bez nutnosti detergentu. Zásobník na prášok sa sám pravidelne vyplachuje. Aplikácia na diagnostiku Tichý invertorový motor s 10 ročnou zárukou</p>		1
17	<p>Sušička kondenzačná RC81V9AV4Q Typ kondenzačná Kapacita 8 kg Tepelné čerpadlo / Hybridné sušenie Energetická trieda A+++ (v rozsahu A+++ až D) Spotreba energie (cyklus) 176 kWh/rok Displej LED – dotykový Čas sušenia - max. náplň 196 min./cyklus Čas sušenia (Energy mode) 26,8 min/kg Čas sušenia (Time mode) 18,5 min/kg Objem zásobníka na kondenzát 4.9 l Hlučnosť sušenia 62 dB Duálne invertorové tepelné čerpadlo a invertorový motor (10 rokov záruka na motor/kompresor) Eco Hybrid™ - hybridné sušenie – úspora energie, alebo času Funkcia automatického čistenia kondenzátora – až 3x za cyklus SmartThinQ + Wi-Fi pripojenie – ovládanie na diaľku, načítanie programu a inteligentná diagnostika (Smart Diagnosis™ 3.0) Program pre alergikov – redukcia až 99,9 % alergénov (BAF certifikácia) Inteligentný elektronický systém sušenia, Zvuková signalizácia ukončenie programu, Ukazovateľ zostatkového času a priebehu sušenia, Ukazovateľ zanesenia filtra, Ukazovateľ naplnenia nádoby na kondenzát, Veľké dvierka, Nerezový bubon, Rotácia bubna v oboch smeroch Senzory 2 - teplotné, 1 - vlhkosti, 1 - otvorených dverí, 1 - výšky vodnej hladiny, 1 – senzor zanesenia filtra 14 programov Dalšie programy na stiahnutie cez Wi-Fi (smartphone, aplikácie LG Smart ThinQ) 13 PRÍDAVNÝCH MOŽNOSTÍ + 3 MOŽNOSTI SUŠENIA Odložený štart, Obľúbený, Někřivý, Osvetlenie bubna, Bežná rýchlosť otáčania bubna (Viac času), Rýchle otáčanie bubna (Menej času), Zvuková signalizácia on/off, Wi-Fi: Diaľkový štart, (stiahnutie programu + Smart Diagnosis), Detská poistka EcoHybrid: Energie/Čas; Možnosti sušenia: Žehlení, Skříň, Extra Rozmery (š x h x v) 60 x 69 x 85 cm Hmotnosť: 57 kg</p>		1

18	Mraznička FR 505 rozmer: 1504x700x945mm(šxhxv) príkon elektro: 0,16kW/230V objem: 463 l vnútorný rozmer: 1380x480x725mm(šxhxv) chladenie: statické vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: hliník prev. teplota: -14/-24°C termostat: manuálny manuálne odmrazovanie záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. na kolieskach základné príslušenstvo: - 2 x koš		1
----	---	--	---

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Mgr. Katarína Remencová
starostka

GASTRO VRÁBEL, s. r. o.
M. R. Štefánika 1832 ①
01 Dolný Kubín
IČO: 43897489

Peter Vrábel
konateľ