

Položka	Požadované parametre		Parametre ponúkaného zariadenia	Počet kusov	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH
Zváračka na HDPe potrubia	Maximálny priemer	do d 1200	do 1200 mm	2	2 046,00	4 092,00
	Rozsah vstupného napätia	AC 190 V - 250 V	AC 180 V-280 V			
	Rozsah frekvencie	44 Hz až 66 Hz	40 Hz-70 Hz			
	Vstupný prúd	max. AC 16 A	AC16A			
	Výkon	max. 3,5 kW	3,3 kW			
	Prístrojový istič	max. 16 A s oneskorením	16 A s oneskorením			
	Výstupné napätie	8 – 48 V	8-48 V			
	Výstupný prúd	max. 110 A	max. 110 A			
	Kontrola zväracieho prúdu	skrat s prerušením	áno			
	Čiarový kód	áno	áno			
	Dokumentácia údajov zvärania a spätnej sledovateľnosti	áno	áno			
	Formát protokolov	PDF	PDF/Datawork			
	Rozhranie prenosu údajov	USB/Bluetooth	áno			
	Manuálne núdzové zadávanie čiarového kódu	áno	áno			
	Rozsah pracovnej teploty	-20 °C až +50 °C	-20 °C až +60 °C			
	Pripojovací kábel	min. 5 m	áno			
	Zvärací kábel	min. 4 m so zväracím kontaktom Ø 4 mm	áno			
Hmotnosť	max. 19 kg	16 kg				
Rozmery	max. 260 x 500 x 340 mm	236x295x330 mm				
Teleso	Druh krytia IP 54/ trieda ochrany I	IP54				
Osvedčenie/kvalita	CE, ISO 9001, OEEZ reg. č. DE 49130851, RoHS, REACH	CE,DVS,WEEE reg.č.DE74849106,ISO9001,RoHS				
Prepravný kufrík	áno	áno+škrabka+čistič				
Lúpací nástroj	Rozmer	d 75 – d 225	d 63 - d 250	2	650,00	1 300,00
	Váha	max. 5 kg	4,8 kg			
	Rýchle prestavenie dĺžky lúpania	áno	áno			
	Rezné hrany	2	2			
	Uprava	spekaný karbid pre dlhú životnosť	áno			
	Automatický posuv	áno	áno			
	Prepravný kufrík	áno	áno			
Cena spolu v EUR bez DPH					5 392,00	