

Prospekt nápravovej váhy DINI ARGEO WWSC



WWSC

• Zvýhodnená cena pre firmy a živnostníkov!!! Napíšte nám na: vahy@pentimex.sk

- **Nakladacia plocha: 500 x 400 x 58 mm.**
- Nápravové plošiny navrhnuté na vytvorenie váhových staníc pre veľké vozidlá (dodávkové vozidlá, nákladné autá, cisternové vozidlá, ťahače, atď.); obzvlášť presné a robustné.
- Rozmery podložky: 500x511 mm. Výška 58 mm. Hmotnosť približne 19,5 kg.
- Robustná konštrukcia vyrobená zo špeciálneho hliníka, ktorá zaručuje ľahkosť a robí ju vhodnou aj pre náročné pracovné podmienky.
- Kábel s rýchlym konektorom, strana podložky.
- 10m kábel na pripojenie podložky k indikátoru, kompletný konektor.
- Oceľové nanášacie články s ponorným krytím IP67.
- Hermetická rozvodná skrinka s krytím IP68.
- Špeciálna vulkanizovaná protisklzová guma aplikovaná pod podložkou pre dobrú priľnavosť na všetkých typoch povrchov.
- Mimoriadne jednoduché a spoľahlivé pripojenie váhy k indikátoru hmotnosti.
- Chrániče WWS sú patentované; toto číslo je 1.342,302.
- Dostupné legálne pre obchod schválenú verziu.
- Dostupné vo verzii s vysokým rozlíšením.

Typy váh:

- WWSC1.5T-2 váživosť do: 1500 kg
- WWSC3T-2 váživosť do: 3000 kg
- WWSC6T-2 váživosť do: 6000 kg
- WWSC10T-2 váživosť do: 10000 kg
- **WWSC15T-2 váživosť do: 15000 kg**



DFWKR

Multifunkčný digitálny indikátor hmotnosti vo verzii Rack so 4 konektormi na prepájanie platformí, vstavanou nabíjateľnou batériou, nabíjačkou batérií, termálnou tlačiarňou, časom a dátumom. Je zvlášť vhodný pre aplikácie na váženie vozidiel.

K dispozícii vo verzii zosilňovača s integrovaným rádiovým modulom, ktorý sa dá kombinovať s váhovým vysielacom DFWLAPKR, na diaľkové pripojenie k platformám. Schváliteľné CE-M

Charakteristika indikátora:

- Nepremokavá funkčná klávesnica so 17 klávesami.
- LCD podsvietený displej so 6 číslicami s vysokým kontrastom 25 mm a s indikáciou aktívnych funkcií.
- Kovové púzdro typu rack.
- Kalibrácia, parametre nastavenia, výtlačky atď., Všetko konfigurovateľné pomocou klávesnice.
- Správa a konfigurácia prístrojov z PC s DINITOOLS.
- Až 1 000 000 zobraziteľných divízií s vnútorným rozlíšením až 3 000 000 bodov.
- A / D 24-bitová 4-kanálová konverzia sigma-delta, až do 200 konv./sek. automatický výber a až 8 bodov linearizácie signálu.
- Vybavený 4 konektormi pre pripojenie na 4 platformy (až 8 voliteľných).
- Pripojiteľný až s 8 analógovými snímačmi zaťaženia so vstupným odporom 350 ohmov.
- Vstavaná nabíjateľná batéria (minimálna prevádzková doba 10 hodín) s namontovaným externým adaptérom 12 Vdc / 230 Vac.
- Vybavený termálnou tlačiarňou, časom a dátumom, puzdrom pre indikátor krytu a priestorom pre ďalšie príslušenstvo.
- Rozmery: 325 x 460 x 170 mm; Celková hmotnosť: asi 5 kg.



Váš dodávateľ:

PENTIMEX, s.r.o., 972 14 Tužina č.26, IČO: 31622054 www.pentimex.sk