

VERZIA 2.0

Špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: Rekonštrukcia priestorov kultúrneho domu Bátorove Kosihy – tovarové vybavenie

Uchádzač vyplní "žité polia".

Špecifikácia minimálnych parametrov požadovaných verejným obstarávateľom					Ponuka uchádzača. Uchádzač pri každom výrobku uvedie názov výrobcu, typ výrobcu a presné požadované parametre ponákaných výrobkov.
<b>1. Mobilný germicídny zariadenie</b>					<b>2 ks</b>
<b>Technické údaje</b>	<b>MJ</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Presne</b>	<b>Parametre (presne)</b>
Mobilné prevedenie s brzdými kolesami				Áno	áno
Uzavretý typ žiarivka slúžiaci na ožarovanie miestnosti				Áno	áno
Použitelný aj za prítomnosti ľudí				Áno	áno
Hlučnosť	dB	50			49 dB
Dezinfekcia pomocou UVC žiarenia				Áno	áno
Predfilter G4				Áno	áno
Filter H14				Áno	áno
Životnosť UVC zdroja	hod.	18000			zariadenie disponuje 2ks UVC zdrojov so životnosťou 9000 hod, spolu je to teda 2x9000=18000 hod
Sila UV žiarenia	µW	90	120		áno, v tomto rozsahu
Certifikát ISO 9001 SK				Áno	ISO certifikáty sa nevzťahujú na výrobky, ale na výrobcu a ten certifikátom ISO 9001 disponuje
Certifikát ISO 13485 SK				Áno	ISO certifikáty sa nevzťahujú na výrobky, ale na výrobcu a ten certifikátom ISO 13485 disponuje
Napätie 230 V/50 Hz				Áno	áno
Bezotónový žiariv				Áno	áno
Krytie IP 20				Áno	áno
Príkon	kW	70	80		IP54, čo je vyššia úroveň krytia ako požadovaná
Prítok vzduchu	m3/h	1500			1500
Prívodný kábel s koncovkou				Áno	áno
					<b>2 ks</b>
					Názov a typ výrobcu : Na trhu už nie je dostupný produkt, ktorý zabezpečuje funkciu drifekčného stojanu a zároveň meranie telesnej teploty v jednom. Pre splnenie všetkých požiadaviek ponúkame samostatne stojan s merateľom teploty a dávkovač, ktorý bude naň prípevný podobne, ako to pôvodne ponúkal zariadenie, ktoré požadujete, no jeho výroba bola ukončená: HD-8TM + Bezdotykový dávkovač na dezinfekciu 420130
<b>2. Bezkontaktný dezinfekčný stojan na dezinfekciu rúk s meraním teploty</b>					<b>2 ks</b>
<b>Technické údaje</b>	<b>MJ</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Presne</b>	<b>Parametre (presne)</b>
dezinfekčná náplň tekutá alebo gélová				Áno	áno
materiál kovový / plastový				Áno	áno
objem nádržky	l	0,8	5		1
veľkosť dávkvy	ml	0,8	1		0,8
napájanie 230 V				Áno	áno s adaptérom
automatické a bezkontaktné meranie teploty s odchýlkou +/- 0,3°C				Áno	áno
signallizácia povolenia / zákazku vstupu				Áno	áno
možnosť napojenia na dochádzkový systém				Áno	áno
<b>3. Káblový mikrofón - dynamický mikrofón na spev</b>					<b>3 ks</b>
<b>Technické údaje</b>	<b>MJ</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Presne</b>	<b>Parametre (presne)</b>
smerová charakteristika : Cardioid				Áno	áno
rozhranie: XLR				Áno	áno
prepínač				Áno	áno
set				Áno	áno
frekvenčný rozsah	Hz	50			50 Hz - 18 kHz
typ kapsule: dynamický				Áno	áno
impedancia	Ohm	300			300 Ohm
set obsahuje: stojan, mikrofón kábel,púzdro					áno
<b>4. Káblový dynamický nástrojový mikrofón</b>					<b>2 ks</b>
<b>Technické údaje</b>	<b>MJ</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Presne</b>	<b>Parametre (presne)</b>
smerová charakteristika : Cardioid				Áno	áno
rozhranie: XLR				Áno	áno
set				Áno	áno
frekvenčný rozsah	Hz	40			40 Hz - 15 kHz
typ kapsule: dynamický				Áno	áno
impedancia	Ohm	310			310 Ohm
set obsahuje: stojan, mikrofón kábel,púzdro					áno
<b>5. Bezdrôtový mikrofón - set</b>					<b>2 ks</b>
<b>Technické údaje</b>	<b>MJ</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Presne</b>	<b>Parametre (presne)</b>
prijímač: BLX88				Áno	Mipro ACT-312 - spĺňa všetky špecifikácie referenčného modelu
Vysielač/mikrofón: BLX/B58				Áno	2x Mipro ACT-32H-70 - spĺňa všetky špecifikácie referenčného modelu v ponuke je viac pásiem na výber vrátane 518 - 542 Mhz
frekvencia HBE	MHz	518	542		áno
Systém: UHF				Áno	áno
Frekvenčný rozsah	Hz	20	35		50Hz - 16kHz - požadovaná hodnota je nezmysel
balenie obsahuje: prijímač, vysielač, mikrofón, Adaptér					áno
<b>6. Zónový mikrofón</b>					<b>3 ks</b>
<b>Technické údaje</b>	<b>MJ</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Presne</b>	<b>Parametre (presne)</b>
polo-kardioidný kondenzátorový mikrofón				Áno	áno
integrovaný predzosilňovač				Áno	áno
XLR-3 konektor				Áno	áno
Schopnosť zvládnuť veľký akustický tlak				Áno	áno
Frekvenčný rozsah	Hz	20			20 -20.000 Hz
citlivosť	mV/Pa	0,5	35		0,5 mV/Pa
zaťažovacia impedancia	Ohm	1000			1000 Ohm
phantomové napájanie:				48V / 1,1 mA	48 V
SPL	dB		154		154 dB
hmotnosť	kg		0,6		0,55 kg
<b>7. Fotoaparát s možnosťou videozáznamu kompatibilný s ozvučovacou technikou</b>					<b>1 ks</b>
<b>Technické údaje</b>	<b>MJ</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Presne</b>	<b>Parametre (presne)</b>
rozlíšenie videa		4K			8K
formát snímka: Full Frame					Full Frame
citlivosť ISO		50	105000		100 - 51200
rozlíšenie	Mpx	29			45 Mpx
Slow motion				Áno	áno
druh pamäti: SDHC/SDXC/SD/CompactFlash					1x CFexpress type B 1x SD/SDHC/SDXC and UHS-II
stabilizácia obrazu: v objektíve				Áno	áno
LCD obrázkovka: dotyková				Áno	áno
veľkosť snímka: Full Frame 24x36 mm				Áno	áno
snímek za sekundu		7			12
záznam videa: 4K(4096x2160/30p) FullHD (1920x1080)/60p					8K DCI (117,37) 8096 x 2160 (150,77) 25, 23,98 fps 8K UHD (16:9) 7680 x 4320 (29,97, 25, 23,98 fps) 4K DCI (17-9) 4096 x 2160 (119,9, 100, 59,94, 50, 29,97, 25, 24, 23,98 fps) 4K UHD (16:9) 3840 x 2160 (119,9, 100, 59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 fps) Full HD (16:9) 1920 x 1080 (119,9, 100, 59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 fps) Full HD (4:3) 1440 x 1080 (100, 59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 fps)
<b>8. Blesk</b>					<b>1 ks</b>
<b>Technické údaje</b>	<b>MJ</b>	<b>Požadované parametre</b>			<b>Parametre (presne)</b>
					Názov a typ výrobcu: Canon SPEEDLITE EL-1 + Transmitter ST-E3-RT

automatický blesk, synchronizácia, kompenzácia expozície blesku, stupňovanie expozície blesku, uzamknutie expozície blesku, Aktívne sánky pre blesk/PC konektor, Riadenie externého blesku, Aktivácia rádiových impulzov, filtre na korekciu vyváženia bielej, infračervené alebo rádiové ovládanie na diaľku, pohyb hlavy blesku nahor/nadol/doväč/doprava, asistenčný lúč infračerveného automatického zaostrovania, odolnosť proti prachu a vode, Konektor, PC, puzdro					až 170 zábleskov v rade za sebou, rýchle znovunabítie 0,1-0,9 sekundy, rýchla synchronizácia, konštrukcia odolná voči vode a prachu, pohyb hlavy blesku hore(45, 60, 75, 90, 120°), dole (7°), doľava (60, 75, 90, 120, 150 a 180°), doprava (60, 75, 90, 120, 150 a 180°), asistenčný infračervený lúč zaostrovania, rádiové diaľkové ovládanie, filtre na korekciu vyváženia bielej, ovládací displej, aktívne chladenie, odolné puzdro, nabíjateľná batéria, nabíjačka, možnosť externého napájania	
Zdroj napájanie: batéria a externé napájanie						
<b>9. Objektív I - Teleobjektív pre fotoaparát s full frame, 70-200 mm</b>					<b>1 ks</b>	Názov a typ výrobku: Sigma 70-200mm f/2.8 DG OS HSM Sports baj. Canon
Technické údaje	MU	Požadované parametre			Presne	Parametre (presne)
počet lamiel clony		Min.	Max.			11
minimálna clona		f/22				f/22
minimálna ostríaca vzdialenosť		01:04,8				01:04,8
Informácie o vzialenosti				áno		áno
svetelnosť objektívu		f/2,8				f/2,8
<b>10. Objektív II - Profesionálny transformačný ultra-širokouhľový objektív 14-24 mm</b>					<b>1 ks</b>	Názov a typ výrobku: Sigma 14-24mm f/2.8 DG HSM Art, Baj. Canon
Technické údaje	MU	Požadované parametre			Presne	Parametre (presne)
počet lamiel clony		9				9
minimálna clona	f	f/22				f/22
minimálna zosťretná vzdialenosť	m	0,26				0,26 m
Informácie o vzialenosti				áno		áno
svetelnosť objektívu		f/2,8				f/2,8
ohnisková vzdialenosť	mm	14	24			14-24 mm
<b>11. Objektív III - Profesionálny štandardný objektív s vysokou svetelnosťou 50 mm</b>					<b>1 ks</b>	Názov a typ výrobku: Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art, baj. Canon
Technické údaje	MU	Požadované parametre			Presne	Parametre (presne)
počet lamiel clony		9				9
minimálna clona		f/1,4				f/1,4
minimálna zosťretná vzdialenosť	m	0,4				0,4 m
Informácie o vzialenosti				áno		áno
svetelnosť objektívu		f/1,4				f/1,4
ohnisková vzdialenosť	mm	50				50 mm
<b>12. Brašňa k fotoaparátu s príslušenstvom</b>					<b>1 ks</b>	Názov a typ výrobku: ORCA BAGS OR-525
Technické údaje	MU	Požadované parametre				Parametre (presne)
Brašňa / puzdro na fotoaparát s príslušenstvom				áno		áno
<b>13. Statív kompatibilný s fotoaparátom - požiadavka v bode 7</b>					<b>1 ks</b>	Názov a typ výrobku: Peak Design Travel Tripod Carbon
Technické údaje	MU	Požadované parametre				Parametre (presne)
kompatibilný statív k príslušnému fotoaparátu				áno		áno
<b>14. Kábel symetrický, mikrofonný</b>					<b>200 m</b>	Názov a typ výrobku: Procab MC305
Technické údaje	MU	Požadované parametre				Parametre (presne)
vonkajší obal Polyvinyl Chlorid PVC				áno		áno
Verejný obstarávateľ nespĺňa žiadne požadované parametre, okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto popise položky. VO požaduje aby jednotlivé výrobky zvukovej a svetelnej techniky boli spolu kompatibilné a zabezpečili kvalitu prenosu zvuku a aj svetelnej techniky						
<b>15. Profesionálny symetrický mikrofonný kábel</b>					<b>360 m</b>	Názov a typ výrobku: Procab MC405
Technické údaje	MU	Požadované parametre				Parametre (presne)
vonkajší obal Polyvinyl Chlorid PVC, vonkajší priemer 6,15 mm, čierny				áno		áno
Verejný obstarávateľ nespĺňa žiadne požadované parametre, okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto popise položky. VO požaduje aby jednotlivé výrobky zvukovej a svetelnej techniky boli spolu kompatibilné a zabezpečili kvalitu prenosu zvuku a aj svetelnej techniky						
<b>16. Mixážny pult na diaľkové ovládanie - digitálny</b>					<b>1 ks</b>	Názov a typ výrobku: SOUNDRAFT UI-24R + tablet Samsung Galaxy Tab A8 WIFI
Technické údaje	MU	Požadované parametre			Presne	Parametre (presne)
počet vstupov		24				24
31-pásmový EQ				áno		áno
ovládanie pomocou tabletu				áno		áno
tablet súčasťou dodávky				áno		áno
Referenčný model: napr. SOUNDRAFT UI-24R						všetky parametre naplnené keďže ponúkame referenčný model
Verejný obstarávateľ nespĺňa žiadne požadované parametre, okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto popise položky. VO požaduje aby jednotlivé výrobky zvukovej a svetelnej techniky boli spolu kompatibilné a zabezpečili kvalitu prenosu zvuku a aj svetelnej techniky						
<b>17. Montáž mixážneho pultu, upevnenie, zapojenie modulačných vedení vstupu a výstupu, nastavenie, odskúšanie</b>					<b>1 paušál</b>	Názov a typ výrobku:
Technické údaje	MU	Požadované parametre				Parametre (presne)
Verejný obstarávateľ nespĺňa žiadne požadované parametre, okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto popise položky. VO požaduje aby jednotlivé výrobky zvukovej a svetelnej techniky boli spolu kompatibilné a zabezpečili kvalitu prenosu zvuku a aj svetelnej techniky						služby podľa požiadavky
<b>18. Aktívny subwoofer</b>					<b>2 ks</b>	Názov a typ výrobku: D.A.S. Audio Vantec-218A
Technické údaje	MU	Požadované parametre			Presne	Parametre (presne)
výkon	W	3600				4000 W
maximálne SPL	dB	136				140 dB
rozmery	mm		1100x550x700			1070 x 545 x 675 mm
hmotnosť	kg		70			69 kg
osadenie				2x18"		2x18"
koleska pre jednoduchšie prenášanie				áno		áno
prevedenie				čierne		čierne
hlbokotónový reproduktor				áno		áno
Verejný obstarávateľ nespĺňa žiadne požadované parametre, okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto popise položky. VO požaduje aby jednotlivé výrobky zvukovej a svetelnej techniky boli spolu kompatibilné a zabezpečili kvalitu prenosu zvuku a aj svetelnej techniky						
<b>19 Aktívny dvojpásmový aktívny modul</b>					<b>2 ks</b>	Názov a typ výrobku: D.A.S. Audio Vantec-215A
Technické údaje	MU	Požadované parametre			Presne	Parametre (presne)
výkon	W	2000				2250 W
maximálne SPL	dB	136				138 dB
2-pásmový aktívny reproduktor				áno		áno
aktívny 2-pásmový reprobox				áno		áno
osadenie				2x15"		2x15"
reproduktor				áno		áno
hmotnosť	kg		50			47,5 kg
prevedenie				čierne		čierne
1x vysokotónový reproduktor				áno		áno
rozmery	mm		1200x550x600			1090 x 445 x 505 mm
Verejný obstarávateľ nespĺňa žiadne požadované parametre, okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto popise položky. VO požaduje aby jednotlivé výrobky zvukovej a svetelnej techniky boli spolu kompatibilné a zabezpečili kvalitu prenosu zvuku a aj svetelnej techniky						
<b>20. Záves pre line array</b>					<b>2 ks</b>	Názov a typ výrobku: D.A.S. Audio ANL-2
Technické údaje	MU	Požadované parametre			Presne	Parametre (presne)
konzola pre zavesenie kompatibilná s ponúkaným 2-pásmovým aktívnym reproduktorom				áno		áno
Verejný obstarávateľ nespĺňa žiadne požadované parametre, okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto popise položky. VO požaduje aby jednotlivé výrobky zvukovej a svetelnej techniky boli spolu kompatibilné a zabezpečili kvalitu prenosu zvuku a aj svetelnej techniky						
<b>21.Stojan na mikrofón</b>					<b>9 ks</b>	Názov a typ výrobku: Caymon CST320/B
Technické údaje	MU	Požadované parametre			Presne	Parametre (presne)
skladací s nastaviteľnou výškou				presne		nastaviteľná výška 1000 - 1700 mm
prevedenie				čierne		čierne

Verejný obstarávateľ nestanovuje žiadne požadované parametre, okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto popise položky. VO požaduje aby jednotlivé výrobky zvukovej a svetelnej techniky boli spolu kompatibilné a zabezpečili kvalitu prenosu zvuku a aj svetelnej techniky						
<b>22. Mikrofón dynamický vokálny/Káblový dynamický mikrofón na spev</b>					3 ks	Názov a typ výrobku: SHURE SMS8-SE mikrofónový set so stojanom Caymon CST320/B
<b>Technické údaje</b>					Parametre (presne)	
	MU	Min.	Max.	Presne	Čierne	
prevádzanie				čierne	čierne	
mikrofón dodaný v sete aj so statívom, ktorý má byfskladací s nastaviteľnou výškou				presne	nastaviteľná výška 1000 - 1700 mm	
Referenčný model: napr. SHURE SMS8-SE						
Verejný obstarávateľ nestanovuje žiadne požadované parametre, okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto popise položky. VO požaduje aby jednotlivé výrobky zvukovej a svetelnej techniky boli spolu kompatibilné a zabezpečili kvalitu prenosu zvuku a aj svetelnej techniky						
<b>23. Káblový dynamický nástrojový mikrofón</b>					2 ks	Názov a typ výrobku: SHURE SM57-LCE mikrofónový set so stojanom Caymon CST320/B
<b>Technické údaje</b>					Parametre (presne)	
	MU	Min.	Max.	Presne	Čierne	
prevádzanie				čierne	čierne	
skladací s nastaviteľnou výškou				presne	nastaviteľná výška 1000 - 1700 mm	
Konštruovaná frekvenčná odozva pre čisti, nástrojovú reprodukciu a bohatú vyzdvihnutú vokálu. Profesionálna kvalita reprodukcie pre bicie, perkusie a zosilnenie nástrojov. Jednotná kardoidná charakteristika izoluje hlavný zdroj zvuku a zároveň redukuje hluk pozadia. Pneumatický protiohlasový systém znižuje manipulatívny hluk. Extrémne odolný aj pri tom najviššom zaobchádzaní. Referenčný model: napr. SHURE SM57-LCE SET						
Verejný obstarávateľ nestanovuje žiadne požadované parametre, okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto popise položky. VO požaduje aby jednotlivé výrobky zvukovej a svetelnej techniky boli spolu kompatibilné a zabezpečili kvalitu prenosu zvuku a aj svetelnej techniky						
<b>24. Bezdrôtový mikrofón set : systém 2xmikrofón, vysieláč</b>					1 ks	Názov a typ výrobku: Mipro ACT-312 + 2x ACT-32H-59 + FB-71
<b>Technické údaje</b>					Parametre (presne)	
	MU	Min.	Max.	Presne	áno	
diverzitný systém pracujúci v UHF pásme				áno	19"	
prevádzanie				19"	áno	
1 HU				áno	2 ks	
mikrofón do ruky	ks	2				
Verejný obstarávateľ nestanovuje žiadne požadované parametre, okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto popise položky. VO požaduje aby jednotlivé výrobky zvukovej a svetelnej techniky boli spolu kompatibilné a zabezpečili kvalitu prenosu zvuku a aj svetelnej techniky						
<b>25. Zónový/ kondenzátorový mikrofón</b>					3 ks	Názov a typ výrobku: Sennheiser E901
<b>Technické údaje</b>					Parametre (presne)	
	MU	Min.	Max.	Presne	áno	
držák na stojan				áno	áno	
Polo-kardoidný kondenzátorový mikrofón s mnohými možnosťami využitia – konferenčné stolíky, pódia, kostoly, divadelné pódia, piána, perkusie. Jeho frekvenčný rozsah 20Hz-20kHz zabezpečí plnohodnotnú reprodukciu hlasu alebo hudby. Masívna konštrukcia s protišmykovou podstavou preň zabezpečia stabilitu a vstavaným XLR konektorom ho budete môcť zapojiť kdekoľvek bez potreby špeciálnych káblov. Referenčný model: napr. SENNHEISER E901						
Verejný obstarávateľ nestanovuje žiadne požadované parametre, okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto popise položky. VO požaduje aby jednotlivé výrobky zvukovej a svetelnej techniky boli spolu kompatibilné a zabezpečili kvalitu prenosu zvuku a aj svetelnej techniky						všetky parametre naplnené keďže ponúkame referenčný model
<b>26. Konzola pre svetelnú techniku, 4200 scén, ovládanie 24 DMX kanálov</b>					1 ks	Názov a typ výrobku: Daslight dvc gold
<b>Technické údaje</b>					Parametre (presne)	
	MU	Min.	Max.	Presne	áno	
ovládanie DMX kanálov	ks	24		áno	1024 rozšíriteľné na 2048	
TAP SYNC				áno	áno	
Verejný obstarávateľ nestanovuje žiadne požadované parametre, okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto popise položky. VO požaduje aby jednotlivé výrobky zvukovej a svetelnej techniky boli spolu kompatibilné a zabezpečili kvalitu prenosu zvuku a aj svetelnej techniky						
<b>27. Konektor pre svetelnú techniku</b>					20 ks	Názov a typ výrobku: Neutrik NC3MXX / NC3FXK
<b>Technické údaje</b>					Parametre (presne)	
	MU	Min.	Max.	Presne	áno	
3 pólový FLR konektor				áno	áno	
rozdelenie: polovica samice, polovica samce				áno	áno	
Verejný obstarávateľ nestanovuje žiadne požadované parametre, okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto popise položky. VO požaduje aby jednotlivé výrobky zvukovej a svetelnej techniky boli spolu kompatibilné a zabezpečili kvalitu prenosu zvuku a aj svetelnej techniky						
<b>28. Konektor pre zvukovú techniku</b>					28 ks	Názov a typ výrobku: Neutrik NC3MXX / NC3FXK
<b>Technické údaje</b>					Parametre (presne)	
	MU	Min.	Max.	Presne	áno	
3 pólový FLR konektor				áno	áno	
rozdelenie: polovica samice, polovica samce				áno	áno	
Verejný obstarávateľ nestanovuje žiadne požadované parametre, okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto popise položky. VO požaduje aby jednotlivé výrobky zvukovej a svetelnej techniky boli spolu kompatibilné a zabezpečili kvalitu prenosu zvuku a aj svetelnej techniky						
<b>29. 3 pólový káblový napájací konektor</b>					38 ks	Názov a typ výrobku: PCE Rubber Schuko Connector Male
<b>Technické údaje</b>					Parametre (presne)	
	MU				250V/16A	
250 V/16A					250V/16A	
Verejný obstarávateľ nestanovuje žiadne požadované parametre, okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto popise položky. VO požaduje aby						
<b>30. Kompaktný laserový projektor 3LCD</b>					1 ks	Názov a typ výrobku: Panasonic PT-VMZ61
<b>Technické údaje</b>					Parametre (presne)	
	MU				kontrast až 3000000:1 (čo prevyšuje poľadavku na 5000000:1 - výrobcovia merajú kontrast rôznymi metódami, ktoré je nemožné vzájomne priamo porovnávať) , bezlampová technológia, životnosť zdroja až 24000 hodín, možnosť 360 stupňovej inštalácie, lichobežníková korekcia vertikálna aj horizontálna, 8 bodová geometrická korekcia, posun objektívu +0.44% vertikálne a ±20% horizontálne, zabudovaný audio systém, tichá	
profesionálny laserový inštalčný 3LCD projektor s vysokým natívnym rozlíšením WUXGA 1920x1200, svetelným výkonom 6000 lumen a kontrastom až 5000000:1. Bezlampová laser-phospor technológia s brilantným obrazom vo vysokej kvalite reprodukcie farieb. Životnosť svetelného zdroja je až 20000 hodín. Projektor je určený pre profesionálne inštalácie s možnosťou flexibilnej 360 stupňovej inštalácie, ponika horizontálnu a vertikálnu korekciu lichobežníka, 6 bodovú geometrickú korekciu, množstvo funkcií, posun objektívu, zabudovaný 16W audio systém, tichá prevádzka od 28dB.						
Verejný obstarávateľ nestanovuje žiadne požadované parametre, okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto popise položky. VO požaduje aby jednotlivé výrobky zvukovej a svetelnej techniky boli spolu kompatibilné a zabezpečili kvalitu prenosu zvuku a aj svetelnej techniky						

V Pezínku, dňa: 1.8.2023

  
**Gitec**  
 Mýtna 36  
 Pezínok 902 01  
 IČO: 36 848 949  
 IČ DPH: SK2020206496  
 PROFESSIONAL s.r.o.

.....  
 podpis uchádzača