

## Opis predmetu zákazky

## IKT zariadenia – 019/23 - 24

Technická špecifikácia:

## Časť 1 - Sieťové prvky

Názov položky	Opis	Počet kusov
Sieťová karta 626	Opis zariadenia: Sieťová karta 2x40Gbit  Zbernica: min. PCIe v3 x8 Porty: 40Gbps Ethernet QSFP+ Počet portov: 2 Podporované média: 40GBASE-SR4, 40GBASE-LR4, QSFP+ CR4 Direct Attach Copper Form Factor: Low profile PCIe card TCP and UDP checksum offloading VLAN support	3
QSFP+ transceiver 627	Opis zariadenia: QSFP+ transceiver 40Gbit CISCO Nexus  Dosah: 100m Formát: QSFP+ Kompatibilita: CISCO Nexus Typ konektoru: MPO Prenosový protokol: 40Gbps Ethernet Prenosová rýchlosť: 40Gbps Pre vlákno: MM	6
QSFP+ transceiver 628	Opis zariadenia: QSFP+ transceiver 40Gbit INTEL  Požadovaná kompatibilita s iným zariadením:  Dosah: 100m Formát: QSFP+ Kompatibilita: INTEL Typ konektoru: MPO Prenosový protokol: 40Gbps Ethernet Prenosová rýchlosť: 40Gbps Pre vlákno: MM	6
QSFP+ pasívny kábel 629	Opis zariadenia: QSFP+ pasívny kábel CISCO  Dĺžka: 1m Formát: pasívny kábel (PMC), QSFP+ Kompatibilita: CISCO Nexus Prenosový protokol: 40Gbps Ethernet Prenosová rýchlosť: 40Gbps DMI diagnostika: ano	8

QSFP+ transceiver 636	<p>Opis zariadenia: QSFP+ transceiver 40Gbit INTEL SM LR</p> <p>Dosah: 10km  Formát: QSFP+  Kompatibilita: INTEL  Typ konektoru: LC Duplex  Prenosový protokol: 40Gbps  Ethernet Prenosová rýchlosť: 40Gbps  Pre vlákno: SM</p>	2
QSFP+ transceiver 637	<p>Opis zariadenia: QSFP+ transceiver 40Gbit CISCO SM LR</p> <p>Požadovaná kompatibilita s iným zariadením:</p> <p>Dosah: 10km Formát: QSFP+  Kompatibilita: CISCO Nexus  Typ konektoru: LC Duplex  Prenosový protokol: 40Gbps  Ethernet Prenosová rýchlosť: 40Gbps  Pre vlákno: SM</p>	5
Základňa pre senzory 630	<p>Opis zariadenia: Základňa pre teplotné senzory</p> <p>Merací rozsah: aspoň -55 až 105°C  Presnosť merania: Podľa externej sondy  Tepelný senzor: externé sondy  Kanál: 4x externé čidlo teploty  Konektor pre sondu: CINCH  Výstup / vstup: Ethernet – RJ45  Interval merania: 2 sekundy  Jednotky teploty: stupne Celzia, stupne Farenhaita  Komunikačné protokoly: WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML  Protokoly pre alarmy: E-mail, SNMP Trap, Syslog  Display: nie</p>	5
Teplotná sonda 631	<p>Opis zariadenia: Externá teplotná sonda pre tepelný senzor</p> <p>Dĺžka kábla: 5m  Konektor: CINCH  Merací rozsah: aspoň -50 až +125°C</p>	20
Záslepka 19 6U 632	<p>Opis zariadenia: Záslepka 19 6U</p> <p>Výška: 6U Šírka: 19 (482,6 mm)  Farba: čierna RAL9005</p>	6
Záslepka 19 2U 633	<p>Opis zariadenia: Záslepka 19 2U</p> <p>Výška: 2U (88,5 mm) Šírka: 19 (482,6 mm)</p>	10

	Farba: čierna RAL9005	
Záslepka 19 1U 634	Opis zariadenia: Záslepka 19 1U Výška: 1U (44,5 mm) Šírka: 19 (482,6 mm) Farba: čierna RAL9005	10
Záslepka priechodzia 635	Opis zariadenia: Záslepka priechodzia 19 so štetinami Výška: 1U (44,5 mm) Šírka: 19 (482,6 mm) Farba: čierna RAL9005	6