

Príloha č. 2 - Cena dodávaného predmetu zákazky a jej položky v listinnej podobe

PČ	Typ	Kód	Popis, minimálna technická špecifikácia	Ekvivalentné riešenie k požadovanej minimálnej technickej špecifikácii	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								124 513,00
1	K	74	Montáž + doprava		kmpl	1,000	1,00	1,00
D M Práce a dodávky M								122 155,42
2	M	1	Plynový varný kotol - hranatý duplikátor, 1400 x 900 x 900 mm, digitálny ovládací panel - opcia, objem 300 l, 195 kg, automat.dopúšťanie, nepriamy ohrev, výkon sporu / plný-max-prikon 32 kW	Plynový varný kotol KG 300 - hranatý duplikátor, 1400 x 900 x 900 mm, digitálny ovládací panel - opcia, objem 300 l, 195 kg, automat.dopúšťanie, nepriamy ohrev, výkon sporu / plný-max-prikon 32 kW	ks	1,000	5 700,00	5 700,00
3	M	2	Nerezový odsávač pár, 1600 x1100x450 mm, vertikálne odlučovače tuku	Nerezový odsávač pár DN, 1600 x1100x450 mm, vertikálne odlučovače tuku	ks	2,000	870,00	1 740,00
4	M	3	Nerezový stôl so zásuvkami , spodnou policou, 1800x700x900 mm	Nerezový stôl so zásuvkami PSPZ - 3 , spodnou policou, 1800x700x900 mm	ks	1,000	470,00	470,00
5	M	4	Pracovný stôl so zásuvkou a policou, napr. AZSP-1 alebo ekvivalentný, 800x900x900 mm	Pracovný stôl so zásuvkou a policou PS - PZ, 800x900x900 mm	ks	1,000	350,00	350,00
6	M	4b	Nerezový stôl , spodná polica, napr. ASJ-2 alebo ekvivalentný, 650x300x900 mm	Nerezový stôl , spodná polica PS - P, 650x300x900 mm	ks	1,000	250,00	250,00
7	M	5	Plynová smažiča panvica, napr. 120L PP-9120 alebo ekvivalentný, 1200x900x900 mm, 120 l	Plynová smažiča panvica BR120 - 912 G/N rozmer: 1200x900x900mm(šxhxv) prikon plyn: 30kW objem vane: 120 l rozmer dna: 1120x560mm(šxh) prevedenie vane/dna: nerez/herez sklápanie: ručné mechanické POMOCNÁ PRUŽINA ZDVIHU VANE regulácia teploty: 50-300°C integrované napúšťanie studenej vody hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
8	M	6	Elektrický varný kotol s okrúhlym duplikátorom, napr. 150L KE-150-O-R alebo ekvivalentný, 900x900x900 mm, 150 l, automatické dopúšťanie, digitálny ovládací panel, nepriamy ohrev,	Elektrický varný kotol B1150 - 98 ET rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) prikon elektro: 21,5kW/400V objem: 150 l vložka guľatá vnútorný priemer vložky: 600mm ohrev: nepriamy DVOJITÁ REGULÁCIA VÝKONU pre miernejšie varenie nastavenie výkonu: 2 + 8 stupňov regulácia: hlavná + energoregulatorom a tlakovým spínačom (PRESOSTATOM) PRE ÚSPORU ENERGIE A VODY vypúšťanie: výpustný ventil napúšťanie duplikátora: poloautomatické integrované napúšťanie studenej aj teplej vody prelisovaná horná doska s prepacom proti zatečeniu hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	ks	1,000	4 200,00	4 200,00
9	M	7	Elektrická smažiča panvica, napr. 80L PE-980 alebo ekvivalentný, 900x900x900 mm, 80 l, ručné vyklápanie, 13,5 kW, 50-300 stup. C, 9 ks výtrevných telies, na smaženie v oleji alebo dusenie vo vode	Elektrická smažiča panvica BR80 - 98 E1/N, rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) prikon elektro: 15kW/400V objem vane: 80 l rozmer dna: 720x560mm(šxh) prevedenie vane/dna: nerez/herez sklápanie: ručné mechanické POMOCNÁ PRUŽINA ZDVIHU VANE regulácia teploty: 50-300°C integrované napúšťanie studenej vody hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	ks	1,000	3 300,00	3 300,00
10	M	8	Plynové varidlo s podstavcom, napr. VP-940 alebo ekvivalentný, 900x900x900 mm, 20,3 kW, prikon horákov 1x3,7 / 2x4,8 / 1x7 kW, 4 ks horákov, termopoisika horákov, polica	Plynové varidlo PC 98 G, rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) prikon plyn: 28kW plynový prikon horákov: 4kW + 2x7kW + 10kW počet horákov: 4ks na otvorenej podstavbe zapalovanie pilotným plameňom liatinové rošty horákov hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	ks	1,000	2 040,00	2 040,00
11	M	9	Kombinovaný sporák, napr. SPE-940 SC alebo ekvivalentný, 900x900x900 mm, 20,3 kW, 4 ks horákov, typ rúry statická teplovzdušná, ventilátor, prikon el.rúry 4,1 kW, zvuková signalizácia 60min časovač, teplovzdušná rúra 3x vsuv	Kombinovaný sporák CF4 - 98 GE, rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) prikon plyn: 28kW prikon elektro: 6,7kW/400V plynový prikon horákov: 1x4kW + 2x7kW + 1x10kW počet horákov: 4ks elektrický prikon rúry: 6,7kW vnútorný rozmer rúry: 670x730x340mm(šxhxv)/(GN2/1) regulácia teploty rúry: 50-300°C prevedenie rúry: statická zapalovanie pilotným plameňom liatinové rošty horákov hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm základné príslušenstvo: rošt rúry GN2/1	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
12	M	10	Nerezový odsávač pár, napr. ADN - 1 alebo ekvivalentný, 2000x1100x450 mm, pripojenie na spiro potrubie, vertikálne odlučovače tuku, ventil na vypúšťanie kondenzu	Nerezový odsávač pár DN, 2000x1100x450 mm, pripojenie na spiro potrubie, vertikálne odlučovače tuku, ventil na vypúšťanie kondenzu	ks	2,000	990,00	1 980,00
13	M	11	Pracovný stôl so zásuvkou a policou, napr. AZSP-1 alebo ekvivalentný, 800x900x900 mm,	Pracovný stôl so zásuvkou a policou PS - PZ, 800x900x900 mm,	ks	2,000	350,00	700,00

PČ	Typ	Kód	Popis, minimálna technická špecifikácia	Ekvivalentné riešenie k požadovanej minimálnej technickej špecifikácii	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	M	12	Elektrický konvektomat, napr. pre 12x2/1GN B 1221b alebo ekvivalentný, 1111x961x1343 mm, príkon 36,9 kW/400V,	Konektomat elektrický O 1221b PLUS, rozmer: 1111x1006x1343mm(šxhvx) príkon elektro: 36,9kW/400V kapacita: 12 x GN2/1 alebo 24 x GN1/1 zásuvky naprieč pre ľahšiu manipuláciu tvorba pary: v BOJLERI s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojleru TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie predohrev vody v tepelnom výmenníku pre úsporu energie ovládanie: elektronické programovateľné DOTYKOVÝ 7" DISPLEJ s PIKTOGRAMAMI 99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY funkcie: horúci vzduch 30-300°C kombinovaný režim 30-300°C varenie v pare 30-130°C BIO varenie 30-98°C nízko-teplotné pečenie, nočné pečenie regenerácia, manuálne prívhlčenie odložený štart, nekonečný čas varenia 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory predohrev komory, rýchle schladenie komory USB pre HACCP výstup a programovanie automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí	ks	1,000	12 400,00	12 400,00
15	M	13	Konvektomat, napr. Religo radu Blue B 1011 verzie B + podstavec Blue B 1011 B alebo ekvivalentný, 933x818x1080 mm, kapacita 11 zásuvov GN1/1, príkon 18,6 kW/400V	Konvektomat elektrický O 1011b PLUS rozmer: 933x866x1046mm(šxhvx) príkon elektro: 18,6kW/400V kapacita: 11 x GN1/1 zásuvky naprieč pre ľahšiu manipuláciu tvorba pary: v BOJLERI s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojleru TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie predohrev vody v tepelnom výmenníku pre úsporu energie ovládanie: elektronické programovateľné DOTYKOVÝ 7" DISPLEJ s PIKTOGRAMAMI 99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY funkcie: horúci vzduch 30-300°C kombinovaný režim 30-300°C varenie v pare 30-130°C BIO varenie 30-98°C nízko-teplotné pečenie, nočné pečenie regenerácia, manuálne prívhlčenie odložený štart, nekonečný čas varenia 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory predohrev komory, rýchle schladenie komory USB pre HACCP výstup a programovanie automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí	ks	1,000	6 200,00	6 200,00
16	M	13b	Nerezový odsávač pár nad konvektomaty, napr. ADN-1 alebo ekvivalentný, 1200x1500x550 mm, vertikálne odlučovače tuku, miska na odvod kondenzátu	Nerezový odsávač pár nad konvektomaty DN, 1200x1500x550 mm, vertikálne odlučovače tuku, miska na odvod kondenzátu	ks	2,000	880,00	1 760,00
17	M	14	Automatický zmäččovač vody, napr. BlueSoft BlueSoft10SVR34 alebo ekvivalentný	Automatický zmäččovač vody AL 8V/NOA, rozmer: 250x460x485mm (šxhvx) príkon elektro: 4 W/230V objem: 8 l max. odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo stavové LED diódy, pamäť alarmov automatický program dezinfekcie živice zabudovaný tv-oass mixer	ks	2,000	340,00	680,00
18	M	15	VOZÍK NA GASTRONÁDOBY, napr. GN2/1, 14 ZÁSUVOV GN 2/1 alebo ekvivalentný, 620x680x1730 mm, kapacita 14 x GN2/1	ZÁSUVOV GN 2/1, 620x680x1730 mm, kapacita 14 x GN2/1	ks	3,000	250,00	750,00
19	M	16	Elektrická pec trojúrovňá, napr. PCE-930 SC alebo ekvivalentný, 900x900x1710 mm, príkon 3 x 4,1 kW, rúra statická teplovzdušná, ventilátor, časovač	Elektrická pec trojúrovňá, PCE-930 SC, 900x900x1710 mm, príkon 3 x 4,1 kW, rúra statická teplovzdušná, ventilátor, časovač	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
20	M	17	Nerezový pracovný stôl so špeciálnou hornou doskou + zásuvka, napr. ASR-5 alebo ekvivalentný, 1700x700x900 mm, rozrábkový, zásuvka	Nerezový pracovný stôl so špeciálnou hornou doskou + zásuvka PSR - Z, 1700x700x900 mm, rozrábkový, zásuvka	ks	1,000	630,00	630,00
21	M	17b	Nerezová nástenná dvojpolica, napr. AZS-2 alebo ekvivalentný, 1700 x 300 mm,	Nerezová nástenná dvojpolica PNSD, 1700 x 300 mm,	ks	1,000	180,00	180,00
22	M	18	STÓL CHLADIACI, napr. 6 X ZÁS., SCH-3D-6Z SCH-3D-6Z alebo ekvivalentný, 1880x700x850 mm, príkon 0,38kW/230 V, 3x zásuvkový set, chladenie, riadiaca jednotka	Stôl chladiaci RT - 3D - 6Z, rozmer: 1790x700x850mm(šxhvx) príkon elektro: 0,4kW/230V pre uloženie GN1/1 3 x zásuvkový set RT-Z2 (6 x zásuvka) chladenie: ventilované chladiaci agregát vpravo prev. teplota: 0/+8°C pracovná doska s lemom elektronická riadiaca jednotka	ks	1,000	2 470,00	2 470,00
23	M	19	Nerezová nástenná dvojpolica, napr. AZS-2, 1100x300 mm alebo ekvivalentný	Nerezová nástenná dvojpolica PNSD, 1100x300 mm	ks	2,000	160,00	320,00
24	M	20	Digitálna váha, stolová, napr. QHWR 230V QHWR 230V alebo ekvivalentný	Digitálna váha TM - T 28, rozmer: 235x240x130mm(šxhvx) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna váživosť: 20g maximálna váživosť: 6kg dvojirozahová - vážiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nulovanie, tara základné príslušenstvo: adaptér, akumulátor (21080)	ks	1,000	150,00	150,00

PČ	Typ	Kód	Popis, minimálna technická špecifikácia	Ekvivalentné riešenie k požadovanej minimálnej technickej špecifikácii	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	21	Miesič na cesto, napr. 60L RE 22, 570x1070x1140 mm, príkon 2,8 kW/400V, objem kotlíka 60 l, regulácia 3 rýchlosti, alebo ekvivalentný	Miesič na cesto RM 60 H, rozmer: 632x721x1300mm(šxhxv) príkon elektro: 2,25kW/400V objem kotlíka: 60 l regulácia: 3 rýchlosti mechanický časovač zdvíhanie kotlíka: mechanické, kolesom bezpečnostné mikrosplínače prevod pomocou ozubených kolies VYSTUP NA PRÍDAVNÉ ZARIADENIE základné príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešač, vozík	ks	1,000	3 800,00	3 800,00
26	M	22	Nerezový umývací stôl s drezom v pravo s policou, napr. AUSP-1, 1500x700x900 mm, alebo ekvivalentný	Nerezový umývací stôl s drezom v pravo s policou US - P, 1500x700x900 mm	ks	1,000	470,00	470,00
27	M	23	Nerezová nástenná dvojpolica, napr. AZS-2, 1500x300 mm, alebo ekvivalentný	Nerezová nástenná dvojpolica PNSD, 1500x300 mm	ks	1,000	175,00	175,00
28	M	24	Nerezové umývadlo na ruky, napr. Profi, 400x400mm, ovládanie kolenom, alebo ekvivalentný	Nerezové umývadlo Um 43, rozmer: 400x295x290mm(šxhxv) opláštený nerezový výlisok páka kolenového spínania príslušenstvo: odpadová trubka	ks	1,000	260,00	260,00
29	M	25	Pracovný stôl so zásuvkami a policou, napr. AZSP-3, 2100x700x900 mm, alebo ekvivalentný	Pracovný stôl so zásuvkami a policou PZPZ - 3, 2100x700x900 mm	ks	1,000	590,00	590,00
30	M	26	Kôš na odpady nerez, mobilný 50L, napr. 44cm priemer, výška 61 cm, alebo ekvivalentný	Kôš na odpady IP 01, priemer: 44cm, výška: 61cm, objem: 50l	ks	1,000	100,00	100,00
31	M	27	Nerezový pracovný stôl s drezom vľavo, zásuvkami, napr. AUSP-2Z AUSP-2Z, 2100x700x900 mm, s 2x zásuvkou, alebo ekvivalentný	Nerezový pracovný stôl s drezom vľavo, zásuvkami US - U, 2100x700x900 mm, s 2x zásuvkou	ks	1,000	740,00	740,00
32	M	27b	Nerezová nástenná dvojpolica, napr. AZS-2, 1450x300 mm alebo ekvivalentný	Nerezová nástenná dvojpolica PNSD, napr., 1450x300 mm	ks	1,000	150,00	150,00
33	M	28	STÔL CHLADIACI, 6 X ZÁS., napr. SCH-3D-6Z SCH-3D-6Z, 1880x700x850 mm, príkon 0,38kW/230V, pre uloženie GN1/1, 3x zásuvkový set, chladienie ventilované, riadiaca jednotka, riadenie vlhkosti, alebo ekvivalentný	Stôl chladiaci RT 3D-6Z, rozmer: 1790x700x850mm(šxhxv) príkon elektro: 0,4kW/230V pre uloženie GN1/1 3 x zásuvkový set RT-Z2 (6 x zásuvka) chladienie: ventilované chladiaci agregát vpravo prev. teplota: 0/+8°C pracovná doska s lemom elektronická riadiaca jednotka	ks	1,000	2 470,00	2 470,00
34	M	29	Digitálna váha, stolová, napr. QHWR 230V QHWR 230V, alebo ekvivalentný	Digitálna váha TM - T 28, rozmer: 235x240x130mm(šxhxv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna váživosť: 20g maximálna váživosť: 6kg dvojrozsahová - vážiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nulovanie, tara základné príslušenstvo: adaptér, akumulátor (21080)	ks	1,000	150,00	150,00
35	M	30	Stolový mlynček na mäso, napr. TS-32TD, 320x520x550 mm, príkon 2,2kW/400V, produkcia 500kg/h, alebo ekvivalentný	Stolový mlynček na mäso TS - 32 TD rozmer: 320x520x550mm(šxhxv) príkon elektro: 2,2kW/400V produkcia: 500kg/h dvojloženie (2 x nôž + 2 x doska) priemer dosky 99mm spínač pravý / ľavý chod odnímateľná hlava základné príslušenstvo: miska na produkt, tlačný kolík, dosky: 8; 4,5mm	ks	1,000	1 530,00	1 530,00
36	M	31	Kúter na mäso stolový, napr. R 10, 400 V, 2600 W, alebo ekvivalentný	Kúter na mäso R 10, napätie (V): 400 príkon (W): 2600 počet ot./min: 1500/3000 kapacita jedál (porcie): 50-200 kapacita jedál (kg): 6,0 objem nádoby (l): 11,5 rozmery (mm): 345x560x660 hmotnosť (kg): 49,7 Zariadenie určené na sekanie (mäsa, zeleniny), mixovanie (krémov, omáčok, pomazánok, dresingov, ovocnej a zeleninovej peny a pod.) alebo miesenie cesta. Je dodávaný s nerezovou nádobou 11,5 l a patentovaným nerezovým nožom s rovným ostrím. S max. dennou kapacitou 200 porcií. S pracovnou rýchlosťou 1500/3000 ot./min, ktorý má možnosť pulzného chodu. Priehľadné polykarbonátové veko nádoby umožňuje pridávať tekutiny a prísady počas prípravy. Magnetický bezpečnostný systém zastaví motor okamžite po otvorení veka misy. Dodávaný s predprípravou na pripojenie vakuovej súpravy. Potraviný spracovávaný vo vakuu si zachováva svoj čerstvý vzhľad, vôňu a chuť oveľa dlhšie a zároveň predlžuje ich trvanlivosť.	ks	1,000	4 660,00	4 660,00
37	M	32	Chladnička, napr. LIEBHERR FKv 5440 LIEBHERR FKv 5440, 229 kW/hrok, príkon 1,5 A, 1640x750x730 mm, alebo ekvivalentný	Chladnička MRFVc 5501, rozmer: 747x769x1684mm(šxhxv) príkon elektro: 0,4kW/230V objem: 544 l chladienie: ventilované dvvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: +2/+9°C elektronická riadiaca jednotka analogový teplomer záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: 4 x rošt	ks	1,000	740,00	740,00
38	M	33	Nerezový pracovný stôl s drezom vľavo, zásuvkami a spodnou policou, napr. AUSP-2Z AUSP-2Z, 1800x700x900 mm, alebo ekvivalentný	Nerezový pracovný stôl s drezom vľavo, zásuvkami a spodnou policou US - PZ, 1800x700x900 mm	ks	1,000	740,00	740,00
39	M	34	Nerezový chladiaci stôl so zásuvkami, napr. SCH-2D-4Z, 1380x700x850 mm, 0,32kW/230V alebo ekvivalentný	Nerezový chladiaci stôl RT - 2D- 4Z, rozmer: 1340x700x850mm(šxhxv) príkon elektro: 0,35kW/230V pre uloženie GN1/1 2 x zásuvkový set RT-Z2 (4 x zásuvka-200mm) chladienie: ventilované chladiaci agregát vpravo prev. teplota: 0/+8°C pracovná doska s lemom elektronická riadiaca jednotka	ks	1,000	1 900,00	1 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis, minimálna technická špecifikácia	Ekvivalentné riešenie k požadovanej minimálnej technickej špecifikácii	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	M	35	Digitálna váha, stolová, napr. QHWR 230V QHWR 230V alebo ekvivalentný	Digitálna váha stolová TM - T 28 rozmer: 235x240x130mm(šxhvx) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna vážnosť: 20g maximálna vážnosť: 6kg dvojrozsahová - vážiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nulovanie, tara základné príslušenstvo: adaptér, akumulátor (21080)	ks	1,000	150,00	150,00
41	M	36	Rezačka zeleniny s podstavcom, napr. CL55 0,75 kW 230V CL55, 230V 750W, 375 ot./min., 100-1000 jedál, 380x320x920 mm, alebo ekvivalentný	Rezačka zeleniny CL 55 PP/230V napätie(V): 230 príkon(W): 750 počet ot./min.: 375 kapacita(jedál): 100 - 1000 rozmery(mm): 380x320x920 hmotnosť(kg): 44 Zariadenie na spracovanie všetkých druhov zeleniny, ovocia a tiež strúhanie syra, strúhanky, čokolády, orechov vhodný pre väčšie prevádzky: školské, nemocničné a závodné kuchyne. Vybavený magnetickou bezpečnostnou poisikou, brzovým systémom motora a automatickým reštartom pri zákopení príťažnej páky. Model CL 55 PP 230 V sa dodáva sa s hlavou s príťažnou pákou na malé a veľké suroviny a bez diskov, ktoré si môžete pripíliť. Pracovná rýchlosť 375 ot./min. Max. denná kapacita až 1000 porcií. Doplnkové vybavenie: príslušenstvo na prípravu zemiakovej kaše, podstavec z nehrdzavejúcej ocele, výber z 41 diskov, hlava s rovným a šikmým zásobníkom, hlava so štyrmi rovnými vstupnými zásobníkmi.	ks	1,000	4 200,00	4 200,00
42	M	37	Nerezový regál, napr. ARPJ-4, 1400x600x1700 mm, alebo ekvivalentný	Nerezový regál R 4, 1400x600x1700 mm	ks	1,000	410,00	410,00
43	M	38	Nerezový drez s veľkou vaňou na kuchynský riad a roštovou policou, napr. ADZR-2 ADZR-2, 1000x700x900 mm, alebo ekvivalentný	Nerezový drez s veľkou vaňou na kuchynský riad a roštovou policou ZD - R, 1000x700x900 mm	ks	1,000	340,00	340,00
44	M	38b	Umývačka na čierny riad, napr. LP 61 VE, programovateľná LP61-VE, 675x840x1850 mm, alebo ekvivalentný	Umývačka na čierny riad S 107 ABT, rozmer: 719x782x1727mm(šxhvx) príkon elektro: 10,5kW/400V kapacita: 30/15/10/5 košov/h cyklus: 120°,240°,360°,720° maximálna vstupná výška: 650mm vnútorný rozmer komory: 560x630x650mm(šxhvx) prevedenie: dvojláštová spotreba vody: 3 l/cyklus bojler: atmosférický s oplachovým čerpadlom elektronické ovládanie samočistiaci program 4 ďalšie špecifické programy autodiagnostický systém detekcie závad rotačné horné a dolné umývacie a oplachové ramená oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP účinný filtračný systém základné príslušenstvo: nerez koš 550x610mm(šxh), dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
45	M	38c	Odoberací stôl s roštovou policou, napr. ASJ-4, 800x700x900 mm, alebo ekvivalentný	Odoberací stôl s roštovou policou PS PR, 800x700x900 mm	ks	1,000	270,00	270,00
46	M	38d	Automatický zmäčkovač vody, napr. BlueSoft BlueSoft10SVR34, alebo ekvivalentný	Automatický zmäčkovač vody AL8V/NOA rozmer: 250x460x485mm (šxhvx) príkon elektro: 4 W/230V objem: 8 l max. odporúčany prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo stavové LED diódy, pamäť alarmov automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer	ks	1,000	340,00	340,00
47	M	38e	Nerezová šikmá polica na koše do umývačky riadu, napr. APNK-1 APNK-1, 600x400mm, alebo ekvivalent	Nerezová šikmá polica na koše do umývačky riadu P, 600x400mm	ks	2,000	140,00	280,00
48	M	39	Tlaková sprcha, napr. TOP Class pre umývacie stoly s ramienkom, zo stola, Teplá a Studená, alebo ekvivalent	Tlaková sprcha DOC 3m rozmer: 150x200x1100mm(šxhvx) nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu,úchyt do steny spätne klapky	ks	1,000	160,00	160,00
49	M	40	Nerezový odkladací stôl s roštovou policou, napr. ASJ-4, 900x700x900 mm, alebo ekvivalent	Nerezový odkladací stôl s roštovou policou PS - PR, 900x700x900 mm	ks	1,000	320,00	320,00
50	M	41	Nerezová kombi výlevka, napr. AVK-2, 500x700x1200 mm, alebo ekvivalent	Nerezová kombi výlevka KVC 1, 500x700x1200 mm	ks	1,000	500,00	500,00
51	M	42	Nerezový pracovný stôl s drezom vľavo, zásuvkam, napr.i A USP-2Z A USP-2Z, 1800x700x900 mm, alebo ekvivalent	Nerezový pracovný stôl s drezom vľavo, zásuvkam US - PZ, 1800x700x900 mm	ks	1,000	740,00	740,00
52	M	43	Chladnička podpultová, napr. FKU 1800, 850x600x600 mm, 180 l, alebo ekvivalent	Chladnička HR 200/ DR 200, rozmer: 600x585x850mm(šxhvx) príkon elektro: 0,15kW/230V objem: 130 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+8°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: 2 x rošt	ks	1,000	420,00	420,00
53	M	44	Nerezová nástenná dvojpolicca, napr. AZP-2 AZP-2, 1800x300x600mm, alebo ekvivalent	Nerezová nástenná dvojpolicca PNSD, 1800x300x600mm	ks	1,000	230,00	230,00

PČ	Typ	Kód	Popis, minimálna technická špecifikácia	Ekvivalentné riešenie k požadovanej minimálnej technickej špecifikácii	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	M	45	Chladnička, napr. LIEBHERR FKv 5440 LIEBHERR FKv 5440, 1640x750x730 mm, 520 l, alebo ekvivalent	Chladnička MRFvc 5501, rozmer: 747x769x1684mm(šxhvx) príkon elektro: 0,4kW/230V objem: 544 l chladienie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: +2/+9°C elektronická riadiaca jednotka analógový teplomer zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: 4 x rošt	ks	1,000	740,00	740,00
55	M	46	Pracovný stôl so zásuvkami a policou, napr. AZSP-2, 1600x700x900mm, alebo ekvivalent	Pracovný stôl so zásuvkami a policou PSPZ - 2, 1600x700x900mm	ks	1,000	440,00	440,00
56	M	47	Nerezová nástenná dvojpolica, napr. AZP-2 AZP-2, 1600x300x600 mm, alebo ekvivalent	Nerezová nástenná dvojpolica PNSD, 1600x300x600 mm	ks	2,000	180,00	360,00
57	M	48	Regál s plnými policami, napr. ARPJ-5, 1400x600x1700mm, alebo ekvivalent	Regál s plnými policami R 5, 1400x600x1700mm	ks	1,000	430,00	430,00
58	M	49	Nerezový zásobník na príbor a čisté podnosy, napr. AVPP-1, 700x600x1200mm, alebo ekvivalent	Nerezový zásobník na príbor a čisté podnosy VP - 1, 700x600x1200mm	ks	2,000	350,00	700,00
59	M	50	Nerezový výdajný pult neutrálny, 2 police, napr. ASJ-6, 1700x700x900 mm, alebo ekvivalent	Nerezový výdajný pult neutrálny PS - 2P, 2 police 1700x700x900 mm	ks	1,000	540,00	540,00
60	M	51	Ohrevný vozík na GN s delenými vaňami + polica, napr. APVV - 4L, 630x1560x900 mm, alebo ekvivalent	Ohrevný vozík na GN s delenými vaňami + polica 630x1560x900 mm, VOV 2 - T	ks	2,000	800,00	1 600,00
61	M	52	Pojazdný zásobník na tanieri s ohrevom, dvojjetážový, napr. T-OVN2 230V T_OVN2, 920x470x900 mm, alebo ekvivalent	Pojazdný zásobník na tanieri s ohrevom ZTOP 2, dvojjetážový, 230V, 920x470x900 mm	ks	4,000	700,00	2 800,00
62	M	53	Nerez. pracovný stôl s drezom vľavo, policou a posúv. dv., napr. AUSD-1K AUSD-1K, 1000x700x900 mm, alebo ekvivalent	Nerez. pracovný stôl s drezom vľavo US - KDP, policou a posúv. dv., 1000x700x900 mm	ks	1,000	740,00	740,00
63	M	53b	Nerezová závesná skrinka, napr. ANZS-3, 1000x350x600 mm, alebo ekvivalent	Nerezová závesná skrinka ZSU, 1000x350x600 mm	ks	1,000	290,00	290,00
64	M	53c	Pracovný stôl uzatvorený so zásuvkami, napr. AZS-5, 1200x700x900 mm, alebo ekvivalent	Pracovný stôl uzatvorený so zásuvkami PS - PDZ, 1200x700x900 mm	ks	1,000	700,00	700,00
65	M	53d	Nerezová závesná skrinka, napr. ANZS-3, 1200x350x600 mm, alebo ekvivalent	Nerezová závesná skrinka ZSU, 1200x350x600 mm	ks	1,000	300,00	300,00
66	M	54	Elektrický holdomat pre GN, napr. RD-1021 15,9 kW 400V RD-1021, 820x1010x1108 mm, 15,9kW/400V, alebo ekvivalent	Elektrický holdomat RT - 1021 EP rozmer: 820x1010x1108mm(šxhvx) príkon elektro: 15,9kW/400 V kapacita: 10 x GN2/1 - 65mm regulácia teploty: 50-170°C elektronické programovateľné ovládanie 2 x ventilátor elektronické ovládanie funkcia HOLD - automatické prepnutie na udržiavaciu teplotu časovač, zvlhčovanie určené aj pre Sous vide varenie teplotná sonda	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
67	M	55	Nerezové umývadlo na ruky, napr. Profi, 480x360 mm, alebo ekvivalent	Nerezové umývadlo UM 43 rozmer: 400x295x290mm(šxhvx) opláštený nerezový výfuk páka kolenného spínania príslušenstvo: odpadová trubka	ks	1,000	260,00	260,00
68	M	56	VOZÍK SERVIROVACÍ DVOJ POLICOVÝ, napr. SV-2, 850x535x920 mm, 2 police, alebo ekvivalent	Vozík servirovací SV 2, rozmer: 850x535x920mm(šxhvx) 2 police nosnosť police: 45kg rozteč medzi policami: 600mm 4 kolieska, 2 brzdené dodávané v demontovanom stave	ks	1,000	110,00	110,00
69	M	57	Nerezový triediaci stôl, napr. AVS-2, 1500x450x900 mm, alebo ekvivalent	Nerezový triediaci stôl PS - P, 1500x450x900 mm	ks	1,000	350,00	350,00
70	M	58	Nerezová nádoba na odpad 50L, alebo ekvivalent	Nerezová nádoba na odpad IP 01, priemer : 44cm, výška : 61cm, objem : 50l	ks	1,000	100,00	100,00
71	M	59	Vstupný stôl + drez k myčke riadu, napr. AVS-1, 1800x700x850 mm, predumývací stôl, alebo ekvivalent	Vstupný stôl + drez k myčke riadu SMU, 1800x700x850 mm, predumývací stôl	ks	1,000	670,00	670,00
72	M	60	Tlaková sprcha, napr. TOP Class pre umývacie stoly s ramienkom, zo stola, Teplá a Studená, alebo ekvivalent	Tlaková sprcha DOC 3, rozmer: 150x200x1100mm(šxhvx) nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu, uchyt do steny spätné klapky	ks	1,000	160,00	160,00
73	M	61	Automatický zmäččovač vody, napr. BlueSoft 10-SVR34 , alebo ekvivalent	Automatický zmäččovač vody AL8V/NOA rozmer: 250x460x485mm (šxhvx) príkon elektro: 4 W/230V objem: 8 l max. odporúčany prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo stavové LED diódy, pamäť alarmov automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer	ks	1,000	340,00	340,00
74	M	62	Nerezová šikmá polica na koše do umývačky riadu, napr. APNK-1, 600x400 mm, alebo ekvivalent	Nerezová šikmá polica na koše do umývačky riadu, 600x400 mm, P	ks	3,000	140,00	420,00

PČ	Typ	Kód	Popis, minimálna technická špecifikácia	Ekvivalentné riešenie k požadovanej minimálnej technickej špecifikácii	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	M	63	Priebežná umývačka skla a riadu, napr. ATA AT1201, 660x796x1420 mm, alebo ekvivalent	Priebežná umývačka skla a riadu QQI 102 P rozmer: 634x744x1599mm(šxhvx) príkon elektro: 8,5kW/400V kapacita: 60/30/24/6 košov/h cyklus: 60", 120", 150", 600" rozmer koša: 500x500mm(šxh) maximálna vstupná výška: 450mm prevedenie: jednoplášťová spotreba vody: 2,1 l/cyklus bojler: tlakový horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená ELEKTRONICKÉ OVLADANIE UMIESŤNENÉ HORE NA KAPOTE pre ľahké ovládanie a čitateľnosť programov/parametrov zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji počítadlo umývacích cyklov autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení TERMOSTOP pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP samočistiaci program filtre nečistôt vo vani nastavenie dávkovačov cez ovládací panel základné príslušenstvo: koš na tanieri, koš na poháre, kontajner na príbory, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku, odpadové čerpadlo, umývací prostriedok 12kg, oplachový prostriedok 10kg	ks	1,000	2 160,00	2 160,00
76	M	64	Nerezový výstupný stôl k myčke, napr. AVS-2, 700x700x900 mm, alebo ekvivalent	Nerezový výstupný stôl k myčke SM, 700x700x900 mm	ks	1,000	300,00	300,00
77	M	65	Pracovný stôl s policou, napr. ASJ-2, 9000x700x850 mm, alebo ekvivalent	Pracovný stôl s policou PS - P, 9000x700x850 mm	ks	1,000	1 910,00	1 910,00
78	M	66	Nerezový regál, napr. ARPJ-4, 1300x600x1700 mm, alebo ekvivalent	Nerezový regál R 4, 1300x600x1700 mm	ks	1,000	390,00	390,00
79	M	67	Nerezový regál, napr. ARPJ-4, 1900x500x1700 mm, alebo ekvivalent	Nerezový regál R 4, 1900x500x1700 mm	ks	1,000	480,00	480,00
80	M	68	Nerezový regál, napr. ARPJ-4, 1500x450x1700mm, alebo ekvivalent	Nerezový regál R 4, 1500x450x1700mm	ks	2,000	370,00	740,00
81	M	69	Nerezový pracovný stôl s drezom vľavo, zásuvkami a spodnou policou, napr. A USP-2Z A USP-2Z, 1800x700x900 mm, umývací stôl s 2x zásuvkou a policou, alebo ekvivalent	Nerezový pracovný stôl ZS - P2Z s drezom vľavo, zásuvkami a spodnou policou, 1800x700x900 mm, umývací stôl s 2x zásuvkou a policou	ks	1,000	700,42	700,42
82	M	70	Škrabka zemiakov, napr. ŠKBZ 20N, 750x800x950 mm, 0,6kW/400V, alebo ekvivalent	Škrabka zemiakov ŠKBZ 20 N rozmer: 750x800x950mm(šxhvx) príkon elektro: 0,6kW/400V produkcia: 300kg/h hmotnosť jednej náplne: 20kg prevedenie: nerez	ks	1,000	1 600,00	1 600,00
83	M	71	REGÁL SKLADOVÝ, 1000x500x1970 mm, 5x policia, alebo ekvivalent	Regál skladový 100x60, rozmer: 1000x600x1970mm(šxhvx) 5 x policia nosnosť police: 170kg prevedenie: lakovaný kov dodávané v demontovanom stave	ks	6,000	180,00	1 080,00
84	M	72	Chladnička, napr. LIEBHERR FKv 5440, 1640x750x730 mm, 1,5A, 520 l, alebo ekvivalent	Chladnička MRFvc 5501, rozmer: 747x769x1684mm(šxhvx) príkon elektro: 0,4kW/230V objem: 544 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: +2/+9°C elektronická riadiaca jednotka analogový teplomer záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: 4 x rošt	ks	6,000	740,00	4 440,00
85	M	73	Skriňová mraznička, napr. LIEBHERR G 5216, A+, 2A/200W, 1725x750x750 mm, 475l, alebo ekvivalent	Skriňová mraznička G 5216, rozmer: 750x760x1730mm(šxhvx) príkon elektro: 0,15kW/230V objem: 513 l chladenie: statické dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: -14/-28°C elektronická riadiaca jednotka max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: 14 x zásuvka	ks	3,000	1 400,00	4 200,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00
W			"kuchynske panely" 72			72,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV					2 356,58
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové					2 356,58
W			"kuchynske panely" 305,14			305,140		
W			"kuchynske panely L profil" 6,17			6,170		
W			"vratane 10% rezervy stratneho kotevnych skrutek a spojovacieho materialu" 0,1*311,31			31,131		
W			Súčet			342,441		
88	M	154150002900.R	Profil oceľový 100 x 50 x 6 mm tenkostenný tvaru L nerovnoramenný		t	0,007	1 000,00	7,00
W			"kuchynske panely L profil" 6,17/1000			0,006		
89	M	136410000100.x	Plech nerezový, rozmer 2 mm		kg	335,654	7,00	2 349,58

V Dolnom Kubíne dňa 20.09.2023

V..... dňa:

Predávajúci:

Kupujúci:

PČ	Typ	Kód	Popis, minimálna technická špecifikácia	Ekvivalentné riešenie k požadovanej minimálnej technickej špecifikácii	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	---	--	----	----------	--------------	-------------------

.....

.....

Peter Vrábel
konateľ spoločnosti
GASTRO VRÁBEL, s.r.o.☒