

Príloha č. 1 - Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu zákazky

PČ	Typ	Kód	Popis, minimálna technická špecifikácia	Ekvivalentné riešenie k požadovanej minimálnej technickej špecifikácii	MJ	Množstvo
Náklady z rozpočtu						
1	K	74	Montáž + doprava		kmp	1,000
D M Práce a dodávky M						
2	M	1	Plynový varný kotol - hranatý duplikátor, 1400 x 900 x 900 mm, digitálny ovládací panel - opcia, objem 300 l, 195 kg, automat.dopúšťanie, nepriamy ohrev, výkon sporo / plný-max-prikon 32 kW	Plynový varný kotol KG 300 - hranatý duplikátor, 1400 x 900 x 900 mm, digitálny ovládací panel - opcia, objem 300 l, 195 kg, automat.dopúšťanie, nepriamy ohrev, výkon sporo / plný-max-prikon 32 kW	ks	1,000
4	M	3	Nerezový stôl so zásuvkami , spodnou policou, 1800x700x900 mm	Nerezový stôl so zásuvkami PSPZ - 3 , spodnou policou, 1800x700x900 mm	ks	1,000
5	M	4	Pracovný stôl so zásuvkou a policou, napr. AZSP-1 alebo ekvivalentný, 800x900x900 mm	Pracovný stôl so zásuvkou a policou PS - PZ, 800x900x900 mm	ks	1,000
6	M	4b	Nerezový stôl , spodná polica, napr. ASJ-2 alebo ekvivalentný, 650x300x900 mm	Nerezový stôl , spodná polica PS - P, 650x300x900 mm	ks	1,000
7	M	5	Plynová smažiča panvica, napr. 120L PP-9120 alebo ekvivalentný, 1200x900x900 mm, 120 l	Plynová smažiča panvica BR120 - 912 G/N rozmer: 1200x900x900mm(šxhxv) prikon plyn: 30kW objem vane: 120 l rozmer dna: 1120x560mm(šxh) prevedenie vane/dna: nerez/herez sklápanie: ručné mechanické POMOCNÁ PRUŽINA ZDVIHU VANE regulácia teploty: 50-300°C integrované napúšťanie studenej vody hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	ks	1,000
8	M	6	Elektrický varný kotol s okrúhlym duplikátorom, napr. 150L KE-150-O-R alebo ekvivalentný, 900x900x900 mm, 150 l, automatické dopúšťanie, digitálny ovládací panel, nepriamy ohrev,	Elektrický varný kotol B1150 - 98 ET rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) prikon elektro: 21,5kW/400V objem: 150 l vložka guľatá vnútorný priemer vložky: 600mm ohrev: nepriamy DVOJITÁ REGULÁCIA VÝKONU pre miernejšie varenie nastavenie výkonu: 2 + 8 stupňov regulácia: hlavná + energoregulatorom a tlakovým spínačom (PRESOSTATOM) PRE ÚSPORU ENERGIE A VODY vypúšťanie: výpustný ventil napúšťanie duplikátora: poloautomatické integrované napúšťanie studenej aj teplej vody prelisovaná horná doska s prepadom proti zatečeniu hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	ks	1,000
9	M	7	Elektrická smažiča panvica, napr. 80L PE-980 alebo ekvivalentný, 900x900x900 mm, 80 l, ručné vyklápanie, 13,5 kW, 50-300 stup. C, 9 ks výhrevných telies, na smaženie v oleji alebo dusenie vo vode	Elektrická smažiča panvica BR80 - 98 ET/N, rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) prikon elektro: 15kW/400V objem vane: 80 l rozmer dna: 720x560mm(šxh) prevedenie vane/dna: nerez/herez sklápanie: ručné mechanické POMOCNÁ PRUŽINA ZDVIHU VANE regulácia teploty: 50-300°C integrované napúšťanie studenej vody hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	ks	1,000
10	M	8	Plynové varidlo s podstavcom, napr. VP-940 alebo ekvivalentný, 900x900x900 mm, 20,3 kW, prikon horákov 1x3,7 / 2x4,8 / 1x7 kW, 4 ks horákov, termopoisťka horákov, polica	Plynové varidlo PC 98 G, rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) prikon plyn: 28kW plynový prikon horákov: 4kW + 2x7kW + 10kW počet horákov: 4ks na otvorenej podstavbe zapalovanie pilotným plameňom liatinové rošty horákov hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm	ks	1,000
11	M	9	Kombinovaný sporák, napr. SPE-940 SC alebo ekvivalentný, 900x900x900 mm, 20,3 kW, 4 ks horákov, typ rúry statická teplovzdušná, ventilátor, prikon el.rúry 4,1 kW, zvuková signalizácia 60min časovač, teplovzdušná rúra 3x vsuv	Kombinovaný sporák CF4 - 98 GE, rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) prikon plyn: 28kW prikon elektro: 6,7kW/400V plynový prikon horákov: 1x4kW + 2x7kW + 1x10kW počet horákov: 4ks elektrický prikon rúry: 6,7kW vnútorný rozmer rúry: 670x730x340mm(šxhxv)/(GN2/1) regulácia teploty rúry: 50-300°C prevedenie rúry: statická zapalovanie pilotným plameňom liatinové rošty horákov hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm základné príslušenstvo: rošt rúry GN2/1	ks	1,000
13	M	11	Pracovný stôl so zásuvkou a policou, napr. AZSP-1 alebo ekvivalentný, 800x900x900 mm,	Pracovný stôl so zásuvkou a policou PS - PZ, 800x900x900 mm,	ks	2,000

PČ	Typ	Kód	Popis, minimálna technická špecifikácia	Ekvivalentné riešenie k požadovanej minimálnej technickej špecifikácii	MJ	Množstvo
14	M	12	Elektrický konvektomat, napr. pre 12x2/1GN B 1221b alebo ekvivalentný, 1111x961x1343 mm, príkon 36,9 kW/400V,	Konektomat elektrický O 1221b PLUS, rozmer: 1111x1006x1343mm(šxhvx) príkon elektro: 36,9kW/400V kapacita: 12 x GN2/1 alebo 24 x GN1/1 zásuvky naprieč pre ľahšiu manipuláciu tvorba pary: v BOJLERI s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojleru TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie predohrev vody v tepelnom výmenníku pre úsporu energie ovládanie: elektronické programovateľné DOTYKOVÝ 7" DISPLEJ s PIKTOGRAMAMI 99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY funkcie: horúci vzduch 30-300°C kombinovaný režim 30-300°C varenie v pare 30-130°C BIO varenie 30-98°C nízkoteplotné pečenie, nočné pečenie regenerácia, manuálne prívlhčenie odložený štart, nekonečný čas varenia 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory predohrev komory, rýchle schladenie komory USB pre HACCP výstup a programovanie automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí Konvektomat elektrický O 1011b PLUS	ks	1,000
15	M	13	Konvektomat, napr. Retígo radu Blue B 1011 verzie B + podstavec Blue B 1011 B alebo ekvivalentný, 933x818x1080 mm, kapacita 11 zásuvov GN1/1, príkon 18,6 kW/400V	rozmer: 933x866x1046mm(šxhvx) príkon elektro: 18,6kW/400V kapacita: 11 x GN1/1 zásuvky naprieč pre ľahšiu manipuláciu tvorba pary: v BOJLERI s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojleru TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie predohrev vody v tepelnom výmenníku pre úsporu energie ovládanie: elektronické programovateľné DOTYKOVÝ 7" DISPLEJ s PIKTOGRAMAMI 99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY funkcie: horúci vzduch 30-300°C kombinovaný režim 30-300°C varenie v pare 30-130°C BIO varenie 30-98°C nízkoteplotné pečenie, nočné pečenie regenerácia, manuálne prívlhčenie odložený štart, nekonečný čas varenia 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory predohrev komory, rýchle schladenie komory USB pre HACCP výstup a programovanie automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí, + podstavec	ks	1,000
17	M	14	Automatický zmäččovač vody, napr. BlueSoft BlueSoft10SVR34 alebo ekvivalentný	Automatický zmäččovač vody AL 8V/NOA, rozmer: 250x460x485mm (šxhvx) príkon elektro: 4 W/230V objem: 8 l max. odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo stavové LED diódy, pamäť alarmov automatický program dezinfekcie živice zabudovaný bv-pass mixer	ks	2,000
18	M	15	VOZÍK NA GASTRONÁDOBY, napr. GN2/1, 14 ZÁSUVOV GN 2/1 alebo ekvivalentný, 620x680x1730 mm, kapacita 14 x GN2/1	VOZÍK NA GASTRONÁDOBY / 3029.02 , GN2/1, 14 ZÁSUVOV GN 2/1, 620x680x1730 mm, kapacita 14 x GN2/1	ks	3,000
19	M	16	Elektrická pec trojúrovňová, napr. PCE-930 SC alebo ekvivalentný, 900x900x1710 mm, príkon 3 x 4,1 kW, rúra statická teplovzdušná, ventilátor, časovač	Elektrická pec trojúrovňová, PCE-930 SC, 900x900x1710 mm, príkon 3 x 4,1 kW, rúra statická teplovzdušná, ventilátor, časovač	ks	1,000
20	M	17	Nerezový pracovný stôl so špeciálnou hornou doskou + zásuvka, napr. ASR-5 alebo ekvivalentný, 1700x700x900 mm, rozrábkový, zásuvka	Nerezový pracovný stôl so špeciálnou hornou doskou + zásuvka PSR - Z, 1700x700x900 mm, rozrábkový, zásuvka	ks	1,000
21	M	17b	Nerezová nástenná dvojpolica, napr. AZS-2 alebo ekvivalentný, 1700 x 300 mm,	Nerezová nástenná dvojpolica PNSD, 1700 x 300 mm,	ks	1,000
22	M	18	STÔL CHLADIACI, napr. 6 X ZÁS., SCH-3D-6Z SCH-3D-6Z alebo ekvivalentný, 1880x700x850 mm, príkon 0,38kW/230 V, 3x zásuvkový set, chladenie, riadiaca jednotka	Stôl chladiaci RT - 3D - 6Z, rozmer: 1790x700x850mm(šxhvx) príkon elektro: 0,4kW/230V pre uloženie GN1/1 3 x zásuvkový set RT-Z2 (6 x zásuvka) chladenie: ventilované chladiaci agregát vpravo prev. teplota: 0/+8°C pracovná doska s lemom elektronická riadiaca jednotka	ks	1,000
23	M	19	Nerezová nástenná dvojpolica, napr. AZS-2, 1100x300 mm alebo ekvivalentný	Nerezová nástenná dvojpolica PNSD , 1100x300 mm	ks	2,000

PČ	Typ	Kód	Popis, minimálna technická špecifikácia	Ekvivalentné riešenie k požadovanej minimálnej technickej špecifikácii	MJ	Množstvo
24	M	20	Digitálna váha, stolová, napr. QHWR 230V QHWR 230V alebo ekvivalentný	Digitálna váha TM - T 28, rozmer: 235x240x130mm(šxhxv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna váživosť: 20g maximálna váživosť: 6kg dvojjozsahová - vážiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nulovanie, tara základné príslušenstvo: adaptér, akumulátor (21080)	ks	1,000
25	M	21	Miesič na cesto, napr. 60L RE 22, 570x1070x1140 mm, príkon 2,8 kW/400V, objem kotlíka 60 l, regulácia 3 rýchlostí, alebo ekvivalentný	Miesič na cesto RM 60 H, rozmer: 632x721x1300mm(šxhxv) príkon elektro: 2,25kW/400V objem kotlíka: 60 l regulácia: 3 rýchlostí mechanický časovač zdvíhanie kotlíka: mechanické, kolesom bezpečnostné mikrosplínače prevod pomocou ozubených kolies VÝSTUP NA PRÍDAVNÉ ZARIADENIE základné príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešač, vozík	ks	1,000
26	M	22	Nerezový umývací stôl s drezom v pravo s policou, napr. A USP-1, 1500x700x900 mm, alebo ekvivalentný	Nerezový umývací stôl s drezom v pravo s policou US - P, 1500x700x900 mm	ks	1,000
27	M	23	Nerezová nástenná dvojpolicca, napr. AZS-2, 1500x300 mm, alebo ekvivalentný	Nerezová nástenná dvojpolicca PNSD, 1500x300 mm	ks	1,000
28	M	24	Nerezové umývadlo na ruky, napr. Profi, 400x400mm, ovládanie kolenom, alebo ekvivalentný	Nerezové umývadlo Um 43, rozmer: 400x295x290mm(šxhxv) oplaštený nerezový výlisok páka kolenového spínania príslušenstvo: odpadová trubka	ks	1,000
29	M	25	Pracovný stôl so zásuvkami a policou, napr. AZSP-3, 2100x700x900 mm, alebo ekvivalentný	Pracovný stôl so zásuvkami a policou PZPZ - 3, 2100x700x900 mm	ks	1,000
30	M	26	Kôš na odpadky nerez, mobilný 50L, napr. 44cm priemer, výška 61 cm, alebo ekvivalentný	Kôš na odpadky IP 01, priemer: 44cm, výška: 61cm, objem: 50l	ks	1,000
31	M	27	Nerezový pracovný stôl s drezom vľavo, zásuvkami, napr. A USP-2Z A USP-2Z, 2100x700x900 mm, s 2x zásuvkou, alebo ekvivalentný	Nerezový pracovný stôl s drezom vľavo, zásuvkami US - U, 2230x700x900 mm, s 2x zásuvkou	ks	1,000
32	M	27b	Nerezová nástenná dvojpolicca, napr. AZS-2, 1450x300 mm alebo ekvivalentný	Nerezová nástenná dvojpolicca PNSD, napr., 1450x300 mm	ks	1,000
33	M	28	STÔL CHLADIACI, 6 X ZÁS., napr. SCH-3D-6Z SCH-3D-6Z, 1880x700x850 mm, príkon 0,38kW/230V, pre uloženie GN1/1, 3x zásuvkový set, chladienie ventilované, riadiaca jednotka, riadenie vlhkosti, alebo ekvivalentný	Stôl chladiaci RT 3D-6Z, rozmer: 1790x700x850mm(šxhxv) príkon elektro: 0,4kW/230V pre uloženie GN1/1 3 x zásuvkový set RT-Z2 (6 x zásuvka) chladienie: ventilované chladiaci agregát vpravo prev. teplota: 0/+8°C pracovná doska s lemom elektronická riadiaca jednotka	ks	1,000
34	M	29	Digitálna váha, stolová, napr. QHWR 230V QHWR 230V, alebo ekvivalentný	Digitálna váha TM - T 28, rozmer: 235x240x130mm(šxhxv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna váživosť: 20g maximálna váživosť: 6kg dvojjozsahová - vážiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nulovanie, tara základné príslušenstvo: adaptér, akumulátor (21080)	ks	1,000
35	M	30	Stolový mlynček na mäso, napr. TS-32TD, 320x520x550 mm, príkon 2,2kW/400V, produkcia 500kg/h, alebo ekvivalentný	Stĺový mlynček na mäso TS - 32 TD rozmer: 320x520x550mm(šxhxv) príkon elektro: 2,2kW/400V produkcia: 500kg/h dvojjloženie (2 x nôž + 2 x doska) priemer dosky 99mm spínač pravý / ľavý chod odhímateľná hlava základné príslušenstvo: miska na produkt, tlačný kolík, dosky: 8; 4,5mm	ks	1,000
36	M	31	Kuter na mäso stolový, napr. R 10, 400 V, 2600 W, alebo ekvivalentný	Kuter na mäso R 10, napätie (V): 400 príkon (W): 2600 počet ot./min: 1500/3000 kapacita jedál (porcie): 50-200 kapacita jedál (kg): 6,0 objem nádoby (l): 11,5 rozmery (mm): 345x560x660 hmotnosť (kg): 49,7 Zariadenie určené na sekanie (mäsa, zeleniny), mixovanie (krémov, omáčok, pomazánok, dresingov, ovocnej a zeleninovej peny a pod.) alebo miesenie cesta. Je dodávaný s nerezovou nádobou 11,5 l a patentovaným nerezovým nožom s rovným ostrím. S max. dennou kapacitou 200 porcií. S pracovnou rýchlosťou 1500/3000 ot./min, ktorý má možnosť pulzného chodu. Priehľadné polykarbonátové veko nádoby umožňuje pridávať tekutiny a prísady počas prípravy. Magnetický bezpečnostný systém zastaví motor okamžite po otvorení veka misy. Dodávaný s predprípravou na pripojenie vákuovej súpravy. Potravinu spracovávané vo vákuu si zachovávajú čerstvý vzhľad, vôňu a chuť oveľa dlhšie a zároveň predlžuje ich trvanlivosť.	ks	1,000

PČ	Typ	Kód	Popis, minimálna technická špecifikácia	Ekvivalentné riešenie k požadovanej minimálnej technickej špecifikácii	MJ	Množstvo
37	M	32	Chladnička, napr. LIEBHERR FKv 5440 LIEBHERR FKv 5440, 229 kWh/rok, príkon 1,5 A, 1640x750x730 mm, alebo ekvivalentný	Chladnička MRFvc 5501, rozmer: 747x769x1684mm(šxhvxv) príkon elektro: 0,4kW/230V objem: 544 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: +2/+9°C elektronická riadiaca jednotka analógový teplomer zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: 4 x rošt	ks	1,000
38	M	33	Nerezový pracovný stôl s drezom vľavo, zásuvkami a spodnou policou, napr. A USP-2Z A USP-2Z, 1800x700x900 mm, alebo ekvivalentný	Nerezový pracovný stôl s drezom vľavo, zásuvkami a spodnou policou US - PZ, 1800x700x900 mm	ks	1,000
39	M	34	Nerezový chladiaci stôl so zásuvkam, napr. i SCH-2D-4Z, 1380x700x850 mm, 0,32kW/230V alebo ekvivalentný	Nerezový chladiaci stôl RT - 2D- 4Z, rozmer: 1340x700x850mm(šxhvxv) príkon elektro: 0,35kW/230V pre uloženie GN1/1 2 x zásuvkový set RT-ZZ (4 x zásuvka-200mm) chladenie: ventilované chladiaci agregát vpravo prev. teplota: 0/+8°C pracovná doska s lemom elektronická riadiaca jednotka	ks	1,000
40	M	35	Digitálna váha, stolová, napr. QHWR 230V QHWR 230V alebo ekvivalentný	Digitálna váha stolová TM - T 28 rozmer: 235x240x130mm(šxhvxv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna váživosť: 20g maximálna váživosť: 6kg dvojzrňavá - vážiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nulovanie, tara základné príslušenstvo: adaptér, akumulátor (21080)	ks	1,000
41	M	36	Rezačka zeleniny s podstavcom, napr. CL55 0,75 kW 230V CL55, 230V 750W, 375 ot./min., 100-1000 jedál, 380x320x920 mm, alebo ekvivalentný	Rezačka zeleniny CL 55 PP/230V napätie(V): 230 príkon(W): 750 počet ot/min.: 375 kapacita(jedál): 100 - 1000 rozmery(mm): 380x320x920 hmotnosť(kg): 44 Zariadenie na spracovanie všetkých druhov zeleniny, ovocia a tiež strúhanie syra, strúhanky, čokolády, orechov vhodný pre väčšie prevádzky: školské, nemocničné a závodné kuchyne. Vybavené magnetickou bezpečnostnou poistkou, brzdovým systémom motora a automatickým reštartom pri zaklopení prítlačnej páky. Model CL 55 PP 230 V sa dodáva sa s hlavou s prítlačnou pákou na malé a veľké suroviny a bez diskov, ktoré si môžete priklúpiť. Pracovná rýchlosť 375 ot./min. Max. denná kapacita až 1000 porcií. Doplnkové vybavenie: príslušenstvo na prípravu zemiakovej kaše, podstavec z nehrdzavejúcej ocele, výber z 41 diskov, hlava s rovným a šikmým zásobníkom, hlava so štyrmi rovnými vstupnými zásobníkmi.	ks	1,000
42	M	37	Nerezový regál, napr. ARP-J-4, 1400x600x1700 mm, alebo ekvivalentný	Nerezový regál R 4, 1300x600x1700 mm	ks	1,000
43	M	38	Nerezový drez s veľkou vaňou na kuchynský riad a roštovou policou, napr. ADZR-2 ADZR-2, 1000x700x900 mm, alebo ekvivalentný	Nerezový drez s veľkou vaňou na kuchynský riad a roštovou policou ZD - R, 1000x700x900 m	ks	1,000
44	M	38b	Umývačka na čierny riad, napr. LP 61 VE, programovateľná LP61-VE, 675x840x1850 mm, alebo ekvivalentný	Umývačka na čierny riad S 107 ABT, rozmer: 719x782x1727mm(šxhvxv) príkon elektro: 10,5kW/400V kapacita: 30/15/10/5 košov/h cyklus: 120",240",360";720" maximálna vstupná výška: 650mm vnútorný rozmer komory: 560x630x650mm(šxhvxv) prevedenie: dvojplášťová spotreba vody: 3 l/cyklus bojler: atmosférický s oplachovým čerpadlom elektronické ovládanie samočistiaci program 4 ďalšie špecifické programy autodiagnostický systém detekcie závad rotačné homé a dolné umývacie a oplachové ramená oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP účinný filtračný systém základné príslušenstvo: nerez koš 550x610mm(šxh), dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku	ks	1,000
45	M	38c	Odoberací stôl s roštovou policou, napr. ASJ-4, 800x700x900 mm, alebo ekvivalentný	Odoberací stôl s roštovou policou PS PR, 800x700x900 mm	ks	1,000

PČ	Typ	Kód	Popis, minimálna technická špecifikácia	Ekvivalentné riešenie k požadovanej minimálnej technickej špecifikácii	MJ	Množstvo
46	M	38d	Automatický zmäččovač vody, napr. BlueSoft BlueSoft10SVR34, alebo ekvivalentný	Automatický zmäččovač vody AL8V/NOA rozmer: 250x460x485mm (šxhxv) príkon elektro: 4 W/230V objem: 8 l max. odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou solou nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo stavové LED diódy, pamäť alarmov automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer	ks	1,000
47	M	38e	Nerezová šikmá policia na koše do umývačky riadu, napr. APNK-1 APNK-1, 600x400mm, alebo ekvivalent	Nerezová šikmá policia na koše do umývačky riadu P, 600x400mm	ks	2,000
48	M	39	Tlaková sprcha, napr. TOP Class pre umývacie stoly s ramienkom, zo stola, Teplá a Studená, alebo ekvivalent	Tlaková sprcha DOC 3m rozmer: 150x200x1100mm(šxhxv) nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu, úchyt do steny spätné klapky	ks	1,000
49	M	40	Nerezový odkladací stôl s roštovou policou, napr. ASJ-4, 900x700x900 mm, alebo ekvivalent	Nerezový odkladací stôl s roštovou policou PS - PR, 860x700x900 mm	ks	1,000
50	M	41	Nerezová kombi výlevka, napr. AVK-2, 500x700x1200 mm, , alebo ekvivalent	Nerezová kombi výlevka KVC 1, 500x700x1200 mm	ks	1,000
51	M	42	Nerezový pracovný stôl s drezom vľavo, zásuvkam, napr. i AUSP-2Z AUSP-2Z, 1800x700x900 mm, alebo ekvivalent	Nerezový pracovný stôl s drezom vľavo, zásuvkam US - PZ, 1800x700x900 mm	ks	1,000
52	M	43	Chladnička podpultová, napr. FKU 1800, 850x600x600 mm, 180 l, alebo ekvivalent	Chladnička HR 200/ DR 200, rozmer: 600x585x850mm(šxhxv) príkon elektro: 0,15kW/230V objem: 130 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+8°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: 2 x rošt	ks	1,000
53	M	44	Nerezová nástenná dvojpolicia, napr. AZP-2 AZP-2, 1800x300x600mm, alebo ekvivalent	Nerezová nástenná dvojpolicia PNSD, 1800x300x600mm	ks	1,000
54	M	45	Chladnička, napr. LIEBHERR FKv 5440 LIEBHERR FKv 5440, 1640x750x730 mm, 520 l, alebo ekvivalent	Chladnička MRFvc 5501, rozmer: 747x769x1684mm(šxhxv) príkon elektro: 0,4kW/230V objem: 544 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: +2/+9°C elektronická riadiaca jednotka analógový teplomer zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: 4 x rošt	ks	1,000
55	M	46	Pracovný stôl so zásuvkami a policou, napr. AZSP-2, 1600x700x900mm, alebo ekvivalent	Pracovný stôl so zásuvkami a policou PSPZ - 2, 1700x700x900mm	ks	1,000
56	M	47	Nerezová nástenná dvojpolicia, napr. AZP-2 AZP-2, 1600x300x600 mm, alebo ekvivalent	Nerezová nástenná dvojpolicia PNSD, 1700x300x600 mm	ks	2,000
57	M	48	Regál s plnými policami, napr. ARPJ-5, 1400x600x1700mm, alebo ekvivalent	Regál s plnými policami R 5, 1400x600x1700mm	ks	1,000
58	M	49	Nerezový zásobník na príbor a čisté podnosy, napr. AVPP-1, 700x600x1200mm, alebo ekvivalent	Nerezový zásobník na príbor a čisté podnosy VP - 1, 700x600x1200mm	ks	2,000
59	M	50	Nerezový výdajný pult neutrálny, 2 police, napr. ASJ-6, 1700x700x900 mm, alebo ekvivalent	Nerezový výdajný pult neutrálny PS - 2P, 2 police 1700x700x900 mm	ks	1,000
60	M	51	Ohrevný vozík na GN s delenými vaňami + policia, napr. APVV - 4L, 630x1560x900 mm, alebo ekvivalent	Ohrevný vozík na GN s delenými vaňami + policia 630x1560x900 mm, VOV 2 - T	ks	2,000
61	M	52	Pojazdný zásobník na tanieri s ohrevom, dvojetážový, napr. T-OVN2 230V T_ OVN2, 920x470x900 mm, alebo ekvivalent	Pojazdný zásobník na tanieri s ohrevom ZTOP 2, dvojetážový, 230V, 920x470x900 mm	ks	4,000
62	M	53	Nerez. pracovný stôl s drezom vľavo, policou a posúv. dv., napr. AUSD-1K AUSD-1K, 1000x700x900 mm, alebo ekvivalent	Nerez. pracovný stôl s drezom vľavo US - KDP, policou a posúv. dv., 1000x650x900 mm	ks	1,000
63	M	53b	Nerezová závesná skrinka, napr. ANZS-3, 1000x350x600 mm, alebo ekvivalent	Nerezová závesná skrinka ZSU, 1000x350x600 mm	ks	1,000
64	M	53c	Pracovný stôl uzatvorený so zásuvkami, napr. AZS-5, 1200x700x900 mm, alebo ekvivalent	Pracovný stôl uzatvorený so zásuvkami PS - PDZ, 1050x700x900 mm	ks	1,000
65	M	53d	Nerezová závesná skrinka, napr. ANZS-3, 1200x350x600 mm, alebo ekvivalent	Nerezová závesná skrinka ZSU, 1050x350x600 mm	ks	1,000

PČ	Typ	Kód	Popis, minimálna technická špecifikácia	Ekvivalentné riešenie k požadovanej minimálnej technickej špecifikácii	MJ	Množstvo
66	M	54	Elektrický holdomat pre GN, napr. RD-1021 15,9 kW 400V RD-1021, 820x1010x1108 mm, 15,9kW/400V, alebo ekvivalent	Elektrický holdomat RT - 1021 EP rozmer: 820x1010x1108mm(šxhxv) príkon elektro: 15,9kW/400 V kapacita: 10 x GN2/1 - 65mm regulácia teploty: 50-170°C elektronické programovateľné ovládanie 2 x ventilátor elektronické ovládanie funkcia HOLD - automatické prepnutie na udržiavaciu teplotu časovač, zvlhčovanie určené aj pre Sous vide varenie teplotná sonda	ks	1,000
67	M	55	Nerezové umývadlo na ruky, napr. Profi, 480x360 mm, alebo ekvivalent	Nerezové umývadlo UM 43 rozmer: 400x295x290mm(šxhxv) opláštený nerezový výlisok páka kolenového spínania príslušenstvo: odpadová trubka	ks	1,000
68	M	56	VOZÍK SERVIROVACÍ DVOJ POLICOVÝ, napr. SV-2, 850x535x920 mm, 2 police, alebo ekvivalent	Vozík servirovací SV 2, rozmer: 850x535x920mm(šxhxv) 2 police nosnosť police: 45kg rozeč medzi policami: 600mm 4 kolieska, 2 brzdené dodávané v demontovanom stave	ks	1,000
69	M	57	Nerezový triediaci stôl, napr. AVS-2, 1500x450x900 mm, alebo ekvivalent	Nerezový triediaci stôl PS - P, 1500x450x900 mm	ks	1,000
70	M	58	Nerezová nádoba na odpad 50L, alebo ekvivalent	Nerezová nádoba na odpad IP 01, priemer: 44cm, výška: 61cm, objem: 50l	ks	1,000
71	M	59	Vstupný stôl + drez k myčke riadu, napr. AVS-1, 1800x700x850 mm, predumývací stôl, alebo ekvivalent	Vstupný stôl + drez k myčke riadu SMU, 1700x780x870 mm, predumývací stôl	ks	1,000
72	M	60	Tlaková sprcha, napr. TOP Class pre umývacie stoly s ramienkom, zo stola, Teplá a Studená, alebo ekvivalent	Tlaková sprcha DOC 3, rozmer: 150x200x1100mm(šxhxv) nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu, úchyt do steny spätné klapky	ks	1,000
73	M	61	Automatický zmäkčovač vody, napr. BlueSoft 10-SVR34, alebo ekvivalent	Automatický zmäkčovač vody AL8V/NOA rozmer: 250x460x485mm (šxhxv) príkon elektro: 4 W/230V objem: 8 l max. odporúčaná prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo stavové LED diódy, pamäť alarmov automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer	ks	1,000
74	M	62	Nerezová šikmá polica na koše do umývačky riadu, napr. APNK-1, 600x400 mm, alebo ekvivalent	Nerezová šikmá polica na koše do umývačky riadu, 600x400 mm, P	ks	3,000
75	M	63	Priebežná umývačka skla a riadu, napr. ATA AT1201, 660x796x1420 mm, alebo ekvivalent	Priebežná umývačka skla a riadu QQI 102 P rozmer: 634x744x1599mm(šxhxv) príkon elektro: 8,5kW/400V kapacita: 60/30/24/6 košov/h cyklus: 60", 120", 150", 600" rozmer koša: 500x500mm(šxh) maximálna vstupná výška: 450mm prevedenie: jednoplášťová spotreba vody: 2,1 l/cyklus bojler: tlakový horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená ELEKTRONICKÉ OVLÁDANIE UMIESTNENÉ HORE NA KAPOTE pre ľahké ovládanie a čitateľnosť programov/parametrov zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji počítadlo umývacích cyklov autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení TERMOSTOP pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP samočistiaci program filtre nečistôt vo vani nastavenie dávkovačov cez ovládací panel základné príslušenstvo: koš na tanieri, koš na poháre, kontajner na príbory, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku, odpadové čerpadlo, umývací prostriedok 12kg, oplachový prostriedok 10kg	ks	1,000
76	M	64	Nerezový výstupný stôl k myčke, napr. AVS-2, 700x700x900 mm, alebo ekvivalent	Nerezový výstupný stôl k myčke SM, 700x700x900 mm	ks	1,000
77	M	65	Pracovný stôl s policou, napr. ASJ-2, 9000x700x850 mm, alebo ekvivalent	Pracovný stôl s policou PS - P, 900x700x850 mm	ks	1,000
78	M	66	Nerezový regál, napr. ARPJ-4, 1300x600x1700 mm, alebo ekvivalent	Nerezový regál R 4, 1300x600x1700 mm	ks	1,000
79	M	67	Nerezový regál, napr. ARPJ-4, 1900x500x1700 mm, alebo ekvivalent	Nerezový regál R 4, 1850x500x1700 mm	ks	1,000
80	M	68	Nerezový regál, napr. ARPJ-4, 1500x450x1700mm, alebo ekvivalent	Nerezový regál R 4, 1450x450x1700mm	ks	2,000

PČ	Typ	Kód	Popis, minimálna technická špecifikácia	Ekvivalentné riešenie k požadovanej minimálnej technickej špecifikácii	MJ	Množstvo
81	M	69	Nerezový pracovný stôl s drezom vľavo, zásuvkami a spodnou policou, napr. AUSP-2Z AUSP-2Z, 1800x700x900 mm, umývací stôl s 2x zásuvkou a policou, alebo ekvivalent	Nerezový pracovný stôl ZS - P2Z s drezom vľavo, zásuvkami a spodnou policou, 1800x700x900 mm, umývací stôl s 2x zásuvkou a policou	ks	1,000
82	M	70	Škrabka zemiakov, napr. ŠKBZ 20N. 750x800x950 mm, 0,6kW/400V, alebo ekvivalent	Škrabka zemiakov ŠKBZ 20 N rozmer: 750x800x950mm(šxhxv) príkon elektro: 0,6kW/400V produkcia: 300kg/h hmotnosť jednej náplne: 20kg prevedenie: nerez	ks	1,000
83	M	71	REGÁL SKLADOVÝ, 1000x500x1970 mm, 5x polica, alebo ekvivalent	Regál skladový 100x60, rozmer: 1000x600x1970mm(šxhxv) 5 x polica nosnosť police: 170kg prevedenie: lakovaný kov dodávané v demontovanom stave	ks	6,000
84	M	72	Chladnička, napr. LIEBHERR FKv 5440, 1640x750x730 mm, 1,5A, 520 l, alebo ekvivalent	Chladnička MRFvc 5501, rozmer: 747x769x1684mm(šxhxv) príkon elektro: 0,4kW/230V objem: 544 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: +2/+9°C elektronická riadiaca jednotka analógový teplomer zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: 4 x rošt	ks	6,000
85	M	73	Skriňová mraznička, napr. LIEBHERR G 5216, A+, 2A/200W, 1725x750x750 mm, 475l, alebo ekvivalent	Skriňová mraznička FFFsg 5501, SmartFrost: ano Farba: Biela Výška (cm): 181.80 Šírka (cm): 74.70 Hĺbka (cm): 76.90 Hmotnosť prístroja vrátane obalu (kg): 108.00 Spotreba elektrickej energie za 365 dní: 1234.00 Hlučnosť (dB): 49.00 Systém chladenia: statický Čistý objem celkom (l): 289 Čistý objem mrazničky (l): 289 Teplotný rozsah: -9 °C Do -26 °C Materiál vonkajších stien/farba: Ocel/biela Povrchová úprava dverí/veka: Plné dvere Materiál vnútorných stien: Plast biely Typ ovládania: Monochromatický displej s dotykovými tlačidlami Teplotný displej Vonkajší digitálny Výstražný signál: vizuálny a akustický	ks	3,000
			Drezová otočná batéria	Drezová otočná batéria	ks	6,000
			Zadný lem atyp výška 150mm, dĺžka 9260 mm	Zadný lem atyp výška 150mm, dĺžka 9260 mm	ks	1,000

V Dolnom Kubíne dňa 12.10.2023

V Bernolákove, dňa:

Predávajúci:

Kupujúci:

.....

Peter Vrábek
konateľ spoločnosti
GASTRO VRÁBEL, s.r.o.

.....

Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M.
starosta obce Bernolákovo