

Príloha č. 2 - Cena dodávaného predmetu zákazky a jej položky v listinnej podobe

| PČ | Typ | Kód | Popis, minimálna technická špecifikácia | Ekvivalentné riešenie k požadovanej minimálnej technickej špecifikácii | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|-----|-----|--|--|------|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | | 120 038,42 |
| 1 | K | 74 | Montáž + doprava | | kmpl | 1,000 | 1,00 | 1,00 |
| D M | | | Práce a dodávky M | | | | | |
| 2 | M | 1 | Plynový varný kotol - hranatý duplikátor, 1400 x 900 x 900 mm, digitálny ovládací panel - opcia, objem 300 l, 195 kg, automat.dopúšťanie, nepriamy ohrev, výkon sporo / plný-max-prikon 32 kW | Plynový varný kotol KG 300 - hranatý duplikátor, 1400 x 900 x 900 mm, digitálny ovládací panel - opcia, objem 300 l, 195 kg, automat.dopúšťanie, nepriamy ohrev, výkon sporo / plný-max-prikon 32 kW | ks | 1,000 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| 4 | M | 3 | Nerezový stôl so zásuvkami, spodnou policou, 1800x700x900 mm | Nerezový stôl so zásuvkami PSPZ - 3, spodnou policou, 1800x700x900 mm | ks | 1,000 | 470,00 | 470,00 |
| 5 | M | 4 | Pracovný stôl so zásuvkou a policou, napr. AZSP-1 alebo ekvivalentný, 800x900x900 mm | Pracovný stôl so zásuvkou a policou PS - PZ, 800x900x900 mm | ks | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| 6 | M | 4b | Nerezový stôl, spodná polica, napr. ASJ-2 alebo ekvivalentný, 650x300x900 mm | Nerezový stôl, spodná polica PS - P, 650x300x900 mm | ks | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| 7 | M | 5 | Plynová smažacia panvica, napr. 120L PP-9120 alebo ekvivalentný, 1200x900x900 mm, 120 l | Plynová smažacia panvica BR120 - 912 G/N rozmer: 1200x900x900mm(šxhxv) prikon plyn: 30kW objem vane: 120 l rozmer dna: 1120x560mm(šxh) prevedenie vane/dna: nerez/herez sklápanie: ručné mechanické POMOCNÁ PRUŽINA ZDVIHU VANE regulácia teploty: 50-300°C integrované napúšťanie studenej vody hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm | ks | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 8 | M | 6 | Elektrický varný kotol s okrúhlym duplikátorom, napr. 150L KE-150-O-R alebo ekvivalentný, 900x900x900 mm, 150 l, automatické dopúšťanie, digitálny ovládací panel, nepriamy ohrev, | Elektrický varný kotol B1150 - 98 ET rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) prikon elektro: 21,5kW/400V objem: 150 l vložka guľatá vnútorný priemer vložky: 600mm ohrev: nepriamy DVUJITÁ REGULÁCIA VÝKONU pre miernejšie varenie nastavenie výkonu: 2 + 8 stupňov regulácia: hlavná + energoregulatorom a tlakovým spínačom (PRESOSTATOM) PRE ÚSPORU ENERGIE A VODY vypúšťanie: výpustný ventil napúšťanie duplikátora: poloautomatické integrované napúšťanie studenej aj teplej vody prelisovaná horná doska s prepacom proti zatečeniu hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm | ks | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 9 | M | 7 | Elektrická smažacia panvica, napr. 80L PE-980 alebo ekvivalentný, 900x900x900 mm, 80 l, ručné vyklápanie, 13,5 kW, 50-300 stup. C, 9 ks vyhrevných telies, na smaženie v oleji alebo dusenie vo vode | Elektrická smažacia panvica BR80 - 98 ET/N, rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) prikon elektro: 15kW/400V objem vane: 80 l rozmer dna: 720x560mm(šxh) prevedenie vane/dna: nerez/herez sklápanie: ručné mechanické POMOCNÁ PRUŽINA ZDVIHU VANE regulácia teploty: 50-300°C integrované napúšťanie studenej vody hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm | ks | 1,000 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| 10 | M | 8 | Plynové varidlo s podstavcom, napr. VP-940 alebo ekvivalentný, 900x900x900 mm, 20,3 kW, prikon horákov 1x3,7 / 2x4,8 / 1x7 kW, 4 ks horákov, termopoisitka horákov, polica | Plynové varidlo PC 98 G, rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) prikon plyn: 28kW plynový prikon horákov: 4kW + 2x7kW + 10kW počet horákov: 4ks na otvorenej podstavbe zapalovanie pilotným plameňom liatinové rošty horákov hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm | ks | 1,000 | 2 040,00 | 2 040,00 |
| 11 | M | 9 | Kombinovaný sporák, napr. SPE-940 SC alebo ekvivalentný, 900x900x900 mm, 20,3 kW, 4 ks horákov, typ rúry statická teplovzdušná, ventilátor, prikon el.rúry 4,1 kW, zvuková signalizácia 60min časovač, teplovzdušná rúra 3x vsuv | Kombinovaný sporák CF4 - 98 GE, rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) prikon plyn: 28kW prikon elektro: 6,7kW/400V plynový prikon horákov: 1x4kW + 2x7kW + 1x10kW počet horákov: 4ks elektrický prikon rúry: 6,7kW vnútorný rozmer rúry: 670x730x340mm(šxhxv)/(GN2/1) regulácia teploty rúry: 50-300°C prevedenie rúry: statická zapalovanie pilotným plameňom liatinové rošty horákov hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm základné príslušenstvo: rošt rúry GN2/1 | ks | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 13 | M | 11 | Pracovný stôl so zásuvkou a policou, napr. AZSP-1 alebo ekvivalentný, 800x900x900 mm, | Pracovný stôl so zásuvkou a policou PS - PZ, 800x900x900 mm, | ks | 2,000 | 350,00 | 700,00 |
| 14 | M | 12 | Elektrický konvektomat, napr. pre 12x2/1GN B 1221b alebo ekvivalentný, 1111x961x1343 mm, prikon 36,9 kW/400V, | Konektomat elektrický O 1221b PLUS, rozmer: 1111x1006x1343mm(šxhxv) prikon elektro: 36,9kW/400V kapacita: 12 x GN2/1 alebo 24 x GN1/1 zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu tvorba pary: v BOJLERI s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojleru TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie predohrev vody v tepelnom výmenníku pre úsporu energie ovládanie: elektronické programovateľné DOTYKOVÝ 7" DISPLEJ s PIKTOGRAMAMI 99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY funkcie: horúci vzduch 30-300°C kombinovaný režim 30-300°C varenie v pare 30-130°C BIO varenie 30-98°C nízkoteplotné pečenie, nočné pečenie regenerácia, manuálne privrhčenie odložený štart, nekonečný čas varenia 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory predohrev komory, rýchle schladenie komory USB pre HACCP výstup a programovanie automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí | ks | 1,000 | 12 400,00 | 12 400,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis, minimálna technická špecifikácia | Ekvivalentné riešenie k požadovanej minimálnej technickej špecifikácii | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|---|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 15 | M | 13 | Konvektomat, napr. Retigo radu Blue B 1011 verzie B + podstavec Blue B 1011 B alebo ekvivalentný, 933x818x1080 mm, kapacita 11 zásuvov GN1/1, príkon 18,6 kW/400V | Konvektomat elektrický U 1011B PLUS rozmer: 933x866x1046mm(šxhvx) príkon elektro: 18,6kW/400V kapacita: 11 x GN1/1 zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu tvorba pary: v BOULERI s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojleru TROJITE SKLO DVERI pre úsporu energie predohrev vody v tepelnom výmenníku pre úsporu energie ovládanie: elektronické programovateľné DOTYKOVÝ 7" DISPLEJ s PIKTOGRAMAMI 99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY funkcie: horúci vzduch 30-300°C kombinovaný režim 30-300°C varenie v pare 30-130°C BIO varenie 30-98°C nízko teplotné pečenie, nočné pečenie regenerácia, manuálne prívčenie odložený štart, nekonečný čas varenia 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora 5 automatických UMYVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory predohrev komory, rýchle schladenie komory USB pre HACCP výstup a programovanie automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí, + podstavec | ks | 1,000 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| 17 | M | 14 | Automatický zmäččovač vody, napr. BlueSoft BlueSoft10SVR34 alebo ekvivalentný | Automatický zmäččovač vody AL 8W/NOA, rozmer: 250x460x485mm (šxhvx) príkon elektro: 4 W/230V objem: 8 l max. odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo stavové LED diódy, pamäť alarmov automatický program dezinfekcie živice zabudovaný hv-nass mixer | ks | 2,000 | 340,00 | 680,00 |
| 18 | M | 15 | VOZÍK NA GASTRONÁDOBY, napr. GN2/1, 14 ZÁSUVOV GN 2/1 alebo ekvivalentný, 620x680x1730 mm, kapacita 14 x GN2/1 | VOZÍK NA GASTRONÁDOBY / 3029,02 , GN2/1, 14 ZÁSUVOV GN 2/1, 620x680x1730 mm, kapacita 14 x GN2/1 | ks | 3,000 | 250,00 | 750,00 |
| 19 | M | 16 | Elektrická pec trojúrovňá, napr. PCE-930 SC alebo ekvivalentný, 900x900x1710 mm, príkon 3 x 4,1 kW, rúra statická teplovzdušná, ventilátor, časovač | Elektrická pec trojúrovňá, PCE-930 SC, 900x900x1710 mm, príkon 3 x 4,1 kW, rúra statická teplovzdušná, ventilátor, časovač | ks | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 20 | M | 17 | Nerezový pracovný stôl so špeciálnou hornou doskou + zásuvka, napr. ASR-5 alebo ekvivalentný, 1700x700x900 mm, rozrábkový, zásuvka | Nerezový pracovný stôl so špeciálnou hornou doskou + zásuvka PSR - Z, 1700x700x900 mm, rozrábkový, zásuvka | ks | 1,000 | 630,00 | 630,00 |
| 21 | M | 17b | Nerezová nástenná dvojpolica, napr. AZS-2 alebo ekvivalentný, 1700 x 300 mm. | Nerezová nástenná dvojpolica PNSD, 1700 x 300 mm, | ks | 1,000 | 180,00 | 180,00 |
| 22 | M | 18 | STŔL CHLADIACI, napr. 6 X ZÁS., SCH-3D-6Z SCH-3D-6Z alebo ekvivalentný, 1880x700x850 mm, príkon 0,38kW/230 V, 3x zásuvkový set, chladenie, riadiaca jednotka | Stôl chladiaci RT - 3D - 6Z, rozmer: 1790x700x850mm(šxhvx) príkon elektro: 0,4kW/230V pre uloženie GN1/1 3 x zásuvkový set RT-Z2 (6 x zásuvka) chladenie: ventilované chladiaci agregát vpravo prev. teplota: 0/+8°C pracovná doska s lemom elektronická riadiaca jednotka | ks | 1,000 | 2 470,00 | 2 470,00 |
| 23 | M | 19 | Nerezová nástenná dvojpolica, napr. AZS-2, 1100x300 mm alebo ekvivalentný | Nerezová nástenná dvojpolica PNSD , 1100x300 mm | ks | 2,000 | 160,00 | 320,00 |
| 24 | M | 20 | Digitálna váha, stolová, napr. QHWR 230V QHWR 230V alebo ekvivalentný | Digitálna váha TM - T 28, rozmer: 235x240x130mm(šxhvx) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna váživosť: 20g maximálna váživosť: 6kg dvojjazhová - vážiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nulovanie, tara základné príslušenstvo: adaptér, akumulátor (21080) | ks | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| 25 | M | 21 | Miešič na cesto, napr. 60L RE 22, 570x1070x1140 mm, príkon 2,8 kW/400V, objem kotlíka 60 l, regulácia 3 rýchlosti, alebo ekvivalentný | Miešič na cesto RM 60 H, rozmer: 632x721x1300mm(šxhvx) príkon elektro: 2,25kW/400V objem kotlíka: 60 l regulácia: 3 rýchlosti mechanický časovač zdvíhanie kotlíka: mechanické, kolesom bezpečnostné mikrosplínače prevod pomocou ozubených kolies VÝSTUP NA PRÍDAVNÉ ZARIADENIE základné príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešač, vozík | ks | 1,000 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 26 | M | 22 | Nerezový umývací stôl s drezom v pravo s policou, napr. A USP-1, 1500x700x900 mm, alebo ekvivalentný | Nerezový umývací stôl s drezom v pravo s policou US - P, 1500x700x900 mm | ks | 1,000 | 470,00 | 470,00 |
| 27 | M | 23 | Nerezová nástenná dvojpolica, napr. AZS-2, 1500x300 mm, alebo ekvivalentný | Nerezová nástenná dvojpolica PNSD, 1500x300 mm | ks | 1,000 | 175,00 | 175,00 |
| 28 | M | 24 | Nerezové umývadlo na ruky, napr. Profi, 400x400mm, ovládanie kolenom, alebo ekvivalentný | Nerezové umývadlo Um 43, rozmer: 400x295x290mm(šxhvx) opláštený nerezový výlisok páka kolenného spínania príslušenstvo: odpadová trubka | ks | 1,000 | 260,00 | 260,00 |
| 29 | M | 25 | Pracovný stôl so zásuvkami a policou, napr. AZSP-3, 2100x700x900 mm, alebo ekvivalentný | Pracovný stôl so zásuvkami a policou PZPZ - 3, 2100x700x900 mm | ks | 1,000 | 590,00 | 590,00 |
| 30 | M | 26 | Kôš na odpady nerez mobilný 50L, napr. 44cm priemer, výška 61 cm, alebo ekvivalentný | Kôš na odpady IP 01, priemer: 44cm, výška: 61cm, objem: 50l | ks | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 31 | M | 27 | Nerezový pracovný stôl s drezom vľavo, zásuvkami, napr. A USP-2Z A USP-2Z, 2100x700x900 mm, s 2x zásuvkou, alebo ekvivalentný | Nerezový pracovný stôl s drezom vľavo, zásuvkami US - U, 2230x700x900 mm, s 2x zásuvkou | ks | 1,000 | 740,00 | 740,00 |
| 32 | M | 27b | Nerezová nástenná dvojpolica, napr. AZS-2, 1450x300 mm alebo ekvivalentný | Nerezová nástenná dvojpolica PNSD , napr., 1450x300 mm | ks | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| 33 | M | 28 | STŔL CHLADIACI, 6 X ZÁS., napr. SCH-3D-6Z SCH-3D-6Z, 1880x700x850 mm, príkon 0,38kW/230V, pre uloženie GN1/1, 3x zásuvkový set, chladenie ventilované, riadiaca jednotka, riadenie vlhkosti, alebo ekvivalentný | Stôl chladiaci RT 3D-6Z, rozmer: 1790x700x850mm(šxhvx) príkon elektro: 0,4kW/230V pre uloženie GN1/1 3 x zásuvkový set RT-Z2 (6 x zásuvka) chladenie: ventilované chladiaci agregát vpravo prev. teplota: 0/+8°C pracovná doska s lemom elektronická riadiaca jednotka | ks | 1,000 | 2 470,00 | 2 470,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis, minimálna technická špecifikácia | Ekvivalentné riešenie k požadovanej minimálnej technickej špecifikácii | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|--|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 34 | M | 29 | Digitálna váha, stolová, napr. QHWR 230V QHWR 230V, alebo ekvivalentný | Digitálna váha TM - T 28, rozmer: 235x240x130mm(šxhxv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna váživosť: 20g maximálna váživosť: 6kg dvojrozsahová - vážiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nulovanie, tara základné príslušenstvo: adaptér, akumulátor (21080) | ks | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| 35 | M | 30 | Stolový mlynček na mäso, napr. TS-32TD, 320x520x550 mm, príkon 2,2kW/400V, produkcia 500kg/h, alebo ekvivalentný | Stolový mlynček na mäso TS - 32 TD rozmer: 320x520x550mm(šxhxv) príkon elektro: 2,2kW/400V produkcia: 500kg/h dvojzloženie (2 x nôž + 2 x doska) priemer dosky 99mm spínač pravý / ľavý chod odnímateľná hlava základné príslušenstvo: miska na produkt, tlačný kolík, dosky: 8; 4,5mm | ks | 1,000 | 1 530,00 | 1 530,00 |
| 36 | M | 31 | Kuter na mäso stolový, napr. R 10, 400 V, 2600 W, alebo ekvivalentný | Kuter na mäso R 10, napätie (V): 400 príkon (W): 2600 počet ot./min: 1500/3000 kapacita jedál (porcie): 50-200 kapacita jedál (kg): 6,0 objem nádoby (l): 11,5 rozмеры (mm): 345x560x660 hmotnosť (kg): 49,7 Zariadenie určené na sekanie (mäsa, zeleniny), mixovanie (krémov, omáčok, pomazánok, dressingov, ovocnej a zeleninovej peny a pod.) alebo miešanie cesta. Je dodávaný s nerezovou nádobou 11,5 l a patentovaným nerezovým nožom s rovným ostrím. S max. dennou kapacitou 200 porcií. S pracovnou rýchlosťou 1500/3000 ot./min, ktorý má možnosť pulzného chodu. Priehľadné polykarbonátové veko nádoby umožňuje pridávať tekutiny a prísady počas prípravy. Magnetický bezpečnostný systém zastaví motor okamžite po otvorení veka misy. Dodávaný s predprípravou na pripojenie vákuovej súpravy. Potraviny spracované vo vákuu si zachovávajú čerstvý vzhľad, vôňu a chuť oveľa dlhšie a zároveň predlžuje ich trvanlivosť. | ks | 1,000 | 4 660,00 | 4 660,00 |
| 37 | M | 32 | Chladnička, napr. LIEBHERR FKv 5440 LIEBHERR FKv 5440, 229 kWhrok, príkon 1,5 A, 1640x750x730 mm, alebo ekvivalentný | Chladnička MRFvc 5501, rozmer: 747x769x1684mm(šxhxv) príkon elektro: 0,4kW/230V objem: 544 l chladenie: ventilované dvvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: +2/+9°C elektronická riadiaca jednotka analogový teplomer záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: 4 x rošt | ks | 1,000 | 740,00 | 740,00 |
| 38 | M | 33 | Nerezový pracovný stôl s drezom vľavo, zásuvkami a spodnou policou, napr. A USP-2Z A USP-2Z, 1800x700x900 mm, alebo ekvivalentný | Nerezový pracovný stôl s drezom vľavo, zásuvkami a spodnou policou US - PZ, 1800x700x900 mm | ks | 1,000 | 740,00 | 740,00 |
| 39 | M | 34 | Nerezový chladiaci stôl so zásuvkami, napr. i SCH-2D-4Z, 1380x700x850 mm, 0,32kW/230V alebo ekvivalentný | Nerezový chladiaci stôl RT - 2D- 4Z, rozmer: 1340x700x850mm(šxhxv) príkon elektro: 0,35kW/230V pre uloženie GN1/1 2 x zásuvkový set RT-Z2 (4 x zásuvka-200mm) chladenie: ventilované chladiaci agregát vpravo prev. teplota: 0/+8°C pracovná doska s lemom elektronická riadiaca jednotka | ks | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 40 | M | 35 | Digitálna váha, stolová, napr. QHWR 230V QHWR 230V alebo ekvivalentný | Digitálna váha stolová TM - T 28 rozmer: 235x240x130mm(šxhxv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna váživosť: 20g maximálna váživosť: 6kg dvojrozsahová - vážiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nulovanie, tara základné príslušenstvo: adaptér, akumulátor (21080) | ks | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| 41 | M | 36 | Rezačka zeleniny s podstavcom, napr. CL55 0,75 kW 230V CL55, 230V 750W, 375 ot./min., 100-1000 jedál, 380x320x920 mm, alebo ekvivalentný | Rezačka zeleniny CL 55 PP/230V napätie(V): 230 príkon(W): 750 počet ot./min.: 375 kapacita(jedál): 100 - 1000 rozмеры(mm): 380x320x920 hmotnosť(kg): 44 Zariadenie na spracovanie všetkých druhov zeleniny, ovocia a tiež strúhanie syra, strúhanky, čokolády, orechov vhodný pre väčšie prevádzky: školské, nemocničné a závodné kuchyne. Vybavené magnetickou bezpečnostnou poisťou, brzdoým systémom motora a automatickým reštartom pri zaklopení prílačnej páky. Model CL 55 PP 230 V sa dodáva sa s hlavou s prílačnou pákou na malé a veľké suroviny a bez diskov, ktoré si môžete prikúpiť. Pracovná rýchlosť 375 ot./min. Max. denná kapacita až 1000 porcií. Doplnkové vybavenie: príslušenstvo na prípravu zemiakovkej kaše, podstavec z nehrdzavejúcej ocele, výber z 41 diskov, hlava s rovným a šikmým zásobníkom, hlava so štyrmi rovinnými vstupnými zásobníkmi. | ks | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 42 | M | 37 | Nerezový regál, napr. ARPJ-4, 1400x600x1700 mm, alebo ekvivalentný | Nerezový regál R 4, 1300x600x1700 mm | ks | 1,000 | 410,00 | 410,00 |
| 43 | M | 38 | Nerezový drez s veľkou vaňou na kuchynský riad a roštovou policou, napr. ADZR-2 ADZR-2, 1000x700x900 mm, alebo ekvivalentný | Nerezový drez s veľkou vaňou na kuchynský riad a roštovou policou ZD - R, 1000x700x900 m | ks | 1,000 | 340,00 | 340,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis, minimálna technická špecifikácia | Ekvivalentné riešenie k požadovanej minimálnej technickej špecifikácii | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|---|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 44 | M | 38b | Umývačka na čierny riad, napr. LP 61 VE, programovateľná LP61-VE, 675x840x1850 mm, alebo ekvivalentný | Umývačka na čierny riad S 107 ABT, rozmer: 719x782x1727mm(šxhvx) príkon elektro: 10,5kW/400V kapacita: 30/15/10/5 košov/h cyklus: 120°,240°,360°,720° maximálna vstupná výška: 650mm vnútorný rozmer komory: 560x630x650mm(šxhvx) prevedenie: dvojvláštová spotreba vody: 3 l/cyklus bojler: atmosférický s oplachovým čerpadlom elektronické ovládanie samočistiaci program 4 ďalšie špecifické programy autodiagnostický systém detekcie závad rotačné horné a dolné umývacie a oplachové ramená oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP účinný filtračný systém základné príslušenstvo: nerez koš 550x610mm(šxh), dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku | ks | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 45 | M | 38c | Odoberací stôl s roštovou policou, napr. ASJ-4, 800x700x900 mm, alebo ekvivalentný | Odoberací stôl s roštovou policou PS PR, 800x700x900 mm | ks | 1,000 | 270,00 | 270,00 |
| 46 | M | 38d | Automatický zmäčkovač vody, napr. BlueSoft BlueSoft10SVR34, alebo ekvivalentný | Automatický zmäčkovač vody AL8V/NOA rozmer: 250x460x485mm (šxhvx) príkon elektro: 4 W/230V objem: 8 l max. odporúčany prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo stavové LED diódy, pamät alarmov automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer | ks | 1,000 | 340,00 | 340,00 |
| 47 | M | 38e | Nerezová šikmá polica na koše do umývačky riadu, napr. APNK-1 APNK-1, 600x400mm, alebo ekvivalent | Nerezová šikmá polica na koše do umývačky riadu P, 600x400mm | ks | 2,000 | 140,00 | 280,00 |
| 48 | M | 39 | Tlaková sprcha, napr. TOP Class pre umývacie stoly s ramienkom, zo stola, Teplá a Studená, alebo ekvivalent | Tlaková sprcha DOC 3m rozmer: 150x200x1100mm(šxhvx) nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu, úchyt do steny spätné klapky | ks | 1,000 | 160,00 | 160,00 |
| 49 | M | 40 | Nerezový odkladací stôl s roštovou policou, napr. ASJ-4, 900x700x900 mm, alebo ekvivalent | Nerezový odkladací stôl s roštovou policou PS - PR, 860x700x900 mm | ks | 1,000 | 320,00 | 320,00 |
| 50 | M | 41 | Nerezová kombi výlevka, napr. AVK-2, 500x700x1200 mm, alebo ekvivalent | Nerezová kombi výlevka KVC 1, 500x700x1200 mm | ks | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| 51 | M | 42 | Nerezový pracovný stôl s drezom vľavo, zásuvkam, napr. i A USP-2Z A USP-2Z, 1800x700x900 mm, alebo ekvivalent | Nerezový pracovný stôl s drezom vľavo, zásuvkam US - PZ, 1800x700x900 mm | ks | 1,000 | 740,00 | 740,00 |
| 52 | M | 43 | Chladnička podpultová, napr. FKU 1800, 850x600x600 mm, 180 l, alebo ekvivalent | Chladnička HR 200/ DR 200, rozmer: 600x585x850mm(šxhvx) príkon elektro: 0,15kW/230V objem: 130 l chladenie: ventilované dvvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+8°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: 2 x rošt | ks | 1,000 | 420,00 | 420,00 |
| 53 | M | 44 | Nerezová nástenná dvojpolicca, napr. AZP-2 AZP-2, 1800x300x600mm, alebo ekvivalent | Nerezová nástenná dvojpolicca PNSD, 1800x300x600mm | ks | 1,000 | 230,00 | 230,00 |
| 54 | M | 45 | Chladnička, napr. LIEBHERR FKv 5440 LIEBHERR FKv 5440, 1640x750x730 mm, 520 l, alebo ekvivalent | Chladnička MRFvc 5501, rozmer: 747x769x1684mm(šxhvx) príkon elektro: 0,4kW/230V objem: 544 l chladenie: ventilované dvvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: +2/+9°C elektronická riadiaca jednotka analógový teplomer zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: 4 x rošt | ks | 1,000 | 740,00 | 740,00 |
| 55 | M | 46 | Pracovný stôl so zásuvkami a policou, napr. AZSP-2, 1600x700x900mm, alebo ekvivalent | Pracovný stôl so zásuvkami a policou PSPZ - 2, 1700x700x900mm | ks | 1,000 | 440,00 | 440,00 |
| 56 | M | 47 | Nerezová nástenná dvojpolicca, napr. AZP-2 AZP-2, 1800x300x600 mm, alebo ekvivalent | Nerezová nástenná dvojpolicca PNSD, 1700x300x600 mm | ks | 2,000 | 180,00 | 360,00 |
| 57 | M | 48 | Regál s plnými policami, napr. ARPJ-5, 1400x600x1700mm, alebo ekvivalent | Regál s plnými policami R 5, 1400x600x1700mm | ks | 1,000 | 430,00 | 430,00 |
| 58 | M | 49 | Nerezový zásobník na príbor a čisté podnosy, napr. AVPP-1, 700x600x1200mm, alebo ekvivalent | Nerezový zásobník na príbor a čisté podnosy VP - 1, 700x600x1200mm | ks | 2,000 | 350,00 | 700,00 |
| 59 | M | 50 | Nerezový výdajný pult neutrálny, 2 police, napr. ASJ-6, 1700x700x900 mm, alebo ekvivalent | Nerezový výdajný pult neutrálny PS - 2P, 2 police 1700x700x900 mm | ks | 1,000 | 540,00 | 540,00 |
| 60 | M | 51 | Ohrevný vozík na GN s delenými vaňami + polica, napr. APVV - 4L, 630x1560x900 mm, alebo ekvivalent | Ohrevný vozík na GN s delenými vaňami + polica 630x1560x900 mm, VOV 2 - T | ks | 2,000 | 800,00 | 1 600,00 |
| 61 | M | 52 | Pojazdný zásobník na tanieri s ohrevom, dvojetážový, napr. T-OVN2 230V T_OVN2, 920x470x900 mm, alebo ekvivalent | Pojazdný zásobník na tanieri s ohrevom ZTOP 2, dvojetážový, 230V, 920x470x900 mm | ks | 4,000 | 700,00 | 2 800,00 |
| 62 | M | 53 | Nerez. pracovný stôl s drezom vľavo, policou a posúv. dv., napr. AUSD-1K AUSD-1K, 1000x700x900 mm, alebo ekvivalent | Nerez. pracovný stôl s drezom vľavo US - KDP, policou a posúv. dv., 1000x650x900 mm | ks | 1,000 | 740,00 | 740,00 |
| 63 | M | 53b | Nerezová závesná skrinka, napr. ANZS-3, 1000x350x600 mm, alebo ekvivalent | Nerezová závesná skrinka ZSU, 1000x350x600 mm | ks | 1,000 | 290,00 | 290,00 |
| 64 | M | 53c | Pracovný stôl uzatvorený so zásuvkami, napr. AZS-5, 1200x700x900 mm, alebo ekvivalent | Pracovný stôl uzatvorený so zásuvkami PS - PDZ, 1050x700x900 mm | ks | 1,000 | 700,00 | 700,00 |
| 65 | M | 53d | Nerezová závesná skrinka, napr. ANZS-3, 1200x350x600 mm, alebo ekvivalent | Nerezová závesná skrinka ZSU, 1050x350x600 mm | ks | 1,000 | 300,00 | 300,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis, minimálna technická špecifikácia | Ekvivalentné riešenie k požadovanej minimálnej technickej špecifikácii | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|--|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 66 | M | 54 | Elektrický holdomat pre GN, napr. RD-1021 15,9 kW 400V RD-1021, 820x1010x1108 mm, 15,9kW/400V, alebo ekvivalent | Elektrický holdomat RT - 1021 EP rozmer: 820x1010x1108mm(šxhxv) príkon elektro: 15,9kW/400 V kapacita: 10 x GN2/1 - 65mm regulácia teploty: 50-170°C elektronické programovateľné ovládanie 2 x ventilátor elektronické ovládanie funkcia HOLD - automatické prepnutie na udržiavaciu teplotu časovač, zvlhčovanie určené aj pre Sous vide varenie teplotná sonda | ks | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 67 | M | 55 | Nerezové umývadlo na ruky, napr. Profi, 480x360 mm, alebo ekvivalent | Nerezové umývadlo UM 43 rozmer: 400x295x290mm(šxhxv) opláštený nerezový výlisok páka kolenného spínania príslušenstvo: odpadová trubka | ks | 1,000 | 260,00 | 260,00 |
| 68 | M | 56 | VOZÍK SERVIROVACÍ DVŮJ POLICOVÝ, napr. SV-2, 850x535x920 mm, 2 police, alebo ekvivalent | Vozík servirovací SV 2, rozmer: 850x535x920mm(šxhxv) 2 police nosnosť police: 45kg rozteč medzi policami: 600mm 4 kolieska, 2 brzdené dodávané v demontovanom stave | ks | 1,000 | 110,00 | 110,00 |
| 69 | M | 57 | Nerezový triediaci stôl, napr. AVS-2, 1500x450x900 mm, alebo ekvivalent | Nerezový triediaci stôl PS - P, 1500x450x900 mm | ks | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| 70 | M | 58 | Nerezová nádoba na odpad 50L, alebo ekvivalent | Nerezová nádoba na odpad IP 01, priemer : 44cm, výška : 61cm, objem : 50l | ks | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 71 | M | 59 | Vstupný stôl + drez k myčke riadu, napr. AVS-1, 1800x700x850 mm, predumývací stôl, alebo ekvivalent | Vstupný stôl + drez k myčke riadu SMU, 1700x780x870 mm, predumývací stôl | ks | 1,000 | 670,00 | 670,00 |
| 72 | M | 60 | Tlaková sprcha, napr. TOP Class pre umývacie stoly s ramienkom, zo stola, Teplá a Studená, alebo ekvivalent | Tlaková sprcha DOC 3, rozmer: 150x200x1100mm(šxhxv) nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu, úchyt do steny spätné klapky | ks | 1,000 | 160,00 | 160,00 |
| 73 | M | 61 | Automatický zmäččovač vody, napr. BlueSoft 10-SVR34, alebo ekvivalent | Automatický zmäččovač vody AL8V/NOA rozmer: 250x460x485mm (šxhxv) príkon elektro: 4 W/230V objem: 8 l max. odporúčaná prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo stavové LED diódy, pamäť alarmov automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer | ks | 1,000 | 340,00 | 340,00 |
| 74 | M | 62 | Nerezová šikmá polica na koše do umývačky riadu, napr. APNK-1, 600x400 mm, alebo ekvivalent | Nerezová šikmá polica na koše do umývačky riadu, 600x400 mm, P | ks | 3,000 | 140,00 | 420,00 |
| 75 | M | 63 | Priebežná umývačka skla a riadu, napr. ATA AT1201, 660x796x1420 mm, alebo ekvivalent | Priebežná umývačka skla a riadu QQI 102 P rozmer: 634x744x1599mm(šxhxv) príkon elektro: 8,5kW/400V kapacita: 60/30/24/6 košov/h cyklus: 60", 120", 150", 600" rozmer koša: 500x500mm(šxh) maximálna vstupná výška: 450mm prevedenie: jednoplášťová spotreba vody: 2,1 l/cyklus bojler: tlakový horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená ELEKTRONICKÉ OVLÁDANIE UMIESŤNENÉ HORE NA KAPOTE pre ľahké ovládanie a čitateľnosť programov/parametrov zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji počítadlo umývacích cyklov autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení TERMOSTOP pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP samočistiaci program filtre nečistôt vo vani nastavenie dávkovačov cez ovládací panel základné príslušenstvo: koš na tanieri, koš na poháre, kontajner na príbory, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku, odpadové čerpadlo, umývací prostriedok 12kg, oplachový prostriedok 10kg | ks | 1,000 | 2 160,00 | 2 160,00 |
| 76 | M | 64 | Nerezový výstupný stôl k myčke, napr. AVS-2, 700x700x900 mm, alebo ekvivalent | Nerezový výstupný stôl k myčke SM, 700x700x900 mm | ks | 1,000 | 300,00 | 300,00 |
| 77 | M | 65 | Pracovný stôl s policou, napr. ASJ-2, 9000x700x850 mm, alebo ekvivalent | Pracovný stôl s policou PS - P, 900x700x850 mm | ks | 1,000 | 1 910,00 | 1 910,00 |
| 78 | M | 66 | Nerezový regál, napr. ARPJ-4, 1300x600x1700 mm, alebo ekvivalent | Nerezový regál R 4, 1300x600x1700 mm | ks | 1,000 | 390,00 | 390,00 |
| 79 | M | 67 | Nerezový regál, napr. ARPJ-4, 1900x500x1700 mm, alebo ekvivalent | Nerezový regál R 4, 1850x500x1700 mm | ks | 1,000 | 480,00 | 480,00 |
| 80 | M | 68 | Nerezový regál, napr. ARPJ-4, 1500x450x1700mm, alebo ekvivalent | Nerezový regál R 4, 1450x450x1700mm | ks | 2,000 | 370,00 | 740,00 |
| 81 | M | 69 | Nerezový pracovný stôl s drezom vľavo, zásuvkami a spodnou policou, napr. AUSB-2Z AUSB-2Z, 1800x700x900 mm, umývací stôl s 2x zásuvkou a policou, alebo ekvivalent | Nerezový pracovný stôl ZS - P2Z s drezom vľavo, zásuvkami a spodnou policou, 1800x700x900 mm, umývací stôl s 2x zásuvkou a policou | ks | 1,000 | 700,42 | 700,42 |
| 82 | M | 70 | Škrabka zemiakov, napr. ŠKBZ 20N, 750x800x950 mm, 0,6kW/400V, alebo ekvivalent | Škrabka zemiakov ŠKBZ 20 N rozmer: 750x800x950mm(šxhxv) príkon elektro: 0,6kW/400V produkcia: 300kg/h hmotnosť jednej náplne: 20kg prevedenie: nerez | ks | 1,000 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 83 | M | 71 | REGÁL SKLADOVÝ, 1000x500x1970 mm, 5x polica, alebo ekvivalent | Regál skladový 100x60, rozmer: 1000x600x1970mm(šxhxv) 5 x polica nosnosť police: 170kg prevedenie: lakovaný kov dodávané v demontovanom stave | ks | 6,000 | 180,00 | 1 080,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis, minimálna technická špecifikácia | Ekvivalentné riešenie k požadovanej minimálnej technickej špecifikácii | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|---|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 84 | M | 72 | Chladnička, napr. LIEBHERR FKv 5440, 1640x750x730 mm, 1,5A, 520 l, alebo ekvivalent | Chladnička MRFvc 5501, rozmer: 747x769x1684mm(šxhxv) príkon elektro: 0,4kW/230V objem: 544 l chladenie: ventilované dvvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: +2/+9°C elektronická riadiaca jednotka analogový teplomer záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: 4 x rošt | ks | 6,000 | 740,00 | 4 440,00 |
| 85 | M | 73 | Skriňová mraznička, napr. LIEBHERR G 5216, A+, 2A/200W, 1725x750x750 mm, 475l, alebo ekvivalent | Skriňová mraznička FFFsg 5501, SmartFrost: ano Farba: Biela Výška (cm): 181.80 Šírka (cm): 74.70 Hĺbka (cm): 76.90 Hmotnosť prístroja vrátane obalu (kg): 108.00 Spotreba elektrickej energie za 365 dní: 1234.00 Hlučnosť (dB): 49.00 Systém chladenia: statický Čistý objem celkom (l): 289 Čistý objem mrazničky (l): 289.00 Teplotný rozsah: -9 °C Do -26 °C Materiál vonkajších stien/farba: Ocel/biela Povrchová úprava dverí/veka: Plné dvvere Materiál vnútorných stien: Plast biely Typ ovládania: Monochromatický displej s dotykovými tlačidlami Teplotný displej Vonkajší digitálny Výstražný signál: vizuálny a akustický | ks | 3,000 | 1 810,00 | 5 430,00 |
| 79 | M | 67 | Drezová otočná batéria | Drezová otočná batéria | ks | 6,000 | 93,00 | 558,00 |
| 80 | M | 68 | Zadný lem atyp výška 150mm, dĺžka 9260 mm | Zadný lem atyp výška 150mm, dĺžka 9260 mm | ks | 1,000 | 1 574,00 | 1 574,00 |

V Dolnom Kubíne dňa 12.10.2023

V Bernolákove, dňa:

Predávajúci:

Kupujúci:

.....
Peter Vrábeľ
konateľ spoločnosti
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.☒

.....
Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M.
starosta obce Bernolákovo