

Kúpna zmluva č. Z202314271_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Chorvátska 5, 81229 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00738255
DIČ: 2020831384
IČ DPH: SK2020831384
Bankové spojenie: IBAN: SK12 8180 0000 0070 0016 2490, BIC: SPSRSKBA
Telefón: 0220832111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Náradie a náčinie pre pracovisko dielne
Kľúčové slová: brúska, uhlová brúska, vŕtacie kladivo, kufor na náradie, kliešte, skúšačka, vyhľadávač káblov
CPV: 43830000-0 - Mechanické náradie; 44500000-5 - Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny; 44512200-4 - Kliešte; 14810000-2 - Brúsne produkty; 14811200-1 - Brúsne kamene; 14811300-2 - Brúsne kotúče; 33136000-2 - Rotačné a brúsne nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Brúska na spirálové vrtáky Bernardo DG 32 MD na valcové vrtáky 12/32 alebo ekvivalent
2. Makita AKU uhlová brúska s reguláciou 125 mm Li-ion XGTGA029GM201 alebo ekvivalent
3. VŔTACIE KLADIVO SDS-PLUS 3.0J, BEZUHLÍKOVÝ MOTOR NA 40V-MAX LI-ION (XGT) 4.0AH AKUMULÁTOR (2KS) + NABÍJAČKA + KUFOR - MAKITA HR007GM201 alebo ekvivalent
4. KNIPEX KUFOR NA NÁRADIE "BIG BASIC MOVE" ELECTRICPLUS, 68 DIELOV alebo ekvivalent
5. Vŕtací skrutkovač MAKITA DDF453SFX1 AKUMULÁTOROVÝ LXT LI-ION 18V/2X3.OAL+NABÍJAČKA alebo ekvivalent
6. Hydraulické lisovacie kliešte a hadice Th16, Th 20, Th 26, Th 32 mm (krimpovacie operácie) alebo ekvivalent
7. Knipex 00 19 55 S5 dielňa inštalátárske SIKO kliešte sada 5-dielna alebo ekvivalent
8. KNIPEX KLIESTE INŠTALATÉRSKE COBRA® XXL 560 MM alebo ekvivalent
9. Skúšačka na elektro UNI-T UT 18 D alebo ekvivalent
10. Detektor káblov Mastech MS6818 alebo ekvivalent

Položka č. 1: Brúska na spirálové vrtáky Bernardo DG 32 MD na valcové vrtáky 12/32 alebo ekvivalent

Funkcia

Brúska na spirálové vrtáky Bernardo DG 32 MD na valcové vrtáky 12/32 alebo ekvivalent

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Brúska na spirálové vrtáky Bernardo DG 32 MD na valcové vrtáky 12/32 alebo ekvivalent	ks			1
Napájacie napätie	V			230
Príkion	W			250
Hmotnosť	g			30000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
súčasť dodávky je:	brúsny kotúč CBN; upínacie púzdra - klieštiny ER 40, 12 - 32 mm; 20 ks (odstupňovanie po 1 mm; držiak upínacieho puzdra - klieštinový upínač ER 40; obslužné servisné náradie			
Veľkosť vrtákov	8 – 32 mm			
Uhol brúsenia	90° – 140°			
Rozmery	425 x 220 x 235 mm			
Typ	Na nástroje			

Položka č. 2: Makita AKU uhlová brúska s reguláciou 125 mm Li-ion XGTGA029GM201 alebo ekvivalent

Funkcia				
Makita AKU uhlová brúska s reguláciou 125 mm Li-ion XGTGA029GM201 alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Makita AKU uhlová brúska s reguláciou 125 mm Li-ion XGTGA029GM201 alebo ekvivalent	ks			1
Napájacie napätie	V			36
Priemer kotúča	mm			125
Priemer otvoru kotúča	mm			22,23
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ batérie	Li-ion			
Otáčky pri voľnobehu	3 000 - 8 500 ot./min			
Rozmery (D x Š x V)	413 x 140 x 156 mm			
Hmotnosť (EPTA)	3,0 - 4,5 kg			
Akumulátorová uhlová brúska s kotúčom 125 mm pre náročné použitie, 40 Vmax Li-Ion napájaný z batérie	áno			
BLDC - jednosmerný jednosmerný motor	áno			
XPT technológia - zvýšená odolnosť proti prachu a vlhkosti	áno			
Technológia AFT - Active Feedback Sensing - automatické vypnutie nástroja v prípade náhleho spomalenia alebo zastavenia čepele (tzv. Spätný ráz)	áno			
Funkcia AWS - Auto-start Wireless System - umožňuje bezdrôtové pripojenie vysávača a elektrického náradia cez Bluetooth, vďaka čomu sa vysávač spustí pri spustení elektrického náradia	áno			
Regulácia otáčok	áno			
Veľký spúšťač spínač, ktorý sa ľahko používa	áno			
Funkcia anti-restartzabraňuje náhodnému reštartu po inštalácii batérie	áno			
Nový kryt brúsneho kotúča bez nástrojová výmena	áno			
Funkcia mäkkého štartu a elektrická brzda	áno			
Úzke telo motora umožňuje pohodlné a bezpečné uchopenie brúsky	áno			
Dodáva sa v s systainer 2 batériami BL4040 (40Vmax / 4,0 Ah) a nabíjačkou DC40RA	áno			

Kompatibilné s akumulátormi 40 V max: 8,0 Ah / 5,0 Ah / 4,0 Ah / 2,5 Ah / 2,0 Ah / PDC1200 / PDC1500	áno
--	-----

Položka č. 3: VRTACIE KLADIVO SDS-PLUS 3.0J, BEZUHLÍKOVÝ MOTOR NA 40V-MAX LI-ION (XGT) 4.0AH AKUMULÁTOR (2KS) + NABIJAČKA + KUFOR - MAKITA HR007GM201 alebo ekvivalent

Funkcia				
VRTACIE KLADIVO SDS-PLUS 3.0J, BEZUHLÍKOVÝ MOTOR NA 40V-MAX LI-ION (XGT) 4.0AH AKUMULÁTOR (2KS) + NABIJAČKA + KUFOR - MAKITA HR007GM201 alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
VRTACIE KLADIVO SDS-PLUS 3.0J, BEZUHLÍKOVÝ MOTOR NA 40V-MAX LI-ION (XGT) 4.0AH AKUMULÁTOR (2KS) + NABIJAČKA + KUFOR - MAKITA HR007GM201 alebo ekvivalent	celok			1
Spotreba energie	W			310
Hmotnosť (EPTA)	kg			1,0
Dĺžka kábla	m			2,0
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery DxŠxV	156 x 210 x 84 mm			
Silný bezuhlíkový motor zaručujúci veľké množstvo práce na jedno nabitie akumulátora	áno			
2 módy, vrtanie s príklepom a sekanie	áno			
Technológia AWS - možnosť pripojenia aku vysávača pomocou BlueTooth a automatické spustenie odsávania pri zapnutí stroja	áno			
Technológia XPT poskytuje lepšiu odolnosť proti vode tým, že odvádza vodu a prach z vnútorných častí nástroja.	áno			
Vybavený patentovaným systémom AVT s aktívnym protizávažím riadeným tlakom vzduchu a rukoväťou tlmiacou nárazy pre minimálnu hladinu vibrácií a vysokú úroveň užívateľského komfortu.	áno			
Rýchlosť stroja sa automaticky zníži bez zaťaženia, aby sa ďalej znížili vibrácie a uľahčilo sa cieľené umiestnenie sekáča.	áno			
Plynulé ovládanie rýchlosti s progresívnym prepínačom a prednastavená maximálna rýchlosť v 5 stupňoch.	áno			
Elektronická kontrola zaťaženia stroja	áno			
Obmedzovač rozbehového prúdu	áno			
Osvetlenie pracovnej plochy dvomi integrovanými Led svetlami	áno			
Dodávané s 2ks akumulátorov BL4040B a nabíjačky v PVC kufrí	áno			
Na použitie s batériami LXT v kombinácii s adaptérom ADP10	áno			
Melódia hrá, keď je batéria úplne nabitá	áno			
Integrovaný chladiaci ventilátor zaisťuje menší vývin tepla	áno			
Dá sa namontovať na stenu ako nástenná nabíjačka	áno			

Položka č. 4: KNIPEX KUFOR NA NÁRADIE "BIG BASIC MOVE" ELECTRICPLUS, 68 DIELOV alebo ekvivalent

Funkcia	
KNIPEX KUFOR NA NÁRADIE "BIG BASIC MOVE" ELECTRICPLUS, 68 DIELOV alebo ekvivalent	

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KNIPEX KUFOR NA NÁRADIE "BIG BASIC MOVE" ELECTRICPLUS, 68 DIELOV alebo ekvivalent	ks			1
Objem	l			33
Max. zaťažiteľnosť	kg			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery kufríka vonkajšie ŠxVxH	430x280x515 mm			
Rozmery kufríka vnútorné ŠxVxH	350x200x480 mm			
Sada náradia a nástrojov v kufríku s teleskopickou rukoväťou a dvoma vonkajšími kolieska s hladkým chodom	áno			
Vybavených 27 nástrojmi KNIPEX, celkom 68 značkovými nástrojmi, čiastočne testované asociáciou VDE podľa DIN EN 60900	áno			
Dva kovové sklopné zámky a kódovaný zámok otváraný kombináciou 3 čísel pre bezpečné uzamknutie veka	áno			
Pole pre štítky s dvoma nálepkami na individuálne označenie	áno			
Stabilné, ergonomické držadlo na prenášanie	áno			
Odolné prevedenie z materiálu ABS, čierne	áno			
Obvodový hliníkový rám	áno			
Kovové pánty	áno			
Priehradka na dokumenty vo veku	áno			
Dva vyberateľné panely na náradie vyrobené zo špiny odpudzujúcich dutých komorových plátov z PP s 31 plniteľnými vreckami na náradie	áno			
Dno v tvare vaničky, je možné nastaviť stlačením tlačidla, výška 70 mm, možno rozdeliť vložkami. Krycia doska s 13 veľkými vreckami na náradie a plochou priehradkou	áno			
S celkom 54 možnosťami zasunutia	áno			

Položka č. 5: Vŕtací skrutkovač MAKITA DDF453SFX1 AKUMULÁTOROVÝ LXT LI-ION 18V/2X3.OAL+NABÍJAČKA alebo ekvivalent

Funkcia				
Vŕtací skrutkovač MAKITA DDF453SFX1 AKUMULÁTOROVÝ LXT LI-ION 18V/2X3.OAL+NABÍJAČKA alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vŕtací skrutkovač MAKITA DDF453SFX1 AKUMULÁTOROVÝ LXT LI-ION 18V/2X3.OAL+NABÍJAČKA alebo ekvivalent	ks			1
Hmotnosť	kg			2
Napätie	V			18
Max. krútiaci moment	Nm			42
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ akumulátora	Li-ion			
Príklepové vŕtanie	nie			
Otáčky naprázdno 1. stupeň:	0 - 400 min-1			
Otáčky naprázdno 2. stupeň:	0 - 1.300 min-1			
Upínací rozsah skľučovadla:	1,5 - 13 mm			
Max. vŕtací výkon - oceľ:	13 mm			
Max. vŕtací výkon - drevo:	36 mm			

Uťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj:	42 / 27 Nm
Akumulátor:	18 V / 3 Ah
Rozmery (D x Š x V):	214 x 79 x 227 mm
Súčasť balenia:	Prepravný kufor 2x Akku BL1830B (3,0 Ah)Nabíječka DC18SDRýchlosťučovadloBit č.2
Akumulátorový víťací skrutkovač disponuje Li-Ion 1,3 Ah batériou. Skrutkovač je vhodný na vŕtanie, alebo skrutkovanie. Celokovová konštrukcia prevodovky zaručuje trvanlivosť prevodov. Variabilné ovládanie rýchlosti a brzda motora sa postarajú o presné skrutkovanie. Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukoväť zabezpečí pohodlnú a bezpečnú manipuláciu. Skrutkovač je dodávaný s 2 batériami a nabíjačkou.	áno

Položka č. 6: Hydraulické lisovacie kliešte a hadice Th16, Th 20, Th 26, Th 32 mm (krimpovacie operácie) alebo ekvivalent

Funkcia				
Hydraulické lisovacie kliešte a hadice Th16, Th 20, Th 26, Th 32 mm (krimpovacie operácie) alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hydraulické lisovacie kliešte a hadice Th16, Th 20, Th 26, Th 32 mm (krimpovacie operácie) alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Trvanlivosť a bezpečnosť:	Vyrobené z odolných materiálov s vysokou pevnosťou a dobrou húževnatosťou. Poskytuje zvýšenú stabilizáciu pre dlhšiu životnosť.			
-	Demontáž formy je veľmi jednoduchá. Najskôr otvorte mechanické rameno a potom ho jemne zatlačte, aby ste otvorili hlavu svorky, ktorá sa bezpečne používa.			
360 otočná upínacia hlava:	upínacia hlava sa môže voľne otáčať rýchlosťou 360, aby mohla ťažiť z práce v úzkom priestore. Ovládanie zapnutia a vypnutia pre rýchlu prevádzku.			
-	Položka je dodávaná s odolnou žltou plastovou krabicou, vďaka ktorej je prenosná na prenášanie a kompaktná na skladovanie.			
Humanizovaný dizajn:	S týmto profesionálnym krimpovačom drôtov môžete ľahko krimpovať drôty a tupé konektory. Je to oveľa jednoduchšie ako použitie páru krimpovačov.			
-	Poskytuje spoľahlivejšie a pohodlnejšie krimpovacie operácie. Rukoväť je protišmyková, pohodlná na uchopenie a šetrí prácu.			
Široké použitie:	tvar šesťhranného tlaku, krimpovací efekt na splnenie rôznych pracovných požiadaviek. Dobrá voľba pre pripojenie hliníkových plastových rúrok, PEX rúrok, PB rúrok atď.			
-	S medenými rúrkovými tvarovkami, medenými tvarovkami a pre lisovanie rukávov z nehrdzavejúcej ocele, medených rukávov a hliníkových rukávov			
Funkcie:	Pohodlnejšie a bezpečnejšie krimpovacie operácieObrys TH (lisovací obrys) s krimpovacími čeľusťami v rozmeroch 16mm, 20mm, 26mm, 32mm pre kompozitné rúrkové systémy a plastové rúrky			
-	Lisovacia hlavu je možné otočiť o 360, aby sa použila ľubovoľná krimpovacia polohaBez nástroja na rýchlu zmenu obrysovej klieštinyTlačidlo zapnutia/vypnutia pre rýchlu obsluhu náradia			
-	Dodáva sa s odolným plastovým puzdromRozmery trubice: TH16-32 mmDoštičky: 16, 20, 26, 32 mmHlava: 360 otočná hlava			
Balenie zahŕňa:	1x hydraulická hadicová krimpovačka4x obrysové formy TH (TH16, TH20, TH26, TH32 mm)1X Puzdro na prenášanie			

Položka č. 7: Knipex 00 19 55 S5 dielňa inštalátorske SIKO kliešte sada 5-dielna alebo ekvivalent

Funkcia				
Knipex 00 19 55 S5 dielňa inštalátorske SIKO kliešte sada 5-dielna alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Knipex 00 19 55 S5 dielňa inštalátorske SIKO kliešte sada 5-dielna alebo ekvivalent	sada			1
Hmotnosť	g			1575
Šírka	mm			130
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Oblasť použitia	dielňa			
Rolka	z odolnej polyesterovej tkaniny so suchým zipsom			
Vybavené	1 x 87 01 125/150/180/250/300 každý.			

Položka č. 8: KNIPEX KLIESTE INSTALATÉRSKE COBRA® XXL 560 MM alebo ekvivalent

Funkcia				
KNIPEX KLIESTE INŠTALATÉRSKE COBRA® XXL 560 MM alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KNIPEX KLIESTE INŠTALATÉRSKE COBRA® XXL 560 MM alebo ekvivalent	ks			1
Dĺžka	mm			560
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ kĺbu	Prevlečný kĺb			
Počet nastaviteľných pozícií	20			
Rukoväť	Poplastované			
Rozsah pre rúry - priemer [Inch]	4 1/2			
Rozsah pre rúry - priemer [mm]	115			
Väčšia kapacita uchopenia ale omnoho nižšia hmotnosť ako porovnateľné hasáky	áno			
Rýchle nastavenie tlačidlom priamo na obrobku, žiadne neúmyselné skĺznutie kĺbu	áno			
Jemné nastavenie pre optimálne prispôsobenie rôznym veľkostiam obrobkov a pohodlnej šírke rukoväte	áno			
Samosvorné na trubkách a maticiach: žiadne vyšmyknutie obrobku a malá potreba ručnej sily	áno			
Úchopové povrchy so špeciálne tvrdenými zubami, tvrdosť zubov pribl. 61 HRC: vysoká odolnosť voči opotrebovaniu a stabilné uchopenie	áno			
Dizajn prevlečného kĺbu pre vysokú stabilitu vďaka dvojitému vedeniu	áno			
Ochrana pred privretím zabraňuje privretiu prstov pracovníka	áno			

Položka č. 9: Skúšačka na elektro UNI-T UT 18 D alebo ekvivalent

Funkcia				
Skúšačka na elektro UNI-T UT 18 D alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skúšačka na elektro UNI-T UT 18 D alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napájanie:	2x 1,5 V (R03)			

Veľkosť displeja:	73,5 x 35,5 mm
Rozmery:	272 x 85 x 31 mm
Hmotnosť:	280 g
Príslušenstvo:	batérie
Rozsahy:	6 V / 12 V / 24 V / 50 V / 120 V / 230 V / 400 V / 690 V
Presnosť:	±(1,5 % +5)
Test sledu fáz:	Napätie: 100 ~ 690 V Frekvencia: 50 ~ 60 Hz
Test spojitosti obvodu:	Odpor: 0 ~ 100 kOhm Bzučiak a LED indikátor
RCD test:	Napätie: 230 V Frekvencia: 50~400 Hz
Detekcia polarity:	Kladný a záporný
DOPLNKOVÉ FUNKCIE	Automatická zmena meracích rozsahov Test prístroja pred meraním Indikácia posledného zmrazenia Indikátor slabej batérie Indikátor prepätia
-	Automatický pohotovostný režim Osvetlenie meracieho bodu Podsvietený LCD displej VŠEOBECNÉ FUNKCIE IEP65

Položka č. 10: Detektor káblov Mastech MS6818 alebo ekvivalent

Funkcia				
Detektor káblov Mastech MS6818 alebo ekvivalent				
Sledovanie a lokalizácia káblov v stene, podlahe a zemi, s napätím do 400 V aj bez neho Lokalizácia prerušených káblov alebo skratov medzi nimi v stene detekcia poistiek a prúdových obvodov detekcia kovových vodovodných a plynových potrubí Meranie napätia 12 – 400 V AC/DC Kódované prepojenie vysielateľ-prijímač 125 kHz Lokalizácia vedení v hĺbke až 2 metre				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Detektor káblov Mastech MS6818 alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vlastnosti:	vysielač a prijímač s prehľadnými displejmi automatické vypnutie podsvietenie displeja zabudovaná LED baterka manuálne a automatické nastavenie citlivosti indikácia slabej batérie			
Vysielač:	Vstupný signál: 125 kHz Rozsah napätia: DC 12 – 400 V, AC 12–400 V / 50 – 60 Hz displej: LCD, so stĺpcovým grafom Dielektrická pevnosť vonkajšieho napätia: max. 400V AC/DC			
-	kategória preťaženia: CAT II 300V Stupeň znečistenia: 2 Napájanie: 1×9V batéria, IEC 6LR61, nie je súčasťou dodávky Consumption: MIN. 31 mA / MAX. 115 mA Poistka: F 0,5 A, 6,3 × 32 mm			
-	Prevádzková teplota: 0 – 40 °C, relatívna vlhkosť 80 % bez kondenzácie Teplota skladovania: –20 – 60 °C, 80% relatívna vlhkosť bez kondenzácie			
-	Rozmery: 190 × 89 × 42,5 mm hmotnosť bez batérie: približne 360 g hmotnosť s batériou: približne 420 g			
Prijímač:	Hĺbka skenovania: závisí od materiálu a konkrétneho použitia režim vyhľadávania kábla, jedнопólové pripojenie: cca. 0 – 20 cm režim vyhľadávania káblov, dvojpólové pripojenie: cca. 0 – 50 cm			
-	Režim vyhľadávania káblov, jedna slučka: cca. 0 – 40 cm murčenie sieťového napätia: cca. 0 – 40 cm Rozsah napätia: DC 12 – 400 V, AC 12 – 400 V / 50 – 60 Hz			
-	displej: LCD, so stĺpcovým grafom Napájanie: 6× 1,5 V batérie, IEC LR03, nie sú súčasťou dodávky Spotreba: MIN. 32 mA / MAX. 89 mA			
-	Prevádzková teplota: 0 – 40 °C, relatívna vlhkosť 80 % bez kondenzácie Teplota skladovania: –20 – 60 °C, 80% relatívna vlhkosť bez kondenzácie nadmorská výška: max. 2000 m			
-	rozomery: 241,5 × 78 × 38,5 mm hmotnosť bez batérie: približne 280 g hmotnosť s batériou: približne 350 g			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia určeného objednávateľom v mieste sídla objednávateľa.
Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii.
Požadujeme dodať nový, nepoužívaný tovar v originálnom obale.
Dodávateľ doručí objednávateľovi do 2 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie požadovaných technických špecifikácií a vlastností tovaru, značku a typ v slovenskom alebo českom jazyku, inak si objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.
Požaduje sa predložiť rozpočet na jednotlivé položky bez DPH, rozpis sadzby DPH a ceny s DPH do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch a pracovnom čase od 8,00 do 14,00 hodine. Oznámenie o termíne plnenia minimálne 2 dni vopred.
Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent alebo typ, obstarávateľ požaduje dodanie produktov alebo ekvivalentov s deklarovateľnou úplne identickou špecifikáciou. Objednávateľ si na základe podrobného porovnania vyhradzuje právo rozhodnúť, či predkladaný ekvivalent spĺňa požadované vlastnosti.
Rovnocenný ekvivalent odberateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a obvyklej praxe použitia špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov odberateľa.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje odberateľ do 2 pracovných dní po účinnosti zmluvy písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požiadavky na ekvivalentný produkt.
Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi.
Záruka na tovar je min. 24 mesiacov, záruka zahŕňa všetky náklady spojené so záručným servisom.
Dodanie tovaru so záručným listom a preberacím protokolom.
Požaduje sa dodať návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, výbavu a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie a platných všeobecne záväzných právných predpisov.
Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov a dokumentov alebo ani v dodatočnej lehote nepreukáže splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, alebo v prípade ekvivalentu ponúkne tovar, ktorý nevyhovuje požiadavkám objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy a udeliť negatívnu referenciu.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Chorvátska 5

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

18.12.2023 10:30:00 - 20.12.2023 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 228,54 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 074,25 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďfajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 14.12.2023 10:54:01

Objednávateľ:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy