

Dodávka čerpadiel na odpadové vody

Položka č. 3

Identifikácia čerpadla: Flygt, NX 3069.060 SH/270; 2,4 kW

Počet 8 ks
 Miesto dodania BARS 02, 11, 12, 14, 15, SCDL 17, 19, ČOV Betliarska, Bratislava
 Čerpané médium splašková voda
 Druh čerpadla ponorné kalové čerpadlo
 Rozsah dodávky dodávka bez montáže
 Jednotková cena v EUR bez DPH **2890,76**

Parameter	Požadovaná hodnota parametra	Ponúkaná hodnota (uchádzač uvedie ponúkaný parameter)
Čerpané množstvo (l/s)	10	10,3
Výtlačná výška (m)	13	13,7
Typ obežného kola	samočistiace poloopené adaptívne	samočistiace poloopené adaptívne
Spôsob inštalácie	Ponorná inštalácia na pätkové koleno DN50 s vodičmi tyčami	Ponorná inštalácia na pätkové koleno DN50 s vodičmi tyčami
Druh mechanického tesnenia	dvojité, mechanické WCCR/WCCR	dvojité, mechanické WCCR/WCCR
Výtlačné hrdlo DN/PN	DN 50	DN50
Menovité napätie (V)	400	400
Menovitý elektrický prúd (A) na istení	5,1	spĺňa
Menovitý výkon motora (kW)	2,4	spĺňa
Ovládanie (spúšťanie) čerpadla	spúšťané na priamo	spĺňa
Dĺžka a typ kábla (m)	min. 10	spĺňa
Krytie motora	min. IP 68	spĺňa
Účinnosť trieda a typ motora	min. IE3	spĺňa
Trieda izolácie motora	min. F	spĺňa

V Bratislave, dňa 28.11.2023

Poznámka: Dodané čerpadlá budú musieť byť dodané v takých parametroch, aby nebol potrebný zásah do strojnotechnologických častí ako aj do elektročastí.

Dodávka čerpadiel na odpadové vody

Položka č. 5

Identifikácia čerpadla: Flygt, NX 3102.060 SH/255; 4,2 kW

Počet 2 ks
 Miesto dodania BAPE 01, ČOV Betliarska, Bratislava
 Čerpané médium splašková voda
 Druh čerpadla ponorné kalové čerpadlo
 Rozsah dodávky dodávka bez montáže

Jednotková cena v EUR bez DPH

7 032,96

Parameter	Požadovaná hodnota parametra	Ponúkaná hodnota (uchádzač uvedie ponúkaný parameter)
Čerpané množstvo (l/s)	16	16,3
Výtlačná výška (m)	15,5	16,1
Typ obežného kola	samočistiace polo otvorené adaptívne	samočistiace polo otvorené adaptívne
Spôsob inštalácie	mokrú inštaláciu na jednotkový pedestal DN 80	mokrú inštaláciu na jednotkový pedestal DN 80
Druh mechanického tesnenia	dvojité, mechanické WCCR/WCCR	dvojité, mechanické WCCR/WCCR
Výtlačné hrdlo DN/PN	DN 80	DN80
Menovité napätie (V)	400	400
Menovitý elektrický prúd (A) na istení	7,7	spĺňa
Menovitý výkon motora (kW)	4,2	spĺňa
Ovládanie (spúšťanie) čerpadla	spúšťané cez softstart	spĺňa
Dĺžka a typ kábla (m)	min. 10	spĺňa
Krytie motora	min. IP 68	spĺňa
Účinnosť trieda a typ motora	min. IE3	spĺňa
Trieda izolácie motora	min. H	spĺňa

V Bratislave, dňa 28.11.2023

UK Pumpservice
Bratislava, s.r.o.
 Kalinciakova 27
 831 04 Bratislava
 IČO: 31 395 830 IČ DPH: SK2020324515

Ing. Ján Pavlík - obchodný riaditeľ

doplniť meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby

Poznámka: Dodané čerpadlá budú musieť byť dodané v takých parametroch, aby nebol potrebný zásah do stroojnotechnologických častí ako aj do elektročastí.

Príloha č. 2 – Zoznam priamych subdodávateľov/ Vyhlásenie, že Zhotoviteľ nebude pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok

Priamym subdodávateľom na účely tejto zmluvy je právnická osoba alebo fyzická osoba (živnostník), s ktorou uchádzač plánuje uzavrieť/uzavrel písomnú zmluvu o plnení určitej časti hlavnej zákazky.

Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy*:



nebude využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok



sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P.č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia (v %)	Oprávnená osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

* Uchádzač označí jednu z možností.

V BĎATISLAVI dňa 1.12.2023