



Mesto Bánovce nad Bebravou

Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

PRÍLOHA Č. 1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

„Nákup traktora pre Kompostáreň“

Obchodné meno uchádzača: Lineta s.r.o.
Sídlo: 925 91 Kráľová nad Váhom 663
IČO: 51 186 721

Špecifikácia a požiadavky na parametre techniky

Technické požiadavky	Požadovaný parameter	Ponúkané uchádzačom
Traktor	(uviesť názov a výrobcu, príp. typ)	Traktor New Holland T5.100
počet valcov	Min. 4	4 valce
zdvihový objem	max. 3600(cm3)	3595 cm3
Emisná norma	Stage V	Stage V
výkon podľa normy (ECE R-120)	min. 73 kW	74 kW
VISCO spojka ventilátora chladiča	ÁNO	ÁNO
čistič vzduchu s predčističom	ÁNO	ÁNO
servisný interval	min. 600 Mth	600 Mth
palivová nádrž	min. 125 l	129 L
Nádrž AdBlue	Min. 8 l	9,6 L
plne synchronizovaná, reverzná prevodovka	ÁNO	ÁNO
zmena smeru jazdy radená pod zaťaženie	ÁNO	ÁNO
prevodovka s plazivými rýchlosťami	ÁNO	ÁNO
minimálna pracovná rýchlosť	max. 0,30 (km/h)	0,27 km/h
počet rýchlostných stupňov	min. 20 x 20 (dopredu x dozadu)	20 x 20 (dopredu x dozadu)
maximálna pojazďová rýchlosť	min. 40(km/h)	40 km/h
otáčky zadného vývodového hriadeľa s rozsahom	min. 540/540ECO/1000	540/540E/1000 ot/min
elektrohydraulická spojka ovládania zadného vývodového hriadeľa	ÁNO	ÁNO
zadný vývodový hriadeľ s pojazďovou závislosťou	ÁNO	ÁNO
zadná prírubová náprava s elektrohydraulickou uzávierkou diferenciálu	ÁNO	ÁNO
elektrohydraulická zapínanie pohonu prednej nápravy	ÁNO	ÁNO
dynamické predné blatníky	ÁNO	ÁNO
predná zosilnená so 100% elektrohydraulickou uzávierkou	ÁNO	ÁNO



Mesto Bánovce nad Bebravou

Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

zdvihacia kapacita zadného trojbodového závesu	min. 4800(kg)	5000 kg
externé ovládanie trojbodového závesu	ÁNO	ÁNO
vonkajšie okruhy	min. 3	3 vonkajšie okruhy
Predný trojbodový záves	ÁNO	ÁNO
výkon čerpadla servoriadenia	min. 35 (lit/min)	36 lit/min
výkon hydraulického čerpadla	min. 80 (lit/min)	82 lit/min
pomocné vonkajšie valce zadného trojbodového závesu	min. 2 (ks)	2 ks
kúrenie	ÁNO	ÁNO
elektronický odpojovač batérie	ÁNO	ÁNO
pracovné svetlá	min. 4 (ks)	4 ks
sedadlo vodiča vzduchom odpružené	ÁNO	ÁNO
prieťah v streche kabíny	ÁNO	ÁNO
otváracie bočné okná na kabíne	ÁNO	ÁNO
klimatizácia	ÁNO	ÁNO
výškovo nastaviteľný horný etážový záves	ÁNO	ÁNO
maják	ÁNO	ÁNO
vzduchové brzdy pre príves 2 okruhové	ÁNO	ÁNO
spodná ťažná lišta	ÁNO	ÁNO
Predné PNEU min. 340/85 R24	ÁNO	ÁNO
zadné PNEU min. 420/85 R34	ÁNO	ÁNO
Príprava pre čelný nakladač	ÁNO	ÁNO
Závažia v zadných kolesách	Min 150 kg	200 kg

Verejný obstarávateľ požaduje, aby dodaný stroj disponoval úplnou výkonovou a celkovou prevádzkovou kompatibilitou v pripojení a pri pohone s nasledovnými strojmi:

- Prekopávač kompostu – TPK 250 (Výrobca WASTE SERVICE s.r.o., Tršice)
- BIO Rezací a miešací voz – SEKO SAMURAI 7 500/150 GC/T (Výrobca SECO S.p. A., Curtarolo (PD), Taliansko).

Uchádzač **Lineta s.r.o., IČO: 51 186 721** potvrdzuje že vyššie ponúknutý a špecifikovaný traktor NEW Holland T5.100 - je plne kompatibilný – ako celkovo prevádzkovo /pripojenie aj pohon/ tak aj úplne výkonovo /poskytuje úplný výkon/ s požadovanými strojnými zariadeniami:

- Prekopávač kompostu – TPK 250 (Výrobca WASTE SERVICE s.r.o., Tršice)
- BIO Rezací a miešací voz – SEKO SAMURAI 7 500/150 GC/T (Výrobca SECO S.p. A., Curtarolo (PD), Taliansko).

V Kráľovej nad Váhom, 25.04.2024