

# KÚPNA ZMLUVA

## Č. OVO2-2020/000071-022

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a podľa § 32 a nasl. zákona č.  
343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“)  
(ďalej len „**zmluva**“)

### Článok I.

#### Zmluvné strany

##### Kupujúci:

Názov: Slovenská republika v zastúpení Ministerstva  
vnútra Slovenskej republiky  
Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská  
republika  
V zastúpení: Mgr. Ján Lazar, štátny tajomník MV SR, na  
základe plnomocenstva  
č. KM-OPS-2020/002357-088 zo dňa. 20.04.2020  
IČO: 00151866  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000180023/8180  
IBAN: SK7881800000007000180023  
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA  
Internetová adresa (URL): www.minv.sk  
(ďalej len „**kupujúci**“)

a

##### Predávajúci:

Názov: DREMONT spol. s r.o.  
Sídlo: Družstevná 98, 976 32 Badín  
zastúpený: Ing. Miroslav Reháč, konateľ spoločnosti  
IČO: 31567282  
DIČ: 2020452643  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
BIC/SWIFT kód:  
IBAN:  
E-mail: \_\_\_\_\_  
Tel.:  
Fax:  
Internetová adresa (URL): www.dremont.sk  
Zapísaný v: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská  
Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 560/S  
(ďalej len „**predávajúci**“)  
(kupujúci a predávajúci ďalej len „**Zmluvné strany**“)

## **Článok II.**

### **Úvodné ustanovenie**

- 2.1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zriadilo dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) s názvom **Kancelársky nábytok\_DNS**.
- 2.2. Objednávateľ prostredníctvom DNS v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní zrealizoval konkrétne obstarávanie na predmet zákazky „**Pracovné pulty a zát'azové kreslá**“ (VKDNS2019395).

## **Článok III.**

### **Predmet zmluvy**

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu vybraný sortiment kancelárskeho nábytku a príslušenstva vrátane poskytnutia súvisiacich služieb (ďalej len „tovar“), v súlade s opisom predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy a záväzok kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť za neho predávajúcejmu kúpnu cenu (ďalej len „**predmet zmluvy**“).
- 3.2. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy a v rozsahu v nej vymedzenom zaväzuje dodať tovar a všetky s ním súvisiace plnenia v súlade s vlastným návrhom plnenia, ktorý je uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. V prípade, ak plnenie požadované kupujúcim v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy nie je v celom rozsahu zhodné s vlastným návrhom plnenia predávajúceho podľa Prílohy č. 2, má kupujúci právo, v prípade, že je to pre neho výhodnejšie, požadovať od predávajúceho dodanie plnenia podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.

## **Článok IV.**

### **Doba platnosti zmluvy**

- 4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie dvanástich (12) mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu 551 130,00 EUR bez DPH podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
- 4.2. Tovar bude kupujúcemu dodávaný priebežne, počas doby trvania tejto, zmluvy, na základe písomných objednávok kupujúceho.
- 4.3. Kupujúci je viazaný povinnosťou odobrať celé predpokladané množstvo tovaru, uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

## **Článok V.**

### **Dodacie podmienky**

- 5.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v kvalite I. triedy a v bezchybnom stave v súlade s dohodnutými technickými a funkčnými charakteristikami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, technickými normami a podmienkami tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s odovzdaním tovaru odovzdať kupujúcemu aj všetky doklady, ktoré sa na dodaný tovar vzťahujú (ako napr. návod na použitie, informácie o manipulovaní a skladovaní) písané v Slovenskom jazyku.
- 5.2. Predávajúci zabezpečí aj súvisiace služby spojené s dodaním tovaru na miesto dodania, s vyložením a montážou v mieste dodania.
- 5.3. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať tovar Kupujúcemu v lehote 12 (dvanástich) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

- 5.4. Miestom dodania sú miesta uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 5.5. Dodanie tovaru bude dokladované podpisom zodpovednej osoby kupujúceho na príslušnom dodacom liste.
- 5.6. Deň dodania tovaru písomne alebo elektronicky oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr tri (3) pracovné dni vopred.
- 5.7. Po prevzatí tovaru predávajúci vyhotoví dodací list. Kupujúci po prevzatí tovaru dodací list písomne potvrdí. Kupujúci môže po prevzatí tovaru riadne tovar užívať a predávajúci sa mu zaväzuje toto užívanie dňom prevzatia umožniť. Kupujúci si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
- 5.8. V Prílohe č. 4 sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch predávajúceho, ktorí sú známi v čase uzavierania tejto zmluvy, a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 5.9. Predávajúci je povinný kupujúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 4, a to bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvie.
- 5.10. V prípade zmeny subdodávateľa je predávajúci povinný najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť kupujúcemu informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu 5.8. tohto Článku a predmety subdodávok a čestného vyhlásenia, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní pričom pri výbere subdodávateľa musí predávajúci postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
- 5.11. Predávajúci vyhlasuje, že v čase uzatvorenia zmluvy je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka. Ak na strane predávajúceho ako Zmluvnej strany podieľa skupina dodávateľov podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní, má každý člen tejto skupiny dodávateľov povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 5.12. Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis - zákon č. 315/2016 Z. z..
- 5.13. Povinnosti Predávajúceho vrátane pravidiel výberu subdodávateľa platia aj pri zmene subdodávateľa počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
- 5.14. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 5.15. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho dňom jeho dodania a prevzatia podpisom dodacieho listu vyhotoveného predávajúcim.
- 5.16. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho splnením podmienok bodu 5.15. tohto Článku zmluvy.

## Článok VI.

### Kúpna cena a platobné podmienky

- 6.1. Kúpna cena je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách dohodou, ako cena konečná, a je uvedená v Prílohe č. 3 tejto zmluvy.
- 6.2. Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodávkou tovaru a súvisiacich služieb podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy (najmä náklady za tovar, na obstaranie tovaru, dovozný clá, dopravu na miesto dodania, náklady na obalovú techniku a balenie).
- 6.3. Zálohové platby ani platby vopred sa neumožňujú. Úhrada kúpnej ceny sa uskutoční po prebratí tovaru kupujúcim, formou prevodu na bankový účet predávajúceho uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. Bezhotovostný platobný styk sa uskutoční prostredníctvom finančného ústavu kupujúceho na základe faktúry, ktorej splatnosť je dohodnutá v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu kupujúceho.
- 6.4. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list potvrdený kupujúcim.
- 6.5. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, kupujúci je oprávnený ju vrátiť a predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší lehota jej splatnosti a nová začne plynúť prevzatím nového, resp. upraveného daňového dokladu.
- 6.6. Predávajúci sa zaväzuje najneskôr do troch (3) pracovných dní po uzavretí kúpnej zmluvy uhradiť na bankový účet kupujúceho finančné prostriedky vo výške 2% z celkovej sumy predmetu zmluvy v EUR s DPH ako výkonovú zábezpeku na plnenie predmetu zmluvy. Táto výkonová zábezpeka bude zabezpečovať nároky kupujúceho voči predávajúcemu v prípade, ak tento nebude plniť záväzky z tejto zmluvy riadne a včas.
- 6.7. Výkonová zábezpeka môže byť na základe rozhodnutia kupujúceho použitá na prípadnú náhradu zmluvných pokút, vzniknutej škody, úrokov z omeškania a iných sankcií a nárokov v prospech kupujúceho, ktoré mu vzniknú pri porušení zmluvy zo strany predávajúceho.
- 6.8. Výkonová zábezpeka bude do 30 dní po konečnej akceptácii predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy vrátená predávajúcemu v celej jej výške, resp. vo výške zníženej o sumu použitú kupujúcim ako náhrada zmluvných pokút, vzniknutej škody, úrokov z omeškania a iných sankcií a nárokov v prospech kupujúceho podľa tejto zmluvy.
- 6.9. Ak sa zníži pôvodná výška výkonovej zábezpeky v dôsledku jej použitia kupujúcim podľa zmluvy, je predávajúci povinný ju doplniť do jej pôvodnej výšky do 14 dní, od kedy ho o znížení výkonovej zábezpeky kupujúci písomne informoval. Ak predávajúci nedoplní výkonovú zábezpeku v zmysle predchádzajúceho ustanovenia, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, pričom predávajúci berie na vedomie a súhlasí, že zostávajúci objem výkonovej zábezpeky v takomto prípade prepadá v prospech kupujúceho.

## **Článok VII.**

### **Záručná doba a zodpovednosť za vady**

- 7.1. Záručná doba na tovar je min. 60 (šesťdesiat) mesiacov, t.j. 5 rokov. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
- 7.2. V prípade vady zo záruky tovaru počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie väd a predávajúci povinnosť vady odstrániť na svoje náklady. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením tovaru hrubou nebanalivosťou kupujúceho, jeho konaním v rozpore s inštrukciami ohľadne používania tovaru, neodbornou údržbou, používaním v rozpore s návodom na použitie, alebo neobvyklým spôsobom užívania tovaru.
- 7.3. Kupujúci sa zaväzuje, že reklamáciu vady zo záruky tovaru uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení, písomnou formou, oprávnenému zástupcovi predávajúceho. Kupujúci je oprávnený v prípade dodania vadného tovaru požadovať:
  - a) odstránenie väd tovaru, ak sú opraviteľné,
  - b) dodanie chýbajúceho množstva alebo časti tovaru,
  - c) výmenu vadného tovaru za tovar bez väd.
- 7.4. Právo voľby uplatneného nároku podľa bodu 7.3. písm. a), b) alebo c) musí kupujúci uviesť v písomne uplatnenej reklamáci. V opačnom prípade má právo voľby predávajúci. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vadu tovaru na vlastné náklady najneskôr v lehote do 3 týždňov odo dňa uplatnenia reklamácie.
- 7.5. Postup pri reklamáci tovaru sa ďalej riadi záručnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.

## **Článok VIII.**

### **Ostatné dojednania**

- 8.1. Predávajúci prehlasuje, že tovar nie je zaťažený právami tretích osôb.
- 8.2. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom termíne v zmysle špecifikácie podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 zmluvy.
- 8.3. Kupujúci je povinný:
  - a) prebrať bezchybný tovar v deň dodania, ktorý mu predávajúci oznámi podľa Článku V. bod 5.6. tejto zmluvy,
  - b) riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v Článku V. tejto zmluvy.
- 8.4. Kupujúci má právo v prípade pochybností o kvalite tovaru si vyžiadať vzorku ktorejkoľvek časti tovaru na otestovanie, čo mu je predávajúci povinný poskytnúť do piatich (5) pracovných dní.
- 8.5. Ak má kupujúci odôvodnenú pochybnosť o tom, že dodaná vzorka tovaru nezodpovedá požadovanej špecifikácii, dodávateľ zabezpečí preukázanie zhody s ponúkanou špecifikáciou, obvyklým spôsobom, treťou nezávislou odbornou stranou, ktorá má oprávnenie takúto zhodu preukázať, do troch (3) pracovných dní od doručenia žiadosti o preukázanie zhody tovaru. Náklady na preukázanie zhody znáša predávajúci.

## **Článok IX.**

### **Zmluvné pokuty a úroky z omeškania**

- 9.1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli Zmluvné strany nasledovné zmluvné pokuty a úroky z omeškania:

- a) za omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru a dokladov, ktoré sa na daný tovar vzťahujú podľa Článku IV. tejto zmluvy je kupujúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru za každý aj začatý deň omeškania,
  - b) za omeškanie predávajúceho s odstránením vady tovaru je kupujúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny vadného tovaru za každý aj začatý deň omeškania.
  - c) za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený uplatniť si zákonný úrok z omeškania z nezaplatenej ceny za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.2. Zaplatením zmluvnej pokuty predávajúcim nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti, za ktorú je uplatňovaná zmluvná pokuta.
- 9.3. Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká vtedy, ak sa preukáže, že omeškanie je spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (vyššia moc). Zmluvnú pokutu zaplatí povinná Zmluvná strana oprávnenej Zmluvnej strane v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia faktúry do sídla povinnej Zmluvnej strany. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania Zmluvných strán, a ktoré nemôžu Zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie dodania tovaru trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva (2) mesiace. Po uplynutí tejto doby sa Zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy.

## **Článok X. Skončenie zmluvy**

- 10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné skončiť:
- a) písomnou dohodou Zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o skončení zmluvy sa súčasne upravujú nároky Zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou,
  - b) písomným odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.
- 10.2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej Zmluvnej strany adresovaným druhej Zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí (3) deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na adresu Zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve. Odstúpenie nemôže byť uskutočnené elektronickou poštou.
- 10.3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
- a) omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru oproti dohodnutému termínu plnenia o viac ako dva (2) týždne bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
  - b) ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,
  - c) predávajúci dodá kupujúcemu tovar takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou,
  - d) kupujúci je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej splatnosti,
  - e) predávajúci poruší jeho povinnosti podľa bodov 5.1. až 5.14. tejto zmluvy.

- 10.4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
- proti predávajúcemu začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
  - predávajúci vstúpil do likvidácie,
  - predávajúci koná v rozpore s touto zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR a na písomnú výzvu kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni.

Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

## Článok XI.

### Spoločné a záverečné ustanovenia

- 11.1. Okrem odstúpenia od zmluvy podľa bodu 10.2, akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s zmluvou druhej Zmluvnej strane (každá z nich ďalej ako „**Oznámenie**“) musia byť:
- 11.1.1. v písomnej podobe,
  - 11.1.2. doručené (i) osobne, (ii) poštou prvou triedou s uhradeným poštovným, (iii) kuriérom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo (iv) elektronickou poštou na adresy, ktoré budú oznámené v súlade s týmto článkom zmluvy.
- 11.2. Oznámenie poskytované kupujúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú kupujúci priebežne písomne oznámi predávajúcemu v súlade s týmto článkom zmluvy:

kupujúci:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia krízového riadenia, Drieňová 22,  
826 04 Bratislava 29, k rukám: Mgr. Miroslav Jancek,

Oznámenie poskytované predávajúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú predávajúci priebežne písomne oznámi kupujúcemu v súlade s týmto článkom zmluvy:

predávajúci:

DREMONT spol. s r.o., Družstevná 98, 976 32 Badín, IČO: 31567282

k rukám: Ing. Miroslav Rehák, konateľ spoločnosti, email:

- 11.3. Oznámenie nadobúda účinnosť okamihom jeho prevzatia a má sa za prevzaté:
- 11.3.1. v čase jeho doručenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokiaľ sa doručuje osobne alebo kuriérom; alebo
  - 11.3.2. v čase jeho doručenia, ale najneskôr v piaty (5) deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje ako poštová zásielka prvej triedy s uhradeným poštovným; alebo
  - 11.3.3. v čase jeho doručenia, ale najneskôr nasledujúci deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje prostredníctvom elektronickej pošty.
- 11.4. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak

povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V prípade zmeny bankového spojenia alebo čísla účtu Zmluvné strany o tejto skutočnosti vyhotovia písomný dodatok k tejto zmluve.

- 11.5. Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní obidvoma Zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 11.6. V ostatných právach a povinnostiach touto zmluvou neupravených platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
- 11.7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú riešiť najprv dohodou alebo zmluvou. Ak nepríde k dohode, bude vec riešiť vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.
- 11.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 11.9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí kupujúci.
- 11.10. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, dva (2) rovnopisy zostanú predávajúcemu a tri (3) rovnopisy zostanú kupujúcemu.
- 11.11. Zmluva má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:

- |               |   |
|---------------|---|
| Príloha č. 1: | Opis predmetu zákazky                     |
| Príloha č. 2: | Vlastný návrh plnenia                     |
| Príloha č. 3: | Štruktúrovaný rozpočet ceny Kúpnej zmluvy |
| Príloha č. 4: | Zoznam subdodávateľov                     |

V Bratislave, dňa .....

V Badíne, dňa: .....

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

.....  
Mgr. Ján Lazar  
štátny tajomník MV SR

.....  
Ing. Miroslav Rehák  
konateľ spoločnosti  
DREMONT spol. s r.o.



## Opis predmetu zákazky

**Názov predmetu zákazky:** Pracovné pulty a záťažové kreslá (VKDNS2019395)

Predmetom zákazky je dodávka pracovných pultov a záťažových kresiel, vrátane služieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

### Hlavný kód CPV:

39100000-3 Nábytok  
39113100-8 Kreslá

### S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,
- vyloženie tovaru v mieste dodania,
- vrátane montáže v mieste dodania.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar minimálne 24 mesačnú záručnú dobu s tým, že v konkrétnej zákazke môže byť uvedená aj dlhšia záručná doba. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.

### Lehota plnenia je:

- do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy

### Miestami dodania sú:

Koordináčne stredisko Integrovaného záchranného systému v sídle kraja:

- Bratislava - Drieňová 22, 821 03 Bratislava
- Banská Bystrica – Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
- Košice – Komenského 52, 040 01 Košice
- Nitra – Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
- Prešov – Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
- Trenčín – Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
- Trnava – Kollárova 8, 917 01 Trnava
- Žilina – Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina

### Položky predmetu zákazky:

<b>Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality</b>
<b>Položky č. 1. – 9. Pracovné pulty</b>
<b>1. Pracovný pult typ 1 (230 x 110 cm) – 24 ks</b>

2. Pracovný pult typ 2 (220 x 110 cm) – 14 ks
3. Pracovný pult typ 3 (210 x 110 cm) – 21 ks
4. Pracovný pult typ 4 (200 x 110 cm) – 24 ks
5. Pracovný pult typ 5 (200 x 90 cm) – 42 ks
6. Pracovný pult typ 6 (180 x 110 cm) – 1 ks
7. Pracovný pult typ 7 (180 x 100 cm) – 19 ks
8. Pracovný pult typ 8 (180 x 90 cm) – 21 ks
9. Pracovný pult typ 9 (160 x 100 cm) – 2 ks
<b>Špecifikácia a parametre požadované pre všetky typy pracovných pultov (položka č. 1. – 9.)</b>
Pracovná plocha pracovných pultov musí byť rozdelená na prednú pracovnú plochu a zadnú zníženú úložnú plochu
Pevne spojená nezávaná rámová konštrukcia musí byť tvorená systémovými profilmi, zhotovenými z ľahkých kovov
Celý rám musí byť vodivý, t. j. musí tvoriť komplexný vodivý systém s centrálnym uzemnením pomocou prípojného konektora, cez ktorý bude pripojený na ochranný uzemnený plášť budovy
Konštrukcia musí umožňovať budúce vkladanie prvkov bez zvárania a vŕtania
Pracovné pulty musia byť osadené do horizontálnej polohy s ohľadom na možné nerovnosti podlahy pomocou aretačného variabilného systému, tak, aby bolo možné kedykoľvek zmeniť rozmiestnenie jednotlivých prvkov systému podľa konkrétneho rozloženia prípojných podlahových segmentov
Maximálna požadovaná výška aretačného vyrovnávacieho systému – minimálne 3 cm
Pracovný pult musí byť vybavený podpornou technologickou časťou na uloženie komponentov infraštruktúry systému. Technologická časť musí obsahovať dva samostatné rackové vstavané boxy v štandarde 19" s veľkosťou minimálne 10U a hĺbkou minimálne 40 cm. Rackové boxy musia byť uložené v pravom a ľavom zadnom čele pultu (zadná časť je považovaná za stranu pultu vzdialenejšiu od operátora ďalej len "zadná strana pultu"), musia byť spojené medzi sebou prostredníctvom spojovacieho modulu - "tunelom", ktorý umožňuje pohodlné preťahovanie káblov medzi obidvoma rackovými skriňami (boxami). V prepojovacom module musia byť dva samostatné káblové prechody s minimálnym rozmerom 5 x 5 cm na rozdelenie a fixáciu silových a dátových káblov. Podporná technologická časť pultu nesmie obmedzovať priťahovanie nôh obsluhy, v strede pultu musí zostať celá hĺbka pre nohy voľná
Prístup do technologického priestoru pultu musí byť zabezpečený zo zadnej a z bočnej strany pultu
Opláštenie technologických skriňových boxov zo strany operátora a z bokov musí byť realizované tmavým lakom podľa výberu zadávateľa, na zadnej a druhej strane pultu musia byť rackové kryty vybavené dverami s dostatočnou ventiláciou. Dvere musia byť upevnené k lodným zámkom s jednoduchou odnímateľnosťou. Horné zakrytie technologických boxov musí byť vyhotovené plechové s dostatkom ventilačných otvorov v šedej farbe
Zdvíhanie pracovného pultu musí byť realizované pomocou 2 elektromotorov s plynulým pohybom v celom rozsahu, pričom nesmie dochádzať k namáhaniu pracovnej dosky alebo iných častí pultu krútením alebo búchaním. Musí byť zabezpečená synchronizácia obidvoch motorov cez riadiacu jednotku. Parametre zdvihu musia byť individuálne programovateľné (pracovná doska a rýchlosť posunu pracovnej dosky)
Ovládacie prvky na posun pultu musia byť umiestnené na spodnej strane pracovnej dosky v dosahu operátora. <b>Konečné umiestnenie musí byť odsúhlasené užívateľom</b>
Všetky káble technických prostriedkov umiestnených na pracovnom pulte a medzi pracovnou doskou a technologickou časťou musia byť uchytené do organizéra (tzv. Energetického reťazca)
Napájanie elektrického vertikálneho pohonu pultu musí byť vykonané zo samostatného silového rozvádzača 230V (z nevratnej siete), ktorá je súčasťou technologického pultu
Napájací rozvádzač musí byť v celokrytovom prevedení v štandarde 19" maximálne 3U, vybavený DIN lištou pre modulárnu montáž prístrojov, vybavený v zadnej časti najmenej dvoma priechodkami PG

pre fixáciu napájacích káblov
Silový rozvádzač musí slúžiť pre 2 samostatné privody 230V, zálohovaného (UPS) a bezúdržbového okruhu
Zálohovaný okruh v rozsahu 1x istič 16A / 1 / B + 2x zásuvka 230V musí byť montovaná na DIN lištu rozvádzača (zásuvky označiť červeno)
Nezálohovaný okruh v rozsahu 1x istič 16A/1/B + 3x zásuvka 230V musí byť montovaná na DIN lištu rozvádzača (prevedenie šedé)
Elektrické zásuvky 230V inštalované v rámci pultu musia byť farebne rozlíšené podľa typu privodného vedenia
Pult musí byť vybavený jedným napájacím panelom, určeným pre zálohovaný okruh - 8x230V/19" 1U, ktorý bude v červenom prevedení. Tento napájací panel bude namontovaný do 19" rámu nad silový rozvádzač, z ktorého bude napájaný pomocou vidlice 230V zo zálohovanej rozvodnej zásuvky 230V zálohovaného okruhu. K zásuvkám 230V zálohovaného napájacieho panelu musia byť pripojené 4 monitory, napájanie náhlavnej súpravy, "ľahki" klienti, akustická jednotka a záložná radiostanica
Každý pult musí obsahovať jedno výklopné užívateľské prípojné miesto k elektrickej sieti prostredníctvom dvojzásuvky 230V, vytiahnuté na pracovnú plochu v dosahu operátora. <b>Jej umiestnenie musí byť odsúhlasené užívateľom.</b> Napájanie užívateľskej dvojzásuvky pultu musí byť vykonané zo silového rozvádzača, z nezálohovanej 230V zásuvky. Užívateľské miesto musí ešte obsahovať 2x USB a 1x RJ45 / 5
Pult musí obsahovať v technologickej časti pultu 1ks 24 portový patch panel, ktorý umožní budúcu montáž metalických aj optických káblov. Veľkosť 19"/ 1U
Súčasťou pracovných pultov musí byť plechová výsuvná polica, ktorá bude namontovaná v 19" racku, minimálna hĺbka 300 mm
Pracovný pult musí byť v rámci budúceho technologického vybavenia predpripravený na osadenie štyroch systémových LCD (LED) zobrazovacích jednotiek s maximálnou možnou uhlopriečkou 24" a pomerom strán 16:9. Pre každú zobrazovaciu jednotku pripraviť uchytenie pomocou samostatného pohyblivého ramena typu ruka (ramená sú súčasťou dodávky) v 3 nezávislých osiach s možnosťou ich prepojenia do jednej pracovnej plochy. Ramená musia byť vybavené možnosťou nastavenia tuhosti podľa hmotnosti zobrazovacej jednotky na účely fixácie v ľubovoľnej polohe. Ramená musia umožniť dotyk spodnej hrany zobrazovacej jednotky na pracovnú dosku a v tejto polohe následne naklopenie pod uhlom aspoň 45°. Ramená musia byť montované na zadnú zníženú úložnú plochu
Pracovná doska pultov musí byť z MDF dosiek alebo podobného materiálu, ktorého povrchová úprava bude vo farbe "jaseň". Pracovná doska pultu musí mať hrúbku minimálne 25 mm. Predné hrany pracovnej dosky je potrebné zakončiť ergonomickou hranou z tvrdého polyuretánu hĺbky približne 40 mm
Farba dosky – prevedenie "jaseň"
Celá doska musí byť vystužená masívnym oceľovým rámom a následne namontovaná na zdvíhací mechanizmus pultov. Nosnosť celej pracovnej dosky musí byť minimálne 150 kg. Pri vertikálnom pohybe nesmie dochádzať ku chveniu zobrazovacích jednotiek
Tvar pracovnej plochy pultu musí obsluhu umožňovať dostatočný priestor pre prácu s tlačенou dokumentáciou. Doska musí byť v mieste operátora v osi stola mierne vytvarovaná do oblúka pre zlepšenie ergonómie pracoviska. Doska musí byť delená na prednú pracovnú a zadnú zníženú úložnú časť. Vertikálne uskočenie zadnej zníženej odkladacej úložnej plochy sa vyžaduje 100 mm. Tá sa využije pre montáž monitorov
Pracovná doska pultu bude osvetlená v troch osiach polohovateľnou LED lampou s možnosťou regulácie intenzity osvetlenia.
Každé pracovisko môže obsahovať samostatné LED podsvietenie spodnej časti stola, ktoré bude plniť funkciu nepriameho osvetlenia a slúžiť na orientáciu pri príchode operátora na pracovisko. Požadovaná farba osvetlenia: studená biela.
V ľavej prednej časti pod pracovnou doskou musí byť namontovaný výsuvný mechanizmus - šuplík s plechovou vyberateľnou vložkou na osobné potreby operátora

V pravej prednej časti pod pracovnou doskou musia byť namontované dvojpriehradkové poličky na uloženie dokumentov minimálne formátu A4

**Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality**

**Položka č. 10. – Zát'azové kreslo**


**Výrobca**

**Typové označenie**

parameter	špecifikácia
Počet	168 ks
Charakteristika	záťažové kreslo na 24 hodinové sedenie s kovovým krížom
Hlavová opierka	výškovo nastaviteľná
Operadlo	vysoké, čalúnené, ergonomicky tvarované, integrovaná hlavová opierka
Sedák	široký, pohodlný, ergonomicky tvarovaný, čalúnený
Mechanizmus	synchronný mechanizmus s nastavením sily protiváhy, umožňuje niekoľkonásobnú aretáciu uhla medzi operadlom a sedákom
Područky	sklopné, z vrchnej časti čalúnené
Nastavenie uhlu sedáku	1-14°
Zaistenie	v piatich polohách
Nastavenie odporu naklápania operadla	v závislosti na váhe užívateľa
Antišokový systém	zabraňuje samovoľnému navráteniu operadla pri odistení funkcie naklápania
Kolieska	univerzálne, vhodné na tvrdú podlahu aj koberec
Nosnosť	min. 160 kg
Materiál	látka
Farba látky	čierna

**Obrázková príloha k predmetu zákazky:**

Predná hrana pracovných pultov uvedených v položkách č. 1. – 9.
















Ilustračný obrázok položiek č. 1. – 9. Pracovné pulty



Ilustračný obrázok položky č. 10 Závažové kreslo










## VLASTNÝ NÁVRH PLNENIA – DREMONT spol s.r.o.

Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality	skutočná špecifikácia ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.	skutočná špecifikácia ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. Doplnenie
<b>Položky č. 1. – 9. Pracovné pulty</b>		
<b>1. Pracovný pult typ 1 (230 x 110 cm)</b>	<b>1. Pracovný pult typ 1 (230 x 110 cm)</b>	
Výrobca:	Výrobca: DREMONT spol.s r.o.	
Typové označenie:	Typové označenie: PT1	
Počet: 24 ks	Počet: 24 ks	
<b>2. Pracovný pult typ 2 (220 x 110 cm)</b>	<b>2. Pracovný pult typ 2 (220 x 110 cm)</b>	
Výrobca:	Výrobca: DREMONT spol.s r.o.	
Typové označenie:	Typové označenie: PT2	
Počet: 14 ks	Počet: 14 ks	
<b>3. Pracovný pult typ 3 (210 x 110 cm)</b>	<b>3. Pracovný pult typ 3 (210 x 110 cm)</b>	
Výrobca:	Výrobca: DREMONT spol.s r.o.	
Typové označenie:	Typové označenie: PT3	
Počet: 21 ks	Počet: 21 ks	
<b>4. Pracovný pult typ 4 (200 x 110 cm)</b>	<b>4. Pracovný pult typ 4 (200 x 110 cm)</b>	
Výrobca:	Výrobca: DREMONT spol.s r.o.	
Typové označenie:	Typové označenie: PT4	
Počet: 24 ks	Počet: 24 ks	
<b>5. Pracovný pult typ 5 (200 x 90 cm)</b>	<b>5. Pracovný pult typ 5 (200 x 90 cm)</b>	
Výrobca:	Výrobca: DREMONT spol.s r.o.	
Typové označenie:	Typové označenie: PT5	
Počet: 42 ks	Počet: 42 ks	
<b>6. Pracovný pult typ 6 (180 x 110 cm)</b>	<b>6. Pracovný pult typ 6 (180 x 110 cm)</b>	
Výrobca:	Výrobca: DREMONT spol.s r.o.	
Typové označenie:	Typové označenie: PT6	
Počet: 1 ks	Počet: 1 ks	
<b>7. Pracovný pult typ 7 (180 x 100 cm)</b>	<b>7. Pracovný pult typ 7 (180 x 100 cm)</b>	
Výrobca:	Výrobca: DREMONT spol.s r.o.	
Typové označenie:	Typové označenie: PT7	
Počet: 19 ks	Počet: 19 ks	
<b>8. Pracovný pult typ 8 (180 x 90 cm)</b>	<b>8. Pracovný pult typ 8 (180 x 90 cm)</b>	
Výrobca:	Výrobca: DREMONT spol.s r.o.	
Typové označenie:	Typové označenie: PT8	
Počet: 21 ks	Počet: 21 ks	
<b>9. Pracovný pult typ 9 (160 x 100 cm)</b>	<b>9. Pracovný pult typ 9 (160 x 100 cm)</b>	
Výrobca:	Výrobca: DREMONT spol.s r.o.	
Typové označenie:	Typové označenie: PT9	
Počet: 2 ks	Počet: 2 ks	
<b>Špecifikácia a parametre požadované pre všetky typy pracovných pultov (položka č. 1. – 9.)</b>	<b>Špecifikácia a parametre požadované pre všetky typy pracovných pultov (položka č. 1. – 9.)</b>	
Pracovná plocha pracovných pultov musí byť rozdelená na prednú pracovnú plochu a zadnú zníženú úložnú plochu	Pracovná plocha pracovných pultov rozdelená na prednú pracovnú plochu a zadnú zníženú úložnú plochu	
Pevne spojená nezváraná rámová konštrukcia musí byť tvorená systémovými profilmi, zhotovenými z ľahkých kovov	Pevne spojená nezváraná rámová konštrukcia tvorená systémovými profilmi, zhotovenými z ľahkých kovov ALUTECKK 40/40	
Celý rám musí byť vodivý, t. j. musí tvoriť komplexný vodivý systém s centrálnym uzemnením pomocou prípojného konektora, cez ktorý bude pripojený na ochranný uzemnený plášť budovy	Celý rám musí byť vodivý, t. j. musí tvoriť komplexný vodivý systém s centrálnym uzemnením pomocou prípojného konektora, cez ktorý bude pripojený na ochranný uzemnený plášť budovy	 Zemnicí sady • pripojení ochranného vodiča na konštrukciu z oceli • spojitelný kontaktný disk (včetně šroubovitého spoje)
Konštrukcia musí umožňovať budúce vkladanie prvkov bez zvarovania a vŕtania	Konštrukcia bude umožňovať budúce vkladanie prvkov bez zvarovania a vŕtania -matice, uholíky	
Pracovné pulty musia byť osadené do horizontálnej polohy s ohľadom na možné nerovnosti podlahy pomocou aretačného variabilného systému, tak, aby bolo možné kedykoľvek zmeniť rozmiestnenie jednotlivých prvkov systému podľa konkrétneho rozloženia prípojných podlahových segmentov	Pracovné pulty musia byť osadené do horizontálnej polohy s ohľadom na možné nerovnosti podlahy pomocou aretačného variabilného systému, tak, aby bolo možné kedykoľvek zmeniť rozmiestnenie jednotlivých prvkov systému podľa konkrétneho	 Siváci patky – 405008 SKLADEN Siváci patky – 405010 SKLADEN Siváci patky – 405010L SKLADEN

	rozloženia prípojných podlahových segmentov ALUTECKK	
Maximálna požadovaná výška aretačného vyrovnávacieho systému – minimálne 3 cm	Maximálna požadovaná výška aretačného vyrovnávacieho systému – minimálne 3 cm ALUTECKK	 Stavící patky – 405010L
Pracovný pult musí byť vybavený podpornou technologickou časťou na uloženie komponentov infraštruktúry systému. Technologická časť musí obsahovať dva samostatné rackové vstavané boxy v štandarde 19" s veľkosťou minimálne 10U a hĺbkou minimálne 40 cm. Rackové boxy musia byť uložené v pravom a ľavom zadnom čele pultu (zadná časť je považovaná za stranu pultu vzdialenejšiu od operátora ďalej len "zadná strana pultu"), musia byť spojené medzi sebou prostredníctvom spojovacieho modulu - "tunelom", ktorý umožňuje pohodlné preťahovanie káblov medzi obidvoma rackovými skriňami (boxami). V prepojovacom module musia byť dva samostatné káblové prechody s minimálnym rozmerom 5 x 5 cm na rozdelenie a fixáciu silových a dátových káblov. Podporná technologická časť pultu nesmie obmedzovať priťahovanie nôh obsluhy, v strede pultu musí zostať celá hĺbka pre nohy voľná	Pracovný pult bude vybavený podpornou technologickou časťou na uloženie komponentov infraštruktúry systému. Technologická časť bude obsahovať dva samostatné rackové AMCORTH vstavané boxy v štandarde 19" vyskladané 2 + 2 montážne STRIP lišty so štvorcovými otvormi pre klipko matice M6 rozteč 19" bude zaistená konštrukčne upevnením na systémové AL profily cez matice/kamene/ s veľkosťou minimálne 10U a hĺbkou minimálne 40 cm. Rackové boxy budú uložené v pravom a ľavom zadnom čele pultu (zadná časť je považovaná za stranu pultu vzdialenejšiu od operátora ďalej len "zadná strana pultu"), budú byť spojené medzi sebou prostredníctvom spojovacieho modulu - "tunelom", ktorý umožňuje pohodlné preťahovanie káblov medzi obidvoma rackovými skriňami (boxami). V prepojovacom module budú dva samostatné káblové prechody s minimálnym rozmerom 5 x 5 cm na rozdelenie a fixáciu silových a dátových káblov. Podporná technologická časť pultu nebude obmedzovať priťahovanie nôh obsluhy, v strede pultu bude celá hĺbka pre nohy voľná	4x rack-strip lista rozteč 19" pre každý rack  Tunel, systemova AI konstrukcia  Fixacia káblov 
Prístup do technologického priestoru pultu musí byť zabezpečený zo zadnej a z bočnej strany pultu	Prístup do technologického priestoru pultu bude zabezpečený zo zadnej a z bočnej strany pultu	Dvierka LDTD ,Nk zaves
Opláštenie technologických skriňových boxov zo strany operátora a z bokov musí byť realizované tmavým lakom podľa výberu zadávateľa, na zadnej a druhej strane pultu musia byť rackové kryty vybavené dverami s dostatočnou ventiláciou. Dvere musia byť upevnené k lodným zámkom s jednoduchou odnímateľnosťou. Horné zakrytie technologických boxov musí byť vyhotovené plechové s dostatkom ventilačných otvorov v šedej farbe	Opláštenie technologických skriňových boxov zo strany operátora a z bokov bude realizované UNI DTD podľa výberu zadávateľa, na zadnej a druhej strane pultu budú rackové kryty vybavené dverami s dostatočnou ventiláciou. Dvere musia byť upevnené k lodným zámkom s jednoduchou odnímateľnosťou. Horné zakrytie technologických boxov musí byť vyhotovené plechové s dostatkom ventilačných otvorov v šedej farbe	LDTD tmava, Nk zaves , lodny zamok ukotvena k nosnemu systému skroby M6 cez systemove matice do AL system profilu kryt na podstavu (technologická krabica) - 
Zdvíhanie pracovného pultu musí byť realizované pomocou 2 elektromotorov s plynulým pohybom v celom rozsahu, pričom nesmie dochádzať k namáhaniu pracovnej dosky alebo iných častí pultu krútením alebo búchaním. Musí byť zabezpečená synchronizácia obidvoch motorov cez riadiacu jednotku. Parametre zdvihu musia byť individuálne programovateľné (pracovná doska a rýchlosť posunu pracovnej dosky)	Zdvíhanie pracovného pultu bude realizované pomocou 2 elektromotorov s plynulým pohybom v celom rozsahu, typ stĺpika DESKLINE DL2 fi LINAK pričom nesmie dochádzať k namáhaniu pracovnej dosky alebo iných častí pultu krútením alebo búchaním. Musí byť zabezpečená synchronizácia obidvoch motorov cez riadiacu jednotku. Parametre zdvihu musia byť individuálne programovateľné (pracovná doska a rýchlosť posunu pracovnej dosky)	Zdvihaci stĺp LINAK DL2 2X  Riadiaca jednotka LINAK CBD6S 
Ovládacie prvky na posun pultu musia byť umiestnené na spodnej strane pracovnej dosky v dosahu operátora. <b>Konečné umiestnenie musí byť odsúhlasené užívateľom</b>	Ovládacie prvky na posun pultu musia byť umiestnené na spodnej strane pracovnej dosky v dosahu operátora. ovládanie tlačítkové DP1CS fi LINAK <b>Konečné umiestnenie bude odsúhlasené užívateľom</b>	Ovládanie LINAK DP1CS 
Všetky káble technických prostriedkov umiestnených na pracovnom pulte a medzi pracovnou doskou a technologickou časťou musia byť uchytené do organizéra (tzv. Energetického reťazca)	Všetky káble technických prostriedkov umiestnených na pracovnom pulte a medzi pracovnou doskou a technologickou časťou budú uchytené do organizéra (tzv. Energetického reťazca)	Flexibilný obal 5m-organizer káblov 
Napájanie elektrického vertikálneho pohonu pultu musí byť vykonané zo samostatného silového rozvádzača 230V (z nevratnej siete), ktorá je súčasťou technologického pultu	Napájanie elektrického vertikálneho pohonu pultu bude vykonané zo samostatného silového rozvádzača 230V (z nevratnej siete), ktorá je súčasťou technologického pultu	
Napájací rozvádzač musí byť v celokrytovom prevedení v štandarde 19" maximálne 3U, vybavený DIN lištou pre modulárnu montáž	Napájací rozvádzač bude v celokrytovom prevedení v štandarde 19" maximálne 3U, vybavený DIN lištou pre modulárnu montáž prístrojov, vybavený v zadnej časti	PG priechodka Rozvadzac 19",3U,celokryt 

prístrojov, vybavený v zadnej časti najmenej dvoma priechodkami PG pre fixáciu napájacích káblov	najmenej dvoma priechodkami PG pre fixáciu napájacích káblov AMCORTH	
Silový rozvádzač musí slúžiť pre 2 samostatné prívody 230V, zálohovaného (UPS) a bezúdržbového okruhu	Silový rozvádzač bude slúžiť pre 2 samostatné prívody 230V, zálohovaného (UPS) a bezúdržbového okruhu	
Zálohovaný okruh v rozsahu 1x istič 16A / 1 / B + 2x zásuvka 230V musí byť montovaná na DIN lištu rozvádzača (zásuvky označiť červeno)	Zálohovaný okruh v rozsahu 1x istič 16A / 1 / B + 2x zásuvka 230V bude montovaná na DIN lištu rozvádzača (zásuvky označiť červeno) Legrand 2PT	Istic 16A/1/B, 2xzas 2PT 
Nezálohovaný okruh v rozsahu 1x istič 16A/1/B + 3x zásuvka 230V musí byť montovaná na DIN lištu rozvádzača (prevedenie šedé)	Nezálohovaný okruh v rozsahu 1x istič 16A/1/B + 3x zásuvka 230V musí byť montovaná na DIN lištu rozvádzača (prevedenie šedé) Legran 2PT	Istic 16A/1/B, 2xzas 2PT 
Elektrické zásuvky 230V inštalované v rámci pultu musia byť farebne rozlíšené podľa typu prívodného vedenia	Elektrické zásuvky 230V inštalované v rámci pultu musia byť farebne rozlíšené podľa typu prívodného vedenia	
Pult musí byť vybavený jedným napájacím panelom, určeným pre zálohovaný okruh - 8x230V/19" 1U, ktorý bude v červenom prevedení. Tento napájací panel bude namontovaný do 19" rámu nad silový rozvádzač, z ktorého bude napájaný pomocou vidlice 230V zo zálohovanej rozvodnej zásuvky 230V zálohovaného okruhu. K zásuvkám 230V zálohovaného napájacieho panelu musia byť pripojené 4 monitory, napájanie náhlavnej súpravy, "fahkí" klienti, akustická jednotka a záložná radiostanica	Pult musí byť vybavený jedným napájacím panelom, určeným pre zálohovaný okruh - 8x230V/19" 1U, BACHMAN, ktorý bude v červenom prevedení. Tento napájací panel bude namontovaný do 19" rámu nad silový rozvádzač, z ktorého bude napájaný pomocou vidlice 230V zo zálohovanej rozvodnej zásuvky 230V zálohovaného okruhu. K zásuvkám 230V zálohovaného napájacieho panelu bude pripojené 4 monitory, napájanie náhlavnej súpravy, "fahkí" klienti, akustická jednotka a záložná radiostanica	Zasuvky 8x230V 19", 1U červene 
Každý pult musí obsahovať jedno výklopné užívateľské prípojné miesto k elektrickej sieti prostredníctvom dvojzásuvky 230V, vyťahnuté na pracovnú plochu v dosahu operátora. <b>Jej umiestnenie musí byť odsúhlasené užívateľom.</b> Napájanie užívateľskej dvojzásuvky pultu musí byť vykonané zo silového rozvádzača, z nezálohovanej 230V zásuvky. Užívateľské miesto musí ešte obsahovať 2x USB a 1x RJ45 / 5	Každý pult bude obsahovať jedno výklopné užívateľské prípojné miesto k elektrickej sieti prostredníctvom dvojzásuvky 230V, vyťahnuté na pracovnú plochu v dosahu operátora. <b>Jej umiestnenie bude odsúhlasené užívateľom.</b> Napájanie užívateľskej dvojzásuvky pultu bude vykonané zo silového rozvádzača, z nezálohovanej 230V zásuvky. Užívateľské miesto musí ešte obsahovať 2x USB a 1x RJ45 / 5 Hagard Hall	Zasuvky 2x230V,2xUSB,1xRJ45/5 
Pult musí obsahovať v technologickej časti pultu 1ks 24 portový patch panel, ktorý umožní budúcu montáž metalických aj optických káblov. Veľkosť 19"/ 1U	Pult bude obsahovať v technologickej časti pultu 1ks 24 portový patch panel, ktorý umožní budúcu montáž metalických aj optických káblov. Veľkosť 19"/ 1U AMCORTH	Patch 24,19" 
Súčasťou pracovných pultov musí byť plechová výsuvná polica, ktorá bude namontovaná v 19" racku, minimálna hĺbka 300 mm	Súčasťou pracovných pultov bude plechová výsuvná polica, ktorá bude namontovaná v 19" racku, minimálna hĺbka 300 mm AMCORTH	Vysuv. polica 19" 300mm 
Pracovný pult musí byť v rámci budúceho technologického vybavenia predpripravený na osadenie štyroch systémových LCD (LED) zobrazovacích jednotiek s maximálnou možnou uhlopriečkou 24" a pomerom strán 16:9. Pre každú zobrazovaciu jednotku pripraviť uchytenie pomocou samostatného pohyblivého ramena typu ruka (ramená sú súčasťou dodávky) v 3 nezávislých osiach s možnosťou ich prepojenia do jednej pracovnej plochy. Ramená musia byť vybavené možnosťou nastavenia tuhosti podľa hmotnosti zobrazovacej jednotky na účely fixácie v ľubovoľnej polohe. Ramená musia umožniť dotyk spodnej hrany zobrazovacej jednotky na pracovnú dosku a v tejto polohe následne naklonenie pod uhlom aspoň 45°. Ramená musia byť montované na zadnú zníženú úložnú plochu	Pracovný pult bude v rámci budúceho technologického vybavenia predpripravený na osadenie štyroch systémových LCD (LED) zobrazovacích jednotiek s maximálnou možnou uhlopriečkou 24" a pomerom strán 16:9. Pre každú zobrazovaciu jednotku pripraviť uchytenie pomocou samostatného pohyblivého ramena typu ruka (ramená sú súčasťou dodávky) druh ERGOTRON alebo ekvivalent v 3 nezávislých osiach s možnosťou ich prepojenia do jednej pracovnej plochy. Ramená musia byť vybavené možnosťou nastavenia tuhosti podľa hmotnosti zobrazovacej jednotky na účely fixácie v ľubovoľnej polohe. Ramená musia umožniť dotyk spodnej hrany zobrazovacej jednotky na pracovnú dosku a v tejto polohe následne naklonenie pod uhlom aspoň 45°. Ramená musia byť montované na zadnú zníženú úložnú plochu	4x Ergotron ERGOTRON MX Desk Mount Arm - stol 



<p>Pracovná doska pultov musí byť z MDF dosiek alebo podobného materiálu, ktorého povrchová úprava bude vo farbe "jaseň". Pracovná doska pultu musí mať hrúbku minimálne 25 mm. Predné hrany pracovnej dosky je potrebné zakončiť ergonomickou hranou z tvrdého polyuretánu hĺbky približne 40 mm</p>	<p>Pracovná doska pultov bude z DTD-drevotriesková doska , ktorého povrchová úprava bude vo farbe "jaseň". Pracovná doska pultu bude v hrúbke 25 mm. Predné hrany pracovnej dosky je potrebné zakončiť ergonomickou hranou z tvrdého polyuretánu hĺbky približne 40 mm, tvrdosť podľa Shorea, Shore A 70“, odtien antracit .</p>	<p>Plat vykres</p>  <p>Ergo hrana 40mm, antracit</p> 
<p>Farba dosky – prevedenie "jaseň"</p>	<p>Farba dosky – jaseň: dekor podľa výberu objednávateľa: 454, alebo 464, alebo 462 výrobca BYSPAN, štruktúra SWO</p>	<p>Dekor jaseň: bysapan 454 464 462</p> 
<p>Celá doska musí byť vystužená masívnym oceľovým rámom a následne namontovaná na zdvíhací mechanizmus pultov. Nosnosť celej pracovnej dosky musí byť minimálne 150 kg. Pri vertikálnom pohybe nesmie dochádzať ku chveniu zobrazovacích jednotiek</p>	<p>Celá doska bude vystužená masívnym oceľovým rámom a následne namontovaná na zdvíhací mechanizmus pultov. Nosnosť celej pracovnej dosky bude minimálne 150 kg. Pri vertikálnom pohybe nebude dochádzať ku chveniu zobrazovacích jednotiek</p>	<p>Kovový rám jakel 40/20</p> 
<p>Tvar pracovnej plochy pultu musí obsluhu umožňovať dostatočný priestor pre prácu s tlačou dokumentáciou. Doska musí byť v mieste operátora v osi stola mierne vytvarovaná do oblúka pre zlepšenie ergonomie pracoviska. Doska musí byť delená na prednú pracovnú a zadnú zníženú úložnú časť. Vertikálne uskočenie zadnej zníženej odkladacej úložnej plochy sa vyžaduje 100 mm. Tá sa využije pre montáž monitorov</p>	<p>Tvar pracovnej plochy pultu musí obsluhu umožňovať dostatočný priestor pre prácu s tlačou dokumentáciou. Doska bude v mieste operátora v osi stola mierne vytvarovaná do oblúka pre zlepšenie ergonomie pracoviska. Doska bude delená na prednú pracovnú a zadnú zníženú úložnú časť. Vertikálne uskočenie zadnej zníženej odkladacej úložnej plochy sa vyžaduje 100 mm. Tá sa využije pre montáž monitorov</p>	
<p>Pracovná doska pultu bude osvetlená v troch osiach polohovateľnou LED lampou s možnosťou regulácie intenzity osvetlenia.</p>	<p>Pracovná doska pultu bude osvetlená v troch osiach polohovateľnou LED lampou s možnosťou regulácie intenzity osvetlenia. Top light office, 4000K</p>	<p>Led lampa ,3D, stmievanie</p> 
<p>Každé pracovisko môže obsahovať samostatné LED podsvietenie spodnej časti stola, ktoré bude plniť funkciu nepriameho osvetlenia a slúžiť na orientáciu pri príchode operátora na pracovisko. Požadovaná farba osvetlenia: studená biela.</p>	<p>Každé pracovisko môže obsahovať samostatné LED podsvietenie spodnej časti stola, ktoré bude plniť funkciu nepriameho osvetlenia a slúžiť na orientáciu pri príchode operátora na pracovisko. Požadovaná farba osvetlenia: studená biela -.Led svietidlo podlinkove 4000K s vypinacom</p>	<p>LED podlinkové svietidlo XAPA LED</p> 
<p>V ľavej prednej časti pod pracovnou doskou musí byť namontovaný výsuvný mechanizmus - šuplík s plechovou vyberateľnou vložkou na osobné potreby operátora</p>	<p>V ľavej prednej časti pod pracovnou doskou bude namontovaný výsuvný mechanizmus - šuplík s plechovou vyberateľnou vložkou na osobné potreby operátora</p>	<p>Suflík, plech vložka</p> 
<p>V pravej prednej časti pod pracovnou doskou musia byť namontované dvojpriehradkové poličky na uloženie dokumentov minimálne formátu A4</p>	<p>V pravej prednej časti pod pracovnou doskou budú namontované dvojpriehradkové poličky na uloženie dokumentov minimálne formátu A4</p>	<p>2polica plech</p> 
<p><b>Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality</b></p>	<p><b>skutočná špecifikácia ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.</b></p>	
<p><b>Položka č. 10. – Závažové kreslo</b></p>		
<p><b>Výrobca:</b></p>	<p><b>Výrobca: ALBA CR spol. s r.o.</b></p>	
<p><b>Typové označenie:</b></p>	<p><b>Typové označenie: DISPOS</b></p>	
<p><b>parameter</b>      <b>špecifikácia</b></p>		
<p>Počet</p>	<p>168 ks</p>	
<p>Charakteristika</p>	<p>záťažové kreslo na 24 hodinové sedenie s kovovým krížom</p>	<p>záťažové kreslo na 24 hodinové sedenie s kovovým krížom</p>
<p>Hlavová opierka</p>	<p>výškovo nastaviteľná</p>	<p>výškovo nastaviteľná</p>
<p>Operadlo</p>	<p>vysoké, čalúnené, ergonomicky tvarované, integrovaná hlavová opierka</p>	<p>vysoké, čalúnené, ergonomicky tvarované, integrovaná hlavová opierka</p>
<p>Sedák</p>	<p>široký, pohodlný, ergonomicky tvarovaný, čalúnený</p>	<p>široký, pohodlný, ergonomicky tvarovaný, čalúnený</p>
<p>Mechanizmus</p>	<p>synchronný mechanizmus s nastavením sily protiváhy, umožňuje niekoľkonásobnú</p>	<p>synchronný mechanizmus s nastavením sily protiváhy, umožňuje niekoľkonásobnú aretáciu uhla medzi operadlom a sedákom typ ASSISBLOCK</p>




	aretáciu uhla medzi operadlom a sedákom		
Podrúčky	sklopné, z vrchnej časti čalúnené	sklopné, z vrchnej časti čalúnené	
Nastavenie uhlu sedáku	1-14°	1-14°	
Zaistenie	v piatich polohách	v piatich polohách	
Natavenie odporu naklápania operadla	v závislosti na váhe užívateľa	v závislosti na váhe užívateľa	
Antišokový systém	zabraňuje samovoľnému navráteniu operadla pri odistení funkcie naklápania	zabraňuje samovoľnému navráteniu operadla pri odistení funkcie naklápania	
Kolieska	univerzálne, vhodné na tvrdú podlahu aj koberec	univerzálne, vhodné na tvrdú podlahu aj koberec	
Nosnosť	min. 160 kg	160 kg	
Materiál	látka	Látka: Bondai, 100% polyester, gramaž/m <sup>2</sup> : 250+-5%, oteruvzdornosť: 150 000 cyklov.	
Farba látky	čierna	čierna	

Obrázková příloha predmetu zákazky





**1. Pracovní pult typ 1 (230 x 110 cm)**

Výrobca: DREMONT spol.s r.o.  
Typové označenie: PT1

- vrchný kovový rám
- teleskopický stĺp LINAK DL2
- technologická časť
- dvojpolička na dokumenty A4
- výsuvná skrinka na osobné veci
- ovládanie teleskopického stĺpu
- výklopná dvojjásuvka
- prepojovací tunel



odvetranie cez dverka aj cez vrch



teleskopický stĺp - LINAK DL 2 (viac v prílohe - technický list)




ovládanie LINAK DP1CS (viac v prílohe - technický list)



riadiaca jednotka LINAK CBD6S 200W a 300W (SMPS) (viac v prílohe - technický list)

**technický náčrt teleskopického stĺpu - LINAK DL 2**










**4. Pracovní pult typ 4 (200 x 110 cm)**




Výrobca: DREMONT spol.s r.o.

Typové označenie: PT4

- vrchný kovový rám
- teleskopický stĺp LINAK DL2
- technologická časť
- dvojpolčka na dokumenty A4
- výsuvná skrinka na osobné veci
- ovládanie teleskopického stĺpu
- výklopná dvojzásuvka
- prepojovací tunel



odvetranie cez dverka aj cez vrch



teleskopický stĺp - LINAK DL 2 (viac v prílohe - technický list)




ovládanie LINAK DP1CS (viac v prílohe - technický list)



riadiaca jednotka LINAK CBD6S 200W a 300W (SMPS) (viac v prílohe - technický list)






**technický náčrt teleskopického stĺpu - LINAK DL 2**



**5. Pracovný pult typ 5 (200 x 90 cm)**

Výrobca: DREMONT spol.s r.o.  
Typové označenie: PT5

- vrchný kovový rám
- teleskopický stĺp LINAK DL2
- technologická časť
- dvojpolčka na dokumenty A4
- výsuvná skrinka na osobné veci
- ovládanie teleskopického stĺpu
- výklopná dvojzásuvka
- prepojovací tunel



teleskopický stĺp - LINAK DL 2 (viac v prílohe - technický list)




ovládanie LINAK DP1CS (viac v prílohe - technický list)



riadiaca jednotka LINAK CBD6S 200W a 300W (SMPS) (viac v prílohe - technický list)

**technický náčrt teleskopického stĺpu - LINAK DL 2**










**6. Pracovný pult typ 6 (180 x 110 cm)**

Výrobca: DREMONT spol.s r.o.

Typové označenie: PT6



teleskopický stĺp - LINAK DL 2 (viac v prílohe - technický list)




ovládanie LINAK DP1CS (viac v prílohe - technický list)



riadiaca jednotka LINAK CBD6S 200W a 300W (SMPS) (viac v prílohe - technický list)






**technický náčrt teleskopického stĺpu - LINAK DL 2**



**7. Pracovný pult typ 7 (180 x 100 cm)**

Výrobca: DREMONT spol.s r.o.

Typové označenie: PT7



teleskopický stĺp - LINAK DL 2 (viac v prílohe - technický list)




ovládanie LINAK DP1CS (viac v prílohe - technický list)



riadiaca jednotka LINAK CBD6S 200W a 300W (SMPS) (viac v prílohe - technický list)

**technický náčrt teleskopického stĺpu - LINAK DL 2**









### 8. Pracovný pult typ 8 (180 x 90 cm)

Výrobca: DREMONT spol.s r.o.

Typové označenie: PT8

- vrchný kovový rám
- teleskopický stĺp LINAK DL2
- technologická časť
- dvojpolčka na dokumenty A4
- výsuvná skrinka na osobné veci
- ovládanie teleskopického stĺpu
- výklopná dvojjásuvka
- prepojovací tunel



teleskopický stĺp - LINAK DL 2 (viac v prílohe - technický list)




ovládanie LINAK DP1CS (viac v prílohe - technický list)



riadiaca jednotka LINAK CBD6S 200W a 300W (SMPS) (viac v prílohe - technický list)






#### technický náčrt teleskopického stĺpu - LINAK DL 2



### 9. Pracovný pult typ 9 (160 x 100 cm)

Výrobca: DREMONT spol.s r.o.  
Typové označenie: PT9

- vrchný kovový rám
- teleskopický stĺp LINAK DL2
- technologická časť
- dvojpolčka na dokumenty A4
- výsuvná skrinka na osobné veci
- ovládanie teleskopického stĺpu
- výklopná dvojjásuvka
- prepojovací tunel



teleskopický stĺp - LINAK DL 2 (viac v prílohe - technický list)




ovládanie LINAK DP1CS (viac v prílohe - technický list)



riadiaca jednotka LINAK CBD6S 200W a 300W (SMPS) (viac v prílohe - technický list)


#### technický náčrt teleskopického stĺpu - LINAK DL 2



Záťažové kreslo: 24hodinové sedenie, nosnosť 160kg

Výrobca :ALBA CR spo. s r.o.

Typové označenie: DISPOS



### Štruktúrovaný rozpočet ceny

Položka č.	Názov položky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH za mernú jednotku	sadzba DPH v %	Jednotková cena v EUR s DPH za mernú jednotku	Cena celkom v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR s DPH
1	Pracovný pult typ 1 (230 x 110 cm)	24	ks	3350	20,00%	4 020,00	80 400,00	96 480,00
2	Pracovný pult typ 2 (220 x 110 cm)	14	ks	3300	20,00%	3 960,00	46 200,00	55 440,00
3	Pracovný pult typ 3 (210 x 110 cm)	21	ks	3250	20,00%	3 900,00	68 250,00	81 900,00
4	Pracovný pult typ 4 (200 x 110 cm)	24	ks	3150	20,00%	3 780,00	75 600,00	90 720,00
5	Pracovný pult typ 5 (200 x 90 cm)	42	ks	2800	20,00%	3 360,00	117 600,00	141 120,00
6	Pracovný pult typ 6 (180 x 110 cm)	1	ks	3060	20,00%	3 672,00	3 060,00	3 672,00
7	Pracovný pult typ 7 (180 x 100 cm)	19	ks	2950	20,00%	3 540,00	56 050,00	67 260,00
8	Pracovný pult typ 8 (180 x 90 cm)	21	ks	2870	20,00%	3 444,00	60 270,00	72 324,00
9	Pracovný pult typ 9 (160 x 100 cm)	2	ks	2950	20,00%	3 540,00	5 900,00	7 080,00
10	Záťažové kreslo	168	ks	225	20,00%	270,00	37 800,00	45 360,00
<b>Celková cena za dodanie predmetu zákazky</b>							551 130,00	661 356,00

**Pozn.:** Uchádzač vyplňa len bunky zvýraznené zelenou farbou  
**Všetky ceny je potrebné zaokrúhliť na 2 desatinné miesta**

# DREMONT®

Príloha č.4

## VEC: Využitie subdodávateľov

**Obchodné meno:** DREMONT spol.s.r.o.  
**Právna forma:** spoločnosť s ručením obmedzeným  
**Sídlo:** Družstevná 98, 976 32 Badín  
**IČO:** 31 567 282  
**DIČ:** 2020452643  
**IČ DPH:** SK2020452643  
**Konajúci prostredníctvom:** Ing. Miroslav Reháč, konateľ spoločnosti

**Zapísaný v OR SR:** v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica,  
Oddiel: Sro., vložka číslo: 560/S

**Kontaktná osoba:** Ing. Miroslav Reháč, konateľ spoločnosti  
**Telefón:**  
**E-mail:**

Týmto čestne vyhlasujeme, že obchodná spoločnosť DREMONT spol. s.r.o. v rámci plnenia predmetu zákazky

**nemá v úmysle**

**zadat' akýkoľvek podiel zákazky subdodávateľom.**

Obchodná spoločnosť DREMONT spol. s.r.o. nevyužije kapacity žiadneho subdodávateľa pri plnení predmetu zákazky.

V Badíne dňa 22.6.2020

---

**DREMONT spol. s.r.o.**

Ing. Miroslav Reháč  
konateľ spoločnosti



PREMIUM



PARTNER

