

## Príloha č. 2 - Technická špecifikácia predmetu zákazky

Názov zákazky: Zberové vozidlo na zber odpadu s úpravou na zber BRO s rotačným lisovaním

Celok	Časť	Parameter	MJ	Požadovaná hodnota (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom)	Hodnota parametra predkladateľa ponuky (uviesť ponúkanú hodnotu, resp. napísať stručný ekvivalent Požadovanej hodnoty)	
Zberové vozidlo	Podvozok	počet	ks	1	1	
		Motorové vozidlo		nové	nové	
		Výkon motora	kW	Min. 212	213	
		Emisná norma	EURO	Min. 6e	6e	
		Palivo	typ	NM	NM	
		Počet stupňov prevodovky	-	automatizovaná prevodovka	automatizovaná prevodovka	
		Pohon náprav	-	Min. 4 x 2	4x2	
		celková hmotnosť legislatívna	kg	Min. 18.600	18 600	
		odpruženie náprav vpredu/vzadu	-	Listové/vzduchové	listové/vzduchové	
		počet miest na sedenie	-	Min. 3	3	
		rázvor	mm	Max: 3900	3875	
		Motorové vozidlo - kabína	-	majáky oranžovej farby na streche spĺňajúce platnú a účinnú legislatívu SR v čase dodania vozidla	majáky oranžovej farby na streche spĺňajúce platnú a účinnú legislatívu SR v čase dodania vozidla	
		Motorové vozidlo - kabína	-	centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním	centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním	
		podvozok motor / prevodovka	-	s automatizovaným radením prevodových stupňov	s automatizovaným radením prevodových stupňov	
		Podvozok výbava	-	min. manuálna klimatizácia, rádio, el. okná a el. vyhrievané zrkadlá na oboch stranách	manuálna klimatizácia, rádio, el. okná a el. vyhrievané zrkadlá na oboch stranách	
	Podvozok výbava	-	PTO príslušné k nadstavbe	PTO príslušné k nadstavbe		
			počet	ks	1	1
			Skutočný užitočný objem nadstavby	-	Min. 16 m <sup>3</sup>	16
			Nadstavba s rotačným systémom lisovania	-	áno	áno
			Hydraulický pohon nadstavby	-	áno	áno
		Zadné veko nadstavby s univerzálnym deleným vyklápačom pre zber nádob	-	Min.: 110,120, 240,1100 litrov, pričom nádoby 110,120 a 240 lit. je možné vyklápať nezávisle na oboch stranách	110,120, 240,1100 litrov, pričom nádoby 110,120 a 240 lit. je možné vyklápať nezávisle na oboch stranách	
		Ovládanie vyklápača na oboch stranách páčkami, každá polovica ovládaná samostatne	-	áno	áno	
		Uchytenie vyklápača na nadstavbe podľa normy DIN 30731 pomocou 6 ks skrutiek na zadný medzírám a pripojený k hydraulike nadstavby cez rýchlospojky	-	áno	áno	

s rotačnou nadstavbou	Nádstavba	Nová nadstavba pevne namontovaná na rám podvozku	áno	áno	
		Pohon bubna zabezpečený ozubením vychádzajúcim z hydromotora priamo na bubon bez použitia kladiek, pásov a reťazí. (z dôvodu nespôsobenía straty sily prevodom)	áno	áno	
		Šnek - závitník zadného veka so skrutkovanými vymeniteľnými doštičkami zo špeciálnej ocele	áno	áno	
		Prevedenie nadstavby prispôbené na zber BRQ, s integrovanou zbernou vaňou na tekutiny	áno	áno	
		Pomer stláčania odpadu	minimálne 1:6	minimálne 1:6	
		Vyklápač umiestnený vzadu	áno	áno	
		Ovládanie nadstavby pomocou displeja umiestneného v kabíne s integrovaným monitorom zadnej kamery	áno	áno	
		Výbava zariadenia			
		V súlade s normou STN EN 1501-1 alebo ekvivalentnou	áno	áno	
		Bezpečnostné zadné stúpačky na prevoz obsluhy	áno	áno	
Kamerový systém na sledovanie priestoru za vozidlom s monitorom umiestneným v kabíne na palubnej doske.	áno	áno			
Doprava na miesto prevádzky vrátane odskúšania: TS Svit		áno	áno		
Záručná lehota 12 mesiacov		áno	áno		
Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo českom jazyku		áno	áno		