

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Hliníkové vchodové dvere Slovaktual
 Profilový systém Heroal D72

2. Zamýšľané použitie:

Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií bytových a nebytových objektov, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiaru odolnosť a tesnosť proti prieniku dymu.

3. Výrobca:

SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec 272, 972 16

4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3

5. Harmonizovaná norma:

STN EN 14351-1+A2

6. Notifikované subjekty:

ift Rosenheim GmbH, Rosenheim, Nemecko, notifikovaná osoba č. 0757
 PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert, D-42551 Velbert, Wallstr. 41, Nemecko, notifikovaná osoba č. 1309

7. Deklarované parametre:


Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Vodotesnosť	Trieda 5A; jednokrídlové, dnu otvárané: 1202 x 2376 mm Trieda 4A; jednokrídlové, von otvárané: 1230 x 2180 mm Trieda 3A; dvojkřídlové, dnu otvárané: 1400 x 2500 mm	EN 14351-1+A2
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C4; jednokrídlové, dnu otvárané: 1202 x 2376 mm Trieda C4; jednokrídlové, von otvárané: 1230 x 2180 mm Trieda C3; dvojkřídlové, dnu otvárané: 1400 x 2500 mm	
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	NPD	
Akustické vlastnosti	NPD	

Súčiniteľ prechodu tepla	Izolačné sklo		Hodnota U_D pre * [W/m²K]			
			U_{g-1,1}	U_{g-0,7}	U_{g-0,6}	U_{g-0,5}
	TPS	ID - 0,043	1,4	1,1	1,0	0,98
		IT - 0,038				
	Výplne		Hodnota U_D pre * [W/m²K]			
	Vkladaná (hr. 48 mm)		1,0			
Obojstranne prekryté krídlo (hr. 72mm)		0,9				
*) jednokrídlové dvere, rozmer 1230 x 2180 mm						
Radiačné vlastnosti	Súčiniteľ prechodu tepla U_g [W/m²K]	Priepustnosť slnečnej energie g [%]	Svetelná priepustnosť τ_v [%]			
	U _g = 1,1*	g = 0,64*	τ_v = 82*			
	U _g = 0,6**	g = 0,53**	τ_v = 74**			
*) sklo ID (4/16/4) **) sklo IT (4/16/4/16/4)						
Prievzdušnosť	Trieda 4; jednokrídlové, dnu otvárané: 1202 x 2376 mm Trieda 3; jednokrídlové, von otvárané: 1230 x 2180 mm Trieda 3; dvojkřídlové, dnu otvárané: 1400 x 2500 mm					
Nebezpečné látky	Bez obsahu nebezpečných látok					
Svetlá výška otvoru dverí	min. 1970 mm					

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Pravenec, 01.07.2021


Lubomír Majzlan
konateľ spoločnosti