

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií (Excel)

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina

Postup verejného obstarávania: zákazka podľa § 117 ZVO (ZNH - zákazka s nízkou hodnotou)

Predmet zákazky: Oprava kamerového systému

Obchodné meno uchádzača:

Adresa sídla alebo miesto podnikania uchádzača:

IČO:

Prosím vyplniť zelené polia.

P.č.	Názov položky	Špecifikácia	Uchádzačom ponúknuté technické parametre a označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru	Merná jednotka (MJ)	Množstvo	Cena za MJ bez DPH v €	Cena spolu bez DPH v €	* DPH %	Cena spolu s DPH v €
1	Kompaktná exteriérová IP kamera s min. rozlíšením 5 Mpx.	5 Mpx Starlight kompaktná IP kamera, exteriérová, deň/noc s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED s dosvitom min. 80 m, 1/2.7" 5 Megapixel progressive scan CMOS, rozlíšenie min. 2592 x 1944 px @ 20 fps, citlivosť 0,005 lx / F1.6, fixný objektív 2,8 mm / F1.6, uhol záberu 102°, BLC, HLC, AWB, AGC, WDR, ROI, 3DNR, Defog, inteligentné funkcie, zachytenie tváre, kompresie H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG, ONVIF kompatibilné, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 256 GB, napájanie 12 V DC, 792 mA, ePoE, pracovná teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, podpora RTMP, max. rozmery 244,1 × 79,0 × 75,9 mm, hmotnosť do 0,815 kg požadované parametre spĺňa napr.: Dahua IPC-HFW5541T-ASE-0280B-S3 5 Mpx IP kompaktná kamera alebo ekvivalent		ks	8		0,00	20%	0,00
2	Vodotesný prídavný límec pre kamery	Vodotesný prídavný límec pre kamery HFW 1xxx, HFW 2xxx, HDW 1xxx, HDW 2xxx a TPC-BF2120 (-T), kompatibilné príslušenstvo PFA152-E a PFA151 požadované parametre spĺňa napr.: Dahua PFA130-E prídavný límec pre kamery alebo ekvivalent		ks	8		0,00	20%	0,00
3	Sada zariadení pre prevod / prenos dát a napájanie z IP systému cez koaxiálny kábel	Sada pasívnych prevodníkov z RJ-45 na BNC, 2x RJ-45, 2x BNC, podpora kábla RG59, vzdialenosť 400 m => napájanie + sieť 100 Mbps, vzdialenosť 1000 m => napájanie + sieť 10 Mbps, podpora PoE/PoE+ (závisí na vstupe z ePoE switche), ochrana proti blesku 6 kV, pracovná teplota od -40 °C do +60 °C, hmotnosť do 28 g, max. rozmery 56 x 27 x 21 mm požadované parametre spĺňa napr.: Dahua LR1002 sada IP over coax pasívnych prevodníkov alebo ekvivalent		ks	8		0,00	20%	0,00
4	Switch s podporou ePoE	Switch s podporou ePoE, Porty 1–16: 10/100 Mbps, Porty 17–18: 10/100/1000 Mbps, Porty 19–20: SFP 1000 Mbps (combo), podpora ePoE pre porty 1–8, porty 1 a 2 max. 60 W, porty 3–16 max. 30 W, standardy IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, celkovo na všetky porty max. 240 W, PoE watchdog, ochrana proti prepätiu až 4 kV, možnosť osadenia do racku, pracovná teplota od -10 °C do +55 °C, rozmery max. 440 × 300 × 44 mm požadované parametre spĺňa napr.: Dahua LR2218-16ET-240-V2 16portový switch alebo ekvivalent		ks	1		0,00	20%	0,00

5	Dome exteriérová IP kamera s min. rozlíšením 5 Mpx.	5 Mpx dome IP kamera, exteriérová, deň/noc s mechanickým IR filtrom, IR LED s dosvitom 50 m, 1/2.7" progressive scan CMOS, rozlíšenie 2960 × 1668 px @ 25/30 fps, citlivosť s IR: 0 lx, bez IR: 0,0009 lx @ F1.6 (Color, 30 IRE), 0,0005 lx @ F1.6 (B/W, 30 IRE), objektív 2,8 mm, uhol záberu 111°, WDR 120 dB, 3D NR, HLC, BLC, WB, inteligentné funkcie, H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (sub stream) / Smart H.265+ / Smart H.264+ / AI H.265 / AI H.264, ONVIF kompatibilný, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, vstavaný mikrofón, slot na micro SD kartu max. 512 GB, napájanie 12 V DC / PoE (802.3af) / ePoE - Basic: 4 W (12 V DC), 5,8 W (PoE), max. (H.265 + WDR + Intelligence on + IR on): 6,2 W (DC 12 V), 8,3 W (PoE), pracovná teplota od -40 °C do +60 °C, IP 67, rozmery ø 121,9 × 99,1 mm, hmotnosť do 500 g požadované parametre spĺňa napr.: Dahua IPC-HDW5541TM-ASE-0280B-S3 5 Mpx dome IP kamera alebo ekvivalent		ks	6		0,00	20%	0,00
6	Držiak na stenu pre kameru	Držiak na stenu pre kamery HAC-HDW12xx, HAC-HDW15xx, HAC-HDW18xx, HAC-T2A21P, IPC-HDW2xxx, IPC-HDW3xxx, IPC-HDW5xxx požadované parametre spĺňa napr.: Dahua PFB205W-E držiak na stenu pre dome kamery alebo ekvivalent		ks	6		0,00	20%	0,00
7	IP záznamové zariadenie	Videorekordér IP sieťový 32kanálový, záznam / živý obraz / prehrávanie vo 4K, OS Linux, Quad-core procesor, podporované formáty Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG, záznam max. do 384 Mbps, max. rozlíšenie 32 Mpx na kameru, alarm I/O 16/8, 8x SATA III 3.5" HDD, max. 16 TB (bez HDD), podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua a ITC kamier, ANPR podpora, 2x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), 2x HDMI, 2x VGA, 1x RS-485, 1x RS-232, 4x USB (2x USB 3.0), 1x eSATA, rozmery 2U, max. 439,9 × 457,9 × 89,0 mm, hmotnosť do 6,4 kg (bez HDD) požadované parametre spĺňa napr.: Dahua NVR5832-EI IP záznamové zariadenie alebo ekvivalent		ks	1		0,00	20%	0,00
8	Pevný disk s kapacitou min. kapacitou 6000 GB	Pevný disk min. 6000GB, IntelliPower, 5900 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC Videoserver, DVR, NAS, záruka min. 36 mesiacov požadované parametre spĺňa napr.: Seagate HDD6000S 24/7 sata disk alebo ekvivalent		ks	4		0,00	20%	0,00
9	UHD LED monitor	monitor 65" 4K LED CCTV 24/7, rozlíšenie 3840 x 2160 px, pozorovací uhol 178°, 1,07 miliardy farieb, odozva 8 ms, kontrast 4000:1, jas 350 cd/m2, 60 Hz, 2x HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x USB 2.0, 1x VGA, 1x Audio in, reproduktor 2x 7 W, spotreba 190 W, VESA 300 x 300, pracovná teplota od 0 °C do +40 °C, max. rozmery 1446,3 × 838,4 × 77,6 mm, váha do 18,6 kg, balenie musí obsahovať min.: napájací kábel, ovládač, podstavec. požadované parametre spĺňa napr.: Dahua LM65-F400 65" UHD LED monitor alebo ekvivalent		ks	1		0,00	20%	0,00
10	Fixný univerzálny držiak pre uhloprieč. 32" až 55"	Fixný univerzálny VESA držiak pre uhlopriečky 32" až 55", určený pre štandardy VESA 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, nosnosť max. 75 kg požadované parametre spĺňa napr.: Dahua DHL-BG držiak monitorov alebo ekvivalent		ks	1		0,00	20%	0,00

11	Služby	• elektroinštalačné práce, • káblové rozvody, • lištové rozvody, • demontáž a odpojenie existujúcich kamier analógových, • montáže a zapojenie nových IP kamier, • zapojenie celého systému CCTV, • nastavenie kamier, • nastavenie záznamových zariadení NVR, • funkčná skúška systému, • prevádzková kniha systému CCTV.		celok	1		0,00	20%	0,00
12	Dopravné náklady	doprava na miesto dodania - Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina		celok	1		0,00	20%	0,00
Cena celkom:				x	x	x	0,00	x	0,00

* Neplátcovia DPH ocenia ponuku v celkovej sume bez DPH (v stĺpci "I" - DPH - uvedú hodnotu "0") a na túto skutočnosť v ponuke upozornia.

Uchádzač predložením svojej ponuky čestne vyhlasuje, že spĺňa podmienky účasti uvedené v bode 11 Výzvy na predloženie ponuky.

V ,
dňa

podpis oprávnenej osoby a pečiatka uchádzača