

Víla Gorazdova – Modernizácia a energetické zefektívnenie objektu - ZATEPLENIE FASÁDY - minerálna vlna

POLOŽKA	POPIS	Množstvo/MJ		JC	CENA
				(€/MJ)	(€)
FASÁDA	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	198	m <sup>2</sup>	1,30	257,40
FASÁDA	Príprava vonkajších stien, očistenie vapkou	960	m <sup>2</sup>	3,30	3 168,00
FASÁDA	Penetrácia podkladu pred lepením min, dosoiek	960	m <sup>2</sup>	2,32	2 227,20
FASÁDA	Lepenie a kotvenie minerálna vlna 150mm	665,8	m <sup>2</sup>	74,95	49 901,71
FASÁDA	Armovacia sieťka + farba - plocha	665,8	m <sup>2</sup>	46,42	30 906,44
FASÁDA	Ostenia okolo okien	272	bm	34,80	9 465,60
FASÁDA	Armovacia sieťka + farba - ostenia	272	bm	22,90	6 228,80
FASÁDA	Rohové lišty, okapové lišty	412	bm	4,30	1 771,60
FASÁDA - obkl.	Pancierová sieťka + kotvenie	200	m <sup>2</sup>	7,85	1 570,00
FASÁDA - obkl.	Lepenie tehličkového obkladu	200	m <sup>2</sup>	27,30	5 460,00
FASÁDA - obkl.	Rezanie, špárovanie	200	m <sup>2</sup>	9,60	1 920,00
FASÁDA - ost.	Montáž lešenia, demontáž lešenia	1290	m <sup>2</sup>	7,40	9 546,00
FASÁDA - ost.	Príplatok za prvý a každý začatý mesiac použitia	1290	m <sup>2</sup>	1,20	1 548,00
FASÁDA - ost.	Klmpiarské práce - demontáž pôvodného oplechovania	195	bm	2,50	487,50
FASÁDA - ost.	Klmpiarské práce - nové klmpiarske konštrukcie Rheinzink	195	bm	53,52	10 436,40
FASÁDA - ost.	Klmpiarské práce - tmelenie	195	bm	3,89	758,55
FASÁDA - ost.	Odstránenie pôvodného zatepľovania	270	m <sup>2</sup>	7,96	2 149,20
FASÁDA - ost.	Dočistenie podkladu po odstránení pôvodného zatepľovania	270	m <sup>2</sup>	2,65	715,50
Podbytie strechy	Demontáž existujúceho podbytia strechy	106	m <sup>2</sup>	3,55	376,30
Podbytie strechy	Dodávka a montáž nového podbytia strechy	106	m <sup>2</sup>	35,40	3 752,40
<b>FASÁDA SPOLU</b>					<b>142 646,60</b>
<b>POZNÁMKY</b>	Súčasťou dodávky zateplenia fasády je :				
	- demontáž a likvidácia existujúceho zateplenia fasády				
	- lokálna oprava podkladu podľa potreby				
	- doprava a vnútrostaveniskové presuny hmôt				
	- odvoz a likvidácia odpadu				
	Architektonické a technické riešenie je súčasťou výkresovej časti				
	Štruktúra a farebnosť omietky, ako aj druh tehličkového obkladu a farebnosť škárovacej hmoty bude predmetom vzorkovania				
	Tehličkový obklad sa po vyškárovaní napustí transparentným pečiatiacim náterom				