

# Kúpna zmluva č. Z20247183\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Sídlo: Komenského 50, 04248 Košice, Slovenská republika  
IČO: 36570460  
DIČ: 2020063518  
IČ DPH: SK2020063518  
Bankové spojenie: IBAN: SK1302000000002922841155  
Telefón: 0905 525 904

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Aquastar, s.r.o.  
Sídlo: Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika  
IČO: 50344978  
DIČ:  
IČ DPH: SK2120285145  
Telefón: 0915834133

## II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Potrubia, príruby a tvarovky pozinkované  
Kľúčové slová: kolená, vsuvky, odbočky, prechodky reduk., ventily, spojky,  
CPV: 39370000-6 - Vodoinštalácie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

**Položka č. 1: Potrubia, príruby a tvarovky pozinkované**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Prechodové koleno 90°PE/mosadz s vonkajším závitom 32/1". Používa sa na spájanie oceľových častí rozvodných systémov s časťami z PE. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zvaracej zóne. Tvarovka má zvlášť širokú zvaraciu zónu a chladné zóny. Tvarovka je určená na zváranie bez použitia držiakov. Mosadzná časť je zabezpečená proti otáčaniu. Patentovaná samotiesniaca geometria.Materiál kovovej časti: mosadz EN 12168-1   | ks       |         |         | 20     |
| Prechodové koleno 90°PE/mosadz s vonkajším závitom 25/3/4". Používa sa na spájanie oceľových častí rozvodných systémov s časťami z PE. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zvaracej zóne. Tvarovka má zvlášť širokú zvaraciu zónu a chladné zóny. Tvarovka je určená na zváranie bez použitia držiakov. Mosadzná časť je zabezpečená proti otáčaniu. Patentovaná samotiesniaca geometria.Materiál kovovej časti: mosadz EN 12168-1 | ks       |         |         | 10     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |  |  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|-----|
| .Prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom 32/1". Používa sa na spájanie oceľových častí rozvodných systémov s časťami z PE. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracíj zóne. Tvarovka má zvlášť širokú zváraciu zónu a chladné zóny. Tvarovka je určená na zváranie bez použitia držiakov. Mosadzná časť je zabezpečená proti otáčaniu. Patentovaná samotiesniaca geometria. Materiál kovovej časti: mosadz EN 12168-1                                                                                                                                      | ks |  |  | 20  |
| Prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom 25/3/4". Používa sa na spájanie oceľových častí rozvodných systémov s časťami z PE. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracíj zóne. Tvarovka má zvlášť širokú zváraciu zónu a chladné zóny. Tvarovka je určená na zváranie bez použitia držiakov. Mosadzná časť je zabezpečená proti otáčaniu. Patentovaná samotiesniaca geometria. Materiál kovovej časti: mosadz EN 12168-1                                                                                                                                     | ks |  |  | 10  |
| Obrátená redukcia 3/4"x1" . mosadz . Mosadzná závitová tvarovka pre rozvod vody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks |  |  | 30  |
| Redukcia 1"x3/4" - mosadz. Mosadzná redukcia sa používa na spájanie závitových rúr a armatúr . Je určená najmä pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do prevádzkového tlaku max. 10 bar a prevádzkovej teploty do 95 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks |  |  | 60  |
| Mosadzné predĺženie 3/4"x20mm .Mosadzné predĺženie slúži na spojenie závitových trubíc a armatúr . Je určený najmä na rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do prevádzkovej tlaky max. 10 bar a prevádzkovú teplotu do 95 °C. Montáž sa vykonáva zašrubovaním pomocou závitov G. Predĺženie je vyrobené podľa normy ISO 228 podľa európskych noriem. Dĺžka (Výška): 20 mmVstup/výstup: M 3/4" x F 3/4"Prevádzková teplota: -20 °C až +95 °CPrevádzkový tlak: max. 10 bar.Mosazné predĺženie slúži na spojenie závitových trubíc a armatúr. Určené pre pitnú vodu. | ks |  |  | 50  |
| Mosadzné predĺženie 3/4"x10mm. Mosadzné predĺženie 3/4"x10mm .Mosadzné predĺženie slúži na spojenie závitových trubíc a armatúr. Je určený najmä na rozvody vody do prevádzkovej tlaky max. 10 bar a prevádzkovú teplotu do 95 °C. Montáž sa vykonáva zašrubovaním pomocou závitov G. Predĺženie je vyrobené podľa normy ISO 228 podľa európskych noriem. Dĺžka (Výška): 20 mm Vstup/výstup: M 3/4" x F 3/4"Prevádzková teplota: -20 °C až +95 °C.Prevádzkový tlak: max. 10 bar.                                                                                                          | ks |  |  | 30  |
| Mosadzné predĺženie 3/4"x40mm. Mosadzné predĺženie 3/4"x40mm .Mosadzné predĺženie slúži na spojenie závitových trubíc a armatúr. Je určený najmä na rozvody vody do prevádzkovej tlaky max. 10 bar a prevádzkovú teplotu do 95 °C. Montáž sa vykonáva zašrubovaním pomocou závitov G. Predĺženie je vyrobené podľa normy ISO 228 podľa európskych noriem. Dĺžka (Výška): 20 mm Vstup/výstup: M 3/4" x F 3/4"Prevádzková teplota: -20 °C až +95 °C. Prevádzkový tlak: max. 10 bar.                                                                                                         | ks |  |  | 15  |
| Rúra pozinkovaná 3/4" 26,9x2,35, dĺžka 6000mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks |  |  | 9   |
| Prechodka redukovaná 1x3/4" .Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, typ - redukcia (prechodka) s trubkovými závitmi vnútorný x vonkajší, pozinkované prevedenie. Vonkajší závit R a vnútorný závit Rc sú kúzelové pre závitové tesniace spoje podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa EN 10242, značka N4. Použití: Určené pro rozvod vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do prípustného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 °C, pričom je treba zabrániť zamrznutí média.                                                                                                 | ks |  |  | 100 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |  |  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|-----|
| Prechodka redukovaná 1x1/2" .Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, typ - redukcia (prechodka) s trubkovými závitmi vnútorný x vonkajší, pozinkované prevedenie. Vonkajší závit R a vnútorný závit Rc sú kúželové pre závitové tesniace spoje podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa EN 10242, značka N4. Použití: Určené pro rozvod vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do prípustného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 °C, pričom je treba zabrániť zamrznutí média. | ks |  |  | 30  |
| Vsuvka pozinkovaná 1". Pozinkovaná tvarovka z temperovanej liatiny . Závitové spoje sú kúželové pre závitové tesniace spoje podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa EN 10242, značka N4. Použití: Určené pro rozvod vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do prípustného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 °C, pričom je treba zabrániť zamrznutí média.                                                                                                                      | ks |  |  | 50  |
| Pozinkované koleno 92 1" MF. Závitové tvarovky vyhotovené z temperovanej liatiny Gebo ohľadom suroviny a závitovej prípojky zodpovedajú norme č. EN 10242:1994 a sú opatrené označením kvality materiálu „A“. aximálny použiteľný rozsah v prípade teploty pod 0 oC: -20 oC, 25 barPovolený prevádzkový tlak v prípade teplôt medzi -20 oC a 120 oC: 25 barPovolený prevádzkový tlak v prípade teplôt medzi 120 oC a 300 oC: -20-25 bar                                                   | ks |  |  | 50  |
| Pozinkované koleno 90 1" MF. Závitové tvarovky vyhotovené z temperovanej liatiny Gebo ohľadom suroviny a závitovej prípojky zodpovedajú norme č. EN 10242:1994 a sú opatrené označením kvality materiálu „A“. aximálny použiteľný rozsah v prípade teploty pod 0 oC: -20 oC, 25 barPovolený prevádzkový tlak v prípade teplôt medzi -20 oC a 120 oC: 25 barPovolený prevádzkový tlak v prípade teplôt medzi 120 oC a 300 oC: -20-25 bar                                                   | ks |  |  | 20  |
| Nátrubok redukovaný 6/4"x1" pozinkovaný. Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, typ - redukovaná priebežná trubka s trubkovými závitmi vnútorný x vnútorný, pozinkované prevedenie. Vnútorné závit Rc sú kužeľové pro závitové tesniace spoje podľa ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka M2. Použití: Určené pro rozvod vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do prípustného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 °C                                            | ks |  |  | 5   |
| Ms závitová prípojka k vodomeru 3/4"x47mm, (2xdriek, 2xmatica, 2xtesnenie). Médium: Pitná voda• Teploty: od -20°C do +120°C• Tlak: Voda: 16 barov• Materiál: Tyčová mosadz Bar ST UNI EN 12165 CW617N M B LEAD MAX 2,2; LEAD MAX 2,2 je maximálny obsah olova• Závit: Všetky závit sú v súlade s normou ISO 228/1 (UNI EN 10226)                                                                                                                                                          | ks |  |  | 150 |
| Opačná redukcia 1"/5/4" Ms. Mosadzná závitová tvarovka pre rozvod vody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks |  |  | 10  |
| T-kus 6/4" pozinkovaný. Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, typ - t-kus jednoduchý s trubkovými závitmi vnútornými x vnútornými x vnútornými, pozinkované prevedenie. Vnútorné závit Rc sú kužeľové pro závitové tesniace spoje podľa ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka B1. Použití: Určené pro rozvod vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do prípustného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 °C, pričom je treba zabrániť zamrznutí média.            | ks |  |  | 4   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                |  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|--|---|
| T-kus 5/4" pozinkovaný. Závítová tvarovka z temperovaného liatiny, typ - t-kus jednoduchý s trubkovými závitmi vnútornými x vnútornými x vnútornými, pozinkované prevedenie. Vnútorné závitky Rc sú kužeľové pre závitové tesniace spoje podľa ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka B1. Použití: Určené pre rozvod vody, vzduchu, neagresívnych a neagresívnych kvapalín do prípustného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 °C, pričom je treba zabrániť zamrznutiu média. | ks |                                |  | 4 |
| Vsuvka 2" pozinkovaná. Vsuvka s rúrkovými vonkajšími závitmi, pozinkované prevedenie. Vonkajšie závitky R sú kužeľové pre spoje tesniace na závitoch podľa normy DIN EN 10242:1994 a majú stupeň kvality materiálu „A“. Zinkový povlak s hrúbkou 70 µm je vytváraný žiarovým zinkovaním. Určené pre rozvody vody, vzduchu, neagresívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 °C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia média.                     | ks |                                |  | 3 |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |  |   |

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, vrátane dopravy na miesto plnenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dodávateľ sa zaväzuje do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámiť objednávateľovi svoju kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie predmetu zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dodávateľ sa zaväzuje do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy doručiť objednávateľovi podrobný aktualizovaný rozpočet jednotkových cien predmetu zákazky v rozsahu jednotková cena bez DPH, DPH a jednotková cena s DPH, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.                                                                                                                                                                                                          |
| Úhrada plnenia bude uskutočnená bankovým prevodom po riadnom dodaní tovaru na základe doručenej faktúry so splatnosťou 30 dní a s uvedením celkovej ceny s DPH a jednotkových cien s DPH zaokrúhlených max. na dve desatinné miesta.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Objednávateľ požaduje dodať tovar vo veľkosti balení, ktoré sú definované pri jednotlivých položkách v technickej špecifikácii. V prípade dodania iného balenia je nutný súhlas objednávateľa.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa PREDLOŽENIE PONUKY s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dodanie tovaru realizovať v pracovných dňoch v čase od 08:00-11:00 a 12.00-14.30hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však MUSÍ UVIESŤ PRÍSLUŠNÚ SADZBU A VÝŠKU DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou, v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a DPH odvedie v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z. |
| Vrátane dopravy na miesto plnenia - závod Michalovce , Hviezdoslavova 66 , 071 01 Michalovce ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cena predmetu zmluvy je komplexná, vrátane obalu, nákladov súvisiacich s dodaním na miesto dodania, príp. ďalších nákladov, t. j. predstavuje cenu konečnú.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nedodržanie ktorejkoľvek technickej špecifikácie a zmluvnej požiadavky verejného Obstarávateľa sa bude považovať za porušenie povinnosti dodávateľa podstatným spôsobom a môže mať za následok odstúpenie od zmluvy a následne bude Dodávateľovi udelená neuspokojivá referencia.                                                                                                                                                                                      |
| Dodávateľ je povinný vyrozumieť objednávateľa o pripravenosti predmetu zmluvy k odovzdaniu - prevzatíu min. 1 pracovný deň vopred.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi predmet zákazky v deň dohodnutý medzi zmluvnými stranami, najneskôr však do 10 pracovných dní od účinnosti zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Košický  
Okres: Michalovce  
Obec: Michalovce  
Ulica: Hviezdoslavova 66, 071 01 Michalovce

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

09.09.2024 09:12:00 - 20.09.2024 09:12:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 100,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 720,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 04.09.2024 09:50:01

Objednávateľ:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Aquastar, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska