

Kúpna zmluva č. Z20248601_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MIŠKECH AM, s.r.o.
Sídlo: Považské Podhradie 409, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 54620350
DIČ: 2121737959
IČ DPH: SK2121737959
Bankové spojenie: IBAN: SK40 0900 0000 0000 6368 3857, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0903247702

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárna technika a príslušenstvo 2. kolo
Kľúčové slová: perlátor, flexi hadica, batéria vodovodná, svorka, ventil, wc misa, splachovacia nádržka, pisoár, gebo spojka, sprchová batéria
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 42131400-0 - Sanitárne výpusty, kohúty; 39370000-6 - Vodoinštalácie; 44411800-2 - Pisoáre; 44411750-6 - Splachovacie nádrže; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Perlátor, vonkajší závit M24x1
2. Perlátor vnútorný závit M22x1
3. Flexi hadica nerez F3/8" x F1/2", 400 mm
4. Výtokové remienko na batériu ploché 17,5 cm
5. Geberit Splachovací ventil Geberit typ 212, kompletný, pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Delta a UP300 alebo Ekvivalent
6. Upevňovacia svorka GEBERIT typ 380 alebo Ekvivalent
7. GEBERIT Napúšťací ventil Geberit typ 380, prípojka vody na bočnej strane, 3/8", vsuvka z mosadze alebo Ekvivalent
8. Alcaplast Napúšťací ventil 1/2" bočný pre plastové nádržky alebo ekvivalent
9. Vypúšťacie WC zariadenie - dvojpolohové T-2450/I
10. Flexibilné napojenie na WC misu, predĺžiteľné, 240 - 600 mm
11. sada na upevnenie WC 6x80mm, pozinkovaná oceľ
12. WC doska Jika Zeta termoplast biela alebo ekvivalent
13. WC splachovacia nádržka plastová horná montáž, splachovanie: 3/9 litrov, tiahlo T2454
14. Splachovacie WC potrubie k nádržke T-2454

15. JIKA ZETA 48cm WC stojace, zadný odpad, biele alebo ekvivalent
16. Sifón pisoárový 40 mm
17. Sifón umývadlový DN 40
18. Páková sprchová batéria
19. Páková nástenná batéria
20. Hadicová spona kovová
21. WC misa Kombiklozet, zvýšený, hlboké splachovanie, horizontálny odpad
22. WC kombi, zvislý odpad, bočné napúšťanie, biela
23. gebo spojka
24. Vypúšťací ventil Alcadrain pre wc nádržky STOP tlačidlo chróm A2000 alebo ekvivalent
25. WC Príslušenstvo - Napúšťací ventil pre keramické nádržky, bočný A150-3/8
26. WC Príslušenstvo - Napúšťací ventil pre keramické nádržky, bočný A150-1/2
27. Skrutka na uchytenie wc nádržky

Položka č. 1: Perlátor, vonkajší závit M24x1

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Perlátorpripojenie: vonkajší závit M24x1 prietok vody: 22,8-25,2 l/min pri tlaku 3 bary				

Položka č. 2: Perlátor vnútorný závit M22x1

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pripojenie: vnútorný závit M22x1				

Položka č. 3: Flexi hadica nerez F3/8" x F1/2", 400 mm

Funkcia				
Nerezové pripojovacie hadice na vodu, na pripojenie WC, nádržiek, stojankových vodovodných batérií a iných zariadení. Hadice sú vyrobené z vysoko akostného EPDM s opletom z kvalitnej nereze a s poniklovanými koncovkami z mosadze s vnútorným a vonkajším závitom. Výhodou nerezových pripojovacích hadíc je veľmi jednoduchá manipulácia a montáž. Hadice sú vhodné pre rozvody vody, vzduchu a neabrazívnych a neagresívnych kvapalín s maximálnym tlakom do 10 bar a prevádzkovou teplotou max. 95 °C.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výška: 40,0 cm Šírka: 2,5 cm Hĺbka: 2,5 cm				

Položka č. 4: Výtokové remienko na batériu ploché 17,5 cm

Funkcia				
Prevýšené výtokové ramienko určené k nástenným batériám. Ramienko je osadené potrebnými tesneniami a perlátorom. Dĺžka ramienka: 175 mm Priemer osadenia do batérie: 18 mm Pripojovacia matica: 3/4"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			16

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Dĺžka ramienka: 175 mm Priemer osadenia do batérie: 18 mm Pripojovacia matica: 3/4"	

Položka č. 5: Geberit Splachovací ventil Geberit typ 212, kompletný, pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Delta a UP300 alebo Ekvivalent

Funkcia				
pre splachovaciu nádržku pod omietku Sigma, Delta a UP300				
<ul style="list-style-type: none"> • Pre montáž do podomietkových splachovacích nádržík UP320 • Pre montáž do podomietkových splachovacích nádržík UP300 • Pre montáž do podomietkových splachovacích nádržík UP100 • Pre sivú vodu (dažďová voda) s hodnotou pH6,0-9,5, ak sa používa filtračné zariadenie • Pre pitnú vodu 				
Náhrada za vypúšťací ventil 241.858.00.1				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
<ul style="list-style-type: none"> • Rozsach nastavenia veľkého splachovacieho množstva 6-9 l • Rozsach nastavenia malého splachovacieho množstva 3-4,5 l • Hluk vznikajúci vo vedení pri 5 bar: 18 dB(A) • Maximálna teplota skladovania: 40 °C • Maximálna teplota vody: 25 °C 				

Položka č. 6: Upevňovacia svorka GEBERIT typ 380 alebo Ekvivalent

Funkcia				
pre nádržku Sigma 12 cm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery / dizajn: Serv, otvor: 22 x 14 cm, splach, nádržka: 39,5 x 42,5 cm				

Položka č. 7: GEBERIT Napúšťací ventil Geberit typ 380, prípojka vody na bočnej strane, 3/8", vsuvka z mosadze alebo Ekvivalent

Funkcia				
<p>účel použitia K montáži do splachovacích nádržík na omietku s bočným prívodom vody Pre šedú vodu (dažďovú vodu) s hodnotou pH 6,0-9,5, ak sa používa filtračné zariadenie Pre keramické splachovacie nádržky Pre pitnú vodu</p>				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Serv, otvor: 22 x 14 cm, splach, nádržka: 39,5 x 42,5 cm				
vlastnosti Výška hladiny nastaviteľná Závitová vsuvka z mosadze Prívod vody bočné Nízka hlučnosť podľa skupiny armatúr				
Tlak pri prietoku: 10-1000 kPa Hluk pri napúšťaní pri tlaku: 3 bar 12 dB (A) Hluk pri napúšťaní pri tlaku: 5 bar 18 dB (A) Maximálna teplota skladovania: 40 °C Maximálna teplota vody: 25 °C Výpočtový prietok: 0.11 l / s Minimálny pretlak pre výpočtový prietok: 50 kPa				
obsah dodávky Adaptér pre spojku napúšťací ventil typ 350 Kónické zverné šróbenie				

Položka č. 8: Alcaplast Napúšťací ventil 1/2" bočný pre plastové nádržky alebo ekvivalent

Funkcia				
Pre inštaláciu na strane nádržkyPre plastové splachovacie nádržkyPre výmenu alebo náhradu				
Malá citlivosť na rozdiel tlaku vo vodovodnom poriadkuNastaviteľná výška vodnej hladinyPlynulé uzavretie bez rázovZabudované sítko pre zachytenie nečistôt				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah balenia:Matica 1/2" – bielaSítko na zachytávanie nečistôtVentil				
Hmotnosť 0,1503 kgRozmery 60 × 235 × 130 mmAkustická skupina l<20 dBODporúčaný prevádzkový tlak0,5 – 0,8 MPaPracovný rozsah0,05 – 1,6 MPaPripojenie1/2"Použitiepre plastové nádržkyMateriálzávituplastTyp pripojeniabočné				

Položka č. 9: Vypúšťacie WC zariadenie - dvojpohové T-2450/I

Funkcia				
pre splachovacie nádržky T2450, T2452A, T2454, T-2454S				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
P-2450/I Vypúšťacie zariadenie pre nádržky: P-2450, T-2452A, T-2454, T-2454SPríncíp: dvojpohovýOvládanie: pákové				

Položka č. 10: Flexibilné napojenie na WC misu, predĺžiteľné, 240 - 600 mm

Funkcia				
Na pripojenie záchodovej misy k odtokovému potrubiuVlastnosti:Prímer pripojenia 80/110 x 100/120 mmNastaviteľná dĺžka od 280 do 550 mmTesnenie je neoddeliteľnou súčasťou prípojkyMateriál: polypropylénRozsah dodávky:Pružné hadice s tesnením				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pre pripojenie WC na odpadové potrubiePrímer pripojenia 80/110 x 100/120 mmNastaviteľná dĺžka 240 - 600 mmMateriál: polypropylén				

Položka č. 11: sada na upevnenie WC 6x80mm, pozinkovaná oceľ

Funkcia				
súprava slúži na veľmi jednoduché upevnenie bidetu alebo WC misy k podlahe. Okraj hmoždinky presne uzatvára montážny otvor v sanitárnej keramike a umožňuje bezpečné nasadenie krytky.výhodou výrobu je využitie v stacionárnych elektrických prístrojoch, pri plynových ohrievačoch, nádržiach na vodu, zrkadiel, pri keramických obkladových dosiek a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer: 6x80 mmMateriál: pozinkovaná oceľ- skrutka so šesťhrannou hlavou 6x80 mm- 2 skrutky so šesťhrannou hlavou a drážkou DIN 571- 4 koncové upchávky z POM (2x chróm, 2x biela)- 2 ochranné podložky z PP- 2 hmoždinky z PA (polyamid)				

Položka č. 12: WC doska Jika Zeta termoplast biela alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti				
WC termoplastová doska s poklopom, dĺžkovo nastaviteľnáfarba: bielamateriál: termoplastrozmery: dĺžka 400-440 mm, šírka 370 mmroztup uchytienia 150-160 mmplastové úchytydĺžkovo nastaviteľná		Hodnota/Charakteristika		

Položka č. 13: WC splachovacia nádržka plastová horná montáž, splachovanie: 3/9 litrov, tiahlo T2454

Funkcia				
Tradičná WC nádrž určená pre hornú montáž na stenu. Maximálny objem je 9 litrov a DUAL splachovacie zariadenie umožňuje spláchnuť 9 alebo 3 litre vody. Pripojenie napúšťacieho plaváka je možné z pravej alebo ľavej strany. Nádrž je už osadená napúšťacím plavákom, vypúšťacím zariadením a skrutkami na zavesenie. Polystyrénová izolácia vnútri nádrže znižuje hlučnosť pri napúšťaní a zabraňuje orosovaniu nádrže.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti				
Pripojenie na WC plavák: 3/8" (pribalená redukcia na 1/2")Výška nádržky: 320 mmŠírka nádržky: 476 mmHĺbka nádržky: 180 mmRozteč skrutiek na stenu: 250 mm		Hodnota/Charakteristika		

Položka č. 14: Splachovacie WC potrubie k nádržke T-2454

Funkcia				
Splachovacia rúra s úchytom a manžetou k nádržkovému splachovaču T-2454. Maximálna dĺžka trubky je 198cm a je možné ju skrátiť podľa potreby.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti				
		Hodnota/Charakteristika		

Položka č. 15: JIKA ZETA 48cm WC stojace, zadný odpad, biele alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti				
Rozmery: 355 x 480 x 390mmMateriál: keramikaFarba: biela		Hodnota/Charakteristika		
Ostatné vlastnosti:hlboké splachovanieWC misa - zadný odpadinštalácia na podlahu				

Položka č. 16: Sifón pisoárový 40 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti				
		Hodnota/Charakteristika		

Druh výrobku	sifón	Materiál	plast	Určenie	pisoaár
--------------	-------	----------	-------	---------	---------

Položka č. 17: Sifón umývadlový DN 40

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
zátka z PVCmriežka výpuste z lešteného nerezového plechu		odpadová rúrka - priemer 40 mm		

Položka č. 18: Páková sprchová batéria

Funkcia				
Chrómovaná páková sprchová batéria sa ľahko ovláda jednou rukou a obohatí vašu kúpeľňu ako po dekoratívnej, tak po funkčnej stránke. Pohodne a ľahko možno regulovať prietokové množstvo a teplotu vody, čo prispieva k zníženiu spotreby vody. Sprchová batéria sa dodáva vrátane pripojenia na stenu. Príslušnú sprchu a hadicu s certifikáciou pre kontakt s pitnou vodou možno zakúpiť zvlášť.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Farba: Chrómová		Spôsob pripojenia: S-pripojka		
Hmotnosť: 850 g		Výška: 16,0 cm Šírka: 21,2 cm Hĺbka: 8,3 cm		

Položka č. 19: Páková nástenná batéria

Funkcia				
Kvalitná a odolná keramická kartuša 35 mm. Prvotriedne chrómové prevedenie. Drezová nástenná batéria s rozstupom 100 mm a elegantným otočným ramenom s dĺžkou 200 mm.				
Mosadzné telo batérie je kryté vrstvou niklu a opatrené silnou leštenou vrstvou chrómu. Perlátory v ústí batérie mieša vodu so vzduchom, prúd vody je potom mäkký a rovnomerný. Súčasťou dodávky sú tesnenia so sieťkami, ktorá bráni vniknutiu nečistôt do tela batérie a predlžujú tak jej životnosť. Tato vodovodná batéria je určená pre montáž nad umývadlo alebo kuchynský drez s rozstupom 100mm a pripája sa na vodovodný rozvod pomocou dvoch matic 3 / 4 ". Veľkosť vnútornej kartuše je 35mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			5
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
rozteč: 100mm rovné ramienko 20cm, kartuš: 35mm, materiál: chróm				
kartuš: 35mm				
Obsah balenia: Vodovodná batéria, 2ks pripojovacie etáže 1/2 "x3 / 4", 2ks chrómovaná krycia ružica 3/4 ", 2ks tesnenie medzi etáže a vodovodnú batériu				

Položka č. 20: Hadicová spona kovová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
16-27mm/9mm	ks			15
12-20mm/9mm	ks			15
10-16mm/9mm	ks			15
50-70mm/9mm	ks			15

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
----------------------	-------------------------	--	--	--

Položka č. 21: WC misa Kombiklozet, zvýšený, hlboké splachovanie, horizontálny odpad

Funkcia				
stojaca kombinačná misahlboké splachovanieVARIO odpad				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh montáže: ZávesnýDruh sedacieho rámu: OtvorenýDruh výpustu: VodorovnýKomfortná výškaMontážna súprava: Súčasť dodávkySplachovací systém: Hlboké splachovanieTvar: Oblý				
Dĺžka: 670 mmŠírka: 360 mmVýška: 450 mm				

Položka č. 22: WC kombi, zvislý odpad, bočné napúšťanie, biela

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			32
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výška [mm] : 770Výška misy [mm] : 400Vonkajšia šírka WC [mm] : 360Vonkajšia dĺžka WC [mm] : 630Tvar WC : oválneFarba WC : bielaPoloha odpadu : zvislýPripojenie nádržky : bočnéVlastnosti WC nádržky : dvojité splachovanie				
rozmer: 635 mm x 770 mm x 360 mmzvislý odpadbočné napúšťaniebiela keramikahlboké splachovaniejedvojitě splachovanie Dual Flush				

Položka č. 23: gebo spojka

Funkcia				
Objímky slúžia k oprave trhlín, otvorov a porózných miest na vodovodnom potrubí. Svorné spojky Gebo Quick umožňujú rýchle, spoľahlivé a trvalé spojenie rúr, napojenie na trubky bez závitovania alebo zvárania. Spojky sú vhodné pre spájanie rúr s hladkými koncami. Spojky vytvárajú mechanicky pevný spoj. Predpokladá sa jednorázové použitie, pri demontáži a opätovnom použití je nutné použiť nové tesnenie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
3/4"	počet			4
1"	počet			4
5/4"	počet			4
1/2"	počet			4
2 "	počet			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 24: Vypúšťací ventil Alcadrain pre wc nádržky STOP tlačidlo chróm A2000 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

<p>Univerzálny ventil pre keramické splachovacie nádržky Na výmenu alebo náhradu Konštrukcia umožňuje nastavenie optimálnej výšky ventilu podľa výšky nádržky Vypúšťací mechanizmus START/STOP (splachovanie sa ukončí opätovným stlačením tlačidla) Clona pre nastavenie množstva vypúšťanej vody Možnosť nastavenia tlačidla mimo os ventilu Tlačidlo START/STOP pochrómované Materiál: ABS</p>	
--	--

Položka č. 25: WC Príslušenstvo - Napúšťací ventil pre keramické nádržky, bočný A150-3/8

Funkcia				
Napúšťací ventil bočný, pre keramické nádržky univerzálny ventil pre keramické splachovacie nádržky na výmenu alebo náhradu na inštaláciu na strane nádržky závit priemer 3/8"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vlastnosti materiál: POM - polyacetal plastový závit dĺžka 38 mm zabudované sítko na zachytenie nečistôt plynulé uzavretie bez rázov nastaviteľná výška vodnej hladiny malá citlivosť na rozdiel tlaku vo vodovodnom rade balenie obsahuje: ventil, maticu 3/8" – biela, sítko na zachytávanie nečistôt				
Technické parametre pracovný rozsah: 0,05 – 1,6 MPa odporúčaný prevádzkový tlak: 0,5 – 0,8 MPa závit priemer 3/8"				

Položka č. 26: WC Príslušenstvo - Napúšťací ventil pre keramické nádržky, bočný A150-1/2

Funkcia				
Napúšťací ventil bočný, pre keramické nádržky univerzálny ventil pre keramické splachovacie nádržky na výmenu alebo náhradu na inštaláciu na strane nádržky závit priemer: 1/2"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vlastnosti materiál: POM - polyacetal plastový závit dĺžka 38 mm zabudované sítko na zachytenie nečistôt plynulé uzavretie bez rázov nastaviteľná výška vodnej hladiny malá citlivosť na rozdiel tlaku vo vodovodnom rade balenie obsahuje: ventil, maticu 1/2" – biela, sítko na zachytávanie nečistôt				
Technické parametre pracovný rozsah: 0,05 – 1,6 MPa odporúčaný prevádzkový tlak: 0,5 – 0,8 MPa závit priemer: 1/2"				

Položka č. 27: Skrutka na uchytenie wc nádržky

Funkcia				
Skrutka na uchytenie wc nádržky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii
Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opis technických parametrov.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.
Faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Miesto dodania: Trenčín
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 8:00 - 14:00.
V cene musí byť zahrnutá zameranie a montáž pol.č.1 na mieste plnenia (Posádkový klub,Hviezdoslavova 205, Trenčín a 71.prápor podpory velenia, Železničná 3, 911 01 Trenčín) a zameranie pol.č. 4

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: 71.prpv, Železničná 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.10.2024 10:00:00 - 30.10.2024 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: obsah objednávky podľa objednávkového formulára

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 10 800,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 09.10.2024 12:46:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
MIŠKECH AM, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy