

Technologický postup pri renovácii trávnik v Domaniži

Keďže ide o ihriská s narušenou rovinatnosťou, a nevhodným loristickým zložením tráv odporúčam nasledovný postup pri renovácii trávnik:

- Označenie všetkých pevných prekážok v trávnik (postrekovače, bránková tyč, šachty, obrubníky)
- Odfrézovanie povrchu aktuálneho trávnik – 30-40mm – hracia plocha min 3 m za bránkovú čiaru a 1 m za autovú čiaru
- Ukladanie na depóniu v tesnej blízkosti ihriska – maximálne do 50 m od okraja hracej plochy
- Odvoz vyfrézovanej hmoty – miesto určí a odvoz zabezpečuje objednávateľ - Obec Domaniža
- Aerifikácia plochy – nahusto , plnými hrotmi – hĺbka vpichu min 100mm, min 240 vpichov na m²
- Aplikácia kremičitého piesku – v prípade potreby aj frakcia 0-4mm – 200t na plochu a následné zapracovanie spätnou frézou na hĺbku min 100 mm
- Graderovanie plochy – sklon max 0,5% - forma strecha resp. obálka
- Výšková úprava postrekovačov
- Zapieskovanie 50t kremičitý piesok – frakcia 0,5-1,5mm
- Zrovnanie plochy a následný výsev – množstvo osiva min 350 kg
- Zahnojenie plochy zásobným hnojivom – 300kg – vyrovnaný pomer živín NPK
- Aplikácia tekutého listového hnojiva
- Kosenie trávnik
- Aplikácia prípravku proti širokolistým burinám