

Technická špecifikácia

Názov zákazky: Elektrický ohradník s príslušenstvom – 25 ks

Príslušenstvo – vybavenie potrebné na ich zostavenie a chod.

Zloženie:

1. Zdroj – 35 ks

Zdroj pre elektrický ohradník kombinovaný s výstupnou energiou min. 7 J

Použitie: univerzálny, pre ohrady bez porastu s dĺžkou min. 30 km

2. Trakčná batéria – 35 ks

Kapacita: min. 85 Ah

Hmotnosť: max. 30 kg

Bezúdržbový typ

Odolná proti vibráciám

Prispôsobená pre pomalé vybíjanie

3. Lano pre ohradník – 70 ks

Priemer: 3 mm

Balenie: 400 m / 1 kotúč

Odpor: min. 0,10 Ω / m

Pevnosť: min. 200 kg

Počet vodičov: min. 5

4. Vysokonapäťový kábel – 35 ks

Kábel pre el. ohradníky s dvojitou izoláciou.

Lanko s prierezom min. 1,3 mm²

Dĺžka: 25 m / 1 kotúč

5. Tyč uzemnenia – 70 ks

Dĺžka (cm): min. 75 max. 100

Pozinkovaná

6. Spojka na lano – 150 ks

Nerezová spojka pre spojenie 2 laniek do priemeru max. 6 mm

7. Vchod do ohrady – 140 ks

Súprava obsahuje:

1 x vchodová rukoväť (hradlo s háčikom)

2 x izolátor koncový k bránke

1 x pružina

8. Výstražná ceduľa – 140 ks

Výstražná ceduľka „POZOR! Elektrický ohradník“ na žltom plaste s obojstrannou potlačou.

9. Tyč plastová – 1000 ks

Celková výška: min. 156 cm

Dvojitý nášľap a jednoduchý hrot, farba zelená

10. Kruhový izolátor – 1400 ks

Kombinovaný plastový izolátor s vrutom

Použitie: pre lanká alebo pásy do 12 mm

11. Rohový izolátor – 500 ks

Dĺžka závitů: 30 mm

Plne otočný

Použitie: pre lanká alebo pásy do 12 mm

12. Plastový kôl – 180 ks

Recyklovaný plast

Odolný voči vlhkosti a hnilobe

Priemer (cm): min. 6 max. 10

Dĺžka (cm): min. 175 max. 185

13. Bezpečnostná schránka – 35 ks

Robustná schránka z pozinkovanej ocele, kompatibilná s dodávaným zdrojom. Priestor pre batériu. Možnosť uzamknutia.

14. Drevený ohradníkový kôl – 255 ks

Ihličnaté rezivo impregnované, prípadne tlakovo morené

Rozmery: výška (cm): min. 180 max. 200

Priemer hranola (cm): min. 8 max. 10

15. Ohradníková páska – 35 ks

Rozmery: šírka (mm): min. 40

Odpor: min. 0,16 Ω / m

Pevnosť: min. 180 kg

Balenie: 200 m/1 kotúč

16. Izolátor na pásku – 350 ks

Na pevnú fixáciu

Kompatibilný s dodávanou páskou

17. Skúšačka – 35 ks

Digitálna

Indikuje napätie min. do 12 kV