

Požadovaný parameter		Ponúkaný parameter Splnenie požiadavky / hodnoty Splnía/ nespĺňa / skutočnú hodnotu technickej špecifikácie uveďte podľa údajov od jeho výrobcu
TRAKTOR		
Počet kusov	1 ks	
MOTOR:		
Výkon motora:	min. 85 kW max. 90 kW	
Počet valcov:	min. 4	
Počet ventilov na valec:	min. 4	
Predhrev nasávaného vzduchu	áno	
Power management výkon	min. 107 kW/2 000 ot. min.	
Krútiaci moment:	min. 590 Nm pri 1 500 ot./min.	
Objem motora:	od 4 400 cm ³ do 4 550 cm ³	
Elektronické vstrekovanie:	Common Rail	
Visco spojka ventilátoru	áno	
Cyklonový predčistič nasávaného vzduchu	áno	
Plnenie emisnej normy:	min. STAGE V	
Technológia Hi-eSR11	len systém s DOC + SCR	
Palivová nádrž:	min. 250 l	
Nádrž na AD BLUE:	min. 39 L	
Servisný interval výmeny motorového oleja:	min. 750 Mth	
PRVODOVKA:		
Rýchlosť:	min. 40 km/h	

Typ prevodovky SEMI POWERSHIFT	min. 4 stupne radené pod zaťažením	
Počet prevodových stupňov vpred/vzad	min. 17/16 ECO s AUTO radením	
Reverzácia vpred/vzad	powershuttle	
Počet otáčok vývodového hriadeľa	540,540 E, 1 000 ot./min.	
Servisný interval výmeny prevodového oleja	min. 1 500 Mth	
NÁPRAVA		
Pohon	elektrohydraulické zapínanie pohonu všetkých kolies 4WD	
Predná odpružená náprava kategórie 3, senzor natočenia kolies	áno	
Uhol natočenia kolies	min. 55 stupňov	
Elektrohydraulický diferenciál	áno	
Riadiaca jednotka pre ovládanie odpruženej nápravy, elektronických vonkajších okruhov a predného PTO	áno	
Hydraulické čerpadlo pre riadenie	min. 40 l/min.	
Kotúčové brzdy zadnej nápravy v olejovej náplni	áno	
Dynamické predné blatníky	áno	
Brzdy s predĺženou životnosťou pre zadnú nápravu	áno	
HYDRAULICKÝ SYSTÉM		
Hydraulické čerpadlo o výkone	min. 120 l/min.	
Elektronické ovládanie zadného trojbodového závesu - EDC	áno	
Externé pomocné piesty o priemere	min. 90 mm	
Mechanické stabilizátory	áno	
Zdvíhacia kapacita zadného TBZ	min. 7 100kg	
Počet vonkajších okruhov	min. 3 mechanické	
Mechanické externé ovládanie	áno	
KABÍNA		

Komfortná odpružená štvorstĺpková kabína s klimatizáciou a kúrením a filtráciou nasávaného vzduchu	áno	
Vzduchom odpružené sedadlo s opierkou	áno	
Sedačka spolujazdca	áno	
Veľké strešné okno pre čelný nakladač	áno	
Stierač s ostrekovačom	áno	
Svetlá 12 LED / predné + zadné/	áno	
Elektrický odpojovač batérie	áno	
Príprava na rádio	áno	
PRÍSLUŠENSTVO		
Predný trjebodový záves + predný vývodový hriadeľ s vyvedeným okruhom	áno	
Mechanický etážový záves so spodnou lištou	áno	
Dvojkruhové vzduhové brzdy	áno	
Predné závažie	min. 500 kg	
Závažie do zadných kolies	min. 400 kg	
PNEUMATIKY		
Predné	420/70 R28	
Zadné	520/70 R38	
ROZMERY		
Šírka	min. 2 350 mm	
Výška	max. 2 835 mm	
Dĺžka	min. 4 860 mm	
Rozvor	min. 2 694 mm	
Prevádzková hmotnosť	min. 6 400 kg	
Maximálna hmotnosť	max. 9 500 kg	

Požadovaný parameter	Ponúkaný parameter Splnenie požiadavky / hodnoty Splňa/ nespĺňa / skutočnú hodnotu technickej špecifikácie uveďte podľa údajov od jeho výrobcu	
ČELNÁ SNEHOVÁ ŠÍPOVÁ NESENÁ RADLICA		
Čelná šíповá radlica nesená na trojbodovom závесе traktora		
Počet kusov	1 ks	
Pripojenie čelné	áno	
Záves kategória 2	áno	
Uhol natočenia v rozmezí	-30°-0- +30°	
Pripojenie na 2 hydraulické ohruhy	áno	
Ťažný prostriedok	do 120 PS	
Prevedenie predné	áno	
Šírka	2 600mm	
Hmotnosť	min. 460 kg	
Štandardné prevedenie závесu kategórie 2	áno	
Hydraulické natáčanie	áno	
Brit hardox	áno	
Pripojenie na 1 hydraulický okruh elektrické ovládanie	áno	
Plynulo nastaviteľné plazy	áno	

Požadovaný parameter	Ponúkaný parameter Splnenie požiadavky / hodnoty Splňa/ nespĺňa / skutočnú hodnotu technickej špecifikácie uveďte podľa údajov od jeho výrobcu	
Zadná nesená snehová radlica		
Zadná radlica nesená na trojbodovom závесе traktora		
Počet kusov	1 ks	
Pripojenie zadné	áno	
Záves kategórie 2	áno	
Pevne nastavená pod uhlom	min. 30°	
Kónusová radlica, vstup 690 mm, výstup 890 mm	áno	
Radlica z plechu 6 mm, stredová výstuha z plechu 6mm	áno	
Šírka	min. 2 600 mm	
Brit oceľ	áno	
Hmotnosť	min. 410 kg	

Požadovaný parameter	Ponúkaný parameter Splnenie požiadavky / hodnoty Splňa/ nespĺňa / skutočnú hodnotu technickej špecifikácie uveďte podľa údajov od jeho výrobcu	
ZADNÝ NESENÝ SYPAČ		
Nesený sypač na trojbodovom závесе traktora		
Počet kusov	1 ks	
Pripojenie zadné alebo predné	áno	
Záves kategória 2	áno	
Pohon hydromotorom	áno	
Objem zásobníka min. 1000 l	áno	
Prevedenie zadné	áno	
Štandardné prevedenie hadíc	1 000 mm k závесе	
Štandardné prevedenie ISO	12,50	
Samonakladací rám	áno	
Prepínací ventil nakladania	áno	
Ochranné sito (sada)	áno	
Krycia plachta	áno	
Celková hmotnosť	min. 675 kg	

Požadovaný parameter		Ponúkaný parameter Splnenie požiadavky / hodnoty Splňa/ nespĺňa / skutočnú hodnotu technickej špecifikácie uveďte podľa údajov od jeho výrobcu
SNEHOVÉ REŤAZE S H STOPOU		
Počet kusov	4 ks	
Snehové reťaze na všetky kolesá	áno	
Reťaze typu H stopa	áno	
Bezhrtové, určené pre zimnú údržbu ciest	áno	
Hrúbka materiálu reťaze	min. 10 mm	
Oká reťaze z vysokopevnostného materiálu, zvarané	áno	
Rozmery kolies predné 2ks	420/70 R28	
Rozmery kolies zadné 2ks	520/70 R38	