

# Kúpna zmluva č. Z202410936\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Filson Slovakia s.r.o.  
Sídlo: 41, 91953 Dechtice, Slovenská republika  
IČO: 48157716  
DIČ: SK2120071492  
IČ DPH: SK2120071492  
Bankové spojenie: IBAN: SK5202000000003512222153  
Telefón: 0915929721

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tmely, konzervačné materiály a lepidlá  
Kľúčové slová: tmely, konzervačné materiály, lepidlá  
CPV: 44830000-7 - Tmely, plnivá, tesniace tmely a rozpúšťadlá; 44831000-4 - Tmely, plnivá, tesniace tmely; 44831300-7 - Tesniace tmely; 44831100-5 - Tmely; 24963000-2 - Antikorozívne výrobky; 24911200-5 - Spojivá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

- CARLSON KONTAKT SPRAY 400ml, alebo kvalitatívny ekvivalent s rovnakými parametrami
- Uvoľňovač Skrutiek a Hrdze v spreji 400 ml TECTANE TA10201, alebo kvalitatívny ekvivalent s rovnakými parametrami
- Čistič brzd Mannol 600 ml/bal, alebo kvalitatívny ekvivalent s rovnakými parametrami
- DXE3 Oživovač plastov 500 ml DYNAMAX 501531I, alebo kvalitatívny ekvivalent s rovnakými parametrami
- TENZI Detailer Clean glass 600 ml – prémiový čistič okien, alebo kvalitatívny ekvivalent s rovnakými parametrami.
- TENZI Utierka z mikrovlákná žltá 38x38, alebo kvalitatívny ekvivalent s rovnakými parametrami.
- Keramická leštiaca pasta 500ml Ceramic Polish & Wax Turtle wax
- Turtle Wax Scratch Repair & Renew
- OPALE+ 250ml – vulkanizačný cement
- WD-40 Univerzálne mazivo 400ml
- Würth silikónový sprej, Kód: CH/WRTH/SILIKON
- CARLSON ČISTIČ PALUBNEJ DOSKY - CITRÓN 400ml, alebo kvalitatívny ekvivalent
- COYOTE Čistič motorov, rozprašovač 500 ml, alebo kvalitatívny ekvivalent s rovnakými parametrami.
- DYNAMAX čistič klimatizácie 400 ml, / Liqui Moly 5111 Pro-Line Čistič škrtiacej klapky 400ml, alebo kvalitatívny ekvivalent s rovnakými parametrami.

15. KLIK- Silikónový tmel čierny MOTOR 310 mL, alebo kvalitatívny ekvivalent s rovnakými parametrami.
16. MAMUT GLUE High Tack, 290 ml - konštrukčné lepidlo s okamžitou fixáciou ,alebo kvalitatívny ekvivalent s rovnakými parametrami.
17. VAZELÍNA SUCHÁ PTFE 400ml - do prašného prostredia. Tesnenie hlavy valcov EARLING DIRKO HT
18. Abizol H-ALP asfaltový penetračný náter - penetrák ,alebo kvalitatívny ekvivalent s rovnakými parametrami.

**Položka č. 1: CARLSON KONTAKT SPRAY 400ml, alebo kvalitatívny ekvivalent s rovnakými parametrami**

Funkcia				
Čistiaci sprej sa ľahko a rýchlo vstrebáva, aby zajistil hladký chod vašich zariadení				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozpúšťa zoxidované vrstvy - obnovte a ochráňte svoje zariadenia pred koróziou. Chráni trecie plochy - zabezpečte hladký chod všetkých mechanizmov. Odstraňuje špinu a masť - udržiavajte svoje zariadenia čisté a pripravené na použitie. Vytiesňuje vlhkosť a vodu - zabráňte vzniku korózie a zvýšte životnosť svojich zariadení. Obnovuje nízky prechodový odpor - zlepšite funkčnosť a výkon svojich zariadení.	ks	24		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem:400ml/	Kód produktu33.492			

**Položka č. 2: Uvoľňovač Skrutiek a Hrdze v spreji 400 MI TECTANE TA10201, alebo kvalitatívny ekvivalent s rovnakými parametrami**

Funkcia				
Pre uvoľnenie skorodovaných skrutkových spojov, klzných uložení alebo tiahel. Po aplikácii prostriedok rýchlo penetruje na miesto určenia a uvoľňuje spoj. Nie je agresívny voči lakom a kovom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
uvoľňuje skorodované a zoxidované skrutkové a maticové spoje odstraňuje zvyšky olejov a dechtov chráni pred koróziou odpuďzuje vlhkosť a vodu z elektrických káblov nie je agresívny voči lakom a kovom rýchlo penetruje na určené miestou žitočný pri údržbe, servisnej oprave a výrobe	ks	24		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
DEN BRAVEN	Kód TA10201			

**Položka č. 3: Čistič brzd Mannol 600 ml/bal, alebo kvalitatívny ekvivalent s rovnakými parametrami**

Funkcia				
Špeciálny čistiaci prostriedok na kovové povrchy, uľahčuje montáž, šetrí čas a prácu pri opravách automobilov. Okamžite sa rozpúšťa a odstraňuje zvyšky oleja, masť a nečistôt. Rýchlo schne, nezanecháva žiadne stopy a zvyšky. Zastavuje koróziu a oxidáciu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kovové časti automobilov Brzdové doštičky a kotúče Spojky a prevodové diely Čistí nástroje a diely od špiny, oleja, maziva, brzdovej kvapaliny, a iných technických kvapalín.	ks /	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Čistič brzd Mannol 600 ml	Mannol•ČÍSLO PRODUKTU: 9672			

**Položka č. 4: DXE3 Oživovač plastov 500 ml DYNAMAX 501531I, alebo kvalitatívny ekvivalent s rovnakými parametrami**

Funkcia

Unikátny tekutý prípravok na leštenie plastových dielov založený na báze prírodných voskov a silikónu, ktoré vynovujú a oživujú materiály z plastu, dreva, gummy, či mramoru. Je antistatický a znižuje usadzovanie prachu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vysoko lešiaci účinokOživuje plastyZnižuje usadzovanie prachu	ks	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 5: TENZI Detailer Clean glass 600 ml – prémiový čistič okien, alebo kvalitatívny ekvivalent s rovnakými parametrami.**

Funkcia				
Prípravok je určený na uvoľňovanie stuhnutých a skorodovaných kovových častí strojov, trubiek a plechov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Využíva efekt šokového zmrazenia, kedy dochádza k ochladeniu podkladu na teplotu cca -40 °C a tým k vzniku mikrotrhlin vo vrstve hrdze, ktorou prípravok rýchlo preniká.Uvoľnené súčiastky zostávajú oddelené, namazané a chránené pred ďalšou koróziou.	ks	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	KÓD PRODUKTU: AD033ZNAČKA: TENZI DETAILER			

**Položka č. 6: TENZI Uterka z mikrovlákna žltá 38x38, alebo kvalitatívny ekvivalent s rovnakými parametrami.**

Funkcia				
Mäkká žltá utierka z mikrovlákna pre šetrné vyčistenie akéhokoľvek povrchu. Na leštenie voskom, na kremenné nátery, na čistenie skla, plastov, farieb a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Druh produktu: žltá utierka z mikrovlákna 38x38cmMnožstvo v balení: 20 ksHmotnosť: 325g / 1ksMateriál: 70% polyester, 30% polyamidPoužitie: na čistenie rôznych povrchov, namokro aj nasuchoVlastnosti: jemná a šetrná k povrchom, savá, ľahká, všestranné využitie	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 7: Keramická leštiaca pasta 500ml Ceramic Polish & Wax Turtle wax**

Funkcia				
Leštiaca pasta s obsahom SiO2 Polish & Wax 2v1 v 500ml balení od Turtle Wax				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Leštiaca pasta s obsahom SiO2 Polish & Wax 2v1 v 500ml balení od Turtle Wax.Ceramic Polish & Wax je produkt z rady Hybrid Solutions od Turtle Wax.Je to pasta na leštenie auta, ktorá odstraňuje škrabance a zároveň dodáva ochranu v jednom kroku.Vďaka obsahu SiO2 dodáva super hydrofóbné vlastnosti a chemickú ochranu na niekoľko mesiacov.Dá sa aplikovať aj ručne aj strojovo.Vhodný pre jednoduškovú korekciu laku.Odstraňuje stredné silné škrabance, oxidáciu a víry.	ks	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem (ml)	500ml			

**Položka č. 8: Turtle Wax Scratch Repair & Renew**

Funkcia
---------

Odstraňovač jemných i hlbších škrabancov na laku.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Turtle Wax Scratch Repair & Renew je pasta, ktorá odstraňuje jemné aj hlboké škrabance, otlčenú farbu	ks	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem (ml)	207 ml			
Navyše opravený lak zakonzervuje a tým mu poskytne dlhotrvajúcu ochranu. Prípravkom vyčistíte všetky klasické a metalizované laky, lakovaný kov, chróm aj porcelán.				

**Položka č. 9: ,OPALE+ 250ml – vulkanizačný cement**

Funkcia				
Rýchloschnúce samovulkanizačné lepidlo so štetcom pre všetky druhy opráv pneumatík a duší pre teplú alebo studenú vulkanizáciu. Odporúčaná doba schnutia je 3-5 minú				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
OPALE+ 250ml – vulkanizačný cement	ks	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľmi kvalitný vulkanizačný cement pre opravy pneumatík za studena, doba schnutia je 10-15 min v závislosti na teplote a vlhkosti okolia bez CFCEkonomické balenie použitie pre teploty 18°C - 150°C záručná doba 4 roky	Model:60710-67EAN:3285410021617,objem :250ml/bal			

**Položka č. 10: WD-40 Univerzálne mazivo 400ml**

Funkcia				
Univerzálne viacúčelové mazivo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Aktívne odstraňuje vlhkosťOdstraňuje masťOchrana proti korózii	ks	24		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
objem:	400ml / bal			

**Položka č. 11: Würth silikónový sprej,Kód: CH/WRTH/SILIKON**

Funkcia				
Profesionálne silikónový olej Odporúčame ako mazivo pántov okien, dverí, garážových brán, rovnako ako oživovač tesnení okien a dverí a iných gumených častí				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
gumené časti sú chránené, nekrehnú, ani neprimrzajú a nelepia saantistatický účinok (odpuďzuje prach)odstraňuje pískanie, škrípanie a tuhý pohybponúka trvalú ochranu proti opotrebovaniuvelmi vysoká odolnosť voči teplotám od -180 °C do +260 °C (krátkodobu)trvalo odolný voči vode, kyselinám a zásadámoporúčaná pracovná teplota je -5°C - 40 °C	ks	24		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Objem:500 mlVýrobca: WürthZáručná doba: 24 mesiacovKód: CH/WRTH/SILIKON			

**Položka č. 12: CARLSON ČISTIČ PALUBNEJ DOSKY - CITRÓN 400ml, alebo kvalitívny ekvivalent**

Funkcia				
Všestranný čistič: Perfektný pre plast, kožu, koženku a vinyl.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
na riedenie nitrocelulóзовých náterových látok	ks	36		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 13:** **COYOTE Čistič motorov, rozprašovač 500 ml, alebo kvalitatívny ekvivalent s rovnakými parametrami.**

Funkcia				
Vysoko účinný výrobok na čistenie automobilových motorov a iných častí strojov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
ysoko účinný výrobok na čistenie automobilových motorov a iných častí strojov.Přípravok sa aplikuje mechanickým rozprašovačom na čistené miesta, nechá sa pôsobiť 5 až 10 minút a potom sa opláchne prúdom čistej vod	ks	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre HodnotaObjem [ml] 500Hodnota pH 14typ balenia Rozprašovač				

**Položka č. 14:** **,DYNAMAX čistič klimatizácie 400 ml,/ Liqui Moly 5111 Pro-Line Čistič škrtiacej klapky 400ml,alebo kvalitatívny ekvivalent s rovnakými parametrami.**

Funkcia				
Účinná pena na čistenie klimatizácie v motorových vozidlách. Neutralizuje zápach od stojacej vody v systéme.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
DYNAMAX čistič klimatizácie 400 ml	ks	6		
Pro-Line Čistič škrtiacej klapky 400ml	ks	6		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie: Odporúčame použiť 2x ročne, a to vždy pred a po sezóne.Objem: 400 ml				
Čistič škrtiacej klapky PRO-LINE - 400ml	Odstraňuje znečistenie a usadeniny na škrtiacej klapke a v sacom priestore motora. Čistí oblasť sacieho priestoru vrátane trysiek a otvoru valcov. Používať len na benzínových motoroch!			

**Položka č. 15:** **KLIK- Silikónový tmel čierny MOTOR 310 ml,alebo kvalitatívny ekvivalent s rovnakými parametrami.**

Funkcia				
KLIK MOTOR - jednozložkový trvalo elastický silikónový tmel. Je vhodný na tesnenie motorov, prevodových skríň, čerpadiel a pre ďalšie aplikácie v automobilovom a strojárskom priemysle s veľkou náročnosťou na tepelnú odolnosť. Odoláva UV žiareniu,ozónu, vode, ropným produktom a slabým roztokom kyselín a rozpúšťadiel. Má vynikajúcu priľnavosť ku kovovým i nekovovým povrchom . UV stabilný				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vzhľad nestekavá pastaMerná hmotnosť1,12 g/mlDoba spracovania 10 minútVulkanizácia 2,5 mm/24 hodModul MPa 0,40 MPaPevnosť MPa 0,80 MPaŤažnosť 370%Tvrdosť 32 ShAPohyb v špáre 25%Zmrštenie <3%Aplikačná teplota +5 až +40°CTepelná odolnosť -50 až +30°COdolnosť UV žiarenia ánoTeplota skladovania +5 až +30°CDoba skladovania 24 mesiacovMastný podkladSklo, smalt +Vlhký podkladSavý podkladNesavý podklad +Hliník, oceľ +Olovo, meďPolykarbonátOstatné plasty +Dilatačné špáry ánoBalenie 310 ml	ks	12		

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
.	Kategória: Tmely, silikón, akryl Hmotnosť: 0.31 kg Typ: Tmely Farba: Čierna Objem balenia: 310 ml

**Položka č. 16: MAMUT GLUE High Tack, 290 ml - konštrukčné lepidlo s okamžitou fixáciou ,alebo kvalitívny ekvivalent s rovnakými parametrami.**

Funkcia				
MAMUT GLUE High Tack je moderné jednozložkové lepidlo, na báze MS polyméru s okamžitou fixáciou a mimoriadne vysokou počiatočnou priľnavosťou až 500 kg / m <sup>2</sup> . Špeciálne vyvinuté pre lepenie bez nutnej fixácie spojov - drží okamžite. Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvára vysokopevnostné, elastický spoj.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vzhľad nestekavá pasta Merná hmotnosť 1,12 g/ml Doba spracovania 10 minút Vulkanizácia 2,5 mm/24 hod Modul MPa 0,40 MPa Pevnosť MPa 0,80 MPa Ťažnosť 370% Tvrdosť 32 ShA Pohyb v špáre 25% Zmrštenie <3% Aplikačná teplota +5 až +40°C Teplná odolnosť -50 až +305°C Odolnosť UV žiarenia áno Teplota skladovania +5 až +30°C Doba skladovania 24 mesiacov Mastný podklad Sklo, smalt +Vlhký podklad Savý podklad Nesavý podklad +Hliník, oceľ +Olovo, meď Polykarbonát Ostatné plasty +Dilatačné špáry áno Balenie 310 ml	ks	12		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	BALENIE: 290ml kartuša FARBA: varianty biela / siva / čierna APLIKAČNÁ TEPLOTA: od +5°C do +40°C RÝCHLOSŤ VYTVRDNUTIE: 2 - 3 mm / 24 h TEPLOTNÍ ODOLNOST PO VYTVRZENÍ: o			

**Položka č. 17: VAZELINA SUCHA PTFE 400ml - do prašného prostredia. Tesnenie hlavy valcov EARLING DIRKO HT**

Funkcia				
VAZELÍNA SUCHÁ - PTFE mazivo Maže a chráni komponenty vystavené prachu, špine, olejom a mastnoty.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tesnenie veka hlavy valcov ELRING Dirko HT Profipress- 200ml, čierna	ks	2		
VAZELÍNA SUCHÁ PTFE 400ml - do prašného prostredia	ks	6		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
VAZELÍNA SUCHÁ - PTFE mazivo Maže a chráni komponenty vystavené prachu, špine, olejom a mastnoty. Je bezfarebná. Neobsahuje silikón. Vytvára neviditeľnú ochrannú vrstvu bez usadenín. Chráni pred koróziou, vlhkosťou, benzínom, olejmi, lúhmi, kyslím prostredím. Je vhodná pre použitie na kov, plasty, keramiku, drevo a ďalšie				
Hmotnosť [kg] 0.109 chemická vlastnosť trvale elestický neobsahuje rozpustadlo UV-staly Objem [ml] 200 Materiál Silikon Farba čierna teplotný rozsah od [°C] -60 Teplotný rozsah do [°C] 315				

**Položka č. 18: Abizol H-ALP asfaltový penetračný náter - penetrák ,alebo kvalitívny ekvivalent s rovnakými parametrami.**

Funkcia				
Asfaltový penetračný náter na betón preniká hlboko do podkladu a vytvára izolačnú vrstvu s vysokou odolnosťou proti prasklinám. Náter je pružný, so silnou prídržnosťou k podkladu a schopnosťou premostenia malých trhlin. Je možné ho aplikovať i na mierne vlhké plochy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Konzistencia - tekutina Farba - čierna Aplikačná teplota - +5°C až +35°C Čas schnutia - 6 hodín Doba vytvrdenia - 12 hodín Spotreba - 0,2-0,3 kg/m <sup>2</sup> na 1 vrstvu Balenie - 9kg	kg	27 kg		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia a vrátane všetkých vedľajších nákladov.
Miesto plnenia predmetu zákazky - Nitra.
Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého, tovaru.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ požaduje dodanie tovaru v pracovných dňoch od 7,00 do 14,00 do miesta plnenia zákazky.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doručenia a dodania tovaru.
Predmet zákazky bude dodaný ako celok, inak sa to chápe ako porušenie zmluvy a rozviazanie zmluvného vzťahu. Za celok sa považuje súbor všetkých vyššie uvedených položiek opisného formulára.
Dodanie tovaru/služby objednávateľ požaduje realizovať spolu s faktúrou a dodacím listom.
Objednávateľ nie je platiteľom DPH, preto ceny predkladať vrátane DPH.
Záručná lehota je minimálne 24 mesiacov.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade dodania iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí, že akceptuje predloženú technickú špecifikáciu predmetu zákazky, nemôže dôjsť k plneniu zmluvy.
Nesplnenie zadaných požiadaviek sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky.
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH sadzba DPH a cena s DPH.

Názov	Upresnenie
-------	------------

### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

## III. Zmluvné podmienky

### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Nitriansky  
Okres: Nitra  
Obec: Nitra - Staré Mesto  
Ulica: Jelenecká

### 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.12.2024 12:08:00 - 18.12.2024 12:08:00

### 3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: 1 /ks /sada /  
Požadované množstvo: 1,0000

### 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### **IV. Zmluvná cena**

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 125,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 350,00 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 09.12.2024 13:06:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:  
Filson Slovakia s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy