

Opis predmetu zákazky

IKT zariadenia – 029/24- 25

Technická špecifikácia:

Názov položky	Opis	Počet kusov
Thermo tlačiareň A	Metóda tlače: Termotransferová (podporuje aj priamu termálnu tlač) Typ tlačovej hlavy: Flat Head Odporúčaná záťaž: 1000-3000 etikiet/deň Používateľné materiály: Termo, papier, plast a textil Rozlíšenie: 203 dpi (8 bodov na mm) Rýchlosť tlače: 127 mm/s Kompatibilita s iOS: Áno Kompatibilita s Windows: Áno Snímač médií: Pripevnený Reflexný snímač médií: Áno Transmisívny senzor média: Áno Typy médií: Rolové alebo skladané, die-cut alebo kontinuálne štítky s alebo bez čiernej značky, visačky, kontinuálny papier na bločky a náramky Minimálna šírka spotrebného materiálu: 19 mm Maximálna šírka spotrebného materiálu: 108 mm Minimálna výška etikety: 9,7 mm Maximálna výška etikety: 990 mm Minimálna hrúbka spotrebného materiálu: 0,08 mm Maximálna hrúbka spotrebného materiálu: 0,18 mm Vnútorný priemer cievky: 25 mm Vnútorný priemer cievky: 40 mm Vonkajší priemer cievky: 127 mm Farbiaca páska min. šírka: 33 mm Farbiaca páska max. šírka: 110 mm Maximálna dĺžka farbiacej pásky: 74 m Vonkajší priemer farbiacej pásky: 35 mm Navíjanie farbiacej pásky: Vonkajšie Vnútorný priemer cievky s farbiacou páskou: 0,5 " Šírka cievky farbiacej pásky: 110 mm Triedenie farbiacej pásky: Na stred Pamäť flash: 4 MB Pamäť RAM: 8 MB Typ obrazovky: LED USB 2.0 : Áno RS-232: Áno Port: USB Firmvér: ZPL II, EPL2, XML podporovaný pre SAP aplikácie Kompatibilné so ZebraDesigner pre návrh štítkov a iným populárnym softvérom na návrh štítkov Prevádzková teplota: 5°C až 40°C Skladovacia teplota: -40°C až 60°C Prevádzková vlhkosť: 10% až 90% nekondenzujúca Skladovacia vlhkosť: 5% až 95% nekondenzujúca Vstupné napätie: 100-240 VAC, 50-60 Hz Bezpečnosť: IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1, CSA C22.2 č. 60950-1	35

	EMC FCC časť 15, podčasť B, EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Programovacie jazyky tlačiarne ZPL a EPL programovacie jazyky pre kompatibilitu s existujúcimi systémami	
Čítačka čiarových kódov A	Uhlopriečka displeja: min. 5" Rozlíšenie displeja: min. 1280 × 720 Dotykový Multi-touch panel: Áno Kapacita batérie: min. 3 100 mAh Typ snímania: Area image Snímanie čiarových kódov 1D: Áno Snímanie čiarových kódov 2D: Áno Rozhranie Bluetooth: Áno Rozhranie WiFi: Áno Rozhranie NFC: Áno Podsvietený displej: Áno Protišmyková úprava: Áno Bočné tlačidlá: Áno Rozlíšenie hlavného zadného fotoaparátu: min. 13 Mpx Single SIM: Áno Stupeň krytia: IP67 Slot na pamäťovú kartu: Áno Typ pamätevej karty: MicroSD Operačná pamäť (RAM) : min. 3GB Vnútoraná pamäť: min. 32 GB Počet jadier procesora: min. 8 ks Frekvencia procesora min. 1,8 GHz Označenie procesora min. Qualcomm Snapdragon 660 alebo výkonový ekvivalent Operačný systém Android: Áno Priemyselné krytie IP67	160
Batéria Zebra A	kompatibilná s položkou č.2 Kapacita: min. 3100 mAh (minimum) Typ článkov: Lithium-ion Menovité napätie: 3,7 V Životnosť: min. 1200 nabíjacích cyklov Samovybíjanie: max. 5 %	160
Puzdro Zebra A	Ochranné púzdro s páskou na mobilnú čítačku čiarových kódov kompatibilná s položkou č.2 Gumové prevedenie: Áno Ochrana pred pádom: Áno Páska cez ruku: Áno	160
Rolky do tlačiarne A	Samolepiace etikety pre TTR - rolky kompatibilná s položkou č.1 Materiál: PE(polyetylen) spôsob potlače: termotransferová tlač Šírka štítu: 41-60 mm Výška štítu: 10-50,9 mm	105