

Príloha č. 1: Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy

1/ Malotraktor SOLIS 26 9+9 reverz

Malotraktory SOLIS 26 majú nízko otáčkové, dieselové motory Mitsubishi s mechanickým vstrekovaním i ovládaním a spotrebou 1,3-1,5 l/Mth. Malotraktory SOLIS 26 sú výbornými pomocníkmi pre obce a technické služby ako komunálny traktor. Traktor má kompaktné rozmery a vďaka svojej šírke od 105 cm sa výborne zmestí na chodníky a je vhodný i na údržbu parkovísk, parkov, ciest, atď.

Za i pred traktor dokážeme dodať akékoľvek príslušenstvo do komunálnej sféry.

Štandardná záruka je dva roky. Kompletný servis a náhradné diely sú zaistené po celú dobu životnosti strojov.

Technická špecifikácia:

- motor – diesel, Mitsubishi
- výkon – 18,3 kW
- počet valcov – 3
- plnenie – atmosféricky plnený
- zdvihový objem – 1318 cm³
- vrtanie – 78 mm
- zdvih – 92 mm
- menovité otáčky – 2700 ot/min
- vzduchový filter – suchý
- náhon – 4 x 4
- spojka – jednolamelová LUK
- prevodovka – 9+9 reverz
- typ prevodovky – mechanická, nesynchronizovaná, reverz, hydrostatická
- zdvih ramien – 600 kg
- max. rýchlosť – 18 km/hod
- brzdy – diskové v olejovom kúpeli
- otáčky PTO – 540/540E ot/min
- trojbodový záves – áno kat. 1
- hydraulický okruh – 1 x 2 činný
- čerpadlo – zubové, 20 l/min

- palivová nádrž – 30 litrov
- polomer otáčania – 5,54 m
- hmotnosť traktora bez kabíny – od 1150 kg
- rázvor – 1560 mm
- celková dĺžka – 2725 mm
- celková šírka – 1150 až 1350 mm
- výška – 2230 mm

V cene je zahrnuté:

- zadný 3. bodový záves kat. I.
- pneumatiky AGRO radiálne (široké šípové nastaviteľné)
- 3. bod, elektrická zásuvka
- zadná vývodová hriadeľ 540 ot/min, 540 ot/min E
- 1 x 2 činný hydraulický okruh
- ťažné, zapalovač
- maják
- pracovné svetlá
- technický preukaz
- záruka 60 mesiacov

2/ Čelný nakladač SOLIS T812/N

Technická špecifikácia:

- Upínanie – EURO
- Rýchloupínanie – áno
- Teflónové puzdrá čapov – áno
- Zdvih s vodorovne položenou lopatou – 2290 mm
- Výklopný uhol – 75°
- Hĺbka zahĺbenia – 542 mm
- Šírka lopaty – 1200 mm
- Objem lopaty – 0,16 m³
- Zdvih do max. polohy 300 kg

CENA ZAHŔŇA:

- podviazanie traktora
- konzola
- joystick
- 3 funkcia
- paralelogram

3/ Priekopový mulčovač STARK KDS 125

Technická špecifikácia:

- pracovný záber 1250 mm
- trojbodový záves , kat. 1 a 2
- pozícia mulčovača je za traktorom na pravej bočnej strane
- hydraulický sklon od -60 ° až + 90 ° C
- automatické uzamykanie v prepravnej polohe
- všetky hydraulické funkcie od traktora, hydraulický systém
- robustný, hrubostenné oceľové puzdro s krytom zo silnej tvrdej gumy
- uzavretá hriadeľ rotora, 8 mm hrúbka steny
- M kladivá o hmotnosti 0,5 kg, 21 kusov
- samočistiaci zosilnený rotor
- vzpriamená pozícia pri preprave
- ochrana proti náhlemu rozbehu v zariadení
- otáčky vývodového hriadeľa: 540 ot/min
- 2 dvojčinné ventily sú povinné na traktore pre prevádzku
- na mulčovanie trávy a kríkov do hrúbky 3,5 cm
- hmotnosť 280 kg

4/ Špalíkovač HR 100

Špalíkovač HR 100 je určený na rezanie konárov s maximálnym priemerom do hrúbky 9 cm.

Dĺžka odrezaných konárov je 10 – 18 cm. Je vhodný pre malotraktory a traktory od výkonu min. 13 HP, ktoré sú vybavené 3. bodovým závesom kat. I.

Má masívnu a modernú konštrukciu a je vyrobený z pevnej, kvalitnej ocele.

Špalíkovač je vybavený 4 nožmi, ktoré sú vyrobené z HARDOXU, sú indukčne kalené a majú hrúbku 10 mm.

Technická špecifikácia:

- Maximálny priemer odrezaných konárov: 9 cm
- Dĺžka konárov narezaných 4 nožmi: 10-18 cm
- Odporúčané otáčky vývodového hriadeľa: 540 ot./min
- Minimálny výkon: 13 HP
- Odporúčaný výkon: 27 HP
- Nože: Hardox 500, hrúbka 10 mm
- Pripojenie: 3. bodový záves malotraktora kat. I.

5/ Lopata 4 v 1 pre malotraktory

Lopata je vhodná pre všetky typy malotraktorov, ktoré sú vybavené čelným nakladačom. Šírka lopaty je 1300 mm. Hmotnosť 115 kg. Objem 0,16 m³.

Lopata Vám umožní vykonávať niekoľko činností s jedným prídavným zariadením. Vhodná je napr. na zrovnávanie, nakladanie, hĺbenie, manipuláciu.

6/ 2x2 činný zadný hydraulický okruh

- potrebné k zapojeniu mulčovača

7/ Kardan so spojkou

- potrebné k zapojeniu špalíkovača