

Range		EK1 Series	
Model		EK1-261	
Kategória		T2a (homologizované na cesty)	
Motor			
Výrobca		Mitsubishi	
Model		MV S3L2	
Emisie	Stupeň	5	
Počet valcov		3	
Objem valcov	cm³	1319	
Spôsob chladenia		vodou	
Výkon pri menovitých otáčkach motora (97/68/EC)	hp/kW	24,4/18,2	
Menovité otáčky	ot/min	2,500	
Maximálny krútiaci moment	Nm	76,3	
Objem palivovej nádrže	l	24	
Prevodovka			
Type		mechanická	
Počet rýchlostí (vpred/ vzad)		9 + 3	
Minimálna rýchlosť	km/h	1,0	
Maximálna rýchlosť	km/h	18,2	
Nápravy a brzdy			
4WD zavesenie		mechanické	
Polomer otáčania	mm	2100	
Zadná uzávierka		áno	
PTO			
Otáčky zadného vývodového hriadeľa	ot./min	540/1000	
PTO type		pohon riadený (priamy)	
Hydraulický systém a zdvih			
Hydraulický riadiaci systém	typ	otvorený stred	
Výkon pracovnej hydrauliky	l/min	20	
Prídavný zadný ventil		1 dvojčinný ventil (štandard)	
3-bodový záves kategórie		1. kategória	
Zdvih trojbodového závesu	km	775	
Funkcie		kontrola ťahu a polohy	
Zdvíhacia tyč		nastaviteľný typ – obe strany	
Rozmery a hmotnosť			
S prednými pneumatikami		6 x 12	
So zadnými pneumatikami		8,3 x 20	
Rázvor náprav	mm	1550	
Svetlá výška	mm	310	
Výška po volant	mm	1300	
Maximálna prípustná celková hmotnosť	kg	1800	
Pohotovostná hmotnosť s ROPS	kg	1000	

ESCORTS UM / TED si vyhradzuje právo na zmenu uvedených špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.



Model		Série EK1
Celková délka	mm	2677
Rázvor náprav	mm	1550
Svetlá výška	mm	310
Celková šířka	mm	1035
Rozchod kolies vzadu	mm	897-965

LOCAL KUBOTA DISTRIBUTOR

Manufactured by:

ESCORTS LIMITED

Marketed by:

KUBOTA Corporation

Website: <http://www.kubota.eu>.

Every effort has been made to ensure that the contents of this publication were accurate and up-to-date at the time of going to press.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form by any means, without prior permission of Kubota. Kubota reserve the right as a manufacturer to amend and update any specification or performance information without notice, if required.