

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V ŽILINE

Moyzesova 54, 010 01 Žilina

č.s. A/2009/01264-3/Ros

V Žiline dňa 26.05.2009

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
9. 07. 2009

ROZHODNUTIE



Obvodný úrad životného prostredia v Žiline na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), podľa § 36 ods. 6 zák. č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zák. č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, vydáva stavebníkovi:

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina (zastúpeného spol. SVS – inžiniering, s.r.o., Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina)

STAVEBNÉ POVOLENIE

podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v súlade s § 66 a § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, na líniovú vodnú stavbu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce“ navrhovanú na pozemkoch v katastrálnom území Kysucké Nové Mesto, Radol'a, Povina a Nesluša.

Predmetom povolenia je odkanalizovanie a čistenie splaškových odpadových vôd obcí Kysucké Nové Mesto, Nesluša, Radol'a a Povina. Splaškové vody z týchto obcí budú zvedené do existujúcej čistiarny odpadových vôd v Kysuckom Novom Meste, ktorá bude rekonštruovaná. Jej rekonštrukciou a intenzifikáciou sa zabezpečí čistenie odpadových vôd v súlade s platnou legislatívou a tým sa zvýši ochrana povrchových a podzemných vôd v danej aglomerácii.

STAVBA SA POVOĽUJE V TOMTO ROZSAHU:

SO - 01 Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Kysucké Nové Mesto

Jestvujúca ČOV v Kysuckom Novom Meste bude rekonštruovaná a rozšírená. V súčasnosti zabezpečuje čistenie odpadových vôd privádzaných z Kysuckého Nového Mesta – 14 108 EO. Rekonštrukciou a rozšírením pre výhľad do roku 2030 bude čistiť vody s kapacitou pre 44 000 EO.



SO 01.100 Objekty mechan. predčistenia (Rekonštrukcia čerpacej stanice); **SO 01.200 Objekty mechanického čistenia** (Primárne usadzovacie nádrže. Rozdeľovacie a spojovacie objekty); **SO 01.300 Objekty biologického čistenia** (Aktivácia /AKZ, denitrifikácia, nitrifikácia/; Ducháreň; Dosadzovacie nádrže; Chemické zrážanie fosforu; Odtok z ČOV a merný objekt; Merný objekt na odtoku); **SO 01.400 Objekty kal. a plynového hospodárstva** (Zahusťovacie nádrže surového kalu; Vyhnívacie komory, uskl. nádrž, výstupná veža; Budova kalového hospodárstva; Plynojem, strojovňa plynojem, hor. zvyš. plynu); **SO 01.500 Úprava areálu ČOV a súvisiace objekty** (Rekonštrukcia budovy hrablic; Rekonštrukcia budovy odvodnenia kalu; Rekonštrukcia jestv. budovy kalového hospodárstva; Spojovacie potrubia. Trafostanica; Plynová prípojka; Rozvody ÚK; Rozvody vody; Rekonštrukcia skládky kalu – zakrytie; Garáže; Vnútro areálová kanalizácia; Terénne a sadové úpravy; Komunikácie a spevnené plochy; Rekonštrukcia prístupovej cesty; Oplotenie – rekonštrukcia; Asanácia jestvujúcich objektov; Vonkajšie osvetlenie; ČS vratného kalu; ČS kalovej vody; Príprava územia)

SO – 02 Rekonštrukcia a rozšírenie kanalizácie Kysucké Nové Mesto

SO 02-02 Kanalizácia južná zóna (stav. obj.: SO 02.02.1 Kanalizácia – gravitačné potrubia; SO 02.02.2 Kanalizácia – výtlačné potrubia; SO 02.02.3 Domové prípojky)

- potrubie PVC DN 600, 400, 300 celkovej dĺ. 1770 m (šachty 01 – 34)

SO 02-03 Kanalizácia Hurbanova (stav. obj.: SO 02.03.1 Kanalizácia – gravitačné potrubia; SO 02.03.2 Kanalizácia – výtlačné potrubie; SO 02.03.3 Čerpacia stanica; SO 02.03.4 NN Prípojky k ČS; SO 02.03.5 Domové prípojky)

- potrubie PVC DN 300 celk. dĺ. 384 m a výtlačné potrubie HDPE DN 100 dĺ. 81m

SO 06 Nesluša – výtlačné potrubie Nesluša – Kysucké Nové Mesto

- (stav. obj.: SO 06.01 Kanalizácia – gravitačné potrubia; SO 06.2 Kanalizácia – výtlačné potrubie Nesluša – Kysucké Nové Mesto; SO 06.3 Čerpacie stanice; SO 06.4 NN prípojky k ČS; SO 06.5 Domové prípojky)

- splašková kanalizácia – PVC DN 300 dĺ. 16.105 m; výtlačné potrubie HDPE 50, 100 celk. dĺ. 2331m

SO - 10 Radoľa - kanalizácia

- (stav. obj.: SO 10.1 Kanalizácia – gravitačné potrubia; SO 10.2 Čerpacie stanice; SO 10.3 NN prípojky k ČS; SO 10.4 Domové prípojky)

- splašková kanalizácia PVC DN 300 dĺ. 4129 m; výtlačné potrubie HDPE 50 dĺ. 50 m; rekonštrukcia jestv. potrubí PVC DN 300,400 dĺ. 500 m

SO 11 Povina – výtlačné potrubie Povina – Kys. Nové Mesto

- (stav. obj.: SO 11.1 Kanalizácia – gravitačné potrubia; SO 11.2 Kanalizácia – výtlačné potrubie Povina – Kys. N.Mesto; SO 11.3 Kanalizácia – výtlačné potrubia; SO 11.4 Čerpacie stanice; SO 11.5 NN prípojky k ČS; SO 11.6 Domové prípojky)

- splašková kanalizácia PVC DN 300 6 940 m; výtlačné potrubie HDPE DN50, 100 dĺ. 59 m; prepojovacie potrubie výtlačné HDPE DN 100 dĺ.605 m

PS 01 ČOV Kysucké Nové Mesto

- PS 01.1 Hrubé predčistenie
- PS 01.2 Mechanické čistenie
- PS 01.3 Biologické čistenie
- PS 01.4 Kalové a plynové hospodárstvo
- PS 01.5 Trafostanica
- PS 01.6 MaR a ASRTP
- PS 01.7 Kábelové rozvody

PS 02 Čerpacie stanice mesto Kysucké Nové Mesto

PS 06 Čerpace stanice obec Nesluša
PS 10 Čerpace stanice obec Radol'a
PS 11 Čerpace stanice obec Povina
PS 17 Diaľkové prenosy pre ČS
PS 18 Náhradné zdroje

STAVBA BUDE UMIESTNENÁ:

- **v katastrálnom území Kysucké Nové Mesto na pozemkoch parcelné čísla KN:** 1047/1, 1452/1, 1627/1, 1630/2, 1703/1, 1711/2, 1928/14, 2042/3, 2145/1, 2232/1, 2233/1, 2846, 2879/1, 3049, 3148, 3508/68, 3508/110, 3508/160, 4732/3, 4733/3, 4798/2, 4798/3, 4800/2, 4932/1, 4939/1, 4939/4, 4943/1, 4943/2, 4946/2, 4947/2, 4955, 4958/1, 4962/18, 4969/2, 4971/4, 4986/1, 4998/2
- **v katastrálnom území Nesluša na pozemkoch parcelné čísla KN:** 112/1, 112/2, 170/2, 173, 187/1, 242, 254/1, 278/1, 308/2, 323/2, 331/1, 372, 401/1, 405, 434/1, 465, 592, 593, 652, 654/2, 670/58, 670/59, 670/60, 781, 858, 868, 879, 934, 1102, 1120, 1149, 1218, 1256, 1299/1, 1301/1, 1335, 1365, 1379, 1411/5, 1532/6, 1617, 1634/1, 1679/1, 1746, 1753, 1778, 1895, 1909, 1927, 1930, 1931, 2075, 2092, 2097/1, 2097/2, 2114/1, 2144/2, 2167/1, 2208, 2210, 2270/1, 2270/2, 2316, 2350, 2371, 2400, 2405, 2424/1, 2510, 2527, 2528, 2583, 2585, 2604, 2605/1, 2606/1, 2607/1, 2607/2, 2998, 3000, 3001/1, 3001/2, 3002/1, 3025, 3188, 3221/1, 5154, 5243, 5260/1, 5262
- **v katastrálnom území Radol'a na pozemkoch parcelné čísla KN:** 54/8, 57, 65/5, 73/3, 74/3, 159/4, 921/1, 921/2, 1575, 1014, 1897, 1899/1, 1899/3, 1899/4, 1910, 1911, 1912, 1917/4, 1952/1, 1953, 2086, 2101/1, 2103, 2117/1
- **v katastrálnom území Povina na pozemkoch parcelné čísla KN:** 45, 46/2, 62/1, 392/4, 541/1, 601, 608, 993/3, 996/1, 998/6, 1000, 1016, 1131, 1132, 1135, 1136, 1141, 1143, 1144, 1146, 1147, 1150, 1151, 1155, 1156, 1159, 1161, 1162/1, 1163/1, 1165, 1166, 1169, 1171/1, 1173, 1174, 1175/1, 1176, 1177/1, 1178, 1179/5

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby všeobecným stavebným úradom – Obec Rudina pod číslom 66/2006, zo dňa 30.10.2006.

Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracovala spoločnosť Hydrocoop spoločnosť s.r.o. Bratislava - Ing. Jozef Repík, autorizovaný stavebný inžinier, ktorá je súčasťou tohoto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší stavebný úrad.
2. Stavebník bude realizovať stavbu na pozemkoch, ktorých je vlastníkom alebo má k nim iné právo podľa ustanovenia § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na nich požadovanú stavbu.
3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
4. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
5. Pred začatím stavby je stavebník povinný vytýčiť na stavenisku všetky podzemné vedenia, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú, ich správcami. Vytýčenie vedenia rešpektovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po obnaužení vedenia prizvať zástupcu jeho správcu ku kontrole, či toto nie je poškodené. Taktiež prizvať zástupcu k zásypu vedenia. Zemné práce v blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne jeho správcovi.

6. Pred začatím realizácie stavebných prác je stavebník povinný si vyžiadať od príslušných správcov pozemných komunikácií a príslušných orgánov štátnej správy povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie.
7. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.
8. Pred realizáciou stavby je stavebník povinný vyžiadať si od vlastníka resp. od užívateľa stavbou dotknutého pozemku súhlas so vstupom na predmetný pozemok.
9. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby, ktorý bude určený vo výberovom konaní. Stavebník v lehote do 15 dní od uskutočneného výberového konania oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby, ktorý zároveň zabezpečí odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
10. Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom číslo 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
11. Po realizácii stavby viesť pozemky do pôvodného stavu.
12. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby na tunajší úrad.

13. Pri realizácii stavby musia byť dodržané nasledovné podmienky:

Krajský pamiatkový úrad Žilina:

- písomne ohlásiť najmenej s týždňovým predstihom KPÚ Žilina zahájenie výkopových prác na stavbách:
 - SO 06 Nesluša, prepojovacie výtlačné potrubie Kysucké Nové Mesto – Dubie
 - SO 10 Radol'a
 - SO 11 Povina, výtlačné potrubie Povina – Kysucké Nové Mesto
- na základe oznámenia o začatí prác, KPÚ Žilina vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie. Ak počas obhliadky dôjde k archeologickým nálezom, určí podľa § 127 ods. 1 a 2 stav. zákona príslušný stav. úrad po dohode s KPÚ Žilina podmienky zabezpečenia archeologických nálezov
- v priebehu realizácie celej stavby – dodržať ohlasovaciu povinnosť podľa § 40 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 489/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stav. poriadku v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedených právnych noriem v prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov mimo povoleného výskumu musí nálezca písomne ohlásiť nález KPÚ Žilina priamo alebo prostredníctvom obce.

SSE a.s. - Žilina

- na trase sa podzemné kábelové el. zariadenia NN a VN v správe SSE. a.s., nachádzajú
- pri realizácii stavby je nutné postupovať v zmysle STN 736005, STN 333300
- pred započatím vytýčiť uvedené zariadenia pracovníkmi SSE, a.s.,
- ochranné pásma (najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných vedení určuje STN 736005) – kanalizácia: súbeh 0,5m, križovanie 0,3 m;

SPP a.s., Bratislava, TC Žilina:

- pred realizáciou stavby požadujeme presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, ktoré vám na základe vašej obj. zabezpečí majster údržby MS Žilina Sever.
- vytýčenie plynovodu a následná kontrola bude vykonávaná až po doručení objednávky od investora

- vytýčenie musí byť vykonané v teréne s možnosťou zakreslenia plynovodu objednávateľom do pripravenej výkresovej dok. v mierke 1:500, podľa miestnych podmienok a požiadaviek objednávateľa
- v kolíznych miestach, ktoré sa určia pri vytýčovaní, alebo v priebehu výstavby budú na náklady investora vykonané kontrolné sondy za účelom dodržania vzd. medzi plynovodom a podkladanou kanaliz.
- dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzd. od plynovodu STN 386413, 386415 a energetického zákona č. 656/2004 Z.z. § 56 a § 57.
- v mieste križovania kanal. s plynovodom mimo obytnej zóny musí byť zriadená chránička v zmysle STN 38 6415 čl. 3.10.1 resp. STN 386413 č. 3.13.1 V obytných zónach sidelných útvarov dodržať predpísané vzdialenosti križovania a súbehu podľa STN 736005
- v prípade, že bude potrebné montovať chráničku podľa predchádzajúceho bodu, je potrebné doplniť PD o delené chráničky plynovodu podľa križavanej dimenzie a osvedčiť PD na TI v Banskej Bystrici
- chránička alebo iné opatrenia bude realizované na náklady investora, ktorú túto zmenu vyvolal
- ak budú realizované opatrenia na ochranu plynovodu, dodávateľ prác podľa predchádz. bodu predloží realizačné doklady v zmysle príslušnej STN podľa ktorej sa realizovali opatrenia včítane geodetického zamerania
- zemné práce realizované v blízkosti STL plynovodu a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m na každú stranu od STL plynovodu a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení
- pri použití pretlaku musí byť počas zhotovenia pretlaku odkrytý plynovod tak, aby nemohlo dôjsť pri náhodnej zmene smeru pretláčania k poškodeniu plynovodu. Odkrytie plynovodu môže byť vykonané len na základe písomného súhlasu v stavebnom denníku majstra údržby MS. Opätovný zásyp musí byť prevedené podľa nasl. bodu
- pri obnažení, križovaní STL plynovodu pred obsypom a zásypom trasy, kde sa nachádzajú naše zariadenia, žiadame prizvať technika prevádzky TC Žilina, alebo majstra údržby miestnych sietí podľa 1. bodu. Ku kontrole prác pred zakrytím, či nedošlo k poškodeniu našich sietí. Kontroly budú zaznamenané do Vášho stav. denníka
- na podsyp a obsyp použiť len piesok v zmysle TPP 702 01 čl. 6.3.2 a 702 02 čl. 16.3.2
- pri zaznamenaní kontroly musí byť zhotoviteľskou firmou v stavebnom denníku presne definovaný úsek križovania resp. súbehu, ktorý je preberaný plynárenskou org. Taktiež musí byť z každého križovania kanalizácia a plynovodu dokladovaná vzdialenosť medzi ich povrchmi, zaznamenať to do stav. denníka
- v prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, má investor povinnosť na požiadanie pracovníka SPP na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti
- v prípade poškodenia izolácie alebo poruchy na našich zariadeniach, ktoré vznikli z titulu vami vykonávaných prác, budú tieto na základe objednávky na náklady investora odstránené pracovníkmi SPP LC Žilina
- križovanie a súbeh riešiť podľa ustanovení STN 736005 – pri zistení nedodržania tejto normy nebude z našej strany poskytnuté kladné porealizačné vyj. a budeme nárokovat' od investora prekládku

Slovak Telecom, a.s.,

- pred začatím prác je potrebné vytýčenie telekom. káblov
- počas realizácie stavby dodržať nasledovné podmienky ochrany telekom. zariadení:

- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom; v káblovej ryha sa môže nachádzať viac zariadení s rôznou funkčnosťou
- údaje o technickom stave zariadení je možné poskytnúť na náležité zdôvodnenej potrebe pri ich vytyčovaní; preto je dôležité, aby sa Vami poverený zástupca dostavil na zakreslenie existujúcich zariadení do Vašich podkladov
- poverený zástupca pri zakresľovaní predloží toto vyjadrenie, splnomocnenie na zakresľovanie a svoj OP
- v zmysle §69 ods. 7 zák. č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby; za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant
- žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - pred začatím zemných prác vytyčenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
 - preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 - zhutnenie zeminy pod káblami pre jeho zakrytím (zasypaním)
 - bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefón. č. 12129
 - overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami
 - v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné podať si žiadosť o určenie bodu napojenia
 - v prípade premiestnenia telekom. vedenia je potrebné vypracovať proj. dokumentáciu; žiadosť o vyjadrenie k PD je potrebné podať osobite
 - podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytyčení, ktoré požadujeme objednať na tel. 0902719389 – Ing. Rastislav Kubík
 - oznámiť ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom, z dôvodu kontroly TKZ na tel. č. uvedenom vyššie
 - v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete
- dodržať platné STN 736005; v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienky ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na exis. podzemn. kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekom. vedení a zariadení
- vytyčenie polohy telek. zariadení vykoná ST a.s. na základe samostatnej objednávky
-

SRZ – Rada Žilina.

- križovanie vodných tokov uskutočňovať mimo obdobia neresu rýb
 - na lososových – pstruhových vodách:
 - č. 3-2960-4-1 Povinský potok- od ústia do rieky Kysuca v obci Povina po pramene, vrátane prítokov Sidorovský a Kanový potok
 - č. 3-2430-4-2 Neslušanka – od ústia do Rudinského potoka v obci Rudina pod priehradné teleso VN Nesluša a od protitáhového splavu nad VN Nesluša po pramene

č. 3-2871-4-2 Podhájsky potok v k.ú. Kysucký Nové Mesto (KNM) od ústia do rieky Kysuca po pramene

(na predmetných pstruhových revíroch prebieha neresová migrácia a uskutočňuje sa prirodzená reprodukcia dominantného druhu – pstruha potočného od 1. 9 – 31.12)

- na kaprovej vode:

č. 3-1840-1-1 Kysuce č. 2 – čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Žilina – Pov. Chlmec po ústie rieky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou

(na predmetnom kaprovom revíri prebiehajú neresové migrácie väčšiny vyskytujúcich sa druhov rýb a uskutočňuje sa prirodzená reprodukcia od 1.4 – 30.6)

- všetky ostatné prítoky uvedených tokov sú súčasťou týchto ryb. revírov a preto sa na ne vzťahujú všetky podmienky stanoviska
- minimalizovať zásahy do koryta vodných tokov
- stav. práce, ktoré je potrebné uskutočňovať v koryte toku realizovať max. šetrne a v čo najkratšom čase; pri zníženom prietoku vody práce zastaviť
- skládky zeminy neumiestňovať na brehy tokov – pri daždi dochádza k splavovaniu zeminy a zanášaniam koryta tokov (dôsledok – škody na produkcii a reprodukciu rýb, zoobesnota a zhoršenie kvality vody)
- stavebník nebude prechádzať vodným tokom mimo stav. činnosti
- zač. stav. prác oznámiť minimálne 10 dní vopred oblastnému ichtyológovi Ing. P. Belešovi a súčasne MO SRZ KNM, ktorá obhospodaruje predmetné ryb. revíry;
- zabezpečiť pravidelné stretnutia investora so štátnou správou a dotknutými org. vrátane SRZ na účelom priebežného vyhodnotenia prebiehajúcich prác.

Technická inšpekcia a.s., Banská Bystrica:

- na konštrukčnú doku, vyhradeného technického zariadenia plynového platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. č. 718/2006 Z.z. o osvedčení konštrukčnej dokumentácie TI a.s.
- pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení plynovom vykonať prvú úradnú skúšku v zmysle § 11 vyhl. č. 718/2002 Z.z.
- navrhované strojnotechnologické zariadenia (ČOV KNM) možno uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zák. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zab. ich správna inštalácia a ich správne fungovanie
- pred uvedením strojových zariadení do prevádzky je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je TI, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zák. 124/2006 v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z.
- dodržať podmienky uvedené v odbornom vyjadrení č. 2867/2/2006, zo dňa 16.6.2006

SVP, š.p., OZ Piešťany, SPSV I., :

- pri križovaní toku Kysuca zhybkou požadujeme dodržať min. krytie 1,5 m – vzdialenosť medzi hornou hranou chráničky a niveletou dna toku, opevniť brehy toku
- v mieste križovania v min.dĺžkach 5 m nad a pod osou križovania rovnatinou z lomového kameňa s urovnaním líca opretú o pätku z lomového kameňa a dno toku

- stabilizovať priečnym prahom. Niveletu dna zosúladiť s PD výstavby diaľnice, ktorej sa uvažuje pre obl. KNM so znížením nivelety dna
- pri križovaní ostatných tokov zhybkou rovnako, menia sa rozmery – min. krytie 1m, dl. opevnenia min. 3m nad a pod osou križovania
- pri križovaní vzduchom umiestniť chráničku min. nad hladinu Q100 + rezerva 50 cm
- v prípade súbehu kan. alebo vodov. potrubia s tokom v ochrannom pásme (vzd. od brehovej čiary je menšia ako 3m) požadujeme zabezpečiť ochranu súbehu vybudovaním brehového opevnenia vhodného typu.
- kan. šachty osadiť nad kótu Q100
- pre práce v prietochnom profile tokov vypracovať povodňové plány
- práce v priet. profile nevykonávať v obd. zimného režimu (obd. môže byť predĺžené vzhľadom na poveternostné podm)
- zač. stav. prác oznámiť správcovi toku
- zabezpečiť časť E17.3 – Križovanie a súbehy s vodnými tokmi pre správcu tokov
- nevytvárať trvalé ani dočasné skládky výkopovej zeminy v prietochných profiloch a v ochranných pásmach tokov

SVP, š.p., Picšt'any:

- povolenie na osobitné užívanie vôd odporúčame limitovať podľa limitov uvedených vo vyj. č. CZ6711/4838/230/2009, zo dňa 5.3.2009

Lesy SR, š.p., OZ Čadca:

- pri križovaní budú vedenia uložené v chráničke v ryhe hlbkej min. 0,80 m pod dnom a táto bude zabezpečená záhozom z lomového kameňa
- pri súbehu s tokom bude stavba umiestnená min. 1 m od brehovej čiary a bude zabezpečená brehovým opevnením min. rovnatinou z lom. kameňa
- OZ Čadca nezodpovedá za žiadne prípadné škody spôsobené účinkami tečúcej vody s splaveninami

Železnice SR, Bratislava, stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, pracovisko Žilina

- na križovanie alebo súbeh kanal. potrubia po pozemku ŽSR uzatvoriť zmluvu o vecnom bremene po geometrickom zameraní

Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnavy:

- realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti žel. prevádzky a k narušeniu stavbivosti a odvodnenia žel. telesa
- prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR
- investor nebude nárokovat' úpravu zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na stavbu
- pred začatím stav. prác musia byť vedenia presne vytýčené a vyznačené v teréne; zameranie, vytyčovacie práce a dozor si objedná investor u ŽSR AO Žilina; pri križovaní žel. trate musia byť dodržané normy a predpisy ŽSR
- miesta križovania so žel. traťou musia byť min. 20 m od priecestia, mostu, príp. priepustu
- cestou ŽSR SHM RP Žilina uzatvoriť zmluvu o vecnom bremene na časť pozemkov ŽSR, po ktorých je stavba vedená

SSC - IVSC, Žilina:

- dodržať podmienky vyj. č. 3130/10200/2006 zo dňa 25.08.2006 týkajúce sa predmetnej trasy kanalizácie (Kysucké Nové Mesto, Nesluša, Radol'a a Povina)
- rešpektovať existujúce trasy
- rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie vyššie uvedených ciest v zastavanom území v zmysle STN 73 6110 v nasledovných kategóriách a funkčných triedach: cestu I. triedy v kat. MZ 14,0(13,5)/60 a vo funkčnej tr. B1; a cesty III. triedy v kat. MZ 8,5(8,0)/50, resp. MOK 7,5/40 a vo funkčnej tr. B3
- rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie vyššie uvedených ciest mimo zast. územie v zmysle STN 73 6101 v nasl. kategóriách: cestu I. triedy v kat. C 11,5/80; a cesty III. triedy v kat. C 7,5/70
- v zastavanom území je potrebné trasu kanalizácie v súbehu s cestami I. a III. triedy umiestniť mimo ich hlavný dopravný priestor podľa možností do nespovnenej časti pridruženého dopravného priestoru pri zohľadnení výhľadového šírkového usporiadania. Vzdialenosť navrhutej trasy od hlavného dopravného priestoru požadujeme zakótovať
- mimo zastav. Územie je potrebné trasu kanalizácie umiestniť mimo ochranné pásma ciest I. a III. triedy; v prípade, že takého riešenie nie je možné navrhnuť, je potrebné požiadať Krajský úrad pred cestnú dopravu a PK Žilina a výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pre cestu I/11 a Obvodný úrad pre CD a PK Žilina pre cesty III. triedy; trasu v ochrannom pásme km 430,090 – 430, 677 požadujeme umiestniť min. 3,0 m od spevnenej krajnice cesty I/11; v ostatných úsekoch požadujeme trasu situovať za vonkajšie hrany cestného telesa, t.j. min. 1,0 m za vonkajšiu hranu odvodňovacej priekopy, resp. min. 1,0 za spodnú hranu cestného násypu
- križovanie kanalizácie s cestami I. a III. triedy požadujeme realizovať technológiou pretláčania a umiestnením potrubia do chráničiek; hĺbku ich uloženia pod cestou je potrebné navrhnuť v zmysle STN 736005 tab. 3
- cieľové a štartovacie jamy pri budovaní chráničiek požadujeme umiestniť min. 5,0. Od spevnenej krajnice cesty I/11
- stavebné práce je potrebné realizovať v súlade s STN 73 3050 tak, aby nebola narušená stabilita cestnej komunikácie
- pre realizáciu uvedenej stavby nesmie dôjsť k znečisťovaniu cesty I/11, k zmene odvodňovacích pomerov ani k ohrozeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na nej
- pre realizáciu prác nesmie byť vybúraný materiál deponovaný na krajnici ani na vozovke cesty I/11 a žiadame po ukončení prác prečistiť vozovku
- v prípade poškodenia odvodňovacieho systému, poškodenia zvodidiel a in. Cestného príslušenstva v príľahlom úseku cesty I/11, toto bezodkladne uviesť do pôvodného stavu
- spätnú úpravu ryhy vo voľnom teréne požadujeme zasypať zeminou po 20 cm vrstvách a zhutňovať na 40 MPa
- pri križovaní ciest I. triedy je potrebné požiadať Krajský úrad pre CD a PK Žilina o povolenia na zvláštne užívanie cestnej kom. v zmysle §8 zák. č. 135/1961 Zb. a pri križovaní ciest III. Obvodný úrad pre CD a PK v Čadci
- konkrétne podmienky križovania a súbehu trasy kan. s vyššie uvedenými cestami III. triedy Vám určí odbor dopravy úradu VÚC ŽSK Žilina a Správa a údržba ciest Žilina ako majetkový správca ciest II. A III. triedy

SC ŽSK, Žilina – detašované prac. Čadca:

- súhlasí so stavbou, za dodržania podmienok uvedených v stanovisku č. 22/2008/SC ŽSK-056 zo dňa 6.10.2009
- situovanie kanalizácie do spevnenej časti vozovky minimalizovať v max. možnej miere
- vo všetkých prípadoch križovania cesty II. a III. triedy realizovať zásadne pretláčanie pod cestným telesom s uložením potrubia do chráničky s presahom 1 m na každú stranu cestného telesa (CT)
- v úsekoch, kde kan. stoky a zberače budú uložené do krajnice cesty alebo do jazdného pruhu, bude vykonaná súvislá živičná úprava $\frac{1}{2}$ šírky vozovky
- v úsekoch, kde kan. stoky a zberače budú uložené do vozovky cesty a domové prípojky budú realizované výkopom, bude vykonaná súvislá živičná úprava v celej šírke a dĺžke zasiahnutého úseku s presahom min. 5,0 m na každú stranu prípojky
- provizórna úprava vozovky: zapravenie sa vykoná ihneď po uložení potrubia v šíre výkopu; provizórnu úpravu AR – živičného krytu – vykoná SC ŽSK, závod Kysuce na základe objednávky a uhradenej zálohy. Bez písomného prevzatia jednotlivých úsekov ciest dotknutých výstavbou vodovodov alebo kanalizácii SC ŽSK nebude vykonávať zimnú údržbu; zimnú údržbu si bude zab. Investor na vlastné náklady
- konštrukciu jednotlivých vrstiev obnovy vozoviek je nasledovná:

asfaltový recyklát so zaliatím škár, alebo asf. obal. kam.	AR (AOK) 100 mm
spojovací postrek spojovací 0,5 kg/m ²	
asfaltový recyklát alebo obalované kamenivo	AR /AOK) 200 mm
vibrovaná štrkodrava so zaklinovaním fr. 0 – 32 mm	VŠ 120 mm
vibrovaná štrkodrava so zaklinovaním fr. 0 – 63 mm	VŠ 180 mm
hutnenie zásypu výkopov min.	96% P.S.
únosnosť pláne pod vozovkou min.	45 mPa
- dočasná živičná úprava bude realizovaná v termíne do 30.10. bežného roka. SC ŽSK si vyhradzuje právo prevziať jednotlivé úseky
- konečná úprava ryhy bude vyhotovená zarezaním do živičných vrstiev, pričom obrusná vrstva bude zarezaná v šírke ryhy s presahom + 300 mm na každú stranu; polozenie konš. Vrstiev vozovky vykoná oprávnená org. Nasledovne:

konštruk. zloženie vozovky:	
ABS II	500mm
Položenie samolepiacich sklovláknitých výstužných geomreží do asfaltových povrchov vozoviek, ktoré budú uložené v celej šírke plošného výkopu s presahom 30 cm na všetky strany plošného výkopu	
Spojovací postrek spojovací 0,5 kg/m ²	140 mm
ABS II	
Spojovací postrek spojovací 0,5 kg/m ²	
OKS II	110 mm
Vibrovaná štrkodrava so zaklinovaním fr. 0 – 32 mm	120 mm
Vibrovaná štrkodrava so zaklinovaním fr. 0 – 63 mm	180 mm
Spolu	600 mm
- zásyp ryhy bude zhotovený zo štrkopiesku alebo štrkodrvy fr. 0 – 16 a 0 – 32 mm v zmysle STN so zhutnením po vrstvách max 300 mm
- konečná súvislá úprava bude urobená po 12 mesiacoch; do tejto doby bude obrusná vrstva vozovky (konečná úprava v ryhe) nahradená vrstvou AR v celkovej min. hr. 300 mm; kanaliz. poklopy a ich výška budú upravované priebežne; pred konečnou úpravou

- cesty investor zabez. odfrézovanie celej živičnej vrstvy a jej nahradenie predpísanými konštruk. vrstvami
- kanal. Šachty, poklopy, bude investor počas celej doby životnosti kanalizácie uložennej vo všetkých cestách II. alebo II. triedy, na základe požiadavky správcu cesty, upravovať do výšky nivelety na vlastné náklady; táto povinnosť platí aj v prípade, že kanalizácie bude v správe inej organizácie
- v prípade narušenia odvodnenia cesty (priekopy, rigoly, priepusty) uvedie tieto stavebník do pôvodného stavu; križovanie tokov bude realizované v min. vzdialenosti 3,0 m od kolmého priemetu rímsy mosta na ceste v našej správe
- stavebné práce budú realizované v termíne máj – október bežného roka po písomnom odovzdaní staveniska medzi stavebníkom (investorom) a zhotoviteľom diela za účasti zástupcu správcu cesty
- k odovzdaniu staveniska medzi stavebníkom (investorom) a zhotoviteľom diela žiadame prizvať nášho zástupcu, ktorý vytýči podzemné odvodňovacie vedenia v našej správe
- ku kolaudácii budeme požadovať doložiť dok. Skutočnej realizácie stavby najmä spôsob a materiál zásypu rýh; v súčasťou dokumentácie budú aj atesty zhutňovania jednotlivých konštrukčných vrstiev ryhy – zhutňovacie skúšky a atesty použitých materiálov na zásyp ryhy, podkladných vrstiev a obrusnej vrstvy vozovky
- kolaudácia a preberanie konečnej úpravy cesty bude v samostatnom konaní za prítomnosti cestné. Správneho org.; bez písomného prevzatia konečnej úpravy vozovky nezačne plynúť záručná lehota, ktorú požadujeme na 60 mesiacov.
- Záručná lehota 60 mes. neplatí v čase od písomného nahlásenia reklamácie po dobu písomného prevzatia opravy; o čas opravy bude záručná lehota predĺžená

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline:

- súběhy s cestami budú realizované v spevnenej, resp. nespevnenej krajnici za vodiacim pruhom jazdného pruhu u ciest III. tried; spätná úprava vozovky je v PD uvažované v šírke ryhy s rozšírením klinov v hrúbke konštrukcie vozovky o 50 cm na každú stranu ryhy; zásypy rýh sú navrhnuté štrkopiestom s predpísaným zhutnením ako opatrenie proti sadaniu; vrchná vrstva ABS o hr. 5 cm sa bude realizovať s rozšírením o 50 cm na každú stranu ryhy
- križovanie pod cestami III. triedy sa budú realizovať pretláčaním ocelej chráničky DN 400 – gravitačné potrubia; DN 200 – výtlačné potrubia; krytie chráničky v mieste križovania od spodnej časti kont. cesty bude min. 1,5 m; na každej strane podchodu bude osadená revízna šachta; potrubie bude ťahané pomocou klzných objímok RACI.; presah konca chráničky od vonkajšej hrany cestného telesa musí byť min. 1,0 m
- umiestnenie kanal. a revíznych šachiet realizovať v strede jazdného pásu vozovky z dôvodu prejazdnosti štvorstopých vozidiel nad poklopmi uvedených šachiet; poklopy nadimenzovať na pevnosť, tieto osadiť do nivelety vozovky
- do PD zahrnúť skúšky hutnenia zemín v zmysle STN, ako aj ich počet; výsledky skúšok autorizovanou skúšobňou budú podkladom pri preberaní provizórnej a definitívnej úpravy po zásahu do cestného telesa
- počas realizácie zabezpečiť plynulú cestnú premávku

NDS, a.s., Bratislava – INV úsek:

- dodržať podmienky vyjadrenia k DÚR zo dňa 16.05.2006

- v prípade realizácie stavby po vybudovaní diaľnice D3, bude potrebné požiadať MDPT ST cestou NDS, a.s., o výnimku z činnosti v ochrannom pásme diaľnice v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. § 11 a §8

OÚŽP v Žiline, úsek ŠSOH:

- Pôvodca (investor stavby) bude viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie stavby zaradených podľa platného Katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č. 284/2001 Z.z.).
- Vyprodukované odpady je pôvodca (investor stavby) povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie alebo zneškodniť len na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení.
- Pri nakladaní s odpadmi zaradenými do kategórie N- nebezpečný odpad, požiada pôvodca odpadov ObÚ ŽP o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom v zmysle § 7 ods.1 písm. g/ cit. zákona o odpadoch.
- V kolaudačnom konaní žiadame predložiť doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov (evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov) z vyššie uvedenej stavby u oprávnených odberateľov.

OÚŽP v Žiline, úsek ŠS OPaK:

- z dôvodu zachovania ekologických funkcií brehových porastov tokov a ochrany semiterestrickej fauna, výkopové práce, ako aj uskladňovanie zeminy, realizované pozdĺž tokov, žiadame vykonávať podľa možností bez zásahov do týchto porastov
- postupovať podľa predchádzajúceho bodu je potrebné obzvlášť v brehových porastoch, ktoré sú zároveň aj genofondovými lokalitami uvedenými v prílohe vyj.
- výrub stromov a krovín bude riešený v súlade s § 47 ods. 3 a § 48 zákona č. 543/2002 Z.z. (zákona), pričom upozorňujeme, že súhlas na výrub brehových porastov udeľuje tunajší ObÚŽP
- v ochrannom pásme PR Rochovica v zmysle § 17 ods. 7 zák. platí tretí stupeň ochrany – zakázané činnosti a činnosti, na ktoré sa vyžaduje súhlas uvádza § 14 zákona. Po ukončení stavby čerpacej stanice v ochrannom pásme PR Rochovica bude pozemok uvedený do pôvodného stavu. Výkopové práce previesť s čo najmenším ovplyvnením ochranného pásma
- v obci Radol'a odporúčame použiť na úpravu brehov v mieste križovania lomový kameň – vápenec, v ostatných obl. pieskovec
- z dôvodu zachovania funkčnosti hydrických biokoridorov pre ichtyofaunu budú križovania tokov vykonávané mimo migrácie rýb
- prebytočná výkopová zemina nebude umiestnená do mokradí(najmä pozdĺž aluviálnych porastov potoka Neslušanka pod Dubskou cestou), resp. k umiestneniu zeminy v lokalitách s výskytom mokradí, bude prizvaná tunajšia správa OPaK

Orange Slovensko a.s.:

- dodržať podmienky stanovené vo vyj. č. 2151/2006

Krajský pozemkový úrad v Žiline:

- Odnímanie poľnohospodárskej pôdy (PP) zosúladiť tak, aby sa jej odňatie uskutočnilo len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu a po zbere úradu
- Zabezpečiť, aby realizáciou investičných zámerov nedošlo k zhoršeniu prirodzených vlastností príľahlej PP
- Prípadne poškodenú príľahľú PP uviesť do pôvodného stavu na náklady investora

- Pri realizácii investičného zámeru nenarušovať ucelenosť honom a nesťažovať obhospodarovanie PP nevhodným situovaním stavby, jej delením, drobením alebo vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie poľnohospodárskymi mechanizmami
- Zabezpečiť prístup na neprístupné hony v prípade rozdelenia honov vybudovaním účelových poľných ciest
- Vykonať bilanciu skrývky humusového horizontu PP trvale odnímanej
- Vykonať skrývku humusového horizontu trvale odnímanej PP
- Užívateľom PP včas oznámiť termín začatia výstavby
- Dodržať požiadavky užívateľov PP uvedených vo vyj., ktoré sú súčasťou súhlasu
- V prípade poškodenia hydromelioračných zariadení uviesť tieto do funkčného stavu na náklady investora

Obvodný lesný úrad:

- dodržať podmienky záväzného stanoviska k územnému rozhodnutiu podľa § 6 ods. 3 zák. 326/2005 Z.z. o lesoch pod č. 2006/58-008, zo dňa 27.03.2006
- dodržať podmienky záväzného stanoviska k návrhu na umiestnenie stavby a využitia územia v ochrannom pásme lesa podľa § 10 ods. 2 zákona o lesoch č. 2006/222-003, zo dňa 27.03.2006

Obvodný pozemkový úrad v Čadci:

- dodržať podmienky rozhodnutia č. ObPÚ.2009//00042-002/A12-KNM, zo dňa 24.02.20089
- dodržať podmienky stanoviska č. ObPÚ-2009/00156-002/A12-KNM, zo dňa 25.5.2009 na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na čas do jedného roka

Mesto Kysucké Nové Mesto:

- spracovať PD pre stavebné objekty SO 02-04 Časť Podstránie a SO 02-05 Časť pod Nesluškou cestou a riešiť ich výstavbu v ďalšej etape v zmysle Rozhodnutia o umiestnení stavby č. 66/2006

AGO, s.r.o., Kysucký Lieskovec:

- pred vstupom na pozemky, ktoré užívame uzavrieť dohodu o užívaní a súhlas so vstupom na pozemky
- po realizácii stavby uviesť pozemky do pôvodného stavu

14. Dodržať podmienky uvedené: v zmluvách o budúcich nájomných zmluvách, v zmluve o budúcej kúpnej zmluve, v zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena a v súhlasoch vlastníkov stavbou dotknutých pozemkov
15. Stavbu je možné užívať až po kolaudácii stavby. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona a v zmysle § 79 stavebného zákona.
16. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do troch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
17. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
18. Stavebný náklad 22 754 441 €
19. Toto rozhodnutie je stavebným povolením v zmysle §-u 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia vzniká Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, v zmysle §-u 26 ods. 7 vodného zákona oprávnenie uskutočniť a prevádzkovať povoloVANÚ stavbu na pozemkoch mimo zastavaného katastrálneho územia obcí.

Žilinský samosprávny kraj v stanovisku pod číslom 5468/2006/ORR-002 zo dňa 30.6.2006 vyjadril súhlas so stavbou „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce“, nakoľko nie je v rozpore s Územným plánom VÚC Žilinského kraja a jeho s záväznou časťou, vyhlásenou Nariadením vlády SR č. 223/1998 Z.z..

Mesto Kysucké Nové Mesto vydalo k predmetnej stavbe súhlas stavebného úradu v zmysle § 140b stavebného zákona zo dňa 15.05.2009

Obec Nesluša vydala k predmetnej stavbe súhlas stavebného úradu v zmysle § 140b stavebného zákona.

Obec Povina vydala k predmetnej stavbe súhlas stavebného úradu v zmysle § 140b stavebného zákona č. 167/08 zo dňa 19.9.2008.

Obec Radol'a vydala k predmetnej stavbe súhlas stavebného úradu v zmysle § 140b stavebného zákona č. 163/2008, zo dňa 3.11.2008.

V zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, bol podľa položky č. 60 písm. g) za návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu s rozpočtovým nákladom nad 3 319 391,89 € vrátane, uhradený správny poplatok vo výške 199,- € formou kolkových známk.

O d ô v o d n e n i e:

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina v zastúpení SVS – inžiniering, spol. s r.o., Bôrická cesta 107, Žilina podali dňa 14.04.2009 na Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, úsek štátnej vodnej správy - ako príslušný špeciálny stavebný úrad - žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú vodnú stavbu: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce.“ Predmetná stavba je navrhovaná na pozemkoch v katastrálnom území Kysucké Nové Mesto, Nesluša, Radol'a a Povina. Predmetom povolenia je odkanalizovanie týchto obcí a rekonštrukcia a intenzifikácia existujúcej ČOV v Kysuckom Novom Meste, do ktorej budú odpadové vody z týchto obcí zvedené.

Na umiestnenie stavby bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby všeobecným stavebným úradom - Obcou Rudina - pod číslom 66/2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.1.2007. Územné rozhodnutie bolo vydané pre pôvodný zámer investora – pre odkanalizovanie 13 obcí regiónu Dolných Kysúc, rekonštrukciu a rozšírenie existujúcej ČOV a tiež pre zásobovanie regiónu pitnou vodou v rozsahu prívodu vody z SKV do obce Rudinská a napojenie vodojemu Oškerda na SKV Nová Bystrica – Žilina. Investor však v tomto stavebnom konaní požiadal o vydanie stavebného povolenia len na časť stavby (popísaná vo výrokovvej časti) – tzn. požiadal len o vydanie stav. povolenia pre odkanalizovanie 4 obcí (Kysucké Nové Mesto, Nesluša, Radol'a a Povina) a na rekonštrukciu a rozšírenie existujúcej ČOV.

Žilinský samosprávny kraj v stanovisku pod číslom 5468/2006/ORR-002 zo dňa 30.6.2006 vyjadril súhlas so stavbou „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce“, nakoľko nie je v rozpore s Územným plánom VÚC Žilinského kraja a jeho s záväznou časťou, vyhlásenou Nariadením vlády SR č. 223/1998 Z.z..

Mesto Kysucké Nové Mesto, Obec Nesluša, Obec Radol'a a Obec Povina, vydali k stavbe súhlas podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vydali k stavbe kladné záväzné stanoviska podľa ustanovenia § 140b stavebného zákona.

Investor ku stavebnému konaniu predložil vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktoré boli vydané pre celý plánovaný rozsah stavby (pre odkanalizovanie 13 obcí, rekonštrukciu ČOV a zásobovanie vodou), predložil vlastnícke práva alebo iné práva k dotknutým pozemkom podľa § 139 stav. zákona (súhlasy vlastníkov, zmluvy o budúcich zmluvách) a kópie katastrálnych máp s vyznačením trasy stavby.

Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, dňom podania žiadosti začal stavebné konanie, o ktorom boli oznámením číslo A/2009/01264-2/Ros zo dňa 23.04.2009 upovedomení známi účastníci konania a dotknuté orgány. Ostatní účastníci konania boli oboznámení o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou, ktorá visela na úradnej tabuli tunajšieho úrad ako aj na úradných tabuliach dotknutých obcí po dobu 15 dní. Zároveň bol stavebník v oznámení o začatí konania vyzvaný na doplnenie chýbajúcich dokladov – súhlasy a vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Ústne jednanie sa uskutočnilo dňa 12.05.2009 na Obvodnom úrade životného prostredia v Žiline. Investor na tomto ústnom jednaní nedostatky podania odstránil.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Podmienky pre vypracovanie projektovej dokumentácie stanovené v rozhodnutí o umiestnení stavby stavebník rešpektoval. Ku stavbe dali kladné stanoviská Mesto Kysucké Nové Mesto, Obec Povina, Obec Radol'a, Obec Nesluša Žilinský samosprávny kraj, Obvodný úrad v Žiline, Obvodný lesný úrad v Kysuckom Novom Meste, Obvodný pozemkový úrad v Čadci, Obvodný úrad pre CD a PK v Čadci, Krajský pamiatkový úrad v Žiline, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Technická inšpekcia, pracovisko Banská Bystrica a OÚŽP Žilina - úsek ŠSOPaK a ŠSOH, ŠSOH. Svoje stanoviská predložili aj správcovia pozemných vedení, pozemných komunikácií, vodných tokov, železníc a pod. Účastníci konania - fyzické osoby - súhlasili s vydaním stavebného povolenia.

Nakoľko vydávané stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov boli vydané pre celý plánovaný rozsah stavby, stavebný úrad v povolení zohľadnil tie pripomienky, ktoré sa týkajú len trasy stavby povoľovanej v tomto stavebnom konaní. Ostatné pripomienky neboli zohľadnené, nakoľko nie sú predmetom tohto stav. konania.

Pripomienky účastníkov konania – týkajúce sa úpravy pozemkov po realizácii, boli zohľadnené a bolo im vyhovieť zahrnutím do podmienok tohto rozhodnutia.

Pripomienky SRZ – Rada Žilina, týkajúce sa zákazu výrubu brehových porastov a ponechania dna a brehov v pôvodnom prirodzenom stave (v miestach križovania tokov zhybkou) - zohľadnené neboli, nakoľko správcovia vodných tokov (SVP, š.p., a Lesy SR š.p.) nebránia nevyhnutému výrubu brehových porastov, ktoré si vyžiada realizácia stavby a v mieste križovania toku zhybkou, požadujú stabilizáciu dna a brehov. Touto stabilizáciou bude zabezpečená nielen stabilita dna a brehov proti vymývaniu brehov a dna v mieste križovania, ale tiež aj ochrana kanalizačného potrubia proti odkrývaniu tečúcou vodou. Touto ochranou sa predíde hrozbe havárie a k úniku nebezpečných látok do povrchových vôd. Ostatné pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov boli zapracované do stavebného povolenia.

Špeciálny stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že

uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Na základe uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obvodný úrad životného prostredia v Žiline, Moyzesova 54, 010 01 Žilina

Rozhodnutie v zmysle § 73 ods. 17 zákona č. 364/2004 Z.z. vodného zákona nemožno preskúmať súdom.

RNDr. Drahomíra Macašková
prednostka úradu

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Kysucké Nové mesto, Obce Nesluša, Obce Radol'a, Obce Povina a OÚŽP v Žiline.

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie rozhodnutia, žiadame obce túto vyhlášku zaslať späť na OÚŽP v Žiline, s vyznačením uvedených údajov.

vyvesené dňa
pečiatka, podpis

zvesené dňa
pečiatka, podpis

Rozhodnutie sa doručí:

1. SEVAK, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
2. SVS – inžiniering, spol. s r.o. Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina
3. ŽSK Žilina, odbor regionálneho rozvoja, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
4. SVP š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 834/3, 921 80 Piešťany
5. LESY SR š.p., OZ Považská Bystrica, 017 01 Považská Bystrica
6. NDS a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
7. Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
8. SSC, IVSC, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
9. ŽSR a.s. CR, Gumensova č. 8, 813 51 Bratislava
10. ŽSR Bratislava, OR Bratislava, Bratislavská 2/A, 917 02 Bratislava
11. ŽSR Bratislava, stredisko hospodárenia s majetkom, 010 01 Žilina

12. SC ŽSK – detašované pracovisko Čadca, 022 01 Čadca
13. Slovenský pozemkový fond, J. M. Hurbana 1, 010 01 Žilina
14. SRZ – Rada Žilina, A. Kmet'a 20, Žilina
15. SVS – inžiniering, a.s, Bôrická cesta 107, Žilina
16. Hydrocoop, s.r.o., Bratislava
17. Mesto Kysucké Nové Mesto, Nám. slobody 94, Kysucké Nové Mesto
18. Obec Nesluša
19. Obec Povina
20. Obec Radol'a
21. SPF Bratislava, Búdková č. 36, Bratislava
22. SVP, š.p., PZ Piešťany SPSV I., Nimnica
23. AGO, spol. s.r.o., Kysucké Nové Mesto
24. RD Rudina, Rudina
25. ŽSR – Bratislava
26. SR – SSC, Miletičova 19, Bratislava
27. Helena Behúňová, Jesenského 1180/49, Kysucké Nové Mesto
28. Poľnohospodárske obchodné družstvo Radol'a
29. Štefan Januš a Alžbeta, Povina č. 154
30. Anna Damašová, Povina č. 189
31. Spol. pasienky obce Povina
32. Róbert Benda, Marián Benda a Renáta Bendová 119
33. Antónia Tomašcová r. Jančigová, Povina č. 349
34. Vilma Skokanová, Nesluša č. 69
35. Viera Chovaňáková r. Hrubá, Nesluša č. 785
36. Roľnícke družstvo Rudina
37. Monika Bízová r. Korajová, Nesluša 40
38. Peter Koraja, Nesluša, Nesluša 1074
39. Július Chovanec a Jarmila r. Vývrová, Nesluša č. 818
40. Rudolf Hollý, Nesluša 689
41. Anna Vlčková r. Plešková Nesluša 803
42. ŽSK, Komenského 48, Žilina
43. Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, Žilina
44. Miroslav Palarec, Nesluša č. 257
45. Anna Polepšeková r. Juričková, Nesluša č. 321
46. Mgr. Viera Sivá, Jaseňová 3220/20, Žilina
47. Miroslav Drnda, Nesluša 346
48. Miroslav Jantošík, Nesluša 407
49. Obec Nesluša – verejná vyhláška
50. Obec Radol'a – verejná vyhláška
51. Obec Povina – verejná vyhláška
52. Mesto Kysucké Nové Mesto – verejná vyhláška
53. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, Ul. Palárikova, Čadca
2. ORHaZZ Žilina, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
3. Obvodný lesný úrad v Kysuckom Novom Meste
4. Obvodný pozemkový úrad v Čadci
5. Obvodný úrad pre dopravu a PK v Žiline
6. Obvodný úrad v Žiline,
7. Technická inšpekcia, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica
8. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie, 010 01 Žilina
9. OÚŽP v Žiline, úsek ŠSOPaK, ŠSOH, SSOO, pracovisko Bytča, 014 01 Bytča
10. SPP a.s. Bratislava, Závodská cesta, 010 01 Žilina
11. Stredoslovenská energetika a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
12. Slovak Telecom a.s., Poštová 1, 010 01 Žilina
13. Orange Slovensko, a.s., Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava
14. INA Kysuce, a.s., Kysucké Nové Mesto
15. Krajský pozemkový úrad v Žiline, A. Kmeť'a, Žilina
16. Jarmila Kohútová, r. Bielešová, Štúrová 1305, KNM
17. Peter Kokles, Radol'a č. 30
18. Emília Lúhová, Sládkovičova č. 1231/19, Kysucké Nové Mesto
19. Juraj Belák a Teréza r. Steiniger, Nesluša č. 92
20. spis