

Výhody navrhnutého systému Dr. Schutz® floor remake:

- **Polyuretánové 2-zložkové laky Dr. Schutz PU Siegel a PU Anticolor sú trvalé, špeciálne a elastické laky s veľmi dlhou životnosťou. Vodivé laky Dr. Schutz ESD Topcoat a ESD Medicoat navyše zaručujú zachovanie elektrických vlastností ESD podláh.**
- **Laky spĺňajú normy pre bezpečný pohyb osôb:**
PU Siegel mat má protišmykovú triedu R9. Koeficient šmykového trenia 0,54 zodpovedá norme STN 74 4505 Podlahy v oblasti bezpečného pohybu osôb. Svojimi parametrami spĺňa PU Siegel (mat a extra mat) požiadavky noriem DIN 18032 a DIN EN 14904 pre športové povrchy. PU Anticolor extramat má protišmykovú triedu R9. Koeficient šmykového trenia 0,65 zodpovedá norme STN 74 4505 Podlahy v oblasti bezpečného pohybu osôb. Taktiež ESD laky majú protišmykovú triedu R9. V prípade špeciálnych požiadaviek je možné pomocou prísad upraviť protišmykovú triedu na R10 alebo R11.
- **Laky majú vysokú odolnosť voči chemikáliám (podľa DIN 68861), farebným chemikáliám (PU Anticolor, ESD Medicoat), dezinfekčným prostriedkom, posypovej soli a pod. PU Anticolor je navyše odolný voči migrácii zmäkčovadiel z gúmy.**
- Na keramickej dlažbe sa vďaka penetrácii Super Bond lak PU Anticolor chová ako vlastná glazúra a je natrvalo spojený s povrchom.
- **Po nalakovaní je povrch mimoriadne hygienický. Vďaka zalakovaným spojom a zvarom dochádza k redukcii rastu baktérií a plesní až o 99,5%!**
- Požiarna bezpečnosť je klasifikovaná podľa DIN EN 13501-1.
- **Povrch je odolný voči kolieskovým stoličkám podľa DIN 14085.**
- R11 Antislip Add – laky s touto prísadou majú protišmykovú triedu C na bosú nohu vo vlhkých priestoroch.
- **Nasledovné bežné denné čistenie je oveľa jednoduchšie a lacnejšie.**
- Životnosť náteru je cca 5 rokov. Potom je možné vykonať jednoduchú renováciu lakovaného povrchu bez potreby odstraňovania pôvodného náteru – tým je systém veľmi šetrný k životnému prostrediu.
- **Laky Dr. Schutz sú efektívnou dlhodobou ochranou proti opotrebovaniu a oderu povrchu.**

Technické podmienky pre realizáciu a dôležité upozornenia:

- **Práce budú realizované po uhradení zálohovej faktúry vo výške 80% z celkovej ceny zákazky.**
- Vzhľadom na rozsah zákazky bolo odhadnuté, že práce bude možné vykonať v 1 etape. Ak by bolo potrebné rozdeliť práce na viac etáp, budú k každej etape účtované OVRN - režijné náklady vo výške uvedenej v cenovej ponuke.
- Práce budú vykonané podľa technologického predpisu výrobcu produktov - viď technické listy produktov a návod na údržbu a čistenie.

- **Pozor: Všetky miestnosti musia byť pred začatím prác vopred vypratane!**
Sťahovanie nie je súčasťou tejto ponuky a nemôže byť ani vykonané našou realizačnou skupinou. V prípade vstavaného nábytku, ktorý nie je možné vypratať, je majiteľ povinný zabezpečiť odstránenie vecí, ich ochranu pred poškodením alebo zakrytie uložených vecí do výšky 50 cm od podlahy.
- **Pozor: Skontrolujte vopred obložky dverí, podlahové lišty a nábytok!** Ak nie sú kvalitne ohránené, nie sú vyrobené s odolnosťou voči vode alebo nie sú zasilikónované, môže dôjsť k ich poškodeniu (napučaniu) vplyvom použitých čistiacich tekutín. Za ich správne a včasné utesnenie je zodpovedný majiteľ. Naša realizačná skupina už z technických dôvodov nemôže utesnenie vykonať v deň realizácie.
- Teplota v priestore a teplota povrchu podlahy musí byť minimálne 20°C. Podlahové kúrenie alebo rekuperácia vzduchu musia byť minimálne 24 hodín pred začatím prác vypnuté.
- Je potrebné zabezpečiť dostatočné **osvetlenie** všetkých ošetrovaných priestorov.
- Musí byť voľný prístup k **elektrickej energii** (220 V), **vode a výlevke**.
- Upozorňujeme tiež, že hlboké otlaky v podlahovine alebo hlboké škrabance a ryhy nie je možné pri transparentnej renovácii úplne vybrúsiť a odstrániť!
- V priestoroch, kde bude prebiehať renovácia, sa nesmú počas prác zdržiavať žiadne iné osoby.
- Minimálne 12 hodín po ukončení posledného náteru nesmie byť povrch podlahy zaťažený žiadnou prevádzkou.
- **Prvé tri dni po aplikácii náterov nepoužívajte mokré čistenie podlahy!** Kusové koberce ukladajte až 14 dní po aplikácii lakov.
- Konečné vlastnosti, predovšetkým chemickú odolnosť, získavajú laky približne po 7 dňoch v závislosti od podmienok v priestore (teplota, relatívna vlhkosť vzduchu, pohyb vzduchu).
- Objednávateľ je povinný **zabezpečiť prevzatie realizovanej zákazky zodpovednou osobou** a potvrdenie Protokolu o prevzatí vrátane pokynov k následnej údržbe.
- **Nepripravenosť pracoviska alebo prípadné prerušenie prác zo strany objednávateľa** – v prípade nepripravenosti stavby alebo prerušenia prác budú náklady s tým spojené účtované objednávateľovi ako viacpráca/zbytočný výjazd takto: dopravné vo výške 0,60,- € bez DPH/km a mzdové náklady vo výške 10,- € bez DPH/hodina na jedného pracovníka.
- **Pri prípadnom odhalení skrytých väd** podkladu po umývaní, brúsení, tryskaní, vybúraní alebo frézovaní plochy bude po konzultácii s objednávateľom navrhnutý nový technologický postup, ktorý zohľadní potrebné kroky na odstránenie odhalených väd.
Podmienky pre aplikáciu sa riadia technickými listami.

Tento informačný leták a predovšetkým technické podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou cenovej ponuky.